

Tiêu chí so sánh	Tình huống A: ChuyenXe và LoTrinh	Tình huống B: DonHang và CachThucThanhToan
Mô tả nghiệp vụ	Một ChuyenXe có nhiều LoTrinh (điểm dừng). Nếu Chuyển xe bị hủy, toàn bộ Lộ trình của nó cũng bị hủy hoàn toàn theo, không tồn tại độc lập.	Lớp DonHang có phương thức thanhToan() , nhận vào một tham số là đối tượng CachThucThanhToan (ví dụ Momo, VNPAY) chỉ để xử lý một lần, không lưu trữ thành thuộc tính của DonHang .
Vòng đời dữ liệu	Phụ thuộc hoàn toàn, "cùng sinh cùng tử"	Tạm thời, không gắn vòng đời.
Tên quan hệ	Composition	Dependency
Ký hiệu trên sơ đồ	Hình thoi đặc (◆) đặt ở phía lớp ChuyenXe.	Đường nét đứt có mũi tên trở từ DonHang sang CachThucThanhToan.

Bước 1: Rút ra kết luận phân biệt

Composition thể hiện quan hệ sở hữu chặt chẽ, trong đó đối tượng thành phần phụ thuộc vào vòng đời của đối tượng tổng thể; đối tượng tổng thể bị xóa thì thành phần cũng bị xóa.

Dependency chỉ thể hiện một lớp tạm thời sử dụng lớp khác để thực hiện chức năng, không quản lý vòng đời của đối tượng được sử dụng.

Bước 2:

