格式: \$(字符串) 1.字符串操作 作用:去掉字符串两边的空格 格式:\$.each(数组或者对象,function(key,value)) 作用:遍历数组或者对象,每一个元素的具体处理在回调函数里完成 2.遍历数组或者对象 1.如是数组,key是数组的下标,从0开始,value是每一个元素的具体值 注意点 2.如果是对象,key是对象中的属性名称,value是属性对应的值 \$.isArray(obj) 判断是否为数组对象 格式:jQuery对象.each(function(key,value)) \$.isFunction(obj) 判断是否为函数 作用:遍历jQuery对象中的每一个DOM元素,的具体处理在回调函数里完成 \$.isEmptyObject(obj) 判断是否为空对象 3.遍历jQuery对象 1.key是数组的下标,从0开始 空对象包括:null/new Object()/{} 5.判断操作 2.value是每一个DOM元素 \$.isWindow(obj) 判断数据是否为window对象 3.因为value是一个DOM元素,所以如果要用jQuery的方法的话,需要先把他转换成jQuery对象 \$.isNumeric(data) 判断数据是否为可以用来计算的数值 格式:\$.grep(数组,function(value,key)) \$.type(data) 判断数据类型 工具函数 作用:遍历数组,在回调函数里用return返回筛选的条件,该方法返回一个新数组, 格式:\$.proxy(对象,对象上的方法) 里面是符合条件的元素 作用:事件触发时改变执行时的this 注意:key是数组的下标,从0开始,value是每一个元素的具体值 6.代理操作 1.在事件中调用对象中的方法,该方法的this是当前触发事件的DOM元素 格式:\$.map(数组,function(value,key)) 2.如果在事件绑定时用代理去调用对象的方法,在事件触发时对象中的方法里的this就是代理中的对象 注意点 作用:遍历数组,在回调函数里用return返回修改后的每一个元素的值,该方法 修改 返回一个新数组,里面是修改后的元素 3.对象上的方法参数是一个字符串 4.数组操作 注意:key是数组的下标,从0开始,value是每一个元素的具体值 Made by Tom QQ76876201 格式:\$.inArray(值,数组) 获取下标 作用:获取值在数组中的下标,下标从0开始 格式:\$.merge(数组1,数组2) 合并数组 作用:把数组2的内容追加到数组1后面,返回数组1 格式:\$.unique(数组) 删除重复 作用:把数组中的重复元素去除掉,返回该数组