

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<title>给你的小互动</title>
<style>
body{margin:0;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Arial;background:
linear-gradient(135deg,#ffd6e7,#fff5f8);overflow:hidden}
.wrap{max-width:430px;margin:40px auto;background:#fff;padding:28px;border-radius:22
px;box-shadow:0 10px 35px rgba(0,0,0,.15);text-align:center;position:relative}
h2{color:#ff4f8b} p{color:#555}
button{margin:8px;padding:12px 18px;border:0;border-radius:14px;font-size:18px;cursor:p
ointer}
.p{background:#ff5d9e;color:#fff}.g{background:#ddd}
#no{position:fixed}
.heart{position:fixed;font-size:22px;animation:f 3s linear forwards}
@keyframes f{from{transform:translateY(0);opacity:1}to{transform:translateY(-180px);op
acity:0}}
</style>
</head>
<body>
<div class="wrap" id="app">
<h2>😓 我好像把你惹生气了...</h2>
<p>可以给我一个补救的机会吗? </p>
<button class="p" onclick="movie()">😊 可以</button>
</div>
<button class="g" id="no">😓 不可以</button>
<script>
let c=0,no=document.getElementById('no');
function mv(){if(c<20){no.style.left=Math.random()*(innerWidth-120)+'px';no.style.top=Ma
th.random()*(innerHeight-60)+'px';c++;}}
no.onmouseover=mv;no.onclick=(()=>{if(c<20){mv();return;}repair();});mv();
function hearts(){for(let i=0;i<12;i++){let h=document.createElement('div');h.className='he
art';h.textContent='💕';h.style.left=Math.random()*100+'vw';h.style.top='90vh';h.style.anim
ationDelay=(i*.08)+'s';document.body.appendChild(h);setTimeout(()=>h.remove(),3200);}}
function movie(){no.style.display='none';app.innerHTML=`<h2>🎬 那今晚一起看电影吗? </
h2><button class="p" onclick="watch()">看</button><button class="g" onclick="noWatch()"
```

```
>不看</button>`;}  
function watch(){app.innerHTML=`<h2>🍿 看什么? </h2><button class="p" onclick="done('😱 恐怖片')">😱 恐怖片</button><button class="p" onclick="done('😱 惊悚片')">😱 惊悚片</button>`;}  
function noWatch(){app.innerHTML=`<h2>😂 不看也得看! </h2><p>(开玩笑啦😏) 给我一次机会嘛 ~ </p><button class="p" onclick="watch()">那就看吧</button>`;}  
function repair(){no.style.display='none';app.innerHTML=`<h2>😂 终于点到了! </h2><p>那你想让我怎么补救? </p><button class="p" onclick="done('🍱 请你吃漂亮饭')">🍱 请你吃漂亮饭! </button><br><button class="p" onclick="done('💄 给你买化妆品')">💄 给你买化妆品! </button><br><button class="p" onclick="done('💅 请你做美甲')">💅 请你做美甲! </button>`;}  
function done(x){hearts();app.innerHTML=`<h2>🎉 成交! </h2><p>你选择了: <b>${x}</b></p><p>我会兑现的 😊</p>`;}  
</script>  
</body>  
</html>
```