

项目初始化与文档架构

SPEC-001 | Status: ✅ 已实现

目标

建立 DataAgent 项目的标准化文档架构，采用 doc-architect 标准的 Hub-and-Spoke 架构，以 `.agent/` 为 Single Source of Truth。确保 AI Agent 和人类开发者有一致的上下文来源。

背景

项目仓库从零创建，需要建立文档体系以支撑后续 12 周的 MVP 开发。已有完整的设计文档 (PRD/RFC/Roadmap/UI 原型)，需要规范化组织。

设计

文档架构

采用三层文档结构：

层级	受众	位置	用途
Public Entry	全部用户	<code>README.md</code> , <code>docs/</code>	项目概述、快速开始、架构
Agent Internal	AI Agent	<code>.agent/</code>	SSOT 指令、记忆、规格、Skill
Runtime Indexes	WorkBuddy	<code>.workbuddy/</code> , <code>.github/</code>	指向 <code>.agent/</code> 的薄索引

核心原则

- 1. **SSOT**: `.agent/AI_AGENT_COMMON_INSTRUCTIONS.md` 是唯一权威
- 2. **Hub-and-Spoke**: 中央指令文件 → 专业子文档，无循环引用
- 3. **薄索引**: `.workbuddy/` 和 `.github/` 不得包含实质内容，仅指向 `.agent/`
- 4. **双语**: 公开文档中英双语 (`README.md` + `README.zh-CN.md`)
- 5. **SPEC 驱动**: 所有功能以编号 Spec 跟踪，有生命周期状态

文件清单

文件	状态
README.md	✔ 已创建
README.zh-CN.md	✔ 已创建
.agent/AI_AGENT_COMMON_INSTRUCTIONS.md	✔ 已创建
.agent/memory/INDEX.md	✔ 已创建
.agent/memory/ARCHITECTURE.md	✔ 已创建
.agent/memory/CONVENTIONS.md	✔ 已创建
.agent/memory/MEMORY.md	✔ 已创建
.agent/memory/REUSABLE_PATTERNS.md	✔ 已创建
.agent/specs/INDEX.md	✔ 已创建
docs/ARCHITECTURE.md	✔ 已创建
docs/ARCHITECTURE.zh-CN.md	✔ 已创建
docs/PRD-企业数据分析Agent-MVP.md	✔ 已迁移
docs/RFC-企业数据分析Agent-技术方案.md	✔ 已迁移
docs/Roadmap-企业数据分析Agent-MVP.md	✔ 已迁移
docs/UI原型设计文档.md	✔ 已迁移
.workbuddy/AI_AGENT_INSTRUCTIONS.md	✔ 已创建
.github/copilot-instructions.md	✔ 已创建

迁移说明

原有 `outputs/` 目录下的设计文档已迁移至 `docs/`：
- `PRD-企业数据分析Agent-MVP.md` → `docs/PRD-企业数据分析Agent-MVP.md`
- `RFC-企业数据分析Agent-技术方案.md` → `docs/RFC-企业数据分析Agent-技术方案.md`
- `Roadmap-企业数据分析Agent-MVP.md` → `docs/Roadmap-企业数据分析Agent-MVP.md`
- `UI原型设计文档.md` → `docs/UI原型设计文档.md`
- `diagrams/` → `docs/images/`（后续迁移）
- `screenshots/` → `docs/images/screenshots/`（后续迁移）

相关文件

文件	角色	变更幅度
<code>.agent/AI_AGENT_COMMON_INSTRUCTIONS.md</code>	SSOT 核心指令	新建
<code>.agent/memory/ARCHITECTURE.md</code>	详细架构文档	新建
<code>.agent/memory/CONVENTIONS.md</code>	编码规范与红线	新建
<code>README.md</code>	项目入口	新建

验证标准

- [x] SSOT 文件存在: `.agent/AI_AGENT_COMMON_INSTRUCTIONS.md`
- [x] README.md 包含所有标准章节
- [x] `.agent/memory/INDEX.md` 交叉引用所有记忆文件
- [x] `.agent/memory/MEMORY.md` 已创建并记录决策
- [x] `.agent/memory/ARCHITECTURE.md` 覆盖模块、数据流、关键文件
- [x] `.agent/specs/INDEX.md` 至少有 SPEC-001
- [x] `docs/ARCHITECTURE.md` 覆盖系统概述和技术栈
- [x] 薄索引指向 `.agent/`
- [x] 无断链的相对链接
- [x] README road map 与 spec INDEX 状态同步