

Phase 5 — Hermes 自由探索模式

SPEC-012 | Status: 设计中 | 依赖: 无（独立服务，不经 Agent Service）

目标

实现 Hermes 自由探索模式独立服务，允许用户绕过 Agent Service 进行无约束的 LLM 对话，适用于探索性分析场景。

前置依赖检查

前置 Spec	状态	备注
—	—	无前置依赖（独立服务），可立即开始

背景

Roadmap Phase 5 Week 10 附加，P5-17 ~ P5-20，总计 ~9h。Hermes 是独立 Go 转发层，不经过 Agent Service，无 Tool/Skill 调用权限。

详细设计

1. Hermes Service

- Go 轻量转发层（`cmd/hermes/main.go`）
- 请求直接转发 Hermes LLM API（不经 Agent Service）
- SSE 流式透传
- 与 Agent Service 无耦合，独立部署

2. Session 管理

- MongoDB `hermes_sessions` 集合（上下文快照）
- 仅保存日志快照：session_id, user_input, hermes_output, tool_calls

- Session 生命周期由 Hermes 端管理

3. 前端探索模式 UI

- 模式切换 (mode toggle: Chat / Agent / Explore)
- 输入转发到 Hermes 端点
- 状态指示 (在线/离线)

4. Docker Compose 集成

- Hermes 容器 + 健康检查

5. 约束

- Hermes Session 与 Data Agent Session 完全隔离
- 探索模式下无法访问 Data Agent 的工具/知识库/MCP
- 仅做自由探索，不做数据分析任务

可行性分析

检查项	结论
是否需要新 DB 集合	Yes (hermes_sessions)
是否影响现有 API	No (独立服务)
性能影响	SSE 透传，无额外延迟
是否需要新增 Skill	No
是否需要 E2E 测试	探索模式 UI 切换 + 对话用例

相关文件

文件	角色	变更幅度
cmd/hermes/main.go	Hermes 服务入口	新建
internal/service/hermes/	Hermes 转发层	新建
frontend/src/components/ExploreMode/	探索模式 UI	新建

验证标准

1. Hermes 服务独立启动, Health Check 通过
2. 探索模式下 SSE 流式返回 LLM 对话
3. hermes_sessions 记录上下文快照
4. 探索模式无法调用 Agent Skill
5. 前端 mode toggle 可切换 Chat / Agent / Explore