

深色主题令牌

同一套语义令牌在深色模式下的取值。深色不是浅色取反：底色下沉为中性墨色，品牌色提亮以维持对比度，层级改由「表面明度 + 1px 描边」表达，阴影退居次要。

深色中性色阶 · Ink

深色主题不追求纯黑。画布底 — 应用底 — 卡片面之间保持约 3 阶明度差，用户才能在不看边框的情况下感知层级；描边固定用 ink-700 / ink-600，禁止靠投影分界。

ink-950
#0A0C0F · 画布底 / 设计稿背景

ink-900
#121519 · 应用底 bg-app

ink-850
#171A20 · 卡片与面板 bg-surface

ink-800
#1D2128 · 输入框与次级填充

ink-750
#242832 · 悬停态 bg-hover

ink-700
#2C313C · 弱描边 border-subtle

ink-600
#3A404D · 强描边 border-strong

ink-400
#8A93A3 · 三级文字 text-tertiary

ink-300
#A7B0BF · 次级文字 text-secondary

ink-100
#EDF0F5 · 主文字 text-primary

深色品牌色阶 · Indigo

浅色主题的 brand-500 在深底上偏重，深色主题改用提亮一档的 #6F7BE8 作主色。大面积选中不使用实色填充，改用品牌底纹 + 品牌描边，避免深色界面出现刺眼的亮块。

brand-500 · 主色
#6F7BE8 · 主操作 / 选中 / 焦点环

brand-600
#5C68DF · 悬停态 brand-hover

brand-700
#4A55C8 · 按下态 brand-pressed

brand-300
#9AA2F0 · 链接与强调文字 brand-link

brand-tint
#1E2140 + 描边 #33396B · 选中底纹

brand-tint-strong
#262A52 · 选中项悬停底纹

知识库与文档状态

● 就绪 · ready

● 构建中 · building

● 失败 · failed

● 待构建 · idle

● 信息 · info

检索置信度色阶

强相关 · ≥ 0.85

相关 · 0.70 – 0.85

一般 · 0.55 – 0.70

低相关 · < 0.55

语义状态与检索置信度 · Dark

深色下的状态色一律「低饱和底纹 + 同色描边 + 高饱和圆点」，只靠前景色识别状态在深底上极易误读。文字色统一提亮一档，保证 WCAG AA 对比度，禁止使用纯黑或纯白。

深色模式实现规则

以下五条是深色稿与浅色稿的唯一差异来源，前端实现时按此逐条检查，不做主观发挥。

- 01 层级靠表面明度，不靠阴影。面板提升一档表面色即可区分，投影在深底几乎不可见，只保留给弹层与抽屉。
- 02 正文不用纯白。正文一律取 #EDF0F5，规避深底上的光晕效应；纯白只留给需要最高注意力的强调文字与图标。
- 03 描边成为必需品。深色下相邻表面的明度差很小，卡片、输入框、分隔线一律补 1px ink-700 描边。
- 04 大面积不使用高饱和实色。品牌色只承担小面积（主按钮、图标、选中条），大面积选中改为底纹 + 描边。
- 05 图标与线条必须换色。浅色稿的 #5B6472 线条在深底不可读，统一替换为 #A7B0BF（常规）或 #EDF0F5（激活）。

知识库总览 · 深色

与浅色稿同结构、同栅格、同信息密度，只替换表面色与前景色。侧栏抬高一档表面，主区维持应用底；选中项由实色填充改为品牌底纹加描边。

1440 × 900 · DARK

知识库

zvec · local

88

概览

≡

知识库

📁

文档

🔍

检索测试

🕒

构建历史

⚙️

设置

概览

知识库

在工作区内管理本地知识库。上传文档并构建索引后，即可被 dsh_kb_search 工具检索、参与 RAG 生成。

6

知识库总数 · 覆盖 3 个业务域

5 / 1

已就绪 / 构建中

1,284

已入库文档 · 9,742 分片

8,412

近 7 日工具调用命中

🔍 搜索名称或集合标识

全部 · 6

已就绪 · 5

构建中 · 1

⌵

≡

📁

产品技术文档库

kb_prod_2f8a · HNSW

128 文档 · 1,024 分片 · 412 MB

更新于 10:28

查看详情

📁

索引参数调优知识库

kb_tuning_9c31 · IVF

86 / 128 分片 · 剩余约 12s

开始于 10:26

查看进度

📁

历史故障复盘库

kb_postmortem_4d77 · HNSW

412 文档 · 3,286 分片 · 1.2 GB

更新于 昨天 18:04

查看详情

最近构建记录

查看全部

时间	知识库	分片	状态
今天 10:26	索引参数调优知识库	128	构建中 67%
今天 09:14	产品技术文档库	1,024	已就绪 · 42s
昨天 18:04	历史故障复盘库	3,286	已就绪 · 2m 18s

本地索引占用

412 MB / 2 GB

知识库详情与构建 · 深色

插件主操作台。深色下的双栏关系靠表面明度与描边区分：左侧高频列表与右侧低频配置共用同一表面色，仅以 1px 描边隔断，不使用阴影分层。

1440 × 900 · DARK

知识库

zvec · local

88

概览

≡

知识库

📁

文档

🔍

检索测试

🕒

构建历史

⚙️

设置

知识库

知识库 / 产品技术文档库

产品技术文档库

kb_prod_2f8a · HNSW · cosine · text-embedding-v4 · 128 文档 / 1,024 分片

重建索引

📁 上传文档

文档 · 128

索引配置

构建日志

文档列表

🔍 筛选文档

文件名	类型	分片	状态
📄 zvec-architecture.md	MD	42	已就绪
📄 index-tuning-guide.pdf	PDF	128	已就绪
📄 embedding-benchmark.docx	DOCX	86	构建中
📄 api-reference-v3.md	MD	312	已就绪
📄 faq-collection.txt	TXT	24	待构建
📄 deployment-runbook.pdf	PDF	96	已就绪
📄 changelog-2026.txt	TXT	18	已就绪

本地索引占用

412 MB / 2 GB

构建配置

切分策略

按语义 · 1024 token

嵌入模型

text-embedding-v4

索引类型

HNSW · cosine

上次构建

完成时间

今天 09:14

处理规模

128 文档 / 1,024 分片

总耗时

42s

重建全部索引

重建期间检索工具返回上一次快照，不会中断正在进行的会话。

检索测试与 RAG 问答 · 深色

左调试检索参数、右生成带引用的回答。深色下置信度的四档色阶是唯一允许出现的高饱和区域，其余一律收敛，保证分数一眼可辨。

1440 x 900 · DARK

知识库
zvec · local

概览

知识库

文档

检索测试

构建历史

设置

检索测试

zvec · local

产品技术文档库

运行检索

查询

topk 5 · 阈值 0.55

HNSW 索引参数如何影响检索精度？

命中结果

5 条 · 38ms · topk 5

zvec-architecture.md · 第 24 段

0.92strong

HNSW 图在构建阶段通过逐层插入维护邻居关系，efConstruction 决定候选集大小...

index-tuning-guide.pdf · 第 7 页

0.78related

将 efConstruction 从 100 提高到 200，召回率提升约 4.2 个百分点，构建耗时增长 1.6 倍。

embedding-benchmark.docx · 第 12 段

0.61fair

不同量化器（PQ / RaBitQ）在高维向量上的召回对比：RaBitQ 在 1024 维下压缩率更高。

faq-collection.txt · 第 3 段

0.57fair

检索结果为空时，先确认文档状态是否为「已就绪」，再检查关键词是否命中分片粒度。

本地索引占用

412 MB / 2 GB

A RAG 回答

提问

HNSW 索引参数如何影响检索精度？

回答 · 基于 5 条命中

在 zvec 中，HNSW 的检索精度主要由 efConstruction 与 efSearch 两个参数决定。efConstruction 控制建图阶段每个节点的候选邻居数量，提高它会得到更稠密的邻接结构，从而抬高召回上限；efSearch 在查询阶段决定候选队列长度，是调节召回最直接的旋钮。两者都会以构建或查询耗时为代价，建议先用 efSearch 满足召回要求，再评估是否需要重建索引。

引用来源 · 2

[1] zvec-architecture.md · 第 24 段 · 0.92

[2] index-tuning-guide.pdf · 第 7 页 · 0.78

回答仅基于知识库命中内容生成；命中分数低于阈值时返回「未在知识库中找到依据」。

追问建议

efSearch 与 efConstruction 该如何取舍？

召回率不达标时应该先调哪个参数？

重建索引需要多久，会影响正在进行的会话吗？