

Codex 终端使用快速指南

从安装到完成第一个代码任务

适用对象	第一次在 macOS、Linux 或 Windows 终端中使用 Codex 的开发者。
你将学会	安装 Codex CLI、登录账号、在项目目录中发起任务，并理解常见的安全确认。
核心理念	把 Codex 当作会阅读项目、提出方案、修改文件并执行验证命令的协作式编程助手。

使用前，请确认你的电脑能够访问互联网，并已准备好可登录的 OpenAI / ChatGPT 账号。

3. 怎样提出高质量任务

把目标、范围与验收标准说清楚。复杂任务可要求它先分析再修改；涉及生产环境、密钥或删除数据时，应额外明确边界。

场景	可直接输入的示例
了解项目	分析这个项目的目录结构、启动方式和测试命令；不要修改文件。
修复问题	修复当前测试失败的问题。先说明原因，再修改并运行相关测试验证。
新增功能	为用户列表增加按名称搜索。复用现有组件风格，并补充必要测试。
文档维护	根据当前代码更新 README 的安装与启动说明，使用中文。

一个很实用的句式：“完成 X；只改动 Y；不要改动 Z；最后运行 A 进行验证。”

4. 使用过程中的确认与命令

Codex 会在需要运行命令、修改文件或执行可能影响系统的操作时展示计划或请求确认。请阅读命令、路径和改动范围后再批准。尤其注意删除文件、安装依赖、推送代码或访问外部服务等操作。

会话内常用命令

命令	用途
/help	查看会话内命令与快捷键。
/exit	退出当前会话。
/feedback	提交体验或问题反馈。

5. 推荐工作流程

1. 进入仓库根目录，运行 `codex`。
2. 说明目标和限制，并让它先分析项目。
3. 审阅它给出的计划与可能的文件改动。
4. 允许在可接受范围内的修改与测试。
5. 最后查看改动内容、测试结果和未解决事项。

最佳实践

- 在 Git 仓库中使用，便于随时查看差异和回退。
- 小步提交任务；每次只聚焦一个清晰目标。
- 不要在提示中粘贴 API 密钥、密码或其他敏感信息。
- 对自动生成的代码仍应自行审阅，特别是安全、权限、数据库与支付逻辑。

6. 常见问题

找不到 `codex` 命令

重新打开终端后再试；若仍无效，检查安装程序输出的 PATH 提示，或改用官方安装方式重新安装。

npm 安装报权限错误

不要用 `sudo` 强行全局安装。优先使用官方安装脚本，或修正 Node / npm 的全局目录权限配置。

Codex 不该修改文件怎么办

在任务开头明确写“只分析，不修改文件”；运行命令或编辑前仔细阅读确认信息。

如何继续上一次工作

回到同一项目目录并启动

Codex，根据界面提供的会话恢复选项继续；必要时在新会话中说明当前进度和已有改动。

官方项目与最新安装说明：github.com/openai/codex