

## PREGUNTA N2

¿Qué comando se usa para iniciar un nuevo repositorio de Git en un proyecto local ?

R.- git init

¿Cómo clonarías un repositorio remoto desde GitHub si tuvieras la siguiente URL?  
(Ejemplo: <https://github.com/user/repo.git>).

R.- git clone <https://github.com/user/repo.git>

Explica los pasos para hacer un commit de los cambios en un archivo index.js.

**R.- Entra a tu proyecto :** Asegúrate de estar en la carpeta de tu proyecto.

“cd /ruta/a/tu/repositorio.”

**Revisa tus cambios :** Escribe “git status “para ver qué archivos se han modificado.

**Prepara el archivo :** Usa “git add index.js “ para decirle a Git que el archivo está listo para ser guardado.

**Haz el commit :** Guarda tus cambios con un mensaje que explique lo que hiciste, por ejemplo git commit -m "Arreglé un bug en index.js".

**Realice sus cambios:** Si quieres que tus cambios estén en GitHub, usa “git push”

¿Qué comando se usa para inicializar un repositorio local con una rama de llamada feature-login?

R.- git init

git checkout -b feature-login

¿Qué comando envía los commits locales a la **rama** main del repositorio remoto?

R.- git push origin -u <branchname>