

Algoritmos y Estructura de Datos II

Primer cuatrimestre 2014

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Trabajo Practico 2

Grupo 10

Integrante	LU	Correo electrónico
Lucía, Parral	162/13	luciaparral@gmail.com
Nicolás, Roulet		
Pablo Nicolás, Gomez		
Guido Joaquin, Tamborindeguy		

Reservado para la cátedra

Instancia	Docente	Nota
Primera entrega		
Segunda entrega		

Índice

1. Renombres de Módulos	4
2. Módulo Wolfe	4
2.1. Interfaz	4
2.1.1. Parámetros formales	4
2.1.2. Operaciones básicas de wolfe	4
2.2. Representación	5
2.2.1. Representación de wolfe	5
2.2.2. Invariante de representación	5
2.2.3. Función de abstracción	6
2.3. Algoritmos	7
2.3.1. Funciones auxiliares	8
2.4. Servicios Usados	9
3. Módulo DicionarioTrie(alpha)	9
3.1. Interfaz	9
3.1.1. Parámetros formales	9
3.1.2. Operaciones básicas de Dicionario String(α)	9
3.1.3. Operaciones básicas del iterador de claves de Dicionario String(α)	10
3.2. Representación	11
3.2.1. Representación del Dicionario String(α)	11
3.2.2. Operaciones auxiliares del invariante de Representación	11
3.2.3. Representación del iterador de Claves del Dicionario String(α)	12
3.3. Algoritmos	12
3.3.1. Algoritmos de Dicionario String	12
3.3.2. Algoritmos del iterador de claves del Dicionario String	13
3.4. Servicios Usados	13
4. Módulo Conjunto Estático de Nats	15
4.1. Interfaz	15
4.1.1. Operaciones básicas de conjEstNat	15
4.1.2. Operaciones básicas de itConjEstNat	15
4.2. Representación	16
4.2.1. Representación de conjEstNat	16
4.2.2. Representación de itConjEstNat	16
4.3. Servicios Usados	17
4.4. TAD CONJUNTO ESTÁTICO DE NATS	17
5. Módulo Promesa	18
5.1. Interfaz	18
5.1.1. Parámetros formales	18

5.1.2.	Operaciones básicas de promesa	18
5.2.	Representación	19
5.2.1.	Representación de promesa	19
5.3.	Algoritmos	19
5.3.1.	Algoritmos de promesa	19
6.	Módulo Título	19
6.1.	Interfaz	19
6.1.1.	Operaciones básicas de titulo	19
6.2.	Representación	20
6.2.1.	Representación de titulo	20
6.3.	Algoritmos	21
6.3.1.	Algoritmos de promesa	21

1. Renombres de Módulos

Módulo Dinero es Nat
 Módulo Cliente es Nat
 Módulo TipoPromesa es enum{compra, venta}
 Módulo Nombre es String

2. Módulo Wolfie

2.1. Interfaz

2.1.1. Parámetros formales

géneros wolfie

se explica con: WOLFIE.

2.1.2. Operaciones básicas de wolfie

CLIENTES(in w : wolfie) $\rightarrow res$: itConjEstNat(cliente)
Pre $\equiv \{\text{true}\}$
Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{crearItUni}(\text{clientes}(w))\}$
Complejidad: $\Theta(1)$
Descripcion: Devuelve un iterador a los clientes de un wolfie.

TÍTULOS(in w : wolfie) $\rightarrow res$: itUni(título)
Pre $\equiv \{\text{true}\}$
Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{crearItUni}(\text{títulos}(w))\}$
Complejidad: $\Theta(1)$
Descripcion: Devuelve un iterador a los títulos de un wolfie.

PROMESASDE(in c : cliente, in w : wolfie) $\rightarrow res$: itConj(promesa)
Pre $\equiv \{c \in \text{clientes}(w)\}$
Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{crearItUni}(\text{promesasDe}(c, w))\}$
Complejidad: $\Theta(T \cdot C \cdot |max_nt|)$
Descripcion: Devuelve un iterador a las promesas de un wolfie

ACCIONESPORCLIENTE(in c : cliente, in nt : nombre, in w : wolfie) $\rightarrow res$: nat
Pre $\equiv \{c \in \text{clientes}(w) \wedge (\exists t:\text{título}) (t \in \text{títulos}(w) \wedge \text{nombre}(t) = nt)\}$
Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{accionesPorCliente}(c, nt, w)\}$
Complejidad: $\Theta(\log(C) + |nt|)$
Descripcion: Devuelve la cantidad de acciones que un cliente posee de un determinado título.

INAUGURARWOLFIE(in cs : conj(cliente)) $\rightarrow res$: wolfie
Pre $\equiv \{\neg?(cs)\}$
Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{inaugurarWolfie}(cs)\}$
Complejidad: $\Theta(\#(cs)^2)$
Descripcion: Crea un nuevo wolfie a partir de un conjunto de clientes.

AGREGARTÍTULO(in t : título, in/out w : wolfie)
Pre $\equiv \{w_0 =_{\text{obs}} w \wedge (\forall t2:\text{título}) (t2 \in \text{títulos}(w) \Rightarrow \text{nombre}(t) \neq \text{nombre}(t2))\}$
Post $\equiv \{w =_{\text{obs}} \text{agregarTítulo}(t, w_0)\}$
Complejidad: $\Theta(|\text{nombre}(t)| + C)$

ACTUALIZARCOTIZACIÓN(in nt : nombre, in cot : nat, in/out w : wolfie)
Pre $\equiv \{w_0 =_{\text{obs}} w \wedge (\exists t:\text{título}) (t \in \text{títulos}(w) \wedge \text{nombre}(t) = nt)\}$

Post $\equiv \{w =_{\text{obs}} \text{actualizarCotización}(nt, cot, w_0)\}$

Complejidad: $\Theta(C \cdot |nt| + C \cdot \log(C))$

Descripción: Cambia la cotización de un determinado título. Esta operación genera que se desencadene el cumplimiento de promesas (según corresponda): primero de venta y luego, de compra, según el orden descendente de cantidad de acciones por título de cada cliente.

AGREGARPROMESA(**in** c : cliente, **in** p : promesa, **in/out** w : wolfie)

Pre $\equiv \{w_0 =_{\text{obs}} w \wedge (\exists t: \text{título}) (t \in \text{títulos}(w) \wedge \text{nombre}(t) = \text{título}(p)) \wedge c \in \text{clientes}(w) \wedge (\forall p2: \text{promesa}) (p2 \in \text{promesasDe}(c, w) \Rightarrow (\text{título}(p) \neq \text{título}(p2) \vee \text{tipo}(p) \neq \text{tipo}(p2))) \wedge (\text{tipo}(p) = \text{vender} \Rightarrow \text{accionesPorCliente}(c, \text{título}(p), w) \geq \text{cantidad}(p)))\}$

Post $\equiv \{w =_{\text{obs}} \text{agregarPromesa}(c, p, w_0)\}$

Complejidad: $\Theta(|\text{título}(p)| + \log(C))$

Descripción: Agrega una nueva promesa.

ENALZA(**in** nt : nombreTítulo, **in** w : wolfie) $\rightarrow res$: bool

Pre $\equiv \{(\exists t: \text{título}) (t \in \text{títulos}(w) \wedge \text{nombre}(t) = nt)\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{enAlza}(nt, w)\}$

Complejidad: $\Theta(|nt|)$

Descripción: Dado un título, informa si está o no en alza.

2.2. Representación

2.2.1. Representación de wolfie

wolfie se representa con *estr*

donde *estr* es *tupla*(*títulos*: diccString(infoTítulo),
clientes: conjEstNat(cliente)
ultimoLlamado: <cliente: cliente, promesas:conj(promesa), fueUltimo: bool>))

donde *infoTítulo* es *tupla*(*arrayClientes*: array_dimensionable(*tuplaPorCliente*), *título*: título, *ac-*
cDisponibles: nat)

donde *tuplaPorCliente* es *tupla*(*cliente*: cliente, *cantAcc*: nat, *promCompra*: *promesa, *promVenta*: *promesa)
 Con un orden definido por $a < b \Leftrightarrow a.\text{cliente} < b.\text{cliente}$

donde *tuplaPorCantAcc* es *tupla*(*cliente*: cliente, *cantAcc*: nat, *promCompra*: *promesa, *promVenta*: *promesa)
 Con un orden definido por $a < b \Leftrightarrow a.\text{cantAcc} > b.\text{cantAcc}$

2.2.2. Invariante de representación

- (I) Los clientes de *clientes* son los mismos que hay dentro de *títulos*.
- (II) Las promesas de compra son de su título y cliente y no cumplen los requisitos para ejecutarse.
- (III) Las promesas de venta son de su título y cliente y no cumplen los requisitos para ejecutarse.
- (IV) Las acciones disponibles de cada título son el máximo de acciones de ese título menos la suma de las acciones de ese título que tengan los clientes, y son mayores o iguales a 0.
- (V) El *cliente* de *ultimoLlamado* pertenece a *clientes*.
- (VI) En *ultimoLlamado*, si *fueÚltimo* es true, las promesas de *promesas* son todas las promesas que tiene *cliente*.
- (VII) Los clientes están ordenados en *arrayClientes* de *e.títulos*.
- (VIII) Los títulos en *infoTítulo* tienen el mismo nombre que la clave que lleva a ellos.

Rep : estr \rightarrow bool

Rep(e) \equiv true \iff

- (I)($\forall c$: cliente) ($\text{pertenece?}(c, e.\text{clientes}) \iff (\exists t$: título) ($\text{def?}(t, e.\text{titulos}) \wedge_{\text{L}} \text{estáCliente?}(c, \text{obtener}(t, e.\text{titulos}).\text{arrayClientes})) \wedge_{\text{L}}$
- (II)($\forall p$: *promesa, t : nombre, c : cliente) ($(p \neq \text{NULL} \wedge \text{def?}(t, e.\text{titulos}) \wedge_{\text{L}} \text{estáCliente?}(c, \text{obtener}(t, e.\text{titulos}).\text{arrayClientes}) \wedge_{\text{L}} \text{buscarCliente}(c, \text{obtener}(t, e.\text{titulos}).\text{arrayClientes}).\text{promCompra}=p) \Rightarrow_{\text{L}} \text{título}(*p)=t \wedge \text{tipo}(*p)=\text{compra} \wedge (\text{límite}(*p) > \text{cotización}(\text{obtener}(t, e.\text{titulos}).\text{título}) \vee \text{cantidad}(*p) > \text{obtener}(t, e.\text{titulos}).\text{accDisponibles})) \wedge$
- (III)($\forall p$: *promesa, t : nombre, c : cliente) ($(p \neq \text{NULL} \wedge \text{def?}(t, e.\text{titulos}) \wedge_{\text{L}} \text{estáCliente?}(c, \text{obtener}(t, e.\text{titulos}).\text{arrayClientes}) \wedge_{\text{L}} \text{buscarCliente}(c, \text{obtener}(t, e.\text{titulos}).\text{arrayClientes}).\text{promVenta}=p) \Rightarrow_{\text{L}} (\text{título}(*p)=t \wedge \text{tipo}(*p)=\text{venta} \wedge \text{límite}(*p) < \text{cotización}(\text{obtener}(t, e.\text{titulos}).\text{título})) \wedge$
- (IV)($\forall nt$: nombreT) ($\text{def?}(nt, e.\text{titulos}) \Rightarrow_{\text{L}} (\text{obtener}(nt, e.\text{titulos}).\text{accDisponibles} = \text{máximo}(\text{obtener}(nt, e.\text{titulos}).\text{título}) - \text{sumaAccClientes}(\text{obtener}(nt, e.\text{titulos}).\text{arrayClientes}, 0) \wedge \text{obtener}(nt, e.\text{titulos}).\text{accDisponibles} \geq 0)) \wedge$
- (V)($\text{pertenece?}(e.\text{últimoLlamado}.cliente, e.\text{clientes}) \wedge_{\text{L}}$
- (VI)($e.\text{últimoLlamado}.fueÚltimo \Rightarrow (\forall p$: promesa) ($\text{pertenece?}(p, e.\text{últimoLlamado}.promesas) \iff (\text{def?}(\text{título}(p), e.\text{titulos}) \wedge_{\text{L}}$
if $\text{tipo}(p)=\text{compra}$ **then**
 $\text{buscarCliente}(e.\text{últimoLlamado}.cliente, \text{obtener}(\text{título}(p), e.\text{titulos}).\text{arrayClientes}).\text{promCompra} = p$
else
 $\text{buscarCliente}(e.\text{últimoLlamado}.cliente, \text{obtener}(\text{título}(p), e.\text{titulos}).\text{arrayClientes}).\text{promVenta} = p$
fi))
- (VII)($\forall t$: nombre) $\text{def?}(t, e.\text{titulos}) \Rightarrow_{\text{L}} ((\forall i$: nat) $i < \text{longitud}(\text{buscar}(t, e.\text{titulos}).\text{arrayClientes}) - 1 \Rightarrow (\text{buscar}(t, e.\text{titulos}).\text{arrayClientes})[i] < (\text{buscar}(t, e.\text{titulos}).\text{arrayClientes})[i+1])$
- (VIII)($\forall t$: nombre) $\text{def?}(t, e.\text{titulos}) \Rightarrow_{\text{L}} t = \text{nombre}(\text{obtener}(t, e.\text{titulos}).\text{título})$
- $\text{estáCliente?} : \text{cliente} \times \text{array_dimensionable}(\text{tuplaPorCliente}) \rightarrow \text{bool}$
 $\text{estáCliente?}(c, a) \equiv \text{auxEstáCliente}(c, a, 0)$
- $\text{auxEstáCliente} : \text{cliente} \times \text{array_dimensionable}(\text{tuplaPorCliente}) \times \text{nat} \rightarrow \text{bool}$
 $\text{auxEstáCliente}(c, a, i) \equiv \text{if } i=\text{longitud}(a) \text{ then false else } a[i].cliente = c \vee \text{auxEstáCliente}(c, a, i+1) \text{ fi}$
- $\text{buscarCliente} : \text{cliente} \times \text{array_dimensionable}(\text{tuplaPorCliente}) \rightarrow \text{tuplaPorCliente} \quad \{\text{estáCliente}(c, a)\}$
 $\text{buscarCliente}(c, a) \equiv \text{auxBuscarCliente}(c, a, 0)$
- $\text{auxBuscarCliente} : \text{cliente} \times \text{array_dimensionable}(\text{tuplaPorCliente}) \times \text{nat} \rightarrow \text{tuplaPorCliente} \quad \{\text{estáCliente}(c, a)\}$
 $\text{auxBuscarCliente}(c, a, i) \equiv \text{if } a[i].cliente = c \text{ then } a[i] \text{ else } \text{auxBuscarCliente}(c, a, i+1) \text{ fi}$
- $\text{sumaAccClientes} : \text{array_dimensionable}(\text{tuplaPorCliente}) \times \text{nat} \rightarrow \text{nat}$
 $\text{auxBuscarCliente}(a, i) \equiv \text{if } i=\text{longitud}(a) \text{ then } 0 \text{ else } a[i].cantAcc + \text{sumaAccClientes}(a, i+1) \text{ fi}$

2.2.3. Función de abstracción

Abs : estr $e \rightarrow$ wolfie

{Rep(e)}

$\text{Abs}(e) =_{\text{obs}} w$: wolfie | $\text{clientes}(w) = e.\text{clientes} \wedge (\forall t$: título) ($t \in \text{titulos}(w) \iff (\text{def?}(t, e.\text{titulos}) \wedge_{\text{L}} t = \text{obtener}(t, e.\text{titulos}).\text{título}) \wedge (\forall c$: cliente) $\text{promesasDe}(c, w) = \text{damePromesas}(\text{crearIt}(e.\text{titulos}), e, c) \wedge \text{accionesPorCliente}(c, t, w) = \text{buscarCliente}(\text{obtener}(t, e.\text{titulos}).\text{arrayClientes}).cantAcc$

$\text{damePromesas} : \text{itDice}(\text{diccString}(\text{infoT\`atulo})) \times \text{estr} \times \text{cliente} \rightarrow \text{conj}(\text{promesa})$

```

damePromesas(it, e, c)  $\equiv$  if hayMas?(it) then
    if buscarCliente(obtener(actual(it))).promCompra  $\neq$  NULL then
        {buscarCliente(obtener(actual(it))).promCompra  $\neq$  NULL}  $\cup$  fi
    if buscarCliente(obtener(actual(it))).promVenta  $\neq$  NULL then
        {buscarCliente(obtener(actual(it))).promVenta  $\neq$  NULL}  $\cup$  fi
    damePromesas(avanzar(it), e, c)
else
    vacio
fi

```

2.3. Algoritmos

iClientes(in e: estr) \rightarrow res: itConjEstNat

```
1 return ( CrearIt ( e . clientes ) )
```

Complejidad: $O(1)$

iPromesasDe(in c: cliente, in/out e: estr) \rightarrow res: itConj(promesa)

```

1 if  $\neg$ (e.ultimoLlamado.cliente = c  $\wedge$  e.ultimoLlamado.fueUltimo) then O(1)
2   itClaves(diccString(infoTitulo)) it  $\leftarrow$  CrearIt ( e . titulos ) O(1)
3   conj(promesa) proms  $\leftarrow$  vacio () O(1)
4   tuplaPorClientes tup O(1)
5   while (HayMas?(it)) T* O(1)
6     tup  $\leftarrow$  BuscarCliente ( Obtener ( Nombre ( Actual ( it ) ) , e . titulos ) . arrayClientes ) O(C*|nombre(actual(it))|)
7     if tup.promVenta  $\neq$  NULL then AgregarRapido ( proms , *(tup.promVenta)) O(1)
8     if tup.promCompra  $\neq$  NULL then AgregarRapido ( proms , *(tup.promCompra)) O(1)
9     Avanzar ( it ) O(1)
10  endWhile
11  e.ultimoLlamado.promesas  $\leftarrow$  proms O(1)
12 fi
13 return ( crearIt ( e . ultimoLlamado . promesas ) ) O(1)

```

Complejidad: $4*O(1)+T*(O(1)+O(C*|nombre(actual(it))|)+3*O(1))+O(1)+O(1)\subseteq O(T*C*|max_nt|)$

iAccionesPorCliente(in c: cliente, in nt, nombreT, in e: estr) \rightarrow res: nat

```
1 return ( BuscarCliente ( c , Obtener ( nt , e . titulos ) ) . cantAcc )
```

Complejidad: $O(\log(C)+|nt|)$

iInaugurarWolfie(in c: conj(cliente)) \rightarrow res: estr

```

1 res.titulos  $\leftarrow$  CrearDicc () O(1)
2 res.clientes  $\leftarrow$  NuevoConjEstNat ( c ) O(C(\log(C)))
3 res.ultimoLlamado  $\leftarrow$  <0, Vacio (), false> O(1)

```

Complejidad: $O(C(\log(C)))$

iAgregarTítulo(in t: título, in/out e: estr) \rightarrow res: nat

```

1 Definir ( e . titulos , nombre ( t ) , <CrearArrayClientes ( CrearIt ( e . clientes ) , cardinal
2   ( e . clientes ) ) , t , #maxAcciones ( t ) )

```

Complejidad: $O(|nombre(t)|+C)$

iActualizarCotización(in nt: nombre, in cot: nat, in/out e: estr)

```

1 infoTitulo s  $\leftarrow$  Obtener ( nt , e . titulos ) O(|nt|)
2 recotizar ( cot , s . titulo )
3 nat i  $\leftarrow$  0 O(1)
4 while i < | s . arrayClientes | C*
5   if ( s . arrayClientes [ i ] . promVenta  $\neq$  NULL  $\wedge$  luego limite ( *( s . arrayClientes [ i ] . promVenta ) )
6 > cotizacion ( s . titulo ) ) then
7     s . arrayClientes [ i ] . cantAcc  $\leftarrow$  cantidad ( *( s . arrayClientes [ i ] . promVenta ) ) O(1)

```

```

8      s. accDisponibles += cantidad (*(s. arrayClientes[i]. promVenta))      O(1)
9      s. arrayClientes[i]. promVenta = NULL      O(1)
10     fi
11 endWhile
12 arreglo_dimensionable(tuplaPorCantAcc)[s.arrayClientes] arr      O(C)
13 CambiarPorCantAcc(s. arrayClientes , arr)      O(C)
14 heapsort(arr)      O(C(log(C)))
15 i ← 0      O(1)
16 while i < |s. arrayClientes|      C*
17     if (arr[i]. promCompra ≠ NULL \yluego limite (*(arr[i]. promCompra)) < cotizacion(s. titulo))
18 cantidad (*(arr[i]. promCompra)) ≤ s. accDisponibles) then      O(1)
19     arr[i]. cantAcc += cantidad (*(arr[i]. promCompra))      O(1)
20     s. accDisponibles -= cantidad (*(arr[i]. promCompra))      O(1)
21     arr[i]. promCompra = NULL      O(1)
22     fi
23     i++      O(1)
24 endWhile
25 CambiarPorCliente(arr , s. arrayClientes)      O(C)
26 heapsort(s. arrayClientes)      O(C(log(C)))

```

Complejidad: $O(|nt|) + 2 * O(1) + C * 4 * O(1) + O(C) + O(C) + O(C(\log(C))) + O(1) + C * 4 * O(1) + O(C) + O(C(\log(C))) = O(|nt| + C(\log(C)))$

iAgregarPromesa(in c: cliente, in p:promesa, in/out e:estr)

```

1  promesa prom ← p      O(1)
2  if tipo(prom)=compra then      O(1)
3      BuscarCliente(c , Obtener(titulo(prom) , e. titulos ). arrayClientes ). promCompra ← &prom
4                                          O(| titulo (p) |+C)
5  else
6      BuscarCliente(c , Obtener(titulo(prom) , e. titulos ). arrayClientes ). promCompra ← &prom
7                                          O(| titulo (p) |+C)
8  fi

```

Complejidad: $O(1) + O(1) + O(|titulo(p)| + C) = O(|titulo(p)| + C)$

iEnAlza(in nt: nombreT, in e: estr) → res: bool

```

1  return(enAlza(Obtener(nt , e. titulos ). titulo))

```

Complejidad: $O(1)$

2.3.1. Funciones auxiliares

CrearArrayClientes(in it: itConjEstNat, in n: nat) → res: arreglo_dimensionable(tuplaPorClientes)

```

1  arreglo_dimensionable(tuplaPorClientes)[n] arr      O(n)
2  nat i ← 0      O(1)
3  do
4      arr[i] ← <Actual(it) , 0, NULL, NULL>      n*
5      i++      O(1)
6      Proximo(it)      O(1)
7  while hayProx(it)      O(1)
8  return arr

```

Complejidad: $O(n) + O(1) + n * 4 * O(1) = O(n)$

CambiarPorCantAcc(in a1: arreglo_dimensionable(tuplaPorCliente), in/out a2: arreglo_dimensionable(tuplaPorCantAcc))

```

1  nat i ← 0      O(1)
2  while i < |a1|      |a1|*
3      a2[i]. cliente ← a1[i]. cliente      O(1)
4      a2[i]. cantAcc ← a1[i]. cantAcc      O(1)
5      a2[i]. promCompra ← a1[i]. promCompra      O(1)
6      a2[i]. promVenta ← a1[i]. promVenta      O(1)

```



```

7      i++
8  end While

```

O(1)

Complejidad: $O(1) + |a1| * 5 * O(1) = O(|a1|)$

CambiarPorCliente(in a1: arreglo_dimensionable(tuplaPorCantAcc), in/out a2: arreglo_dimensionable(tuplaPorCliente))

```

1  nat i ← 0
2  while i < |a1|
3      a2[i].cliente ← a1[i].cliente
4      a2[i].cantAcc ← a1[i].cantAcc
5      a2[i].promCompra ← a1[i].promCompra
6      a2[i].promVenta ← a1[i].promVenta
7      i++
8  end While

```

O(1)
|a1| *
O(1)
O(1)
O(1)
O(1)
O(1)

Complejidad: $O(1) + |a1| * 5 * O(1) = O(|a1|)$

2.4. Servicios Usados

Módulo	Operación	Complejidad Requerida
diccString(infoTitulo)	CrearIt	O(1)
diccString(infoTitulo)	Definir	nt
diccString(infoTitulo)	Obtener	nt
conj(promesa)	Vacio	O(1)
conj(promesa)	AgregarRapido	O(1)
itDicc(diccString(infoTitulo))	HayMás	O(1)
itDicc(diccString(infoTitulo))	Actual	O(1)
itDicc(diccString(infoTitulo))	Avanzar	O(1)
	BuscarCliente	O(log(C))
conjEstNat	NuevoConjEstNat	O(C(log(C)))
itConjEstNat	CrearIt	O(1)
itConjEstNat	HayProx	O(1)
itConjEstNat	Proximo	O(1)
itConjEstNat	Actual	O(1)
arreglo_dimensionable	CrearNuevo	O(n)
arreglo_dimensionable	AgregarElemento	O(1)
arreglo_dimensionable	•[•]	O(1)
	heapsort	O(n(log(n)))

3. Módulo DiccionarioTrie(alpha)

3.1. Interfaz

3.1.1. Parámetros formales

géneros string, α

se explica con: DICCIONARIO(String, α), ITERADOR UNIDIRECCIONAL.

géneros: diccString(α), itDicc(diccString).

3.1.2. Operaciones básicas de Diccionario String(α)

CREARDICC() $\rightarrow res$: diccString(α)

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{vacío}\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Crea un diccionario vacío.

DEFINIR(in/out d : diccString(α), in c : string, in s : α)

Pre $\equiv \{d =_{\text{obs}} d_0 \wedge \neg \text{def?}(d, c)\}$

Post $\equiv \{d =_{\text{obs}} \text{definir}(d_0, c, s)\}$

Complejidad: $O(\text{longitud}(c))$

Descripción: Define la clave c con el significado s en el diccionario d .

DEFINIDO?(in d : diccString(α), in c : string) $\rightarrow res$: bool

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{def?}(c, d)\}$

Complejidad: $O(\text{longitud}(c))$

Descripción: Devuelve true si y solo si c está definido como clave en el diccionario.

SIGNIFICADO(in d : diccString(α), in c : string) $\rightarrow res$: α

Pre $\equiv \{\text{def?}(c, d)\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{obtener}(c, d)\}$

Complejidad: $O(\text{longitud}(c))$

Descripción: Devuelve el significado con clave c .

Aliasing: No se devuelve una copia del α en res , se devuelve una referencia a la original.

3.1.3. Operaciones básicas del iterador de claves de Diccionario String(α)

CREARIT(in d : diccString(α)) $\rightarrow res$: itClaves(string)

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{crearIt}(d.\text{claves})\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Crea y devuelve un iterador de claves Diccionario String.

HAYMAS?(in d : itClaves(string)) $\rightarrow res$: bool

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{hayMas?}(it)\}$

Complejidad: $O(\text{longitud}(c))$

Descripción: Informa si hay más elementos por iterar.

ACTUAL(in d : itClaves(string)) $\rightarrow res$: string

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{actual}(it)\}$

Complejidad: $O(\text{longitud}(c))$

Descripción: Devuelve la clave de la posición actual.

AVANZAR(in/out it : itClaves(string)) $\rightarrow res$: itClaves(α)

Pre $\equiv \{\text{hayMas?}(it) \wedge it = it_0\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{avanzar}(it_0)\}$

Complejidad: $O(\text{longitud}(c))$

Descripción: Avanza a la próxima clave.

3.2. Representacion

3.2.1. Representación del Diccionario $\text{String}(\alpha)$

$\text{diccString}(\alpha)$ se representa con estrDic

donde estrDic es $\text{tupla}(\text{raiz: puntero(nodo)} \quad \text{claves: lista_enlazada(string)})$

Nodo se representa con estrNodo

donde estrNodo es $\text{tupla}(\text{valor: puntero}(\alpha) \quad \text{hijos: arreglo_estatico}[256](\text{puntero(nodo)}))$

- (I) Existe un único camino entre cada nodo y el nodo raíz (es decir, no hay ciclos).
- (II) Todos los nodos hojas, es decir, todos los que tienen su arreglo hijos con todas sus posiciones en NULL, tienen que tener un valor distinto de NULL.
- (III) Raíz es distinto de NULL
- (IV) En claves está el camino que se recorre desde la raíz hasta cada nodo hoja.

$\text{Rep} : \text{estrDic} \rightarrow \text{bool}$

$\text{Rep}(e) \equiv \text{true} \iff$
 $\text{raiz} \neq \text{NULL} \wedge_{\text{L}} \text{noHayCiclos}(e) \wedge \text{todasLasHojasTienenValor}(e) \wedge$
 $\text{hayHojas}(e) \Rightarrow |e.\text{claves}| > 0 \wedge$
 $(\forall c \in \text{caminosANodos}(e))(\exists i \in \{0..|e.\text{claves}|\}) e.\text{claves}[i] = c$

$\text{Abs} : \text{estrDic} \ e \rightarrow \text{dicc}(\text{string}, \alpha) \quad \{ \text{Rep}(e) \}$

$\text{Abs}(e) =_{\text{obs}} d : \text{dicc}(\text{string}, \alpha) \mid (\forall c : \text{string})(\text{definido?}(c, d)) = (\exists n : \text{nodo})(n \in \text{todasLasHojas}(e)) \ n.\text{valor} \neq \text{NULL}$
 $\wedge (\exists i : \text{nat})(i \in \{0..|e.\text{claves}|\}) \Rightarrow e.\text{claves}[i] = c \wedge_{\text{L}} \text{significado}(c, d) = \text{leer}(e.\text{clave}).\text{valor}$

3.2.2. Operaciones auxiliares del invariante de Representación

$\text{noHayCiclos} : \text{puntero(nodo)} \rightarrow \text{bool}$

$\text{noHayCiclos}(n, p) \equiv (\exists n : \text{nat})(\forall c : \text{string})(|s| = n \Rightarrow \text{leer}(p, s) = \text{NULL}))$

$\text{leer} : \text{puntero(nodo)} \times \text{string} \rightarrow \text{bool}$

$\text{leer}(p, s) \equiv \text{if vacia?}(s) \text{ then}$
 $\quad p \rightarrow \text{valor}$
 else
 $\quad \text{if } p \rightarrow \text{hijos}[\text{prim}(s)] = \text{NULL} \text{ then NULL else leer}(p \rightarrow \text{hijos}[\text{prim}(s)], \text{fin}(s)) \text{ fi}$
 fi

$\text{todosNull} : \text{arreglo}(\text{puntero(nodo)}) \rightarrow \text{bool}$

$\text{todosNull}(a) \equiv \text{auxTodosNull}(a, 0)$

$\text{auxTodosNull} : \text{arreglo}(\text{puntero(nodo)}) \times \text{nat} \rightarrow \text{bool}$

$\text{auxTodosNull}(a, i) \equiv \text{if } i < |a| \text{ then } a[i] == \text{NULL} \wedge \text{auxTodosNull}(a, i + 1) \text{ else } a[i].\text{valor} == \text{NULL} \text{ fi}$

$\text{esHoja} : \text{puntero(nodo)} \rightarrow \text{bool}$

$\text{esHoja}(p) \equiv \text{if } p == \text{NULL} \text{ then false else todosNull}(p.\text{hijos}) \text{ fi}$

$\text{todasLasHojas} : \text{puntero(nodo)} \times \text{nat} \rightarrow \text{conj(nodo)}$

```

todasLasHojas( $p, n$ )  $\equiv$  if  $p == \text{NULL}$  then
    false
else
    if esHoja( $p$ ) then Ag( $*p$ , vacio) else auxTodasLasHojas( $(*p).hijos$ , 256) fi
fi
auxTodasLasHojas : arreglo(puntero(nodo))  $\times$  nat  $\longrightarrow$  conj(nodo)
auxTodasLasHojas( $a, n$ )  $\equiv$  hojasDeHijos( $a, n, 0$ )
hojasDeHijos : arreglo(puntero(nodo))  $\times$  nat  $\times$  nat  $\longrightarrow$  conj(nodo)
hojasDeHijos( $a, n, i$ )  $\equiv$  if  $i = n$  then  $\emptyset$  else todasLasHojas( $a[i]$ )  $\cup$  hojasDeHijos( $a, n, (i + 1)$ ) fi
todasLasHojasTienenValor : puntero(nodo)  $\longrightarrow$  bool
todasLasHojasTienenValor( $p$ )  $\equiv$  auxTodasLasHojasTienenValor(todasLasHojas( $p$ , 256))
auxTodasLasHojasTienenValor : arreglo(puntero(nodo))  $\longrightarrow$  bool
auxTodasLasHojasTienenValor( $a$ )  $\equiv$  if  $|a| = 0$  then
    true
else
    dameUno( $a$ ).valor  $\neq$  NULL  $\wedge$  auxTodasLasHojasTienenValor(sinUno( $a$ ))
fi

```

3.2.3. Representación del iterador de Claves del Diccionario String(α)

itClaves(*string*) se representa con puntero(nodo)

Su Rep y Abs son los de itSecu(α) definido en el apunte de iteradores..

3.3. Algoritmos

3.3.1. Algoritmos de Diccionario String

```

ICREARDICC()  $\rightarrow$  res = diccString( $\alpha$ )
1 n  $\leftarrow$  nodo
2 n  $\leftarrow$  crearNodo()
3 raiz  $\leftarrow$  *n

```

Complejidad

```

ICREARNODO()  $\rightarrow$  res = nodo
1 d : arreglo\_estatico[256]
2 i  $\leftarrow$  0
3 while ( $i < 256$ )
4     d[i]  $\leftarrow$  NULL
5 endWhile
6 hijos  $\leftarrow$  d
7 valor  $\leftarrow$  NULL

```

Complejidad

```

IDEFINIR(in/out diccString( $\alpha$ ): d, in string: c, in alfa: s)
1 i  $\leftarrow$  0
2 p  $\leftarrow$  d.raiz
3 while ( $i < (\text{longitud}(s))$ )
4     if ( $p.hijos[\text{ord}(s[i])] == \text{NULL}$ )
5         n: nodo  $\leftarrow$  crearNodo()
6         p.hijos[\text{ord}(s[i])]  $\leftarrow$  *n

```

```

7         endIf
8  p ← p.hijos[ord(s[i])]
9  i++
10 endWhile
11 p.valor ← a
12 agregarAdelante(hijos, c)

```

Complejidad

ISIGNIFICADO(in diccString(α): d, in string: c) \rightarrow res = α

```

1 i ← 0
2 p ← d.raiz
3 while (i < (longitud(s)))
4     p ← p.hijos[ord(s[i])]
5 i++
6 endWhile
7 return p.valor

```

Complejidad

IDEFINIDO?(in diccString(α): d, in string: c) \rightarrow res = bool

```

1 i ← 0
2 p ← d.raiz
3 while (i < (longitud(s)))
4     if (p.hijos[ord(s[i])] != NULL)
5         p ← p.hijos[ord(s[i])]
6         i++
7     else
8         return false
9     endIf
10 endWhile
11 return p.valor != NULL

```

Complejidad

ICLAVES(in diccString(α): d) \rightarrow res = lista_enlazada(string)

```

1 return itClaves(d)

```

Complejidad

3.3.2. Algoritmos del iterador de claves del Diccionario String

Utiliza los mismos algoritmos que itSecu(α) definido en el apunte de iteradores.

3.4. Servicios Usados

Módulo	Operación	Complejidad Requerida
arreglo_estático	AgregarElemento	$O(1)$
arreglo_estático	•[•]	$O(1)$
lista_enlazada	AgregarAdelante	$O(\text{copy}(\alpha))$
lista_enlazada	•[•]	$O(1)$

HEAPSORT(in/out arreglo(tuplas): a, in int: n)

```

1 fin ← (n-1)
2 while (end > 0)

```

```

3      swap(a[fin], a[0])
4      fin ← (fin - 1)
5      bajar(a, 0, fin)
6  endWhile

```

Complejidad

```

HEAPIFICAR(in/out arreglo(tuplas): a, in int: n)
1  comienzo ← (parteEntera((n-2)/2))
2  while (comienzo > 0)
3      bajar(a, comienzo, n-1)
4      comienzo ← comienzo - 1
5  endWhile

```

Complejidad

```

BAJAR(in/out arreglo(tuplas): a, in int: comienzo, in int: fin)
1  int: raiz
2  int: hijo
3  int: pasaMano
4  raiz ← comienzo
5  while ((raiz * 2) + 1 ≤ fin)
6      hijo ← (raiz * 2) + 1
7      pasaMano ← raiz
8      if (a[pasaMano] < a[hijo])
9          pasaMano ← hijo
10     endIf
11     if ((hijo + 1 ≤ fin) && (a[pasaMano] < a[hijo + 1]))
12         pasaMano ← hijo + 1
13     endIf
14     if (pasaMano != raiz)
15         swap(a[raiz], a[pasaMano])
16         raiz ← pasaMano
17     endIf
18 endWhile

```

Complejidad

```

BUSQUEDABINARIA(in arreglo(tuplas): a, in nat: cliente, in nat: tam) → res = int
1  int: arriba ← tam-1
2  int: abajo ← 0
3  int: centro
4  while (abajo ≤ arriba)
5      centro ← (arriba + abajo)/2;
6      if (arreglo[centro].Π1 == cliente)
7          return centro;
8      else
9          if (cliente < arreglo[centro].Π1)
10             arriba ← centro-1;
11          else
12             abajo ← centro+1;
13          endIf
14      endIf
15 endWhile

```

Complejidad

4. Módulo Conjunto Estático de Nats

4.1. Interfaz

géneros conjEstNat, itConjEstNat

Se explica con: CONJUNTO(NAT), ITERADOR UNIDIRECCIONAL(NAT). **Usa:**

4.1.1. Operaciones básicas de conjEstNat

NUEVOCONJESTNAT(in c : conj(nat)) $\rightarrow res$: conjEstNat

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} c\}$

Complejidad: $O(n * (\log(n)))$

Descripcion: Crea un conjunto estático de nats

PERTENECE?(in n : nat, in c : conjEstNat) $\rightarrow res$: bool

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} n \in c\}$

Complejidad: $O(n)$

Descripcion: Pregunta si el elemento pertenece al conjunto

CARDINAL(in c : conjEstNat) $\rightarrow res$: nat

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \#c\}$

Complejidad: $O(n)$

Descripcion: Devuelve la cantidad de elementos que hay en el conjunto

4.1.2. Operaciones básicas de itConjEstNat

CREARIT(in c : conjEstNat) $\rightarrow res$: itConjEstNat

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{crearItUni}(c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripcion: Devuelve un iterador unidireccional a un conjunto estático de nats

ACTUAL(in i : itConjEstNat) $\rightarrow res$: nat

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{actual}(i)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripcion: Devuelve la posición actual

PRÓXIMO(in i : itConjEstNat) $\rightarrow res$: itConjEstNat

Pre $\equiv \{\text{hayMas?}(i)\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{avanzar}(i)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripcion: Avanza el iterador

HAYPRÓX?(in i : itConjEstNat) $\rightarrow res$: bool
Pre $\equiv \{i_0 = i\}$
Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{hayMas?}(i)\}$
Complejidad: $O(1)$
Descripción: Pregunta si hay mas elementos para iterar

4.2. Representación

4.2.1. Representación de conjEstNat

conjEstNat se representa con array: arreglo_dimensionable(nat)

Rep: los elementos estan ordenados y no hay repeticiones

Rep : array \rightarrow bool

Rep(a) $\equiv \text{true} \iff (\forall i: \text{nat}) (i < \text{longitud}(a)-1 \Rightarrow (\text{definido?}(a, i) \wedge \text{definido?}(a, i+1) \wedge a[i] < a[i+1]))$

Abs : array $a \rightarrow$ conjEstNat

{Rep(a)}

Abs(a) $=_{\text{obs}} c$: conjEstNat | $(\forall n: \text{nat}) n \in c \Leftrightarrow \text{estáEnArray?}(n, a, 0)$

estáEnArray? : nat \times arreglo_dimensionable(nat) \times nat \rightarrow bool

estáEnArray(n, a, i) \equiv if $i = \text{longitud}(a)-1$ then false else $a[i] = n \vee \text{estáEnArray?}(n, a, i+1)$ fi

4.2.2. Representación de itConjEstNat

itConjEstNat se representa con iterador

donde iterador es tupla(pos : nat, $lista$: puntero(arreglo_dimensionable(nat)))

Rep : iterador \rightarrow bool

Rep(i) $\equiv \text{true} \iff i.pos < \text{longitud}(*i.lista)$

Abs : iterador $it \rightarrow$ itConjEstNat

{Rep(it)}

Abs(it) $=_{\text{obs}} iConj$: itConjEstNat | $\text{actual}(iConj) = a[i] \wedge \text{hayPróx}(iConj) = (i.pos < \text{longitud}(*i.lista)-1) \wedge (\text{hayPróx}(iConj) \Rightarrow \text{próximo}(iConj) = \text{Abs}(<i.pos+1, i.lista>))$

iNuevoConjEstNat(in c : conj(nat)) $\rightarrow res$: array

1	itConj(nat) $it \leftarrow \text{crearIt}(c)$	$O(1)$
2	arreglo_dimensionable(nat)[cardinal(c)] a	$O(n)$
3	nat $i \leftarrow 0$	$O(1)$
4	while (HaySiguiente?(it))	$n*$
5	$a[i] \leftarrow \text{Siguiente}(it)$	$O(1)$
6	$i++$	$O(1)$
7	Avanzar(it)	$O(1)$
8	endWhile	
9	heapsort(a)	$O(n(\log(n)))$
10	return (a)	

Complejidad: $O(1)+O(n)+O(1)+n*(O(1)+O(1)+O(1))+O(n(\log(n))) = O(n(\log(n)))$

iPertenece(in n : nat, in c : array) $\rightarrow res$: bool

1	bool $b \leftarrow \text{false}$	$O(1)$
2	nat $i \leftarrow 0$	$O(1)$
3	while ($i < c $)	$n*$


```

4         b ← (b ∨ c[i]=n)
5         i++
6     endWhile
7     return(b)

```

O(1)
O(1)

Complejidad: $O(1)+O(1)+n*(O(1)+O(1)) = O(n)$

```

iCrearIt(in a: array) → res: iterador
1 return (<|c|, &c>)

```

Complejidad: $O(1)$

```

iActual(in it: iterador) → res: nat
1 return *(it.lista)[it.pos]

```

Complejidad: $O(1)$

```

iActual(in/out it: iterador)
1 return <it.pos+1, it.lista>

```

Complejidad: $O(1)$

```

iHayPróximo?(in it: iterador) → res: bool
1 return (it.pos+1<longitud(it.lista))

```

Complejidad: $O(1)$

Servicios usados: se utilizan solo tipos basicos, incluidos arreglos y punteros.

4.3. Servicios Usados

Módulo	Operación	Complejidad Requerida
arreglo_estático	CrearNuevo	$O(n)$
arreglo_estático	AgregarElemento	$O(1)$
arreglo_estático	•[•]	$O(1)$
	heapsort	$O(n(\log(n)))$

4.4. TAD CONJUNTO ESTÁTICO DE NATS

TAD CONJUNTO ESTÁTICO DE NATS

igualdad observacional

$$(\forall c, c' : \text{conjEstNat}) (c =_{\text{obs}} c' \iff ((\forall a : \text{nat})(a \in c =_{\text{obs}} a \in c')))$$

géneros conjEstNat

exporta conjEstNat, generadores, observadores, #

usa BOOL, NAT, CONJUNTO(NAT)

observadores básicos

• ∈ • : nat × conjEstNat → bool

generadores

crearConjEstNat: conj(nat) \longrightarrow conj(EstNat)

otras operaciones

: conj(EstNat) \longrightarrow nat

axiomas $\forall c: \text{conj}(\text{nat}), \forall n: \text{nat}$

$n \in \text{crearConjEstNat}(c) \equiv (n \in c)$

$\#(\text{crearConjEstNat}(c)) \equiv \#(c)$

Fin TAD

5. Módulo Promesa

5.1. Interfaz

5.1.1. Parámetros formales

géneros promesa

se explica con: PROMESA.

5.1.2. Operaciones básicas de promesa

TÍTULO(**in** $p: \text{promesa}$) $\rightarrow res: \text{nombre}$

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{título}(p)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripcion: Devuelve el nombre del título de la promesa

TIPO(**in** $p: \text{promesa}$) $\rightarrow res: \text{tipoPromesa}$

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{tipo}(p)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripcion: Devuelve el tipo de promesa de la promesa

LIMITE(**in** $p: \text{promesa}$) $\rightarrow res: \text{dinero}$

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{límite}(p)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripcion: Devuelve el límite de la promesa

CANTIDAD(**in** $p: \text{promesa}$) $\rightarrow res: \text{cantidad}$

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{cantidad}(p)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripcion: Devuelve la cantidad de acciones de la promesa

CREARPROMESA(**in** $t: \text{nombre}$, **in** $tipo: \text{tipoPromesa}$, **in** $n: \text{dinero}$, **in** $m: \text{nat}$) $\rightarrow res: \text{estr}$

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{crearPromesa}(t, \text{tipo}, n, m)\}$

Complejidad: (1)

Descripcion: Devuelve una nueva promesa

5.2. Representación

5.2.1. Representación de promesa

promesa se representa con estr

donde **estr** es `tupla(título: nombre tipo: tipoPromesa límite: dinero cantidad: nat)`

$\text{Rep} : \text{estr} \rightarrow \text{bool}$

$\text{Rep}(e) \equiv \text{true} \iff \text{true}$

$\text{Abs} : \text{estr } e \rightarrow \text{promesa}$

$\{\text{Rep}(e)\}$

$\text{Abs}(e) =_{\text{obs}} p : \text{promesa} \mid \text{título}(p) = e.\text{título} \wedge \text{tipo}(p) = e.\text{tipo} \wedge \text{límite}(p) = e.\text{límite} \wedge \text{cantidad}(p) = e.\text{cantidad}$

5.3. Algoritmos

5.3.1. Algoritmos de promesa

$\text{iTitulo}(\text{in } p : \text{estr}) \rightarrow \text{res} = \text{nombre}$

1 `res = e.titulo`

$\text{iTipo}(\text{in } p : \text{estr}) \rightarrow \text{res} = \text{tipoPromesa}$

1 `res = e.tipo`

$\text{iLimite}(\text{in } p : \text{estr}) \rightarrow \text{res} = \text{dinero}$

1 `res = e.limite`

$\text{iCantidad}(\text{in } p : \text{estr}) \rightarrow \text{res} = \text{nat}$

1 `res = e.cantidad`

$\text{iCrearPromesa}(\text{in } t : \text{nombreT}, \text{in } \text{tipo} : \text{TipoPromesa}, \text{in } n : \text{dinero}, \text{in } c : \text{nat}) \rightarrow \text{res} = \text{estr}$

1 `res.titulo = t`

2 `res.tipo = tipo`

3 `res.limite = n`

4 `res.cantidad = m`

6. Módulo Título

6.1. Interfaz

géneros **título**

se explica con: TÍTULO.

6.1.1. Operaciones básicas de título

NOMBRE(**in** *t* : título) \rightarrow *res* : nombre

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{nombre}(t)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripcion: Devuelve el nombre del título

#MÁXACCIONES(*in t: título*) $\rightarrow res : nat$
Pre $\equiv \{true\}$
Post $\equiv \{res =_{obs} \#máxAcciones(t)\}$
Complejidad: $O(1)$
Descripcion: Devuelve el máximo de cantidad de acciones

COTIZACIÓN(*in t: título*) $\rightarrow res : dinero$
Pre $\equiv \{true\}$
Post $\equiv \{res =_{obs} cotización(t)\}$
Complejidad: $O(1)$
Descripcion: Devuelve la cotización del título

ENALZA(*in t: título*) $\rightarrow res : bool$
Pre $\equiv \{true\}$
Post $\equiv \{res =_{obs} enAlza(t)\}$
Complejidad: $O(1)$
Descripcion: Indica si el título está o no en alza

CREARTÍTULO(*in t: nombre, in c: dinero, in n: nat*) $\rightarrow res : título$
Pre $\equiv \{true\}$
Post $\equiv \{res =_{obs} crearTítulo(s, c, n)\}$
Complejidad: $O(1)$
Descripcion: Devuelve una nuevo título

RECOTIZAR(*in d: dinero, in t: título*) $\rightarrow res : título$
Pre $\equiv \{true\}$
Post $\equiv \{res =_{obs} recotizar(d, t)\}$
Complejidad: $O(1)$
Descripcion: Cambia la cotización del título

6.2. Representación

6.2.1. Representación de título

promesa se representa con **estr**

donde **estr** es $tupla(nombre: nombre, \#máxAcciones: nat, cotización: dinero, enAlza: bool)$

Rep : **estr** $\rightarrow bool$

Rep(*e*) $\equiv true \iff true$

Abs : **estr** *e* $\rightarrow título$

$\{Rep(e)\}$

Abs(*e*) $=_{obs} t: título \mid nombre(t) = e.nombre \wedge \#máxAcciones(t) = e.\#máxAcciones \wedge cotización(t) = e.cotización \wedge enAlza(t) = e.enAlza$

6.3. Algoritmos

6.3.1. Algoritmos de promesa

iNombre(in Título: t) \rightarrow res = nombre

```
1 res = e.nombre
```

i#máxAcciones(in Título: t) \rightarrow res = nat

```
1 res = e.#maxAcciones
```

iCotización(in Título: t) \rightarrow res = dinero

```
1 res = e.cotizacion
```

iEnAlza(in Título: t) \rightarrow res = bool

```
1 % % % % % % % %
```

iCrearTítulo(in nombre: n, in nat: max, in dinero: c) \rightarrow res = Título

```
1 res.nombre = n
```

```
2 res.#maxAcciones = max
```

```
3 res.cotizacion = c
```

iRecotizar(in dinero: c, in/out título: t)

```
1 t.cotizacion <- c
```