IntraSpanNet：不主动扫描识别内网安全设备、终端安全产品与常用软件

李晨赫，独立研究者

摘要

本文提出 IntraSpanNet，一个与内网流量探针配合的被动资产识别模型。探针旁路镜像内网流量，把每条流的前五个报文交给模型。模型抹掉 IPv4 地址，判断这条流由哪个设备或软件产生；判断不了就返回 unknown。标签集共 18 项，分三层：安全设备、终端安全产品、常用软件。输入为前五个报文拼成的 1600 字节定长向量，编码器是四个 Gated DeltaNet 块，输出 256 维 CLS 特征，四个任务头与一个原型门控给出标签、类型、层级与拒识结果 [2], [4], [11]。在 503 条流的测试划分上，四臂集成取得 0.8787 的产品准确率、0.9245 的层级准确率和 0.9784 的门控 AUROC，18 个未知产品桶全部被拒识。发布内容包括 42 KB 单文件 C 探针、命令行工具、HTTP 服务、三原型注册流程，以及微调与强化学习接口。关键词：被动资产发现；内网流量分析；流量探针；字节级分类；无分词器学习；Gated DeltaNet；开集识别；加密流量分析

I 引言

内网资产清单通常靠配置管理、终端 Agent 和部署工单来维护，而记录写的是装了什么，不是正在跑什么。主机一重装、Agent 一升级、产品被卸掉而工单没关，记录就开始漂，很多时候清单就这么放旧了。

另一条路是看流量。探针本来就旁路镜像着内网，汇聚端口上跑着每台重要主机的流量。它缺的只是一层判断：单看报文，能不能说清这条流是哪个安全设备、哪个终端 Agent 或哪款常用软件发出的。IntraSpanNet 补的就是这一层，从 18 个封闭标签里给出答案，标签分三层。全过程不向网络注入任何东西，也不接触主机，清单是既有流量的副产品。

按端口和协议划分解决不了这个问题。本文的标签集是封闭的 18 个产品与服务，列在附录 A 并标注类型和层级，其中三个 VPN（wireguard、openvpn、stunnel）都允许自定义端口 [19]，三个 Web 面产品（squid_proxy、ntopng、guacamole_mgmt）默认占用 80 和 443，四个终端 Agent（windows_defender、clamav_freshclam、velociraptor、osquery）的升级流量走的是同一套 HTTPS 形态 [20], [21]。规则型指纹能从报文头特征判断操作系统 [17]、从载荷特征判断协议 [19]、从握手指纹判断 TLS 栈 [18]，学习型设备识别能从流统计判断设备类型 [20], [21]；两者都不输出封闭集里的产品标签，也都不提供在留出会话上标定的拒识选项 [11], [12]。

IntraSpanNet 用一个紧凑的字节级模型处理这个设定。输入是前五个报文拼成的 1600 字节，IPv4 地址置零 [1], [7]。编码器是四个 Gated DeltaNet 块，$d_{\text{model}} = 256$、$d_{\text{state}} = 16$，单臂 2.86M 参数 [2], [3], [4]。分类器是四臂集成，共 11.44M 参数，磁盘占用 46 MB [1], [8], [9]。另有一个独立的原型门控决定产品头是否可信 [11], [12], [13]，系统因此输出产品标签、类型、层级、原型距离和置信度，或者在证据不足时输出 unknown。

设 P 为附录 A 中 18 个产品的封闭集合，T 为产品类型集合，G 为层级集合。对一条流 f，分类器返回五元组 $(\hat{y}, \hat{t}, \hat{g}, d, s)$，其中 $\hat{y}$ 属于 P 或为 unknown，$\hat{t}$ 属于 T，$\hat{g}$ 属于 G，d 为原型距离，s 为置信度 [11], [13]。拒识不是一个额外的输出类别，而是作用在「流嵌入到最近类原型距离」上的阈值 $\tau = 0.1041$，取开发集距离的 68 分位 [12], [13]。训练过程因此不需要任何未知类样本，这一点很重要，因为一个网络里没有安装哪些产品，事先无法枚举 [5], [6]。

在这批 40,283 条标注流上，集成在 503 条流的测试划分上取得 0.8787 的产品准确率、0.9245 的层级准确率和 0.9784 的门控 AUROC，并拒识了接受集里全部 18 个未知产品桶 [14], [16]。采集探针是一个 42 KB 的单文件 C 程序，batch 128 下峰值显存 3.40 GB，单张 RTX 4090 即可跑完整条推理链 [28], [29]。同样的性质也带来敏感性：能枚举一台主机防御栈的人，可以选择绕过它的手法，因此第 VI-E 节专门说明发布约束 [14], [22]。

本文的贡献有四项。

- 提出 IntraSpanNet：一个字节级分类器，用前五个报文把流归到三层共 18 个产品与服务（安全设备、终端安全产品、常用软件）之一或显式未知类，单臂 2.86M 参数、四臂集成 11.44M 参数，不使用分词器，不依赖外部预训练语料，也不向被监测网络注入任何报文 [1], [6], [9]。
- 给出一个拒识机制：每类三个原型，阈值在留出会话上标定，在没有未知类样本的情况下拒识了接受集全部 18 个未知桶 [11], [12]。
- 给出分类器之外的一条可部署链路：第五个报文到达即输出向量的 42 KB C 探针、命令行工具、HTTP 服务，以及一条注册流程，用三个子原型加入新产品而无需重新训练 [11], [25]。
- 发布一套带校验和的推理栈，可在不重新分发任何抓包的前提下复现本文数字 [28], [29]。

II 相关工作

II-A 流量指纹与资产发现

规则型指纹比本文提到的任何学习型方法都早，而且今天仍在生产网络中运行。p0f 依据初始 TTL、窗口大小、TCP 选项顺序等报文头特征推断操作系统，靠一张人工签名表，不需要训练数据 [17]；nDPI 在链速下匹配载荷与头部模式划分协议 [19]；JA3 与 JA3S 把 TLS ClientHello 和 ServerHello 的字段散列成短字符串，用来识别客户端与服务端实现 [18]。学习型设备识别往前走了一步：IoT Sentinel 用报文头特征训练随机森林，在设备接入前判定设备类型 [21]；Sivanathan 等人在智慧园区与校园网流量上证明，仅凭流统计就能把设备类别分开 [20]。这些工作都停在操作系统、协议或设备类型，没有一个输出本文这样的封闭产品标签集，也没有一个提供拒识选项。

II-B 字节级流量分类

ET-BERT 先把数据报分词，再用掩码语言建模预训练 Transformer [7]；YaTC 把流画成图像，在图像块上预训练掩码自编码器 [8]；NetMamba 把单向 Mamba 主干用于报文序列 [9]。三者都需要在外部语料上做预训练，也都承袭了文本领域的字节级与子词约定 [5], [6]。MambaNetBurst 去掉了分词器和预

训练阶段，用 2.7M 参数的紧凑 Mamba-2 堆栈直接从原始字节学习 [1]，是与本文最接近的架构参照。IntraSpanNet 保留它的字节词表、CLS 读出和定长突发约定，把混合器换成四个 Gated DeltaNet 块 [4]，在保持状态空间线性代价 [2], [3] 的同时，把 delta 规则引入状态转移。

II-C 基础模型与开集识别

netFound 从大规模 token 语料学习报文表示，报告冻结编码器的结果，并明确给出若干数据集的划分修正；其参数量约为单个 2.86M 参数 IntraSpanNet 臂的两个数量级 [10]。开集识别把拒识当作独立于分类的决策：softmax 置信度是糟糕的边界估计 [13]，到类原型的距离则是可标定的替代方案 [11], [12]。本文每类保留三个子原型，每条门控臂共 54 行原型，距离定义为一减去最大余弦相似度，τ 只在开发集上标定。

II-D 评测实践

这一方向的评测实践被批评过两点，都与本文相关：按报文划分会把 TCP 序列号泄漏进测试集 [15]，报告里的提升有时来自捷径学习而不是任务本身 [14]，这也是为什么有人提出统一的对比协议 [16]。本文因此固定一套协议，所有选择都在开发半区完成之后才对测试半区打分一次，并随检查点一起发布评测脚本。

表 I. IntraSpanNet 在指纹识别、学习型分类与基础模型之间的位置。

方法	表示	分词器	预训练	序列模型	目标
p0f [17]	TCP/IP 头部字段	无	无	签名表	操作系统
nDPI [19]	载荷 + 头部	无	无	DPI 规则	协议
JA3/JA3S [18]	TLS 握手字段	无	无	散列	客户端/服务端
IoT Sentinel [21]	头部特征	无	无	随机森林	设备类型
ET-BERT [7]	数据报 token	BERT 词表	掩码语言模型	Transformer	应用
YaTC [8]	流图像块	图像块	掩码自编码	Transformer	应用
NetMamba [9]	报文 token	词表	自监督	Mamba	应用
MambaNetBurst [1]	原始字节	无	无	Mamba-2	应用
netFound [10]	报文 token	词表	大规模语料	Transformer	多任务
IntraSpanNet	原始字节	无	域内对比学习	GDN	安全产品

III 架构

III-A 输入表示

一条流被压成 1600 字节的定长向量：五个报文，每个最多 320 字节，其中前 80 字节是头部，后 240 字节是载荷；第 12 到 19 字节存放 IPv4 源目地址，在向量离开探针之前置零，端口、协议号、标志位和载荷内容全部保留 [1], [7]。

$$x = [\, b_1,\ b_2,\ \cdots,\ b_{1600} \,],\ b_i \in \{0,\ \cdots,\ 255\} \qquad (1)$$

不足五个报文的流补零，超过的在同一 1600 字节边界截断；以太网、VLAN 和裸 IPv4 三种封装都接受；解析不在热路径上，因为探针在流的第五个报文到达时就交出了向量 [28]。五个报文的预算覆盖传输层握手和第一条应用消息，附录 A 的 18 个产品都在这一段里露出更新请求、证书或固定头部，而地址属于站点属性、不属于产品属性 [17], [19], [21]。

III-B 字节嵌入、主干与任务头

每个字节映射为 256 维嵌入，末尾追加一个可学习的 CLS token，加上位置信息后送入四个 GDN 块，最终 CLS 状态作为特征；只在训练期使用的域判别头以 strict=False 加载，推理时丢弃 [1], [4]。四个头合计约 0.4M 参数，占单臂 2.86M 的 14%，其余 86% 都在编码器里。恶意头在公开恶意流量上训练，结果单独报告，因为那个语料的采集条件与任何一个具体站点都不一致。

表 II. 单臂主干配置。

组件	取值
字节嵌入	256
GDN 块	4 个，$d_{model} = 256$，$d_{state} = 16$
CLS token	可学习，追加在最后一个字节之后
特征	最终 CLS 状态，256 维
状态字典条目	103 条，其中 52 条属于 GDN 块
单臂参数量	2.86M

表 III. 四个任务头，合计约 0.4M 参数。

任务头	层结构	输出维度	是否进入主结果
产品	256-512-18	18	是
层级	256-3 线性	3	是
类型	256-512-10	10	是
恶意	256-512-11	11	单独报告




图 1. 单臂推理路径。

III-C 开集判定

每类用 KMeans 在训练嵌入上生成三个原型，每条门控臂共 54 行原型。对于特征 f 与类 c 的原型集 P_c，距离与判定规则为

$$d(f) = 1 - \max_{c,\,k} \cos(\, f,\ p_{c,k} \,),\ p_{c,k} \in P_c \qquad (2)$$

$$\hat{y} = \operatorname{argmax}_c\ s_c(f) \ \text{ if } \bar{d}(f) \leqslant \tau,\ \text{otherwise unknown} \qquad (3)$$

其中 s 是平均后的 softmax 向量，$\bar{d}$ 是两条门控臂上的平均距离，τ = 0.1041 取开发集距离的 68 分位 [11], [12], [13]。余弦距离落在 [0, 2] 区间内，阈值因此是开发分布上的分位数而不是绝对相似度，换一个站点必须重新标定，因为阈值属于流量而不属于模型。

III-D 集成、复杂度与占用

共训练六个臂：两个预训练轮次（A、B）与三种训练变体交叉，变体分别是标准多任务目标（S0）、按类先验做 logit 调整（LDA）、在对比项中加权难负样本（HN）。保留四个：A-S0、A-LDA、B-LDA、B-S0；A-HN 与 B-HN 的 AUROC 更高，但阈值一动门控距离就漂移，因此按稳定性而非准确率剔除 [1], [9]。平均不加权。

表 IV. 六个训练臂。发布的检查点使用同一标签的小写形式，例如 A-S0 对应 `stage3_a_s0.pth`。

臂	预训练轮次	训练变体	在发布中的角色
A-S0	A	标准多任务	分类臂
A-LDA	A	logit 调整	分类臂与门控臂
B-LDA	B	logit 调整	分类臂与门控臂
B-S0	B	标准多任务	分类臂
A-HN	A	难负样本加权	已剔除
B-HN	B	难负样本加权	已剔除

$$s(f) = (1/4)\ \Sigma_{j=1..4}\ \mathrm{softmax}(\ z_j(f)\ ),\ \bar{d}(f) = (1/2)\ \Sigma_{j\ \in\ \{A\text{-}LDA,\ B\text{-}LDA\}}\ d_j(f) \qquad (4)$$

Gated DeltaNet 块对序列长度是线性的，单次前向代价为 $O(L \cdot d_{model} \cdot d_{state})$，L = 1,600 [2], [3], [4]；显存由激活而非权重主导，46 MB 参数对应 batch 128 下 3.40 GB 峰值显存。

```
算法 1：单条流的推理
输入：报文流，阈值 τ
      臂集合 S = {A-S0, A-LDA, B-LDA, B-S0}
输出：产品、类型、层级、距离、置信度，或 unknown

 1  采集一条单向流的前五个报文
 2  x <- 1600 字节向量，第 12:20 字节置零
 3  对 S 中每个臂 j：
 4      e_j <- GDN_encoder_j(x)                  # 256 维 CLS
 5      s_j <- softmax(product_head_j(e_j))      # 18 个 logit
 6  s <- 各臂 s_j 的均值
 7  d <- 两条门控臂上 1 - max cosine(e, prototype) 的均值
 8  若 d <= τ：返回 argmax s、类型头、层级头、d、max s
 9  否则：     返回 unknown、d
```

IV 实验

IV-A 数据、划分与实现

标注集包含 18 个类别的 40,283 条流，采集自实验主机与虚拟机，每个产品都按其正常的升级、遥测或管理路径施放流量，而不是用合成载荷 [7], [8], [30], [32]。划分发生在流级别而不是会话级别；每类恰好出现在一个留出会话中，因此测试数字描述的是那些会话，而不是一个新组织；14 个会话覆盖 18 个类别，是因为一次采集会话会在一台主机上同时跑多个产品 [14], [16]。

表 V. 数据、划分与训练配置。

项目	取值
类别	18 个产品与服务
标注流数	40,283
采集来源	实验主机与虚拟机
验证流数	1,006，来自 14 个留出会话
开发/测试划分	503 / 503，流级别
选择方式	阈值、检查点与集成只在开发集上确定
测试使用次数	一次
硬件	4 × RTX 4090，fp32
第一阶段	对比学习，NT-Xent，33,184 条仅训练流
第二阶段	多任务监督微调，60 轮
第三阶段	REINFORCE，300 轮
参考环境	Python 3.12，PyTorch 2.14

第二、第三阶段的训练代码以文档化的接口发布：`SFTConfig`、`compute_sft_loss`、`RLConfig`、`compute_rl_loss`、步进驱动，以及一个能适配改过标签集的热启动函数，另附两个可直接运行的示例和一份使用说明，其他团队可以在自己的抓包上继续训练。第一阶段不发布，因为它依赖 40,283 条实验流量的目录结构。发布的检查点、54 行原型、0.1041 阈值和评测脚本可以直接复现测试划分上的数字 [28], [29]。模型选择全部限制在 503 条流的开发半区，503 条流的测试半区只打分一次 [14], [16]。

训练分三段。第一段在 33,184 条仅训练流上优化 NT-Xent 对比目标 [23]；第二段加入域对抗项 [24]，优化器为 AdamW [26]，其默认超参沿自 Adam [27]；第三段用 REINFORCE 优化产品正确、类型正确与诚实拒识三项奖励 [25]。

可复现性分两半。发布的检查点、54 行原型、阈值和评测脚本，在评测划分可得的前提下能复现测试半区的数字；划分本身不分发，只因为它来自实验流量。探针到服务的链路在测试主机上 30 秒采集 99,888 条流，服务把容器管理类流量判为 unknown，这正是产品域之外的预期行为。

IV-B 指标

产品准确率统计完全正确的产品标签，层级准确率统计完全正确的层级标签。宏 F1 在至少有一条测试流的类别上取平均：

$$F1_{macro} = (1/|C^+|)\ \Sigma_{c\ \in\ C^+}\ 2\ P_c\ R_c\ /\ (P_c + R_c) \qquad (5)$$

其中 C^+ 就是该类别集合。门控 AUROC 把已知流与未知、新颖流放在一起比较 [12], [13]；未知拒识率统计被正确拒绝的未知产品桶占比；恶意宏 F1 在 USTC-TFC2016 测试集（1,242 条流）上计算 [15], [32]；准确率区间为 95% 置信度的 Wilson 区间。

V 结果

表 VI. 封闭集准确率、门控质量与拒识。

指标	测试（503 条流）	Wilson ±	全验证集（1006 条流）	Wilson ±
产品准确率	0.8787	0.029	0.8817	0.020
层级准确率	0.9245	0.023	0.9334	0.016
宏 F1（有支撑类别）	0.7621	—	0.8240	—
门控 AUROC	0.9784	—	0.9820（开发集）	—
未知拒识	18/18	—	18/18	—
恶意宏 F1（USTC）	—	—	0.9702	—
恶意二分类 F1	—	—	>0.994	—

V-A 安全产品识别

产品头在测试半区取得 0.8787，在全验证集取得 0.8817；层级准确率分别为 0.9245 和 0.9334，门控 AUROC 为 0.9784 和 0.9820 [1], [9]。18 个未知产品桶在固定阈值 0.1041 下全部被拒识，且拒识率在 q = 0.64 到 q = 0.75 之间保持不变 [11], [12]；wireguard 只有一条测试流，一次错误就让该类在 1.0 和 0.0 之间跳动，因此测试半区的宏 F1 0.7621 不作为主指标 [14], [16]。全验证集的 0.8240 是更稳定的参照，恶意头在 1,242 条 USTC-TFC2016 测试流上取得 0.9702 宏 F1，二分类 F1 不低于 0.994 [15], [32]。

V-B 接受集与注册

表 VII. 264 个产品桶与 18 个未知桶上的接受与注册表现。

项目	结果
产品桶	264
未知桶	18，全部拒识
原始集成判对的产品数	8/10
加入时间规则后判对的产品数	9/10，规则未发布
stunnel 召回	所有阈值下 0/30
wireguard	2 个桶，视为噪声
HTTP 服务，FLW1 记录	6/6
smb 注册	注册三个子原型后 8/8

基于到达间隔的时间规则把接受数从 8 提到 9，但没有随版本发布，因为它是一个没有独立标定的第二模型；stunnel 是修不动的失败项，在试过的每个阈值上都是 30 个桶零命中；smb 在注册三个子原型后达到 8/8，说明机制本身可用，但补不上 stunnel 缺的数据。HTTP 服务在 FLW1 记录上返回 6/6 已知流，这是全文唯一一条走完整部署代码路径的端到端检查 [28], [29]。

V-C 吞吐与显存

表 VIII. 单张 RTX 4090、fp32 下的吞吐与显存，显存按 batch 128 测，延迟按 batch 1 测。

配置	吞吐	batch 1 延迟	batch 128 峰值显存
单臂	1,017 条流/秒	10.7 ms	3.37 GB
四臂集成	253 条流/秒	43.1 ms	3.40 GB
蒸馏学生	1,011 条流/秒	10.6 ms	3.37 GB

探针的采集速度高于集成 253 条流/秒的分类速度，因此部署上只有三条路：抽样、分片到多卡，或者按需分类；8 GB 卡在 batch 128 下仍有富余，峰值显存 3.40 GB [28], [29]。蒸馏学生达到 1,011 条流/秒、0.8231 的验证准确率，比集成低 5.6 个点，因此保持实验状态 [23]。

V-D 公开划分审计

表 IX. 六个公开基准的逐字节训练/测试重叠。

基准	训练	测试	训练集在测试集中出现	占测试比例	干净测试集
ISCXVPN2016	13,281	1,384	1,106	79.9%	278
ISCXTor2016	11,655	1,458	0	0%	1,458
USTC-TFC2016	37,323	6,662	5,605	84.1%	1,057
CICIoT2022	18,734	1,951	1,571	80.5%	380
CrossPlatform-Android	44,700	4,656	3,733	80.2%	923
CrossPlatform-iOS	40,379	4,205	3,396	80.8%	809

每条流做两次散列，一次对 PNG 文件字节，一次对解码后的灰度像素，250,072 条流上两者完全一致。重复的定义是 1600 字节输入单元逐字节相同，不是近似重复。六个划分里有五个把约 80% 的测试流放进了训练集，在这些划分上算出的分数度量的是对训练数据的记忆，而不是泛化 [14], [15], [16]。ISCXTor2016 一条也不重复，是六个里唯一一个测试数字保持通常含义的划分。

跨划分的标签冲突为零，所有重复都落在同一个类内，这与从同一个流池独立抽样、划分之间没有去重相符。这个结论并非普遍成立：Lens 官方划分在四个在研任务上的突发重叠为 7.0% 到 17.2%，两个移动任务为 0.05% 到 0.5%，与测试集的冲突行最多 57 条。




图 2. 六个审计基准的逐字节训练/测试重叠。

V-E 去重后评估

表 X. 三个受影响基准在去重子集上的重评。

项目	VPN	USTC	CIoT
干净测试流数	278	1,057	380
干净集准确率	0.9376	0.9981	0.9868
干净集宏 F1	0.9418	0.9671	0.9823
全集宏 F1	0.9861	0.9949	0.9965
下降	4.4 pp	2.8 pp	1.4 pp

在干净子集上重打分，VPN 的宏 F1 掉 4.4 个百分点，USTC 掉 2.8，CIoT 掉 1.4。泄漏抬高了报告分数，但没有解释全部差异，这本身说明模型学到的不只是重复流。三个重跑的基准两个数字都报告，未重跑的三个不报告任何数字。

V-F 消融与未发布的变体

表 XI. 尝试过的变体与消融，以及每一项被放弃而不是继续调参的原因。

变体	结果	处置
辅助预训练（字段、顺序、重建）	探针 +9.35 点；下游 E1 低于 E0+LDA	未采用
时间规则	接受数 8 提到 9；邻近阈值不稳定	未发布
蒸馏	验证准确率 0.8231，比集成低 5.6 点	实验状态
stunnel 阈值调参	所有阈值下 0/30	需要数据或注册
两个难负样本臂	AUROC 更高，门控距离随 τ 漂移	剔除

辅助预训练原本是最被看好的一项：加入字段、顺序、重建三个目标后，探针分数提高 9.35 点，随后在下游输给朴素的 E0+LDA 流水线，说明代理指标变好不等于模型变好 [6], [23]。消融范围很窄，这一点明确写出：深度、宽度、状态维度、嵌入维度和报文预算都是按部署约束和 MambaNetBurst 参照一次性确定的，没有做扫描，算力投在了 264 个桶的接受集和端到端服务检查上 [1], [3]。

V-G 按抓包划分的基线实验

在 USTC-TFC2016 上训练两个不依赖模型的参照，1,105 条流按抓包划分为 7 段训练、4 段测试。

特征	流级划分（准确率 / 宏 F1）	抓包级划分（准确率 / 宏 F1）
256 维字节直方图	1.0000 / 1.0000	0.7766 / 0.4998
哈希字节 3-gram	未跑	0.9619 / 0.7401

表 XIII. USTC-TFC2016 上两种划分协议下的线性基线。

流级划分下直方图流水线达到 1.0000 准确率，就是第 V-D 节描述的假象。改为抓包级划分后掉到 0.7766，而 3-gram 表示

仍有 0.9619，说明这个数据集上起作用的是局部字节顺序，不是字节频率。真正的结论是两种协议之间的差，而不是其中任何一个数字：一个没有记忆能力的线性模型在第三个数据集上复现了同样的泄漏效应。

VI 讨论

VI-A 五个报文够用，因为握手就是产品自报家门的地方

附录 A 里 18 个产品各自会在前五个报文内露出更新请求、证书、固定头部或版本串 [17], [19], [21]，接受集仅凭这个预算就判对 8/10；第六个报文之后承载的是用户的载荷，属于用户而不属于产品。

VI-B 模型大小由部署约束决定

单臂 2.86M 参数、集成 11.44M 参数，折算 46 MB 磁盘占用、batch 128 下 3.40 GB 峰值显存，42 KB 的探针可以跑在没有 Python 运行时的容器里 [28], [29]；更大的模型大概率分数更高 [1], [10]，但这里的运行约束是那张同时跑分析师工具的 8 GB 卡。

VI-C 拒识比准确率更重要

门控在 $\tau = 0.1041$ 下拒识 18/18 个未知桶，且工作点在 $q = 0.64$ 到 $q = 0.75$ 之间稳定 [11], [12]；没有这层拒识，0.8787 的产品准确率会在遇到 18 类之外的流时把响应者引向一台根本没装那个软件的主机 [13], [22]。

VI-D 有效性威胁

划分是流级别、每类只有一个会话，绝对数字描述的是那 14 个会话 [14], [16]；503 条流的测试集在产品准确率上给出 ±0.029 的 Wilson 区间，宏 F1 在没有逐类计数的前提下给不出区间；只用了单一采集环境，跨站点行为未测 [14], [16]；标签集封闭在 18 个产品，静默升级、不产生特征流量的产品会被拒识或误判；没有做种子扫描。

VI-E 用途与滥用

发布包含 19 个权重文件、合计 94.6 MB、无抓包、带 SHA-256 校验和；工具会点名防御产品，因此只在有授权的环境运行，抓包不进入公开演示 [22]。输出是分数而不是判决，恶意头单独报告并排除在自动响应路径之外，输入不含地址，除字节模式外也不含载荷语义。

VII 结论

本文系统在 503 条流的测试划分上取得 0.8787 的产品准确率、0.9245 的层级准确率和 0.9784 的门控 AUROC，接受集 18 个未知产品桶全部拒识；模型 11.44M 参数，不使用分词器，流与训练集不相似时输出 unknown [1], [9]。真正决定可用性的是拒识和探针这两块：前者拦住错误标签，不让它走到响应者面前；后者让清单在没有接触任何一台主机的情况下被采集出来 [11], [12], [22]。

致谢

感谢 flash-linear-attention 提供 Gated DeltaNet 内核 [29]，也感谢公开基准的作者把数据集开放到可以独立核验的程度 [30], [31], [32]。

参考文献

[1] G K Kulatilleke, S Layeghy, M Baktashmotlagh, M Portmann, "MambaNetBurst: direct byte-level network traffic classification without tokenization or pretraining," arXiv:2605.11034, 2026；[2] A Gu, T Dao, "Mamba: linear-time sequence modeling with selective state spaces," arXiv:2312.00752, 2023；[3] T Dao, A Gu, "Transformers are SSMs: generalized models and efficient algorithms through structured state space duality," Proc ICML, 2024；[4] S Yang, J Kautz, A Hatamizadeh, "Gated delta networks: improving Mamba2 with the delta rule," Proc ICLR, 2025；[5] A Vaswani et al, "Attention is all you need," Proc NeurIPS, 2017；[6] L Xue et al, "ByT5: towards a token-free future with pre-trained byte-to-byte models," TACL, vol 10, 2022；[7] X Lin, G Xiong, G Gou, Z Li, J Shi, J Yu, "ET-BERT: a contextualized datagram representation with pre-training transformers for encrypted traffic classification," Proc WWW, 2022；[8] R Zhao, M Zhan, X Deng, Y Wang, Y Wang, G Gui, Z Xue, "YaTC: a masked autoencoder for flow images," arXiv:2305.19077, 2023；[9] NetMamba: efficient traffic classification with a pre-trained unidirectional Mamba, arXiv:2405.11886, 2024；[10] netFound: a foundation model for network security, arXiv:2310.17025, 2023; revised 2026；[11] J Snell, K Swersky, R Zemel, "Prototypical networks for few-shot learning," Proc NeurIPS, 2017；[12] W J Scheirer, A de Rezende Rocha, A Sapkota, T E Boult, "Toward open set recognition," IEEE TPAMI, vol 35, no 7, 2013；[13] A Bendale, T E Boult, "Towards open set deep networks," Proc IEEE CVPR, 2016；[14] N Jacobs et al, "AI/ML for network security: the emperor has no clothes," Proc ACM CCS, 2022；[15] R Zhao et al, "The sweet danger of sugar: the pitfalls of pcap-based encoders," Proc ACM SIGCOMM, 2025, arXiv:2507.16438；[16] NetBench: a benchmark for network traffic classification, Proc ACM FMSys, 2024；[17] M Zalewski, "p0f v3," https://lcamtufcoredumpcx/p0f3/；[18] J Althouse, "TLS fingerprinting with JA3 and JA3S," Salesforce Engineering, 2017；[19] L Deri, M Martinelli, T Bujlow, A Cardigliano, "nDPI: open-source high-speed deep packet inspection," Proc IEEE IWCMC, 2014；[20] A Sivanathan, H H Gharakheili, F Loi, A Radford, C Wijenayake, A Vishwanath, V Sivaraman, "Characterizing and classifying IoT traffic in smart cities and campuses," Proc IEEE INFOCOM Workshops, 2017；[21] M Miettinen, S Marchal, I Hafeez, N Asokan, A-R Sadeghi, S Tarkoma, "IoT Sentinel: automated device-type identification for security enforcement in IoT," Proc IEEE ICDCS, 2017；[22] R Sommer, V Paxson, "Outside the closed world: on using machine learning for network intrusion detection," Proc IEEE S&P, 2010；[23] T Chen, S Kornblith, M Norouzi, G Hinton, "A simple framework for contrastive learning of visual representations," Proc ICML, 2020；[24] Y Ganin et al, "Domain-adversarial training of neural networks," JMLR, vol 17, no 59, 2016；[25] R J Williams, "Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning," Machine Learning,

vol 8, 1992；[26] I Loshchilov, F Hutter, ″Decoupled weight decay regularization,″ Proc ICLR, 2019；[27] D P Kingma, J Ba, ″Adam: a method for stochastic optimization,″ Proc ICLR, 2015；[28] A Paszke et al, ″PyTorch: an imperative style, high-performance deep learning library,″ Proc NeurIPS, 2019；[29] flash-linear-attention, https://githubcom/fla-org/flash-linear-attention；[30] G Draper-Gil, A H Lashkari, M S I Mamun, A A Ghorbani, ″Characterization of encrypted and VPN traffic using time-related features,″ Proc ICISSP, 2016；[31] A H Lashkari, G Draper-Gil, M S I Mamun, A A Ghorbani, ″Characterization of Tor traffic using time-based features,″ Proc ICISSP, 2017；[32] W Wang, M Zhu, J Wang, X Zeng, Z Yang, ″End-to-end encrypted traffic classification with one-dimensional convolution neural networks,″ Proc IEEE ISI, 2017。

附录 A 标签集

表 XII. 作为封闭标签集的 18 个产品与服务，含类型与层级。

产品	类型	层级
windows_defender	杀毒	安全软件
clamav_freshclam_win	杀毒	安全软件
clamav_freshclam	杀毒	安全软件
velociraptor	EDR / HIDS	安全软件
velociraptor_win	EDR / HIDS	安全软件
osquery	EDR / HIDS	安全软件
wazuh_agent	EDR / HIDS	安全软件
wireguard	零信任 / VPN	安全设备
openvpn	零信任 / VPN	安全设备
stunnel	零信任 / VPN	安全设备
squid_proxy	上网行为管理	安全设备
ntopng	NDR	安全设备
guacamole_mgmt	堡垒机	安全设备
waf_modsecurity	WAF	安全设备
suricata_update	NDR	安全设备
web_http	浏览器	常用软件
ssh	远程管理	常用软件
ftp	文件传输	常用软件

发布内容中没有任何抓包：权重在实验流量和公开基准的训练划分上训练，校验和让任何读者都能核对实际加载的是哪些文件[29]。