IntraSpanNet：不主动扫描识别内网安全设备、终端安全产品与常用软件

Luping QAQ，独立研究者

摘要

本文提出 IntraSpanNet，一个与内网流量探针配合的被动资产识别模型。探针旁路镜像内网流量，把每条流的前五个报文交给模型。模型抹掉 IPv4 地址，判断这条流由哪个设备或软件产生；判断不了就返回 unknown。标签集共 18 项，分三层：安全设备、终端安全产品、常用软件。输入为前五个报文拼成的 1600 字节定长向量，编码器是四个 Gated DeltaNet 块，输出 256 维 CLS 特征，四个任务头与一个原型门控给出标签、类型、层级与拒识结果 [2], [4], [11]。在 503 条流的测试划分上，四臂集成取得 0.8787 的产品准确率、0.9245 的层级准确率和 0.9784 的门控 AUROC，18 个未知产品桶全部被拒识。发布内容包括 42 KB 单文件 C 探针、命令行工具、HTTP 服务、三原型注册流程，以及微调与强化学习接口。关键词：被动资产发现；内网流量分析；流量探针；字节级分类；无分词器学习；Gated DeltaNet；开集识别；加密流量分析

I 引言

内网资产清单通常靠配置管理、终端 Agent 和部署工单来维护，而记录写的是装了什么，不是正在跑什么。主机一重装、Agent 一升级、产品被卸掉而工单没关，记录就开始漂，很多时候清单就这么放旧了。

另一条路是看流量。探针本来就旁路镜像着内网，汇聚端口上跑着每台重要主机的流量。它缺的只是一层判断：单看报文，能不能说清这条流是哪个安全设备、哪个终端 Agent 或哪款常用软件发出的。IntraSpanNet 补的就是这一层，从 18 个封闭标签里给出答案，标签分三层。全过程不向网络注入任何东西，也不接触主机，清单是既有流量的副产品。

按端口和协议划分解决不了这个问题。本文的标签集是封闭的 18 个产品与服务，列在附录 A 并标注类型和层级，其中三个 VPN（wireguard、openvpn、stunnel）都允许自定义端口 [19]，三个 Web 面产品（squid_proxy、ntopng、guacamole_mgmt）默认占用 80 和 443，四个终端 Agent（windows_defender、clamav_freshclam、velociraptor、osquery）的升级流量走的是同一套 HTTPS 形态 [20], [21]。规则型指纹能从报文头特征判断操作系统 [17]、从载荷特征判断协议 [19]、从握手指纹判断 TLS 栈 [18]，学习型设备识别能从流统计判断设备类型 [20], [21]；两者都不输出封闭集里的产品标签，也都不提供在留出会话上标定的拒识选项 [11], [12]。

IntraSpanNet 用一个紧凑的字节级模型处理这个设定。输入是前五个报文拼成的 1600 字节，IPv4 地址置零 [1], [7]。编码器是四个 Gated DeltaNet 块，$d_{\text{model}} = 256$、$d_{\text{state}} = 16$，单臂 2.86M 参数 [2], [3], [4]。分类器是四臂集成，共 11.44M 参数，磁盘占用 46 MB [1], [8], [9]。另有一个独立的原型门控决定产品头是否可信 [11], [12], [13]，系统因此输出产品标签、类型、层级、原型距离和置信度，或者在证据不足时输出 unknown。

设 P 为附录 A 中 18 个产品的封闭集合，T 为产品类型集合，G 为层级集合。对一条流 f，分类器返回五元组 $(\hat{y}, \hat{t}, \hat{g}, d, s)$，其中 $\hat{y}$ 属于 P 或为 unknown，$\hat{t}$ 属于 T，$\hat{g}$ 属于 G，d 为原型距离，s 为置信度 [11], [13]。拒识不是一个额外的输出类别，而是作用在「流嵌入到最近类原型距离」上的阈值 $\tau = 0.1041$，取开发集距离的 68 分位 [12], [13]。训练过程因此不需要任何未知类样本，这一点很重要，因为一个网络里没有安装哪些产品，事先无法枚举 [5], [6]。

在这批 40,283 条标注流上，集成在 503 条流的测试划分上取得 0.8787 的产品准确率、0.9245 的层级准确率和 0.9784 的门控 AUROC，并拒识了接受集里全部 18 个未知产品桶 [14], [16]。采集探针是一个 42 KB 的单文件 C 程序，batch 128 下峰值显存 3.40 GB，单张 RTX 4090 即可跑完整条推理链 [28], [29]。同样的性质也带来敏感性：能枚举一台主机防御栈的人，可以选择绕过它的手法，因此第 VI-E 节专门说明发布约束 [14], [22]。

本文的贡献有四项。

- 提出 IntraSpanNet：一个字节级分类器，用前五个报文把流归到三层共 18 个产品与服务（安全设备、终端安全产品、常用软件）之一或显式未知类，单臂 2.86M 参数、四臂集成 11.44M 参数，不使用分词器，不依赖外部预训练语料，也不向被监测网络注入任何报文 [1], [6], [9]。
- 给出一个拒识机制：每类三个原型，阈值在留出会话上标定，在没有未知类样本的情况下拒识了接受集全部 18 个未知桶 [11], [12]。
- 给出分类器之外的一条可部署链路：第五个报文到达即输出向量的 42 KB C 探针、命令行工具、HTTP 服务，以及一条注册流程，用三个子原型加入新产品而无需重新训练 [11], [25]。
- 发布一套带校验和的推理栈，可在不重新分发任何抓包的前提下复现本文数字 [28], [29]。

II 相关工作

II-A 流量指纹与资产发现

规则型指纹比本文提到的任何学习型方法都早，而且今天仍在生产网络中运行。p0f 依据初始 TTL、窗口大小、TCP 选项顺序等报文头特征推断操作系统，靠一张人工签名表，不需要训练数据 [17]；nDPI 在链速下匹配载荷与头部模式划分协议 [19]；JA3 与 JA3S 把 TLS ClientHello 和 ServerHello 的字段散列成短字符串，用来识别客户端与服务端实现 [18]。学习型设备识别往前走了一步：IoT Sentinel 用报文头特征训练随机森林，在设备接入前判定设备类型 [21]；Sivanathan 等人在智慧园区与校园网流量上证明，仅凭流统计就能把设备类别分开 [20]。这些工作都停在操作系统、协议或设备类型，没有一个输出本文这样的封闭产品标签集，也没有一个提供拒识选项。

II-B 字节级流量分类

ET-BERT 先把数据报分词，再用掩码语言建模预训练 Transformer [7]；YaTC 把流画成图像，在图像块上预训练掩码自编码器 [8]；NetMamba 把单向 Mamba 主干用于报文序列 [9]。三者都需要在外部语料上做预训练，也都承袭了文本领域的字节级与子词约定 [5], [6]。MambaNetBurst 去掉了分词器和预

训练阶段，用 2.7M 参数的紧凑 Mamba-2 堆栈直接从原始字节学习 [1]，是与本文最接近的架构参照。IntraSpanNet 保留它的字节词表、CLS 读出和定长突发约定，把混合器换成四个 Gated DeltaNet 块 [4]，在保持状态空间线性代价 [2], [3] 的同时，把 delta 规则引入状态转移。

II-C 基础模型与开集识别

netFound 从大规模 token 语料学习报文表示，报告冻结编码器的结果，并明确给出若干数据集的划分修正；其参数量约为单个 2.86M 参数 IntraSpanNet 臂的两个数量级 [10]。开集识别把拒识当作独立于分类的决策：softmax 置信度是糟糕的边界估计 [13]，到类原型的距离则是可标定的替代方案 [11], [12]。本文每类保留三个子原型，每条门控臂共 54 行原型，距离定义为一减去最大余弦相似度，τ 只在开发集上标定。

II-D 评测实践

这一方向的评测实践被批评过两点，都与本文相关：按报文划分会把 TCP 序列号泄漏进测试集 [15]，报告里的提升有时来自捷径学习而不是任务本身 [14]，这也是为什么有人提出统一的对比协议 [16]。本文因此固定一套协议，所有选择都在开发半区完成之后才对测试半区打分一次，并随检查点一起发布评测脚本。

表 I. IntraSpanNet 在指纹识别、学习型分类与基础模型之间的位置。

方法	表示	分词器	预训练	序列模型	目标
p0f [17]	TCP/IP 头部字段	无	无	签名表	操作系统
nDPI [19]	载荷 + 头部	无	无	DPI 规则	协议
JA3/JA3S [18]	TLS 握手字段	无	无	散列	客户端/服务端
IoT Sentinel [21]	头部特征	无	无	随机森林	设备类型
ET-BERT [7]	数据报 token	BERT 词表	掩码语言模型	Transformer	应用
YaTC [8]	流图像块	图像块	掩码自编码	Transformer	应用
NetMamba [9]	报文 token	词表	自监督	Mamba	应用
MambaNetBurst [1]	原始字节	无	无	Mamba-2	应用
netFound [10]	报文 token	词表	大规模语料	Transformer	多任务
IntraSpanNet	原始字节	无	域内对比学习	GDN	安全产品

III 架构

III-A 输入表示

一条流被压成 1600 字节的定长向量：五个报文，每个最多 320 字节，其中前 80 字节是头部，后 240 字节是载荷；第 12 到 19 字节存放 IPv4 源目地址，在向量离开探针之前置零，端口、协议号、标志位和载荷内容全部保留 [1], [7]。

$$x = [\, b_1,\ b_2,\ \cdots,\ b_{1600} \,],\ b_i \in \{0,\ \cdots,\ 255\} \qquad (1)$$

不足五个报文的流补零，超过的在同一 1600 字节边界截断；以太网、VLAN 和裸 IPv4 三种封装都接受；解析不在热路径上，因为探针在流的第五个报文到达时就交出了向量 [28]。五个报文的预算覆盖传输层握手和第一条应用消息，附录 A 的 18 个产品都在这一段里露出更新请求、证书或固定头部，而地址属于站点属性、不属于产品属性 [17], [19], [21]。

III-B 字节嵌入、主干与任务头

每个字节映射为 256 维嵌入，末尾追加一个可学习的 CLS token，加上位置信息后送入四个 GDN 块，最终 CLS 状态作为特征；只在训练期使用的域判别头以 strict=False 加载，推理时丢弃 [1], [4]。四个头合计约 0.4M 参数，占单臂 2.86M 的 14%，其余 86% 都在编码器里。恶意头在公开恶意流量上训练，结果单独报告，因为那个语料的采集条件与任何一个具体站点都不一致。

表 II. 单臂主干配置。

组件	取值
字节嵌入	256
GDN 块	4 个，$d_{model} = 256$，$d_{state} = 16$
CLS token	可学习，追加在最后一个字节之后
特征	最终 CLS 状态，256 维
状态字典条目	103 条，其中 52 条属于 GDN 块
单臂参数量	2.86M

表 III. 四个任务头，合计约 0.4M 参数。

任务头	层结构	输出维度	是否进入主结果
产品	256-512-18	18	是
层级	256-3 线性	3	是
类型	256-512-10	10	是
恶意	256-512-11	11	单独报告




图 1. 单臂推理路径。

III-C 开集判定

每类用 KMeans 在训练嵌入上生成三个原型，每条门控臂共 54 行原型。对于特征 f 与类 c 的原型集 P_c，距离与判定规则为

$$d(f) = 1 - \max_{c,\,k} \cos(\, f,\ p_{c,k} \,),\ p_{c,k} \in P_c \qquad (2)$$

$$\hat{y} = \operatorname{argmax}_c\ s_c(f) \ \text{ if } \bar{d}(f) \leqslant \tau,\ \text{otherwise unknown} \qquad (3)$$

其中 s 是平均后的 softmax 向量，$\bar{d}$ 是两条门控臂上的平均距离，τ = 0.1041 取开发集距离的 68 分位 [11], [12], [13]。余弦距离落在 [0, 2] 区间内，阈值因此是开发分布上的分位数而不是绝对相似度，换一个站点必须重新标定，因为阈值属于流量而不属于模型。

III-D 集成、复杂度与占用

共训练六个臂：两个预训练轮次（A、B）与三种训练变体交叉，变体分别是标准多任务目标（S0）、按类先验做 logit 调整（LDA）、在对比项中加权难负样本（HN）。保留四个：A-S0、A-LDA、B-LDA、B-S0；A-HN 与 B-HN 的 AUROC 更高，但阈值一动门控距离就漂移，因此按稳定性而非准确率剔除 [1], [9]。平均不加权。

表 IV. 六个训练臂。发布的检查点使用同一标签的小写形式，例如 A-S0 对应 `stage3_a_s0.pth`。

臂	预训练轮次	训练变体	在发布中的角色
A-S0	A	标准多任务	分类臂
A-LDA	A	logit 调整	分类臂与门控臂
B-LDA	B	logit 调整	分类臂与门控臂
B-S0	B	标准多任务	分类臂
A-HN	A	难负样本加权	已剔除
B-HN	B	难负样本加权	已剔除

$$s(f) = (1/4)\ \Sigma_{j=1..4}\ \mathrm{softmax}(\ z_j(f)\ ),\ \bar{d}(f) = (1/2)\ \Sigma_{j\ \in\ \{A\text{-}LDA,\ B\text{-}LDA\}}\ d_j(f) \qquad (4)$$

Gated DeltaNet 块对序列长度是线性的，单次前向代价为 $O(L \cdot d_{model} \cdot d_{state})$，L = 1,600 [2], [3], [4]；显存由激活而非权重主导，46 MB 参数对应 batch 128 下 3.40 GB 峰值显存。

```
算法 1：单条流的推理
输入：报文流，阈值 τ
      臂集合 S = {A-S0, A-LDA, B-LDA, B-S0}
输出：产品、类型、层级、距离、置信度，或 unknown

采集一条单向流的前五个报文
x <- 1600 字节向量，第 12:20 字节置零
对 S 中每个臂 j：
    e_j <- GDN_encoder_j(x)                  # 256 维 CLS
    s_j <- softmax(product_head_j(e_j))      # 18 个 logit
s <- 各臂 s_j 的均值
d <- 两条门控臂上 1 - max cosine(e, prototype) 的均值
若 d <= τ：返回 argmax s、类型头、层级头、d、max s
否则：     返回 unknown、d
```

IV 实验

IV-A 数据、划分与实现

标注集包含 18 个类别的 40,283 条流，采集自实验主机与虚拟机，每个产品都按其正常的升级、遥测或管理路径施放流量，而不是用合成载荷 [7], [8], [30], [32]。划分发生在流级别而不是会话级别；每类恰好出现在一个留出会话中，因此测试数字描述的是那些会话，而不是一个新组织；14 个会话覆盖 18 个类别，是因为一次采集会话会在一台主机上同时跑多个产品 [14], [16]。

表 V. 数据、划分与训练配置。

项目	取值
类别	18 个产品与服务
标注流数	40,283
采集来源	实验主机与虚拟机
验证流数	1,006，来自 14 个留出会话
开发/测试划分	503 / 503，流级别
选择方式	阈值、检查点与集成只在开发集上确定
测试使用次数	一次
硬件	4 × RTX 4090，fp32
第一阶段	对比学习，NT-Xent，33,184 条仅训练流
第二阶段	多任务监督微调，60 轮
第三阶段	REINFORCE，300 轮
参考环境	Python 3.12，PyTorch 2.14

训练代码不在发布包内，因为它依赖实验数据的目录结构，换一个团队使用前需要清理；而发布的检查点、54 行原型、0.1041 阈值和评测脚本可以直接复现测试划分上的数字 [28], [29]。模型选择全部限制在 503 条流的开发半区，503 条流的测试半区只打分一次 [14], [16]。

训练分三段。第一段在 33,184 条仅训练流上优化 NT-Xent 对比目标 [23]；第二段加入域对抗项 [24]，优化器为 AdamW [26]，其默认超参沿自 Adam [27]；第三段用 REINFORCE 优化产品正确、类型正确与诚实拒识三项奖励 [25]。

可复现性分两半。发布的检查点、54 行原型、阈值和评测脚本，在评测划分可得的前提下能复现测试半区的数字；划分本身不分发，只因为它来自实验流量。探针到服务的链路在测试主机上 30 秒采集 99,888 条流，服务把容器管理类流量判为 unknown，这正是产品域之外的预期行为。

IV-B 指标

产品准确率统计完全正确的产品标签，层级准确率统计完全正确的层级标签。宏 F1 在至少有一条测试流的类别上取平均：

$$F1_{macro} = (1/|C^+|)\ \Sigma_{c\ \in\ C^+}\ 2\ P_c\ R_c\ /\ (P_c + R_c) \qquad (5)$$

其中 C^+ 就是该类别集合。门控 AUROC 把已知流与未知、新颖流放在一起比较 [12], [13]；未知拒识率统计被正确拒绝的未知产品桶占比；恶意宏 F1 在 USTC-TFC2016 测试集（1,242 条流）上计算 [15], [32]；准确率区间为 95% 置信度的 Wilson 区间。

V 结果

表 VI. 封闭集准确率、门控质量与拒识。

指标	测试（503 条流）	Wilson ±	全验证集（1006 条流）	Wilson ±
产品准确率	0.8787	0.029	0.8817	0.020
层级准确率	0.9245	0.023	0.9334	0.016
宏 F1（有支撑类别）	0.7621	—	0.8240	—
门控 AUROC	0.9784	—	0.9820（开发集）	—
未知拒识	18/18	—	18/18	—
恶意宏 F1（USTC）	—	—	0.9702	—
恶意二分类 F1	—	—	>0.994	—

V-A 安全产品识别

产品头在测试半区取得 0.8787，在全验证集取得 0.8817；层级准确率分别为 0.9245 和 0.9334，门控 AUROC 为 0.9784 和 0.9820 [1], [9]。18 个未知产品桶在固定阈值 0.1041 下全部被拒识，且拒识率在 q = 0.64 到 q = 0.75 之间保持不变 [11], [12]；wireguard 只有一条测试流，一次错误就让该类在 1.0 和 0.0 之间跳动，因此测试半区的宏 F1 0.7621 不作为主指标 [14], [16]。全验证集的 0.8240 是更稳定的参照，恶意头在 1,242 条 USTC-TFC2016 测试流上取得 0.9702 宏 F1，二分类 F1 不低于 0.994 [15], [32]。

V-B 接受集与注册

表 VII. 264 个产品桶与 18 个未知桶上的接受与注册表现。

项目	结果
产品桶	264
未知桶	18，全部拒识
原始集成判对的产品数	8/10
加入时间规则后判对的产品数	9/10，规则未发布
stunnel 召回	所有阈值下 0/30
wireguard	2 个桶，视为噪声
HTTP 服务，FLW1 记录	6/6
smb 注册	注册三个子原型后 8/8

基于到达间隔的时间规则把接受数从 8 提到 9，但没有随版本发布，因为它是一个没有独立标定的第二模型；stunnel 是修不动的失败项，在试过的每个阈值上都是 30 个桶零命中；smb 在注册三个子原型后达到 8/8，说明机制本身可用，但补不上 stunnel 缺的数据。HTTP 服务在 FLW1 记录上返回 6/6 已知流，这是全文唯一一条走完整部署代码路径的端到端检查 [28], [29]。

V-C 吞吐与显存

表 VIII. 单张 RTX 4090、fp32 下的吞吐与显存，显存按 batch 128 测，延迟按 batch 1 测。

配置	吞吐	batch 1 延迟	batch 128 峰值显存
单臂	1,017 条流/秒	10.7 ms	3.37 GB
四臂集成	253 条流/秒	43.1 ms	3.40 GB
蒸馏学生	1,011 条流/秒	10.6 ms	3.37 GB

探针的采集速度高于集成 253 条流/秒的分类速度，因此部署上只有三条路：抽样、分片到多卡，或者按需分类；8 GB 卡在 batch 128 下仍有富余，峰值显存 3.40 GB [28], [29]。蒸馏学生达到 1,011 条流/秒、0.8231 的验证准确率，比集成低 5.6 个点，因此保持实验状态 [23]。

V-D 消融与未发布的变体

表 IX. 尝试过的变体与消融，以及每一项被放弃而不是继续调参的原因。

变体	结果	处置
辅助预训练（字段、顺序、重建）	探针 +9.35 点；下游 E1 低于 E0+LDA	未采用
时间规则	接受数 8 提到 9；邻近阈值不稳定	未发布
蒸馏	验证准确率 0.8231，比集成低 5.6 点	实验状态
stunnel 阈值调参	所有阈值下 0/30	需要数据或注册
两个难负样本臂	AUROC 更高，门控距离随 τ 漂移	剔除

辅助预训练原本是最被看好的一项：加入字段、顺序、重建三个目标后，探针分数提高 9.35 点，随后在下游输给朴素的 E0+LDA 流水线，说明代理指标变好不等于模型变好 [6], [23]。消融范围很窄，这一点明确写出：深度、宽度、状态维度、嵌入维度和报文预算都是按部署约束和 MambaNetBurst 参照一次性确定的，没有做扫描，算力投在了 264 个桶的接受集和端到端服务检查上 [1], [3]。

VI 讨论

VI-A 五个报文够用，因为握手就是产品自报家门的地方

附录 A 里 18 个产品各自会在前五个报文内露出更新请求、证书、固定头部或版本串 [17], [19], [21]，接受集仅凭这个预算就判对 8/10；第六个报文之后承载的是用户的载荷，属于用户而不属于产品。

VI-B 模型大小由部署约束决定

单臂 2.86M 参数、集成 11.44M 参数，折算 46 MB 磁盘占用、batch 128 下 3.40 GB 峰值显存，42 KB 的探针可以跑在没有 Python 运行时的容器里 [28], [29]；更大的模型大概率分数更高 [1], [10]，但这里的运行约束是那张同时跑分析师工具的 8 GB 卡。

VI-C 拒识比准确率更重要

门控在 $\tau = 0.1041$ 下拒识 18/18 个未知桶，且工作点在 $q = 0.64$ 到 $q = 0.75$ 之间稳定 [11], [12]；没有这层拒识，0.8787 的产品准确率会在遇到 18 类之外的流时把响应者引向一台根本没装那个软件的主机 [13], [22]。

VI-D 有效性威胁

划分是流级别、每类只有一个会话，绝对数字描述的是那 14 个会话 [14], [16]；503 条流的测试集在产品准确率上给出 ±0.029 的 Wilson 区间，宏 F1 在没有逐类计数的前提下给不出区间；只用了单一采集环境，跨站点行为未测 [14], [16]；标签集封闭在 18 个产品，静默升级、不产生特征流量的产品会被拒识或误判；没有做种子扫描。

VI-E 用途与滥用

发布包含 19 个权重文件、合计 94.6 MB、无抓包、带 SHA-256 校验和；工具会点名防御产品，因此只在有授权的环境运行，抓包不进入公开演示 [22]。输出是分数而不是判决，恶意头单独报告并排除在自动响应路径之外，输入不含地址，除字节模式外也不含载荷语义。

VII 结论

本文系统在 503 条流的测试划分上取得 0.8787 的产品准确率、0.9245 的层级准确率和 0.9784 的门控 AUROC，接受集 18 个未知产品桶全部拒识；模型 11.44M 参数，不使用分词器，流与训练集不相似时输出 unknown [1], [9]。真正决定可用性的是拒识和探针这两块：前者拦住错误标签，不让它走到响应者面前；后者让清单在没有接触任何一台主机的情况下被采集出来 [11], [12], [22]。

致谢

感谢 flash-linear-attention 提供 Gated DeltaNet 内核 [29]，也感谢公开基准的作者把数据集开放到可以独立核验的程度 [30], [31], [32]。

参考文献

[1] G K Kulatilleke, S Layeghy, M Baktashmotlagh, M Portmann, ″MambaNetBurst: direct byte-level network traffic classification without tokenization or pretraining,″ arXiv:260511034, 2026；[2] A Gu, T Dao, ″Mamba: linear-time sequence modeling with selective state spaces,″ arXiv:231200752, 2023；[3] T Dao, A Gu,

"Transformers are SSMs: generalized models and efficient algorithms through structured state space duality," Proc ICML, 2024; [4] S Yang, J Kautz, A Hatamizadeh, "Gated delta networks: improving Mamba2 with the delta rule," Proc ICLR, 2025; [5] A Vaswani et al, "Attention is all you need," Proc NeurIPS, 2017; [6] L Xue et al, "ByT5: towards a token-free future with pre-trained byte-to-byte models," TACL, vol 10, 2022; [7] X Lin, G Xiong, G Gou, Z Li, J Shi, J Yu, "ET-BERT: a contextualized datagram representation with pre-training transformers for encrypted traffic classification," Proc WWW, 2022; [8] R Zhao, M Zhan, X Deng, Y Wang, Y Wang, G Gui, Z Xue, "YaTC: a masked autoencoder for flow images," arXiv:230519077, 2023; [9] NetMamba: efficient traffic classification with a pre-trained unidirectional Mamba, arXiv:240511886, 2024; [10] netFound: a foundation model for network security, arXiv:231017025, 2023; revised 2026; [11] J Snell, K Swersky, R Zemel, "Prototypical networks for few-shot learning," Proc NeurIPS, 2017; [12] W J Scheirer, A de Rezende Rocha, A Sapkota, T E Boult, "Toward open set recognition," IEEE TPAMI, vol 35, no 7, 2013; [13] A Bendale, T E Boult, "Towards open set deep networks," Proc IEEE CVPR, 2016; [14] N Jacobs et al, "AI/ML for network security: the emperor has no clothes," Proc ACM CCS, 2022; [15] R Zhao et al, "The sweet danger of sugar: the pitfalls of pcap-based encoders," Proc ACM SIGCOMM, 2025, arXiv:250716438; [16] NetBench: a benchmark for network traffic classification, Proc ACM FMSys, 2024; [17] M Zalewski, "p0f v3," https://lcamtufcoredumpcx/p0f3/; [18] J Althouse, "TLS fingerprinting with JA3 and JA3S," Salesforce Engineering, 2017; [19] L Deri, M Martinelli, T Bujlow, A Cardigliano, "nDPI: open-source high-speed deep packet inspection," Proc IEEE IWCMC, 2014; [20] A Sivanathan, H H Gharakheili, F Loi, A Radford, C Wijenayake, A Vishwanath, V Sivaraman, "Characterizing and classifying IoT traffic in smart cities and campuses," Proc IEEE INFOCOM Workshops, 2017; [21] M Miettinen, S Marchal, I Hafeez, N Asokan, A-R Sadeghi, S Tarkoma, "IoT Sentinel: automated device-type identification for security enforcement in IoT," Proc IEEE ICDCS, 2017; [22] R Sommer, V Paxson, "Outside the closed world: on using machine learning for network intrusion detection," Proc IEEE S&P, 2010; [23] T Chen, S Kornblith, M Norouzi, G Hinton, "A simple framework for contrastive learning of visual representations," Proc ICML, 2020; [24] Y Ganin et al, "Domain-adversarial training of neural networks," JMLR, vol 17, no 59, 2016; [25] R J Williams, "Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning," Machine Learning, vol 8, 1992; [26] I Loshchilov, F Hutter, "Decoupled weight decay regularization," Proc ICLR, 2019; [27] D P Kingma, J Ba, "Adam: a method for stochastic optimization," Proc ICLR, 2015; [28] A Paszke et al, "PyTorch: an imperative style, high-performance deep learning library," Proc NeurIPS, 2019; [29] flash-linear-attention, https://githubcom/fla-org/flash-linear-attention; [30] G Draper-Gil, A H Lashkari, M S I Mamun, A A Ghorbani, "Characterization of encrypted and VPN traffic using time-related features," Proc ICISSP, 2016; [31] A H Lashkari, G Draper-Gil, M S I Mamun, A A Ghorbani, "Characterization of Tor traffic using time-based features," Proc ICISSP, 2017; [32] W Wang, M Zhu, J Wang, X Zeng, Z Yang, "End-to-end encrypted traffic classification with one-dimensional convolution neural networks," Proc IEEE ISI, 2017。

附录 A 标签集

表 X. 作为封闭标签集的 18 个产品与服务，含类型与层级。

产品	类型	层级
windows_defender	杀毒	安全软件
clamav_freshclam_win	杀毒	安全软件
clamav_freshclam	杀毒	安全软件
velociraptor	EDR / HIDS	安全软件
velociraptor_win	EDR / HIDS	安全软件
osquery	EDR / HIDS	安全软件
wazuh_agent	EDR / HIDS	安全软件
wireguard	零信任 / VPN	安全设备
openvpn	零信任 / VPN	安全设备
stunnel	零信任 / VPN	安全设备
squid_proxy	上网行为管理	安全设备
ntopng	NDR	安全设备
guacamole_mgmt	堡垒机	安全设备
waf_modsecurity	WAF	安全设备
suricata_update	NDR	安全设备
web_http	浏览器	常用软件
ssh	远程管理	常用软件
ftp	文件传输	常用软件

发布内容中没有任何抓包：权重在实验流量和公开基准的训练划分上训练，校验和让任何读者都能核对实际加载的是哪些文件[29]。