Liste des balises HTML les plus souvent utilisées

Balise	Forme	Description simple	Détails utiles
`<html>`	Paire	Conteneur principal d'une page HTML	Obligatoire, racine de tout document HTML
`<head>`	Paire	Contient les métadonnées de la page	Contient `<meta>`, `<title>`, `<link>`, etc.
`<title>`	Paire	Titre de la page affiché dans l'onglet du navigateur	Placé dans `<head>`
`<meta>`	Unique	Métadonnées comme l'encodage ou description SEO	Ex : `<meta charset="UTF-8">`
`<link>`	Unique	Lien vers ressources externes (feuilles CSS, icônes…)	Ne s'affiche pas, utile pour le style ou les favicons
`<style>`	Paire	Contient du CSS interne	Souvent dans `<head>`
`<script>`	Paire	Intègre du code JavaScript	Peut être dans `<head>` ou en bas de `<body>`
`<body>`	Paire	Contient le contenu visible de la page	Tout ce que l'utilisateur voit

Texte et structure :

Balise	Forme	Description	Détails utiles
`<h1>` à `<h6>`	Paires	Titres (du plus important au moins important)	Important pour l'accessibilité et le SEO
`<p>`	Paire	Paragraphe de texte	Ajoute un saut de ligne
` `	Unique	Saut de ligne	Utilisé dans un paragraphe sans créer un nouveau bloc
`<hr>`	Unique	Ligne de séparation horizontale	Pour séparer des sections visuellement
`<strong>`	Paire	Texte important (gras + sémantique forte)	Mieux que `<b>` pour le sens du contenu
`<em>`	Paire	Texte mis en valeur (italique)	Mieux que `<i>` pour l'accentuation sémantique
`<b>`	Paire	Texte en gras (sans signification particulière)	Purement visuel
`<i>`	Paire	Texte en italique (sans signification)	Utilisation limitée

`<span>`	Paire	Conteneur en ligne pour styliser une portion de texte	N'ajoute pas de structure
`<div>`	Paire	Conteneur de bloc général	Utile pour structurer la mise en page

Balises sémantiques :

Balise	Forme	Description	Détails utiles
`<header>`	Paire	En-tête d'une page ou section	Peut contenir des titres, logos, menus…
`<footer>`	Paire	Pied de page ou de section	Infos de bas de page, copyright, liens…
`<nav>`	Paire	Zone de navigation	Contient des menus ou liens vers les sections
`<main>`	Paire	Contenu principal unique de la page	Doit apparaître une seule fois
`<section>`	Paire	Section autonome d'un document	Doit contenir un `<h1>`–`<h6>`
`<article>`	Paire	Contenu autonome (ex : article de blog)	Peut être exporté ou réutilisé indépendamment
`<aside>`	Paire	Contenu secondaire, souvent en barre latérale	Infos complémentaires, pub, liens connexes
`<figure>`	Paire	Conteneur d'image ou d'illustration	Généralement avec `<figcaption>`
`<figcaption>`	Paire	Légende d'une image ou graphique	Placé dans `<figure>`

Médias :

Balise	Forme	Description	Détails utiles
`<img>`	Unique	Affiche une image	Nécessite `src` et `alt`
`<audio>`	Paire	Lit un fichier audio	Peut inclure des sources multiples
`<video>`	Paire	Lit une vidéo	Peut inclure des sous-titres et options de contrôle
`<source>`	Unique	Fournit des sources alternatives pour `<audio>` ou `<video>`	Placé à l'intérieur des balises médias
`<track>`	Unique	Sous-titres pour une vidéo	Prise en charge de l'accessibilité

Formulaires :

Balise	Forme	Description	Détails utiles
`<form>`	Paire	Formulaire interactif	Utilisé avec des éléments de saisie
`<input>`	Unique	Champ de saisie ou bouton	`type` = `text`, `checkbox`, `radio`, `submit`…
`<textarea>`	Paire	Zone de texte multiligne	Pour saisir de longs messages
`<button>`	Paire	Bouton personnalisable	Peut soumettre un formulaire ou déclencher JS
`<select>`	Paire	Menu déroulant	Utilise des `<option>`
`<option>`	Paire	Élément d'une liste déroulante	Placé dans `<select>`
`<label>`	Paire	Étiquette d'un champ de formulaire	Associe du texte à un champ (`for="id"`)
`<fieldset>`	Paire	Grouper des champs de formulaire	Avec une légende pour délimiter
`<legend>`	Paire	Titre du groupe de champs	Utilisé dans `<fieldset>`