Liste des propriétés CSS les plus utilisées

Couleurs & Fond :

Propriété	Signification / Usage	Exemples / Valeurs possibles
`color`	Couleur du texte	`red`, `#333`, `rgb(255, 0, 0)`, `currentColor`
`background-color`	Couleur de fond	`white`, `transparent`, `#f0f0f0`
`background-image`	Image ou dégradé en fond	`url("img.jpg")`, `linear-gradient(...)`
`opacity`	Transparence	`0` (invisible) à `1` (opaque)

Texte & Police :

Propriété	Signification / Usage	Exemples / Valeurs possibles
`font-family`	Définit la police du texte	`Arial, sans-serif`, `"Open Sans"`
`font-size`	Taille du texte	`16px`, `1em`, `small`, `larger`
`font-weight`	Épaisseur de la police	`normal`, `bold`, `400`, `700`
`text-align`	Alignement du texte	`left`, `center`, `right`, `justify`
`line-height`	Espacement entre les lignes	`1.5`, `150%`, `20px`
`text-decoration`	Décoration du texte	`none`, `underline`, `line-through`
`text-transform`	Transformation du texte	`uppercase`, `lowercase`, `capitalize`

Taille & Boite :

Propriété	Signification / Usage	Exemples / Valeurs possibles
`width`	Largeur de l'élément	`100px`, `50%`, `auto`
`height`	Hauteur de l'élément	`200px`, `auto`, `100vh`
`max-width`	Largeur maximale	`1200px`, `100%`, `none`
`min-height`	Hauteur minimale	`300px`, `50vh`, `0`
`padding`	Espace **interne**	`10px`, `10px 20px`, `padding-top`, etc.
`margin`	Espace **externe**	`0 auto`, `20px 10px`, `margin-left`, etc.
`border`	Bordure autour de l'élément	`1px solid #ccc`, `none`
`box-sizing`	Mode de calcul des dimensions	`content-box`, `border-box`

Positionnement :

Propriété	Signification / Usage	Exemples / Valeurs possibles
`position`	Mode de positionnement	`static`, `relative`, `absolute`, `fixed`, `sticky`
`top`, `right`, `bottom`, `left`	Décale un élément positionné	`10px`, `50%`, `auto`
`z-index`	Ordre d'empilement (au-dessus ou dessous)	`0`, `1`, `999`, `-1`

Affichage & Flexbox :

Propriété	Signification / Usage	Exemples / Valeurs possibles
`display`	Type d'affichage d'un élément	`block`, `inline`, `flex`, `grid`, `none`
`flex-direction`	Orientation des éléments	`row`, `column`, `row-reverse`, `column-reverse`
`justify-content`	Alignement horizontal (flex)	`center`, `space-between`, `flex-end`
`align-items`	Alignement vertical (flex)	`stretch`, `center`, `flex-start`, `baseline`
`gap`	Espacement entre les enfants (flex/grid)	`10px`, `1em`, `gap: 10px 20px`

Grilles CSS :

Propriété	Signification / Usage	Exemples / Valeurs possibles
`grid-template-columns`	Définir les colonnes	`repeat(3, 1fr)`, `200px 1fr auto`
`grid-template-rows`	Définir les lignes	`100px auto`, `repeat(2, 50px)`
`grid-gap`	Espacement entre lignes/colonnes	`10px`, `10px 20px`
`place-items`	Alignement dans la grille	`center`, `start end`, `stretch`

Interaction :

Propriété	Signification / Usage	Exemples / Valeurs possibles
`cursor`	Type de curseur	`pointer`, `default`, `text`, `grab`

`pointer-events`	Active/désactive les interactions souris	`none`, `auto`

Animation & Transition :

Propriété	Signification / Usage	Exemples / Valeurs possibles
`transition`	Transition animée entre deux états	`all 0.3s ease`, `color 0.5s linear`
`animation`	Animation clé	`slide-in 2s infinite`, `fadeIn 1s`
`transform`	Transformation géométrique	`rotate(45deg)`, `scale(1.2)`, `translateX(50px)`
`visibility`	Cache ou montre un élément	`visible`, `hidden`

Responsive / Unités :

Propriété / Unité	Signification / Usage	Exemples / Valeurs possibles
`@media`	Règle conditionnelle selon la taille d'écran	`@media (max-width: 768px) { ... }`
`vw`, `vh`	% de largeur / hauteur de la fenêtre	`100vw`, `50vh`
`%`	Pourcentage relatif au parent	`width: 80%`
`em`, `rem`	Taille relative à la police	`1.2em`, `2rem`