Liste des sélecteurs CSS les plus utilisés

Sélecteur CSS	Signification / Usage	Détail utile
`*`	Sélecteur universel : cible **tous les éléments**	Souvent utilisé pour une **remise à zéro** (`reset`) du style
`element`	Cible **tous les éléments HTML** d'un type donné	Exemple : `p`, `div`, `a`, etc.
`.class`	Cible **tous les éléments avec une classe** donnée	Exemple : `.menu` cible `<div class="menu">`
`#id`	Cible **un élément unique avec un identifiant**	L'ID doit être **unique** dans la page
`element.class`	Cible un **élément précis** ayant une **classe donnée**	Exemple : `p.intro` cible `<p class="intro">`
`element, element2`	Cible **plusieurs éléments à la fois**	Exemple : `h1, h2` cible les deux types
`element element2`	Cible un **élément2 à l'intérieur** d'un `element`	Sélecteur descendant. Exemple : `ul li`
`element > element2`	Cible un **enfant direct** d'un `element`	Exemple : `div > p`
`element + element2`	Cible l'élément **juste après** un autre	Sélecteur adjacent. Exemple : `h2 + p`
`element ~ element2`	Cible **tous les frères** suivants d'un élément donné	Sélecteur de frères généraux
`[attribute]`	Cible les éléments avec un **attribut donné**	Exemple : `[type="text"]`
`:hover`	Cible un élément **au survol de la souris**	Très utile pour les liens ou boutons
`:active`	Cible un élément **au moment du clic**	Par exemple : pour donner un effet lors d'un clic
`:focus`	Cible un élément **focusé** (cliqué ou tabulé)	Souvent utilisé pour les champs de formulaire
`:first-child`	Cible le **premier enfant** d'un élément	Exemple : `li:first-child`
`:last-child`	Cible le **dernier enfant**	
`:nth-child(n)`	Cible un **enfant selon sa position** (1er, 2e, etc.)	Exemple : `li:nth-child(2)`
`:not(selector)`	Cible les éléments **qui ne correspondent pas**	Exemple : `div:not(.active)`

`::before`	Ajoute du contenu **avant** un élément	Utilisé avec `content: ""`
`::after`	Ajoute du contenu **après** un élément	Très utilisé pour les effets visuels