




选型指南

SELECTION GUIDE



输入参数

ENTER THE PARAMETERS

输入参数	
输入电压范围	[4 – 32] VDC
确保接通电压	4 VDC
确保关断电压	1.0 VDC
最大输入电流	35 mA
最小输入电流	5 mA

输出参数

OUTPUT PARAMETERS

输出参数		
输出电压范围	[24 – 480] VAC	
负载电流	(15 25 40 60) A	
最大浪涌电流(10ms)	额定电流的10倍	
最大输出漏电流(25 °C)	1.5 mA	
最大输出电压降	1.5 V _{r.m.s.}	
最大接通时间	过零型	1/2 周期 + 1 ms
	随机型	1 ms
最大关断时间	1/2 周期 + 1 ms	
最大瞬态电压	800 V _{pk}	
断态电压指数上升率(dv/dt)	200 V/μs	
最大零点交越	± 15 V	
最小功率因数	0.5	



其他参数

OTHER PARAMETERS

其他参数	
介质耐压 (输入输出间)	2500 VAC, 50 Hz/60 Hz, 1 min
绝缘电阻	1000 MΩ (500 VDC)
最大隔离容抗 (输入输出间)	5 pF
振动	10 Hz – 55 Hz 1.5 mm 双振幅
冲击	80 m/s ²
工作温度	- 30 °C - 80 °C
贮存温度	- 30 °C - 100 °C
湿度	45% - 85% RH



机械规格

MECHANICAL SPECIFICATIONS





温度曲线图

TEMPERATURE GRAPH



温度曲线图

TEMPERATURE GRAPH



浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

天猫: www.sennidik.tmall.com

官方网站: www.zcximandun.com