MediControl · guía de pruebas manuales

Guía para probar la versión NestJS + React de MediControl en una computadora con Docker Desktop y reportar los resultados **antes de integrar la rama** `feature/migracion-nestjs` **en** `main`.

> **Este documento no contiene contraseñas.** Las contraseñas provisorias de las cuentas de prueba se entregan aparte, de forma privada, en el paquete `medicontrol_entrega_privada`.

0. Estado de la versión que vas a probar

Ya verificado en la computadora de desarrollo (sin Docker)	Lo que verificás vos
Typecheck y build del backend y del frontend	Que Docker Compose levante MariaDB, backend y frontend
184 pruebas unitarias del backend, 73 del frontend y 205 de integración contra MariaDB 10.4.32	Los flujos de la lista de la sección 9, en el navegador
Migraciones del esquema e importación de las 12 cuentas sobre MariaDB	La carga de las cuentas en tu Docker
Recorrido de los tres roles por la API	La persistencia después de reiniciar Docker

Docker todavía no se ejecutó nunca. Tu prueba es la primera. Si algo falla al levantarlo, anotá el paso y el mensaje (sección 11).

1. Requisitos

Programa	Para qué	Descarga
Docker Desktop (con WSL 2)	Ejecuta MariaDB, el backend y el frontend	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Git	Descargar la rama	https://git-scm.com/downloads
Un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox)	Usar MediControl	—

- **Computadora:** Windows 10 22H2 u 11, 8 GB de RAM como mínimo (recomendado 16 GB) y unos 5 GB libres en disco.
- **Puerto:** el **8080** libre en tu computadora (se puede cambiar, sección 3).
- **No hace falta instalar** Node.js, MariaDB, Nginx ni XAMPP: Docker los trae.

Si nunca usaste Docker Desktop, la instalación paso a paso está en GUIA_INSTALACION_COMPANERO.md, secciones 1 y 2.

2. Descargar la rama actualizada

Si todavía no tenés el proyecto:

```
cd $HOME\Documents
git clone --branch feature/migracion-nestjs https://github.com/lusalvaGH/medicontrol.git
cd medicontrol
```

Si ya lo tenés:

```
cd $HOME\Documents\medicontrol
git switch feature/migracion-nestjs
git pull
```

Comprobar que estás en la rama correcta y que llegaron los archivos nuevos:

```
git branch --show-current
git log -1 --oneline
Test-Path compose.yaml, backend\migraciones, docs\GUIA_PRUEBAS_MANUALES_MEDICONTROL.md
```

Tiene que decir `feature/migracion-nestjs`, el último commit y tres veces `True`.

---

3. Variables de entorno (sin compartir secretos)

Las claves del `.env` las inventás vos y **no se comparten con nadie**: cada instalación tiene las suyas.

```
Copy-Item .env.example .env
```

Generá un valor al azar. Ejecutá esta línea **tres veces** y usá un resultado distinto para cada clave:

```
$b = New-Object byte[] 30; [Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create().GetBytes($b); -join ($b | ForEach-Object {
$_.ToString('x2') })
```

Abrí `.env` (`notepad .env`) y completá:

```
MARIADB_PASSWORD=<primer valor>
MARIADB_ROOT_PASSWORD=<segundo valor>
SESSION_SECRET=<tercer valor>
```

- **Puerto ocupado:** si el 8080 lo usa otro programa, cambiá `FRONTEND_PUERTO=8081` y usá ese puerto en el navegador.
- **El `.env` no se sube a Git:** está en `.gitignore`. No lo mandes por chat ni lo adjuntes a los reportes.

---

4. Levantar MediControl con Docker Compose

Con Docker Desktop abierto, en estado **Engine running**:

```
docker compose up -d --build
```

La primera vez tarda varios minutos. Docker arranca los servicios en este orden:

1. **MariaDB**, que en el primer arranque crea la base `medicontrol_local` con sus tablas;
2. el **backend**, que aplica las **migraciones** del esquema antes de iniciar la API;
3. el **frontend**.

---

5. Comprobar que los tres servicios funcionan

Qué	Comando	Resultado esperado
Estado de los contenedores	`docker compose ps`	`mariadb`, `backend` y `frontend` en **(healthy)**
Backend y base	`Invoke-RestMethod http://localhost:8080/api/health | ConvertTo-Json`	`"ok": true` y `"base_de_datos": "ok"`
Migraciones aplicadas	`docker compose logs backend --tail 20`	Líneas `✓ 001_…` y `✓ 002_…` (o "Sin migraciones pendientes"), y después `MEDICONTROL API escuchando`
Frontend	Abrir http://localhost:8080	Pantalla de inicio de sesión

MariaDB por dentro, para ver la versión del esquema y la cantidad de usuarios y turnos:

```
"SELECT MAX(version) AS esquema FROM schema_migraciones; SELECT COUNT(*) AS usuarios FROM usuarios; SELECT COUNT(*) AS turnos FROM turnos;" | docker compose exec -T mariadb sh -c 'MYSQL_PWD=$MARIADB_PASSWORD mysql -u $MARIADB_USER $MARIADB_DATABASE'
```

Esperado: `esquema 2`. En una instalación nueva, 0 usuarios y 0 turnos.

---

6. Cargar las cuentas de prueba

La base de Docker nace **vacía**. Las 12 cuentas de prueba (sección 8) se cargan desde el paquete privado `medicontrol_entrega_privada`, que te llega aparte con dos archivos:

- `medicontrol_cuentas.sql`: las 12 cuentas y sus perfiles, sin turnos. Las contraseñas están guardadas como hashes; los datos son ficticios.
- `CREDENCIALES_MEDICONTROL.md`: las contraseñas provisorias.

Guardá los dos archivos en una carpeta privada de tu computadora, **fuera** de la carpeta del proyecto. Por ejemplo, `C:\Users\<tu usuario>\Documents\medicontrol_privado\`.

> **Importante:** la carga solo funciona sobre una base vacía. No ejecutes antes `crear-cuentas-iniciales.mjs`. Si la base ya tiene datos de pruebas anteriores que no necesitás, mirá la sección 12.

1. **Copiar el archivo al contenedor del backend** (ajustá la ruta):

   ```
   docker compose cp "C:\Users\<tu usuario>\Documents\medicontrol_privado\medicontrol_cuentas.sql" backend:/tmp/medicontrol_cuentas.sql
   ```

2. **Ensayo sin escribir nada.** Tiene que terminar con "Ensayo: el origen se puede importar":

   ```
   docker compose exec backend node dist/importacion/cli.js --volcado /tmp/medicontrol_cuentas.sql --solo-cuentas --exigir-cambio-contrasena --ensayo
   ```

3. **Carga real:**

   ```
   docker compose exec backend node dist/importacion/cli.js --volcado /tmp/medicontrol_cuentas.sql --solo-cuentas --exigir-cambio-contrasena
   ```

   Esperado:
   - "Verificación: cantidades, huellas e integridad coinciden con el origen";

- "Importación confirmada en medicontrol_local: 12 usuarios, 4 medicos, 6 pacientes, 0 turnos".

4. **Borrar la copia** que quedó dentro del contenedor:

```
docker compose exec -u root backend rm /tmp/medicontrol_cuentas.sql
```

5. **Comprobar:** repetí la consulta de la sección 5. Tiene que dar 12 usuarios y 0 turnos.

El importador no modifica ninguna otra base y no carga nada si la base ya tiene datos.

Si no tenés el paquete privado: podés probar igual con `docker compose exec backend node scripts/crear-cuentas-iniciales.mjs`. Crea solo 3 cuentas (una por rol) con contraseñas al azar que muestra en tu terminal. En ese caso, las pruebas que necesitan varias cuentas del mismo rol quedan como "Pendiente".

---

7. Acceder desde el navegador

Abrí **http://localhost:8080** (o el puerto de `FRONTEND_PUERTO`).

- La aplicación funciona **solo en tu computadora**: no se publica en la red.
- Usá una ventana normal. Para probar dos roles a la vez, usá otra ventana en modo incógnito, que tiene una sesión separada.

---

8. Cuentas de prueba

Las contraseñas están en `CREDENCIALES_MEDICONTROL.md`, del paquete privado. Son provisorias: en el **primer inicio de sesión cada cuenta tiene que cambiarla**, y hasta hacerlo MediControl solo deja usar «Mi cuenta». La contraseña nueva tiene que tener entre 8 y 72 caracteres, con letras y números. Anotala en un lugar privado.

Recepción (2)

Usuario	Nombre	Correo
#1	Elena Martínez	`operador@medicore.com`
#2	Lucas Gómez	`recepcion2@medicore.com`

Médicos (4)

Usuario	Nombre	Correo	Especialidad
#3	Alejandro Rossi	`a.rossi@medicore.com`	Cardiología
#4	Maria Garcia	`m.garcia@medicore.com`	Cardiología
#5	Julián Martínez	`j.martinez@medicore.com`	Pediatría
#6	Carlos Ruiz	`c.ruiz@medicore.com`	Traumatología

Pacientes (6)

Usuario	Nombre	Correo	DNI
#7	Eduardo Rodríguez	`e.rodriguez@mail.com`	34552121
#8	Valentina Rossi	`v.rossi@mail.com`	34567890
#9	Mateo Fernández	`m.fernandez@mail.com`	38991204
#10	Roberto García	`r.garcia@mail.com`	24556788
#11	Ricardo Alarcón	`r.alarcon@mail.com`	32114556

Usuario	Nombre	Correo	DNI
#12	Lucía Méndez	`l.mendez@mail.com`	36778912

Todos los datos son ficticios: son las cuentas de demostración del proyecto.

9. Lista de pruebas manuales

Cómo registrar cada resultado:

- en "Estado", marcá una opción: ☐ **Pendiente** · ☐ **Correcta** · ☐ **Fallida**;
- en "Observaciones", si falla, anotá qué pasó, el mensaje que apareció y la hora aproximada;
- usá **fechas futuras** para los turnos: el sistema rechaza horarios que ya pasaron.

Reglas que conviene conocer:

- los turnos se dan cada 30 minutos, de 08:00 a 17:00;
- el DNI tiene 7 u 8 números (con o sin puntos);
- el motivo del turno es obligatorio, de hasta 255 caracteres;
- después de 5 contraseñas incorrectas para el mismo correo, el login se bloquea 15 minutos. Para desbloquearlo antes: `docker compose restart backend`.

9.1 Recepcionista (`operador@medicore.com`)

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Estado	Observaciones
R-01	Inicio de sesión con contraseña provisoria	Ingresar con la contraseña del documento privado	Entra y va directo a «Mi cuenta» con el aviso "Tu contraseña es provisoria"	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-02	Bloqueo hasta cambiarla	Desde la barra, intentar abrir «Agenda» o escribir `/recepcion/agenda/dia` en la dirección	Vuelve siempre a «Mi cuenta»	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-03	Cambio obligatorio de contraseña	En «Gestión de Seguridad»: actual = provisoria, nueva dos veces → «Actualizar contraseña»	Mensaje de éxito; aparecen «Mis datos» y la navegación completa	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-04	La provisoria deja de servir	Cerrar sesión y entrar con la provisoria; después con la nueva	Con la provisoria: "Email o contraseña incorrectos". Con la nueva: entra a la Agenda	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Estado	Observaciones
R-05	Búsqueda de pacientes por DNI	«Pacientes» → buscar `38991204` y después `38.991.204`	Las dos búsquedas muestran solo a Mateo Fernández	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-06	Registrar turno desde Pacientes	En la fila del paciente, «Registrar turno»	Abre «Nuevo turno» con ese paciente ya elegido	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-07	Recepción no crea pacientes	Revisar «Pacientes» y «Nuevo turno»	No hay opción de crear pacientes; el mensaje indica que se registran solos	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-08	Gestión de médicos: listado	«Configuración» → pestaña «Personal»	Aparecen los 4 médicos y las 2 recepcionistas; buscar "Cardio" filtra	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-09	Gestión de médicos: alta	«Agregar médico» con datos ficticios y una contraseña provisoria	Mensaje de éxito; el médico aparece en el listado y en «Nuevo turno». Al entrar con esa cuenta, se le exige cambiar la contraseña	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-10	Gestión de médicos: edición	Editar la especialidad o la matrícula de ese médico	Se guarda y se ve en el listado	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-11	Gestión de médicos: baja y reactivación	Dar de baja al médico nuevo y reactivarlo	Pasa a "Inactivo" (no puede entrar ni aparece en «Nuevo turno») y vuelve a "Activo"	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-12	Contraseña provisoria a otra cuenta	Ícono de llave sobre un médico → asignar una provisoria	Mensaje de éxito; esa cuenta debe cambiarla al entrar	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-13	Crear un turno	«Nuevo turno»: paciente por DNI, médico, fecha futura, horario libre, motivo → «Registrar turno»	Aviso "Turno registrado"; el turno aparece en la vista Día de esa fecha como "Pendiente"	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-14	Modificar el estado	Vista Día → elegir el turno → «Modificar este turno» → estado "Confirmado"	Se guarda; la tarjeta muestra "Confirmado"	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Estado	Observaciones
R-15	Reprogramar a otro día	En «Modificar», cambiar la fecha y elegir un horario libre	La vista Día pasa a la fecha nueva con el turno seleccionado; en la fecha vieja ya no está	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-16	Cancelar un turno	Detalle del turno → «Cancelar turno» → confirmar	La tarjeta queda "Cancelado"; el total del día baja en uno	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-17	Vista Día	Navegar con las flechas, «Hoy» y el selector de fecha; usar el buscador y el filtro de especialidad	Muestra los turnos de cada fecha; los filtros reducen la lista	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-18	Vista Semana	Pestaña «Semana»	Lunes a domingo; cada turno en su día; al tocarlo se abre el detalle	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-19	Vista Mes	Pestaña «Mes»; tocar un día con turnos	La grilla muestra la cantidad de turnos vigentes por día; al tocar un día se listan sus turnos	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-20	Horario ocupado del médico	En «Nuevo turno», mismo médico y fecha de un turno existente	Ese horario aparece tachado como ocupado y no se puede elegir	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-21	Paciente con dos turnos simultáneos	Mismo paciente, otro médico, misma fecha y hora que un turno vigente	Error "El paciente ya tiene otro turno en esa fecha y hora"	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
R-22	Horario no permitido o pasado	En «Nuevo turno», elegir hoy y mirar los horarios ya pasados	Aparecen como "ya pasó" y no se pueden elegir	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	

9.2 Médico (`a.rossi@medicore.com`)

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Estado	Observaciones
M-01	Inicio y cambio obligatorio	Entrar con la provisoria y cambiarla en «Mi cuenta»	Igual que R-01 a R-03	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
M-02	Acceso a su agenda	«Mi agenda» en la fecha de un turno que recepción le dio	Ve el turno con el DNI, la obra social y el teléfono del paciente	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Estado	Observaciones
M-03	Consulta de sus turnos	Recorrer varios días con las flechas	Ve solo sus turnos; el total no cuenta los cancelados	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
M-04	Escribir notas médicas	«Agregar notas» en un turno → escribir → «Guardar notas»	Aviso "Notas guardadas"; la nota aparece debajo del motivo	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
M-05	Modificar y borrar notas	«Editar notas» → cambiar el texto; después vaciarlo y guardar	Se ve el texto nuevo; vacío borra la nota	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
M-06	Historial del paciente	«Historial» en un turno	Lista solo los turnos de ese paciente con este médico, con sus notas	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
M-07	Sin información de otros médicos	Recepción da un turno al mismo paciente con otro médico (por ejemplo, Maria Garcia). Rossi mira su agenda y el historial	Rossi no ve ese turno ni sus notas. Al entrar como Garcia, ella no ve los turnos ni las notas de Rossi	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
M-08	Sin acceso a recepción	Escribir `/recepcion/agenda/dia` en la dirección	Vuelve a «Mi agenda»	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	

9.3 Paciente (`m.fernandez@mail.com`)

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Estado	Observaciones
P-01	Inicio y cambio obligatorio	Entrar con la provisoria y cambiarla en «Mi cuenta»	Igual que R-01 a R-03	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
P-02	Acceso a sus turnos	«Mis turnos»	Ve sus turnos en "Próximos" y los cancelados en "Anteriores y cancelados"	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
P-03	Edición de datos personales	«Mi cuenta» → «Mis datos»: cambiar teléfono y obra social → «Guardar datos»	Mensaje de éxito; al recargar, los datos siguen cambiados. El DNI no se puede editar	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
P-04	Cambio de correo	Cambiar el correo	Pide la contraseña actual; con la correcta se guarda y se puede entrar con el correo nuevo	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Estado	Observaciones
P-05	Cambio de contraseña (voluntario)	«Gestión de Seguridad» con la contraseña actual correcta	Se actualiza; la contraseña anterior deja de servir	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
P-06	Sin notas médicas	Comparar «Mis turnos» con un turno que tiene notas del médico	El paciente no ve las notas	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
P-07	Sin información de otros pacientes	Revisar «Mis turnos» cuando hay turnos de otros pacientes ese día	Solo aparecen los suyos	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
P-08	Sin acceso a otros roles	Escribir `/recepcion/pacientes` y `/medico/agenda` en la dirección	Vuelve a «Mis turnos»	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	

9.4 Seguridad y funcionamiento

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Estado	Observaciones
S-01	Rutas protegidas sin sesión	Cerrar sesión y abrir `http://localhost:8080/recepcion/agenda/dia`	Lleva al inicio de sesión	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-02	Rutas por rol	Con cada rol, intentar las direcciones de los otros dos	Siempre vuelve a la pantalla de su rol	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-03	Cierre de sesión	«Cerrar sesión» y usar el botón Atrás del navegador	No muestra datos: pide iniciar sesión	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-04	Sesión vencida	`docker compose restart backend` con una sesión abierta; después hacer cualquier acción	Aparece el login con "Tu sesión venció o ya no es válida"	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-05	Límite de intentos de login	5 contraseñas incorrectas seguidas para una misma cuenta	El sexto intento avisa "Demasiados intentos"; `docker compose restart backend` lo desbloquea	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Estado	Observaciones
S-06	Registro de pacientes	En el login, «Registrarse» → completar con datos ficticios (DNI de 8 números, con puntos)	"Tu cuenta se creó correctamente"; el paciente entra sin cambio obligatorio y recepción lo encuentra por DNI	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-07	Registro duplicado	Registrar otra vez el mismo correo o DNI	Mensaje genérico, sin indicar cuál dato existe	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-08	Validaciones del registro	DNI de 6 números, correo inválido, contraseña sin números, contraseñas distintas	Cada campo muestra su error y no se crea la cuenta	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-09	Validaciones de Mi cuenta	Nombre de 1 letra o teléfono con letras	Error en el campo; no se guarda	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-10	Liberación de horarios cancelados	Cancelar un turno y abrir «Nuevo turno» con el mismo médico, fecha y hora	El horario aparece libre y se puede dar a otro paciente	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-11	Mensajes de error claros	Repasar los errores vistos en las pruebas anteriores	Están en español y explican qué corregir; no se ven errores técnicos	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-12	Persistencia: reinicio de servicios	Anotar la cantidad de turnos; `docker compose restart`; volver a entrar	Los turnos, las cuentas y los datos editados siguen iguales	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-13	Persistencia: reinicio de Docker	`docker compose stop`, cerrar y abrir Docker Desktop, `docker compose up -d`	Los servicios vuelven a "(healthy)" y los datos siguen ahí	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	
S-14	Conteos sin cancelados	Con un día que tenga turnos cancelados, mirar las tarjetas de Día, Semana y Mes	"Turnos del día/de la semana/del mes" cuenta solo los vigentes	☐ Pendiente ☐ Correcta ☐ Fallida	

10. Persistencia y reinicios

Los datos viven en el volumen de Docker `medicontrol_datos_mariadb`.

Acción	Comando	Datos
Reiniciar los servicios	`docker compose restart`	Se conservan. Las sesiones abiertas se cierran
Detener sin borrar nada	`docker compose stop`	Se conservan
Detener y quitar los contenedores	`docker compose down`	Se conservan: el volumen no se toca
Volver a iniciar	`docker compose up -d`	Recupera todo

Comprobar la persistencia, antes y después de reiniciar:

```
"SELECT COUNT(*) AS usuarios FROM usuarios; SELECT COUNT(*) AS turnos FROM turnos;" | docker compose exec -T mariadb sh -c
'MYSQL_PWD=$MARIADB_PASSWORD mysql -u $MARIADB_USER $MARIADB_DATABASE'
```

11. Cómo reportar los resultados

1. Completá el estado y las observaciones de cada prueba de la sección 9, en este archivo o en el PDF impreso.
2. Si algo falla, agregá el ID de la prueba, los pasos exactos y una captura. **Revisá que la captura no muestre contraseñas.**
3. Si falla Docker o el backend, guardá el final de los logs:

   ```
   docker compose ps
   docker compose logs --tail 100 > medicontrol_logs.txt
   ```

   Antes de mandar ese archivo, revisá que no tenga contraseñas (el sistema no las registra, pero verificalo igual).
4. **No envíes** el `.env`, `CREDENCIALES_MEDICONTROL.md` ni `medicontrol_cuentas.sql`.

12. Detener o empezar de cero

- **Detener sin perder nada:** `docker compose stop` o `docker compose down`. **Nunca** uses `-v` si querés conservar los datos.
- **Empezar de cero. Borra todos los datos de MediControl en tu Docker**: cuentas, turnos y pacientes registrados. No afecta ninguna otra base ni archivo de tu computadora.

  ```
  docker compose down -v
  docker compose up -d --build
  ```

  Después volvé a cargar las cuentas (sección 6). Las contraseñas provisorias del documento privado vuelven a servir, porque se cargan los mismos hashes.

Más ayuda para errores de Docker (puerto ocupado, MariaDB que no inicia, variables faltantes): instalacion-docker.md, sección «Problemas habituales».