



**Universität Stuttgart**

Institut für Steuerungstechnik  
der Werkzeugmaschinen und  
Fertigungseinrichtungen (ISW)



# Studienarbeit

## jbjhkbkj

eingereicht von

*Lukas Schlotter*

aus Stuttgart

Studiengang

Prüfer

Betreuer

Eingereicht am

M. Sc. Mechatronik

Prof. Dr.-Ing. Oliver Riedel

My supervisor, M.Sc.

31. Oktober 2023

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1	Motivation . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Stand der Technik</b>	<b>3</b>
2.1	Feldbusse . . . . .	3
2.2	TCP/IP . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Konzeptionierung</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Implementierung</b>	<b>6</b>
4.1	Stäubli-Roboter in VAL3 . . . . .	6
4.1.1	EtherCAT . . . . .	6
4.1.2	TCP/IP . . . . .	6
	<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>7</b>
	<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>8</b>
	<b>Literatur</b>	<b>9</b>

# 1 Einleitung

Warum startet das hier mit ner 0? aTex allows you to manage citations within your document through the use of a separate bibtex file (filename.bib).

Bibtex files follow a standard syntax that allow you to easily reference the citations included in that file through the use of a bibliography management package. There are multiple bibliography management packages that you can use to manage citations. This guide will demonstrate how to use biblatex which allows for the most customization.

### 1.1 Motivation



Abbildung 1.1: BPMN Prozess bei einem Taxiruf

Dieses Bild zeigt blabla bla von dem Buch [1] und auch [2]

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Tabelle 1.1: Table to test captions and labels.

## 2 Stand der Technik

### 2.1 Feldbusse


Feldbusse: Elektrotechnik für Maschinenbauer ab S.485

Feldbusse: Profibus, CAN, Sercos

Ethernet basierte Feldbusse: Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT, Sercos III

Ethernetbasierte Systeme sind bereit Feldbusse abzulösen

Ethernet: deutlich mehr Daten als klassisch



**Bild H-19** Übergang von der Linienstruktur in die Sternstruktur bei Ethernet. (a) Linienstruktur bei Standard Feldbussystemen, (b) Sterntopologie bei Ethernet Feldbussystemen

Abbildung 2.1: Anschaltung Feldbus und Ethernet [3]

Multi-Master Bussen (z.B. CAN oder TCP/IP) vs. Mono-Master





Topologie	Bus-/ Linien-Struktur	Stern-Struktur	Ring-Struktur	Baum-Struktur
Aufbau	 <p>M: Master S: Slave</p>	 <p>M: Master S: Slave</p>	 <p>M: Master S: Slave</p>	 <p>M: Master S: Slave</p>
Beispiele	Profibus CAN-Bus Bit-Bus P-Net	DIO-Bus Ethernet	Interbus S Ethernet Sercos	AS-Interface LON

Abbildung 2.2: Topologien

## 2.2 TCP/IP

MAC-Adresse eindeutig von Gerät. Für bessere Identifiuierung aber IP-Adresse




Abbildung 2.3: Topologien

Verschiedene Klassen an IP-Adressen. Meist Klasse C verwendet

Weil Multi-Master-Bus braucht man CSMA/CD-Verfahren -> nicht echtzeitfähig. Lösung: Echtzeitprotokolle

### **3 Konzeptionierung**

## 4 Implementierung

### 4.1 Stäubli-Roboter in VAL3

#### 4.1.1 EtherCAT

#### 4.1.2 TCP/IP

Für die Implementierung der TCP/IP-Verbindung auf dem Controller des Stäubli-Roboters muss in der SRS eine Socket-Verbindung angelegt werden. Hierzu wird in der E/A-Verwaltung ein Client angelegt, welcher die IP-Adresse und den Port des Servers zugewiesen bekommt. Darüber hinaus wird ein sogenannter Timeout von 0 s gesetzt. Bei einem Timeout von 0 wird auf den Vorgang, welcher ein Lesen oder Schreiben sein kann gewartet. Bei einem Timeout kleiner 0 wird hingegen nicht bis zur Ausführung des Vorgangs gewartet. Bei einem Timeout größer 0 wird hingegen eine gewisse Zeit gewährt, bis zu dieser der Timeout durchgeführt werden kann. Die Nachricht soll in diesem Fall jedoch direkt gelesen oder geschrieben werden, weshalb kein Spielraum im Rahmen des Timeouts gewährt wird. [4] Die Socket-Verbindung wird als E/A-Verbindung in VAL3 betrachtet, weshalb eine globale Variable mit dem Namen des Clients angelegt werden kann und hierüber auch gelesen und beschrieben werden kann. Die Socket-Verbindung wird nur dann erstellt, wenn sie im Rahmen des Programmablaufs z.B. durch die Befehle `sioSet` und `sioGet` benötigt wird. Der Client versucht dann eine Verbindung zum Server aufzubauen. `usepackageffcode`

```
num sioSet(sio siOutput, num nData[])
```

Mit dieser Funktion kann in VAL3 die zu übermittelnde Nachricht `nData` versendet werden, indem der E/A-Verbindung `siOutput` die Nachricht zugewiesen wird. Zurückgegeben wird die Anzahl der geschriebenen Zeichen oder 1 im Falle eines Fehlers oder Erreichens des Timeouts.



# Abbildungsverzeichnis

1.1	BPMN Prozess bei einem Taxiruf . . . . .	2
2.1	Anschaltung Feldbus und Ethernet [3] . . . . .	3
2.2	Topologien . . . . .	4
2.3	Topologien . . . . .	4

# Tabellenverzeichnis

1.1	Table to test captions and labels. . . . .	2
-----	--	---

# Literatur

- [1] T. Tantau, *Tikz & pgf*, 2013.
- [2] M. Kohm und J.-U. Morawski, *KOMA-Script – ein wandelbares LaTeX-2-Paket*, 2013.
- [3] E. Hering, R. Martin, J. Gutekunst und J. Kempkes, *Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer*. Springer, 2017.
- [4] Staubli, *VAL 3-Handbuch*. Staubli International A, 2022.