

zabbix安装

标签（空格分隔）： zabbix,linux

-

环境

Ubuntu 16.04.2 LTS（阿里云）

安装步骤

1. 安装zabbix仓库

```
# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.0-1+xenial_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_3.0-1+xenial_all.deb
# apt-get update
```

2. 安装zabbix server和mysql

- 安装zabbix服务和mysql和前端

```
# apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php
```

- 初始化数据库

```
shell> mysql -uroot -p <root_password>#连接数据库
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by
'<password>'; #新建zabbix用户
mysql> quit;
```

- 初始化数据库 初始化数据库并且导入数据。

```
# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
```

- 配置zabbix服务的数据库信息

```
# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=<password>
```

- 开启zabbix服务并且设置开机自启动

```
# service zabbix-server start
# update-rc.d zabbix-server enable
```

- zabbix前端的配置 zabbix前端的配置文件在/etc/zabbix/apache.conf,需要去掉date.timezone的注释,并且设置为Asian/Shanghai。(后面可能还会出现一些提示你条件不满足,只需要运行命令安装对应的文件就可以了)

```
php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
php_value always_populate_raw_post_data -1
# php_value date.timezone Europe/Riga
```

然后重启前端服务 # service apache2 restart

- 安装前端 打开url: http://<server_ip_or_name>/zabbix 点击下一步带设置数据库:

ZABBIX

Welcome

Check of pre-requisites

Configure DB connection

Zabbix server details

Pre-installation summary

Install

Configure DB connection

Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "Next step" button when done.

Database type:

Database host:

Database port: 0 - use default port

Database name:

User:

Password:

输入可用的数据库信息。到此使用默认的用户名密码登录: The default user name is Admin, password zabbix。