

zabbix 监控kafka

zabbix 监控kafka主要使用的是zabbix的java gateway。

1. 安装zabbix gateway。使用ubuntu，可以直接使用命令安装java gateway。

```
apt-get install zabbix-java-gateway
```

修改zabbix_server的配置文件，告知zabbix server java gateway在哪个端口，并且设置poller的个数。

```
JavaGateway=安装ip  
JavaGatewayPort=10052 #监听端口  
StartJavaPollers=5
```

开启java gateway，重启zabbix server

```
service zabbix-java-gateway start  
service zabbix-server restart
```

2. 设置kafka，开启jmx。

windows下在 `bin\windows` 下找到kafka-server-start.bat文件，在

```
IF ["%KAFKA_HEAP_OPTS%"] EQU [""] (  
set KAFKA_HEAP_OPTS=-Xmx1G -Xms1G  
  
)
```

下加上 `set JMX_PORT=9999` 变为

```
IF ["%KAFKA_HEAP_OPTS%"] EQU [""] (  
set KAFKA_HEAP_OPTS=-Xmx1G -Xms1G  
set JMX_PORT=9999  
)
```

linux下在 `bin\` 下找到 `/kafka-server-start.sh` 文件，在

```
if [ "x$KAFKA_HEAP_OPTS" = "x" ]; then  
export KAFKA_HEAP_OPTS="-Xmx1G -Xms1G"  
fi
```

下加上 `export JMX_PORT=9999` 变为

```
if [ "x$KAFKA_HEAP_OPTS" = "x" ]; then
export KAFKA_HEAP_OPTS="-Xmx1G -Xms1G"
export JMX_PORT=9999
fi
```

3. 配置主机

添加

JMX接口

192.168.1.21

IP地址

DNS

9999

☒ 移除

添加

IPMI接口

添加

<http://blog.csdn.net/jhfsdfs>

jmx的端口一定要与JMX_PORT一样。链接 [Kafka 模板](#)。