

Übungsaufgaben I, SBV1

Lisa Panholzer, Lukas Fiel

October 22, 2018

1 Gauss Filter

1.0.1 Code

```
import ij.*;
import ij.plugin.filter.PlugInFilter;
import ij.process.*;

import ij.gui.GenericDialog;

public class Gauss_ implements PlugInFilter {

    public int setup(String arg, ImagePlus imp) {
        if (arg.equals("about"))
            {showAbout(); return DONE;}
        return DOES_8G+DOES_STACKS+SUPPORTS_MASKING;
    } //setup

    public void run(ImageProcessor ip) {
        int width = ip.getWidth();
        int height = ip.getHeight();
        int tgtRadius = getUserInput(4, "radius");
        int sigma = getUserInput(4, "sigma");

        double[][] resultImage = runFilter(ip,
            ↪ tgtRadius, sigma);

        ImageJUtility.showNewImage(resultImage, width,
            ↪ height, "mean_with_kernel_r=" + tgtRadius
            ↪ );

    } //run

    void showAbout() {
        IJ.showMessage("About_Template_...",
            "this_is_a_PluginFilter_template\n");
    }
}
```

```

} //showAbout

/**
 * Asks the user to input.
 *
 * @return value from user input. 0 if failed.
 */
public static int getUserInput(int defaultValue, String
    ↪ nameOfValue) {
    // user input
    System.out.print("Read user input: " +
        ↪ nameOfValue);
    GenericDialog gd = new GenericDialog("user
        ↪ input:");
    gd.addNumericField("defaultValue", defaultValue
        ↪ , 0);
    gd.showDialog();
    if (gd.wasCanceled()) {
        return 0;
    }
    int radius = (int) gd.getNextNumber();
    System.out.println(radius);
    return radius;
}

public static double[][] runFilter(ImageProcessor ip,
    ↪ int radius, int sigma) {
    // convert to pixel array
    byte[] pixels = (byte[])ip.getPixels();
    int width = ip.getWidth();
    int height = ip.getHeight();
    int tgtRadius = radius;

    int[][] inArr = ImageJUtility.
        ↪ convertFrom1DByteArr(pixels, width,
        ↪ height);
    double[][] inDataArrDouble = ImageJUtility.
        ↪ convertToDoubleArr2D(inArr, width, height

```

```
        ↪ );

        double[] [] filterMask = ConvolutionFilter.
            ↪ GetGaussMask(tgtRadius,sigma);
        return ConvolutionFilter.ConvolveDoubleNorm(
            ↪ inDataArrDouble, width, height,
            ↪ filterMask, tgtRadius);

    }

} //class FilterTemplate_
```

1.0.2 Ablauf und Idee

1.0.3 Tests und Sonderfälle

2 MedianFilter

Der MedianFilter kann leider nicht mittels der Klasse *ConvolutionFilter* implementiert werden, da die Maske für dieses Vorgehen konstant sein müsste. Das Prinzip ist allerdings sehr ähnlich. Es wird ein Pixel in Mitten einer quadratischen Umgebung betrachtet. Dieses Pixel soll im resultierenden Bild als der Median Wert der Umgebung gesetzt werden.

Implementiert wurde dies durch das Herausschneiden der interessanten Umgebung aus einer Kopie des Ursprungsbildes und anschließender Medianwertberechnung.

2.0.1 Code

```
import ij.*;
import ij.plugin.filter.PlugInFilter;
import ij.process.*;
import ij.gui.GenericDialog;
import java.awt.Rectangle;
import java.util.Arrays;

import com.sun.net.httpserver.Authenticator.Success;

public class Median_ implements PlugInFilter {

    public int setup(String arg, ImagePlus imp) {
        if (arg.equals("about")) {
            showAbout();
            return DONE;
        }
        return DOES_8G + DOES_STACKS + SUPPORTS_MASKING
            ↪ ;
    } // setup

    public void run(ImageProcessor ip) {

        System.out.println("RUN: □Plugin□Median");
        int width = ip.getWidth();
        int height = ip.getHeight();
```

```

int radius = getUserInputRadius(4);
// int radius = 2; // default value for
    ↪ debugging

if (2 * radius > width || 2 * radius > height)
    ↪ {
        System.out.println("Be aware that double
            ↪ the radius has to fit in the
            ↪ image!");
    }

double[] [] resultImage = runFilter(ip, radius);

System.out.println("Now show the result image!"
    ↪ );
ImageJUtility.showNewImage(resultImage, width,
    ↪ height, "mean with kernel r=" + radius);
System.out.println("SUCCESS: MEDIAN FILTER DONE
    ↪ .");

} // run

public static double[] [] runFilter(ImageProcessor ip,
    ↪ int radius) {
    byte[] pixels = (byte[]) ip.getPixels();
    int width = ip.getWidth();
    int height = ip.getHeight();

    int[] [] inArr = ImageJUtility.
        ↪ convertFrom1DByteArr(pixels, width,
        ↪ height);
    double[] [] inDataArrDouble = ImageJUtility.
        ↪ convertToDoubleArr2D(inArr, width, height
        ↪ );

```

```

double[][] resultImage = inDataArrDouble.clone
    ↪ ();
int successIndex = 0;
int failureIndex = 0;
// step1: move mask to all possible image
    ↪ pixel positions
for (int x = 0; x < width; x++) {
    for (int y = 0; y < height; y++) {
        double[][] mask = inDataArrDouble
            ↪ .clone();
        try {

            // roi = new Rectangle(x
                ↪ - radius, y -
                ↪ radius, size -
                ↪ deltaX - 1, size);
            Rectangle roi = getROI(
                ↪ width, height, x, y,
                ↪ radius);
            mask = ImageJUtility.
                ↪ cropImage(mask, roi.
                ↪ width, roi.height,
                ↪ roi);
            double median = getMedian(
                ↪ mask,roi.width,roi.
                ↪ height);
            resultImage[x][y] = median
                ↪ ;

            successIndex++;
        } catch (java.lang.
            ↪ ArrayIndexOutOfBoundsException
            ↪ exc) {
            // TODO: error handling
                ↪ for edge cases

            resultImage[x][y] =
                ↪ resultImage[x][y];

```

```

failureIndex++;

    }

    }

    }
    // System.out.println("SUCCESS: run over
        ↪ picture. succeed: " + successIndex + ",
        ↪ failed: " + failureIndex
    // + ", sum: " + (int) (successIndex +
        ↪ failureIndex));
    return resultImage;
}

void showAbout() {
    IJ.showMessage("About_Template_...", "this_is_a
        ↪ PluginFilter_template\n");
} // showAbout

/**
 * get region of interest. defined by a Rectangle with
 * ↪ x and y coordinates of the
 * upper left corner and width and height as parameters
 * ↪ .
 *
 * @param width of the image
 * @param height of the image
 * @param x the x coordinate of the center of the mask
 * @param y the y coordinate of the center of the mask
 * @param radius of the mask
 * @return
 */
public static Rectangle getROI(int width, int height,
    ↪ int x, int y, int radius) {
    int xsize = 2 * radius + 1;
    int ysize = 2 * radius + 1;

```



```

        // special behaviour
        if (x - radius < 0) {
            xsize = xsize - (radius - x);
            x = radius;
        } // set minimum x
        if (y - radius < 0) {
            ysize = ysize - (radius - y);
            y = radius;
        } // set minimum y

        if (x + radius >= width) {
            int d = (radius - (width - x));
            xsize = xsize - d - 1 ;
        } // set maximum x
        if (y + radius >= height) {
            int d = (radius - (height - y));
            ysize = ysize - d - 1 ;
        } // set maximum y

        return new Rectangle(x - radius, y - radius,
            ↪ xsize, ysize);
    }

    public static double getMedian(double[][] inputImg, int
        ↪ width, int height) {
        int size = width * height;

        // fill array
        double[] arr = new double[size];
        int index = 0;
        for (int i = 0; i < width; i++) {
            for (int j = 0; j < height; j++) {
                arr[index] = inputImg[i][j];
                index++;
            }
        }
    }

```

```

        // sort array
        Arrays.sort(arr);
        // System.out.println("SUCCESS: getMedian.
        ↪ size: " + size);
        return arr[(int) (size / 2 + 1)];
    }

    /**
     * Asks the user to input a radius.
     *
     * @return radius from user input. 0 if failed.
     */
    public static int getUserInputRadius(int defaultValue)
        ↪ {
        // user input
        System.out.println("Read user input: radius");
        GenericDialog gd = new GenericDialog("user
        ↪ input:");
        gd.addNumericField("radius", defaultValue, 0);
        gd.showDialog();
        if (gd.wasCanceled()) {
            return 0;
        }
        return (int) gd.getNextNumber();
    }

} // class FilterTemplate_

```

2.0.2 resultierendes Bild



3 Steuerung des Filtereffekts

3.0.1 Code

```
import ij.*;
import ij.plugin.filter.PlugInFilter;
import ij.process.*;
import ij.gui.GenericDialog;

public class FiltereffektEvaluierung_ implements PlugInFilter
↳ {

    public int setup(String arg, ImagePlus imp) {
        if (arg.equals("about")) {
            showAbout();
            return DONE;
        }
        return DOES_8G + DOES_STACKS + SUPPORTS_MASKING
↳ ;
    } // setup
```

```

public void run(ImageProcessor ip) {

    System.out.println("RUN: Time Evaluation");
    // convert to pixel array
    int width = ip.getWidth();
    int height = ip.getHeight();
    int tgtRadius = 4; // default value
    int sigma = 4;

    double[][] resultImage = new double[width][
        ↪ height];
    int [] iterations = {1,10,20,30,40,50};

    System.out.println("Please Input the radius of
        ↪ the mask for all the filters.");
    tgtRadius = getUserInput(tgtRadius, "radius");
    System.out.println("Please type a proper sigma
        ↪ value.");
    sigma = getUserInput(sigma, "sigma");

    // ----- MEAN -----
    long startTime = System.nanoTime();
    for (int j = 0; j < iterations.length; j++) {
        System.out.println("Run Mean Filter" +
            ↪ iterations[j] + " times.");
        startTime = System.nanoTime();
        for (int i = 0; i < iterations[j]; i++)
            ↪ {
                resultImage = Mean_.runFilter(ip,
                    ↪ tgtRadius); // for time
                    ↪ measurement the input
                    ↪ image is not important
            }
        System.out.println("Took:" + (System.
            ↪ nanoTime() - startTime) + "
            ↪ nanoseconds.");
    }
}

```

```

// ----- GAUSS -----

for (int j = 0; j < iterations.length; j++) {
    System.out.println("Run_Gauss_Filter_" +
        ↪ iterations[j] + "_times.");
    startTime = System.nanoTime();
    for (int i = 0; i < iterations[j]; i++)
        ↪ {
            resultImage = Gauss_.runFilter(ip
                ↪ , tgtRadius, sigma); // for
                ↪ time measurement the
                ↪ input image is not
                ↪ important
        }
    System.out.println("Took:" + (System.
        ↪ nanoTime() - startTime) + "_"
        ↪ nanoseconds.");
}

// ----- MEDIAN -----

for (int j = 0; j < iterations.length; j++) {
    System.out.println("Run_Median_Filter_"
        ↪ + iterations[j] + "_times.");
    startTime = System.nanoTime();
    for (int i = 0; i < iterations[j]; i++)
        ↪ {
            resultImage = Median_.runFilter(
                ↪ ip, tgtRadius); // for time
                ↪ measurement the input
                ↪ image is not important
        }
    System.out.println("Took:" + (System.
        ↪ nanoTime() - startTime) + "_"
        ↪ nanoseconds.");
}

//ImageJUtility.showNewImage(resultImage,
    ↪ width, height, "mean with kernel");

```

```

        System.out.println("SUCCESS:␣␣Time␣Evaluation:␣
        ↪ DONE.");

    } // run

    void showAbout() {
        IJ.showMessage("About␣Template_...", "this␣is␣a
        ↪ ␣PluginFilter␣template\n");
    } // showAbout

    /**
     * Asks the user to input.
     *
     * @return value from user input. 0 if failed.
     */
    public static int getUserInput(int defaultValue, String
    ↪ nameOfValue) {
        // user input
        System.out.print("Read␣user␣input:␣" +
        ↪ nameOfValue);
        GenericDialog gd = new GenericDialog("user␣
        ↪ input:");
        gd.addNumericField("defaultValue", defaultValue
        ↪ , 0);
        gd.showDialog();
        if (gd.wasCanceled()) {
            return 0;
        }
        int radius = (int) gd.getNextNumber();
        System.out.println(radius);
        return radius;
    }

} // class FilterTemplate_

```

3.0.2 Ablaufund Idee

3.0.3 Tests

4 Histogrammeinebnung



4.0.1 a) Ablauf und Lösungsidee

Die Histogrammeinebnung wurde mit der, wie im Foliensatz beschriebenen, Formel durchgeführt. Die genaue Implementierung findet sich im Bereich "Code".



4.0.2 a) Tests

Die Implementierung wurde anhand der folgenden drei Bilder getestet:


1. Strand: Das Bild "Strand" enthält eine halbwegs gleichmäßige Verteilung der Grautöne. Nach Anwendung der Histogrammeinebnung kann man eine Verstärkung des Kontrastes erkennen.



2. Russland: Das Bild "Russland" enthält sehr wenig Kontrast und viele der Grautöne sind im Histogramm benachbart. Nach der Anwendung der Histogrammeinebnung verstärkt sich der Kontrast um ein vielfaches und selbst die Wokenformation sind nun detailliert sichtbar.




3. Landschaft: Das Bild "Landschaft" hat im Vergleich zu den ersten beiden Testbildern einen höheren Kontrast und ist dunkler. Bei der Anwendung der Histogrammeinebnung kann man nun beobachten, das aufgrund der Gleichverteilung der Grautöne Richtung den Maximalwert (255), das Bild sich aufhellt und der Kontrast erhalten bleibt.



4.1 b) Diskussion Histogrammeinebnung

Es kann zu einer Verschlechterung der Bildqualität kommen, wenn die Histogrammeinebnung zum Beispiel auf ein stark überbelichtetes Bild angewandt wird. Bei folgender Aufnahme einer Straße mit Fußgängern sieht man, dass der Großteil der Pixelintensitäten ca. über 200 liegt. Findet nun die Einebnung statt werden die Verläufe nicht mehr weich dargestellt. Die Unterschiede zwischen den Pixelintensitäten werden zu hoch und Teile des Bildes deshalb kantiger dargestellt.



4.2 Code

```
import ij.*;
import ij.plugin.filter.PlugInFilter;
import ij.process.*;

public class HistogrammEqualization_BL_ implements
    ↪ PlugInFilter {

    public int setup(String arg, ImagePlus imp) {
        if (arg.equals("about")) {
            showAbout();
            return DONE;
        }
        return DOES_8G + DOES_STACKS + SUPPORTS_MASKING
            ↪ ;
    }
}
```

```

} // setup

public void run(ImageProcessor ip) {
    byte[] pixels = (byte[]) ip.getPixels();
    int width = ip.getWidth();
    int height = ip.getHeight();

    final int MAXVAL = 255;

    int[][] inDataArrInt = ImageJUtility.
        ↪ convertFrom1DByteArr(pixels, width,
        ↪ height);

    int[] tf2 = GetHistogramEqualizationTF2(MAXVAL,
        ↪ inDataArrInt, width, height);

    int[][] outDataArrInt2 =
        ↪ ImageTransformationFilter.
        ↪ GetTransformedImage(inDataArrInt, width,
        ↪ height, tf2);

    ImageJUtility.showNewImage(outDataArrInt2,
        ↪ width, height, "Equalized_Image");

} // run

void showAbout() {
    IJ.showMessage("About_Template_...", "this_is_a
        ↪ PluginFilter_template\n");
} // showAbout

public static int[] GetHistogramEqualizationTF2(int
    ↪ maxValue, int[][] inputImage, int width, int
    ↪ height) {

    int maxValueTF = maxValue - 0 + 1;
    int pixelCount = width * height;
    double probabilitySum = 0;

```

```

        int[] histogram = getHisto(inputImage, width,
            ↪ height, maxValue);
        int[] transferFunction = new int[maxValue + 1];

        for (int i = 0; i < histogram.length; i++) {
            probabilitySum+=((double)histogram[i])/
                ↪ pixelCount;
            double tmpSum = probabilitySum *
                ↪ maxValueTF + 0;
            transferFunction[i] = (int)(Math.floor(
                ↪ tmpSum));

            if(transferFunction[i]>maxValue) {
                transferFunction[i] = maxValue;
            }
        }

        return transferFunction;

    }

    public static int[] getHisto(int[][] inImg, int width,
        ↪ int height, int maxValue) {
        int[] histogram = new int[maxValue + 1];
        // step1: get histogram
        for (int x = 0; x < width; x++) {
            for (int y = 0; y < height; y++) {
                histogram[inImg[x][y]]++;
            }
        }
        return histogram;
    }
} // class FilterTemplate_

```

5 Raster-Entfernung im Frequenzraum

5.1 Workflow

- Starten von *imageJ.exe*
- Öffnen eines Bildes
- $Process \rightarrow FFT \rightarrow FFT$
- Zuschneiden des interessanten Bereichs im FFT Bild
- $Process \rightarrow FFT \rightarrow inverse\ FFT$

5.2 Beispiele

5.2.1 Auge

Es wurde ein Bild gewählt, welches (wie bei einem Plakatdruck) Punkte in regelmässigen Abständen aufweist. Die eigentliche Bildinformation steckt in der Dicke der Punkte. Eine FFT Transformation zeigt deutlich ein periodisches Muster. Will man nur die eigentliche Bildinformation gewinnen, müssen hochfrequente Anteile des Bildes entfernt werden. Tabelle 1 zeigt deutlich dass durch ein Entfernen der Randbereiche (höhere Frequenzen) im FFT Bild und die anschließende Rücktransformation die eigentliche Bildinformation gewonnen werden konnte.

5.2.2 Elefant

In diesem Bild sind viele periodisch auftretende Elemente enthalten. Es wurde versucht die Schrift, die Gitterstäbe im Hintergrund und natürlich die beiden Tiere gut sichtbar zu erhalten. Da aber die Gitterstäbe selbst periodisch im Bild vorkommen und auch die Schrift sich wiederholende senkrechte Kanten hat, war dies nicht einfach. Ein Auslöschen der horizontalen und vertikalen Anteile aus dem Bild brachte in unseren Versuchen das beste Ergebnis. Hierbei ist aber zu beachten, dass das Zentrum des FFT Bildes die meiste Information enthält. Daher wurde diese bestehen gelassen. Auch die Randbereiche der FFT wurden belassen, da diese für scharfe Kanten im Bild verantwortlich sind. Ein Wegschneiden dieser Bereiche würde auch die Konturen des Elefanten und die Schrift unscharf machen.





Bild	FFT
	
	

Table 1: Auswertung Auge

5.2.3 Lochgitter

Hier handelt es sich um ein perspektivisch beläuchtetes Lochgitter. Die Löcher sind sechseckig. In der FFT erkennt man gut die Periodizität. Ein Wegschneiden der äusseren Bereiche der FFT und eine Rücktransformation zeigt deutlich die perspektivische Beläuchtung. Das Lochgitter konnte aber vollkommen entfernt werden. Interessant ist auch zu bemerken, dass im Rücktransformierten Bild eine Schrift "colourbox" deutlich zu erkennen ist. Bei genauerer Betrachtung des Ursprungsbildes ist diese hinter dem Gitter zu erkennen.

5.3 Analyse eines Frequenzmusters

Ein sich wiederholendes Muster in einem Bild ist mittels *FFT* gut vom eigentlichen Bildinhalt zu unterscheiden. So kann das Muster entfernt werden und das eigentliche Bild mittels *inverseFFT* ermittelt werden. Leider sind reale Bilder meist nicht genau horizontal ausgerichtet. Auch kann man nicht davon ausgehen, dass sich wiederholende Elemente in der Realität unverzerrt





Bild	FFT
	
	

Table 2: Auswertung Elefant





Bild	FFT
	
	

Table 3: Auswertung Lochgitter

in einem Bild dargestellt sind. Kanten werden nur in den seltensten Fällen genau durch einen Pixel des Bildes dargestellt. All diese Umstände machen es schwer aus einem Alltagsfoto wiederkehrende Elemente herauszufiltern.