

1. Perbedaan antara top-level container, intermediate container, dan atomic component terletak pada fungsi dan hierarkinya dalam menyusun antarmuka, di mana contoh dari top-level container adalah JFrame sebagai jendela utama aplikasi, intermediate container adalah JPanel yang bertindak sebagai wadah perantara untuk mengelompokkan komponen, dan atomic component adalah JButton atau JTextField yang menjadi komponen dasar tempat pengguna berinteraksi secara langsung.
2. Kedua JRadioButton perlu diberi properti ButtonGroup yang sama agar bersifat *mutually exclusive* atau saling mengunci, sehingga memastikan pengguna hanya dapat memilih satu opsi saja dari beberapa pilihan yang tersedia.
3. Pemilihan JComboBox dilakukan ketika opsi pilihan sangat banyak untuk menghemat ruang tampilan, sedangkan JRadioButton dipilih jika jumlah opsi sedikit dan semuanya perlu ditampilkan secara langsung agar mudah dilihat.
4. Kode di dalam initComponents() tidak boleh diedit secara langsung karena dikelola dan digenerasi secara otomatis oleh *Form Editor* NetBeans, sehingga kode tambahan harus ditulis di luar blok tersebut seperti di dalam konstruktor atau method aksi komponen.
5. Alasan FlatLightLaf.setup() harus dipanggil sebelum form dibuat adalah agar pengaturan tema visual atau *Look and Feel* siap diterapkan terlebih dahulu sebelum komponen-komponen GUI diinisialisasi, sehingga tampilan aplikasi langsung konsisten sejak pertama kali dibuka.