Hypergraphes acycliques et résolution de contraintes

Nathan TILLIER


Sommaire

1. Introduction
2. Aspect théorique
3. Algorithmes
4. Implémentation finale
5. Résultats expérimentaux
6. Conclusion


Introduction

Graphes et acyclicité

Graphe cyclique



Graphe acyclique



Liste d'adjacence


```
A : B, F
B : A, C, D, G
C : B, E
D : B, I
...
```

Liste d'adjacence

```
5 : 1
1 : 0, 5
0 : 1, 2
2 : 0, 3, 4
...
```

Hypergraphes

Hypergraphe



Liste d'adjacence

```
Vert : 0, 1
Rouge : 1, 2, 3
Jaune : 4
```

Définition

Soit $X = \{v_0, v_1, \ldots, v_n\}$ un ensemble fini.
Un hypergraphe sur X est une famille $H = (E_0, E_2, \ldots, E_p)$ de parties de X vérifiant

$$E_i \neq \emptyset \text{ pour } i = 0, 1, \ldots, p$$

Et

$$\bigcup_{i=0}^{p} E_i = X$$

Structure d'hypergraphe

On se munit de fonctions auxiliaires pour manipuler les hypergraphes.

```c
typedef struct arete {
    int cardinal;
    int* sommets;
} arete;

typedef struct hyper {
    int ordre;
    int nb_aretes;
    arete** aretes;
} hyper;
```

```c
arete* creer_arete(int cardinal);
void liberer_arete(arete* a);
arete* copier_arete(arete* a);
void augmenter_arete(arete* a, int sommet);
void reduire_arete(arete* a, int sommet);
bool dans_arete(arete* a, int sommet);

hyper* creer_hyper(int ordre, bool strict);
bool est_valide(hyper* h);
void ajouter_arete(hyper* h, arete* a);
void enlever_arete(hyper* h, int indice);
```

Base de données

On va s'intéresser au schéma suivant :

```
CREATE TABLE communes (
    INT id PRIMARY KEY,
    INT region,
    INT departement,
    CHAR nom
)

CREATE TABLE departements (
    INT id PRIMARY KEY,
    INT region,
    CHAR nom
)

CREATE TABLE regions (
    INT id PRIMARY KEY,
    INT cheflieu,
    CHAR nom
)
```


© Hypergraphes acycliques

Base de données

Communes

Identifiant	Région	Département	Nom
75056	11	75	Paris
29019	53	29	Brest
69123	84	69	Lyon

Régions et départements

Identifiant	Cheflieu	Nom
11	75056	Île-de-France
53	35238	Bretagne
84	69123	Auvergne-Rhône-Alpes

Identifiant	Région	Nom
75	11	Paris
29	53	Finistère
69	84	Rhône

© Hypergraphes acycliques

Aspect théorique

Algèbre relationnelle

$$\text{rel}(a_1 : dom_1, \ldots, a_n : dom_n)$$

Exemple

$$\text{commune}(\text{identifiant} : \text{entier},\ \text{departement} : \text{entier},\ \text{region} : \text{entier},\ \text{nom} : \text{texte})$$

n-uplets

- P = commune(75056, 11, 75, Paris)
- B = commune(29019, 53, 29, Brest)
- L = commune(69123, 84, 69, Lyon)

$$I = \{P, B, L\}$$

© Hypergraphes acycliques

Requête conjonctive

$$q(x_1, \ldots, x_n) : -R_1(\vec{y_1}), \ldots, R_p(\vec{y_p})$$

Exemple

- Schéma

$$\text{commune}(\text{nom} : \text{texte}, \text{departement} : \text{entier})$$

$$\text{departement}(\text{numero} : \text{entier}, \ \text{nom} : \text{texte}, \ \text{region} : \text{texte})$$

- Requête

$$q_1(c, d, r) : -\text{commune}(c, x), \text{departement}(x, d, r)$$

© Hypergraphes acycliques

Hypergraphe d'une requête

Définition


$$q(x_1, \ldots, x_n) : -R_1(\vec{y_1}), \ldots, R_p(\vec{y_p})$$

- $V = \{x_1, \ldots, x_n\}$
- les arêtes sont les variables apparaissant dans chacune des clauses atomiques

$$E_i = V \cap \mathrm{var}(\vec{y_i})$$

Exemple

$$q(v_0, v_1, v_2, v_3, v_4) : -R_{\mathrm{vert}}(v_0, v_1), R_{\mathrm{rouge}}(v_1, v_2, v_3), R_{\mathrm{jaune}}(v_3, v_4)$$




Arbres de jointure


Définition

Soit H un hypergraphe sur X, et T un graphe ayant pour sommet les arêtes de H.
T est un arbre de jointure si

- pour tout sommet v de H, le sous-graphe de T engendré par l'ensemble des sommets de T contenant v est connexe
- T est un arbre


Un tel hypergraphe est dit α-acyclique.





Arbres de jointure

```
q(a, b, c, d, e, f) :- R(a, b), S(a, c, e), T(a, c), U(c, f), V(a, b, d)
```



© Hypergraphes acycliques

Algorithmes

Réduction Graham-Yu-Ozsoyoglu

Pour déterminer si unhypergraphe est α-acyclique.

Entrée : hypergraphe H
Sortie : booléen indiquant si H est acyclique

- **Tant que** H a une oreille **faire**
  - e oreille de H
  - retirer tous les sommets exclusivement dans e
  - retirer e
- **Fin**
- **Renvoyer** H est l'hypergraphe vide

```python
def est_acyclique(self):
    h = self.copier()
    restant = set(range(h.ordre))
    sommets_compte = [h.decompte(s) for s in range(h.ordre)]

    while True:
        sortir = True

        # On enlève tous les sommets isolés
        for s in restant:
            if sommets_compte[s] <= 1:
                restant.discard(s)
                h.retirer_sommet(s)
                sortir = False

        # On enlève toutes les arêtes inclues dans d'autre
        for indice, a in enumerate(h.aretes):
            for b in h.aretes:
                if a.dans(b) and a.indice != b.indice:
                    for s in a.sommets:
                        sommets_compte[s] -= 1
                    h.enlever_arete(indice)
                    sortir = False
                    break

        # On continue éventuellement l'algorithme
        if sortir or len(restant) == 0:
            break

    return len(restant) == 0
```

Construction de l'arbre de jointure

Il suffit de reprendre l'algorithme précédent, en rajoutant des arêtes au fur et à mesure que des arêtes sont inclues dans d'autres.

```
def est_acyclique(self):
    arbre = [[] for _ in range(self.nb_aretes)]

    # [...]

    while True:
        # [...]


        # On enlève toutes les arêtes inclues
        for indice, a in enumerate(h.aretes):
            for b in h.aretes:
                if a.dans(b) and a.indice != b.indice:
                    arbre[a.indice].append(b.indice)
                    arbre[b.indice].append(a.indice)
                    # [...]

        # [...]

    return arbre if len(restant) == 0 else None
```

Algorithme de Yannakakis

- **Entrée :** une requête conjonctive q, une instance I
- **Sortie :** $q(I)$
- $T \leftarrow$ arbre de jointure de q avec une racine
- $J \leftarrow$ instance réduite issue de I
- $R_1, \ldots, R_n \leftarrow$ parcours postfixe de T
- **Pour** $i = 1, \ldots, n$ **faire**
  - $S_1, \ldots, S_k$ enfants de R_i dans T
  - **Pour** $j = 1, \ldots, k$ **faire**
    - $R_i^J \leftarrow \pi_{\mathrm{vars}(R_i) \cup \mathrm{head}(q)}(R_i^J \bowtie S_j^J)$
  - **Fin**
- **Fin**



© Hypergraphes acycliques

Implémentation

Résultats expérimentaux

Résultats expérimentaux

Conclusion