Réalisation d'un correcteur linguistique

Nathan T.

27. April 2025

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Historique 2
1.2 Définitions 2
1.3 Objectifs et critères 2
2 Obtention et préparation des données **3**
2.1 Origine du corpus 3
2.2 Préparation du corpus 3
3 Approche algorithmique **5**
4 Utilisation d'un réseau de neurones **6**
5 Conclusion **7**
6 Annexe **8**
Bibliographie **9**

1 Introduction

Construire un correcteur syntaxique et grammatical flexible. On utilisera deux approches distinctes : une algorithmique et une basée sur un réseau de neurones.

1.1 Historique

Pour un bref historique, le chapitre introduisant les motivations dans la thèse [1] synthétise l'évolution des premiers algorithmes et outils reliés au traitement des langues naturelles.

1.2 Définitions

Tout d'abord, il est nécessaire de définir ce que l'on souhaite réaliser, et cela passe partiellement par la définition précise de ce qu'on appelle syntaxe, grammaire et orthographe.

Nous utiliserons systématiquement comme source le CNRTL [2], ou *Centre national de ressources textuelles et lexicales* comme dictionnaire.

La syntaxe

Selon le CNRTL[1] , la syntaxe est la *partie de la grammaire traditionnelle qui étudie les relations entre les mots constituant une proposition ou une phrase, leurs combinaisons, et les règles qui président à ces relations, à ces combinaisons.*

1.3 Objectifs et critères

Afin de mieux cerner les objectifs de ce TIPE et d'évaluer les différents modèles et solutions proposés, nous utiliserons différents critères, listés ci-dessous par ordre d'importance.

La **pertinence des corrections**. Il est hautement souhaitable de limiter autant que possible les corrections ou bien incorrectes ou redondantes. Il s'agit donc dans un premier temps de détecter le moins de de faux positifs possibles.

La **détection d'un maximum d'erreur**. Repérer hypothétiquement toutes les erreurs, et traiter le plus de cas différents pour avoir une couverture le plus général possible de la langue. Cet objectif ne doit en revanche en aucun cas contrevenir au premier critère et réduire la pertinence des corrections.

La **suggestion de reformulations**. Un phrase peut-être grammaticalement et syntaxiquement correcte quand bien-même elle est alambiquée, interminable voire incompréhensible. Ce critère s'appliquera exclusivement au modèle neuronal proposé.

[1] https://www.cnrtl.fr/definition/syntaxe

2 Obtention et préparation des données

Il est dans un premier temps nécessaire d'avoir accéder à un corpus suffisament important de mots. Celui le plus complet que j'ai trouvé est le Wiktionnaire[2] dont les données sont librement accessibles[3] en intégralité.

Pour ma part, j'ai utilisé le travail réalisé par kaikki.org[4], avec le contenu du Wiktionnaire datant du 20 avril 2025.

2.1 Origine du corpus

2.2 Préparation du corpus

Dans un premier temps, on doit avoir un moyen de vérifier qu'un mot est correctement orthographié de manière efficace. On remarque que dans le wiktionnaire, de nombreux symboles sont présents jusqu'à certains émojis.

Un premier tri implique donc de ne garder que certains mots. Pour cela, on peut ne garder que les caractères alphanumériques au sens large.

py

```
1 def est_valide(c):
2   return c.isalpha() or c == '-'
```

Toutefois, il reste encore, malgré cette première étape, un nombre assez conséquent de caractères utilisés, et le chargement de la trie prend environ 5 secondes.

acueilrnyopédmgvsèhftbAjkCD-ROMqwExTINBçàLïzHPUSYùœFáWJâîGVZöôÉêKü-
QXρτûΔñëæłíäøãßÎóŒőžõōŵÈÅúıɔεŚÇÄÿåÆòÜűÀḫāᵃḏīšṣḍṭẓᶜġķū’ÊËβ□ɑčÂÔŸÙÏÖδσýṯḥÛřɣṇŋŭŽşᵒɻб‘ṭăẽőğŁź!ļιℤ|Á

Cela permet au passage d'obtenir les occurences des différentes lettres des mots du corpus :

py

[2]https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil
[3]https://dumps.wikimedia.org/
[4]https://kaikki.org/frwiktionary/Fran%C3%A7ais/index.html

```
{'a': 1995983, 'c': 712237, 'u': 796649, 'e': 2434376, 'i': 2156071, 'l': 932081, 'r': 1910391, 'n': 1604191, 'y': 114789, 'o': 1425578, 'p': 467700, 'é': 800569, 'd': 537064, 'm': 507640, 'g': 344961, 'v': 186214, 's': 2272695, 'è': 74466, 'h': 314790, 'f': 242278, 't': 1398597, 'b': 318231, 'A': 18869, 'j': 34770, 'k': 43590, 'C': 29126, 'D': 9935, '-': 166847, 'R': 11733, 'O': 6116, 'M': 25333, 'q': 97362, 'w': 16973, 'E': 7812, 'x': 53222, 'T': 11714, 'I': 3472, 'N': 7797, 'B': 25665, 'ç': 13149, 'à': 2225, 'L': 19822, 'ï': 12065, 'z': 204844, 'H': 8924, 'P': 17469, 'U': 1840, 'S': 29442, 'Y': 990, 'ù': 42, 'œ': 2901, 'F': 9949, 'á': 378, 'W': 4364, 'J': 4295, 'â': 103237, 'î': 10797, 'G': 12696, 'V': 12628, 'Z': 1320, 'ö': 967, 'ô': 6123, 'É': 2342, 'ê': 10617, 'K': 4036, 'ü': 1229, 'Q': 1288, 'X': 348, 'ρ': 1, 'τ': 2, 'û': 4495, 'Δ': 1, 'ñ': 433, 'ë': 1395, 'æ': 1103, 'ɬ': 24, 'í': 300, 'ä': 367, 'ø': 15, 'ã': 53, 'ß': 314, 'Î': 94, 'ó': 376, 'Œ': 26, 'ô᾽': 1, 'ž': 9, 'õ': 7, 'ō': 211, 'ŵ': 5, 'È': 17, 'Å': 1, 'ú': 91, 'ɪ': 18, 'ɔ': 16, 'ɛ': 20, 'Ś': 1, 'Ç': 11, 'Ä': 2, 'ÿ': 33, 'å': 12, 'Æ': 23, 'ò': 49, 'Ü': 18, 'ő': 2, 'À': 4, 'ḫ': 1, 'ā': 55, '᾽': 15, 'ḏ': 1, 'ī': 30, 'š': 29, 'ṣ': 7, 'ḍ': 3, 'ṭ': 2, 'ẓ': 1, '᾽᾽': 2, 'ġ': 1, 'ḳ': 2, 'ū': 33, '᾽᾽᾽': 11, 'Ê': 3, 'Ë': 1, 'β': 14, '□': 1, 'α': 7, 'č': 12, 'Â': 6, 'Ô': 3, 'Ÿ': 1, 'Ù': 1, 'Ï': 2, 'Ö': 24, 'δ': 1, 'σ': 6, 'ý': 6, 'ṯ': 1, 'ḥ': 2, 'Û': 1, 'ř': 5, 'ɣ': 14, 'ṇ': 3, 'ŋ': 10, 'ŭ': 3, 'Ž': 4, 'ş': 3, 'º': 9, 'μ': 2, 'ɓ': 2, '᾽᾽᾽᾽': 10, 'ṭ': 5, 'ă': 10, 'êˇ': 1, 'ő': 3, 'ğ': 9, 'Ł': 7, 'ź': 1, '!': 2, 'ḷ': 1, 'ι': 3, 'Ⲭ': 1, 'I': 9, 'Á': 9, 'Í': 5, 'Ó': 3, 'ŝ': 5, 'ɨ': 3, 'Ò': 17, 'ũ': 1, 'ω': 3, 'ń': 8, 'Š': 5, 'ṃ': 2, 'ộ': 1, 'ľ': 1, 'ʊ': 4, 'ś': 4, 'β': 4, 'ì': 24, 'ʔ': 8, 'ǫ': 1, 'Ú': 4, 'ș': 11, 'ň': 1, 'ď': 2, 'ŷ': 5, 'ė': 2, 'ű': 1, 'ć': 15, 'ť': 1, 'a': 3, 'ę': 8, 'ə': 20, 'ˈˈ': 1, 'ɲ': 2, 'ð': 7, 'Þ': 1, 'ʃ': 1, 'ə': 3, 'Ğ': 2, 'Ş': 1, 'e': 4, 'Ż': 2, 'ǰ': 1, 'θ': 2, 'ʷ': 9, 'ϰ': 4, 'ą': 3, 'ʒ': 1, 'χ': 1, 'ʕ': 2, 'ɬ': 1, 'ż': 1, 'Ø': 1, 'ķ': 1, 'Ć': 3, 'Ŧ': 2, 'c': 1, 'λ': 1, 'Ř': 1, 'ᵉ': 1, 'Č': 1, 'ħ': 1, 'ᵭ': 1, 'ʊ': 1, 'þ': 6, 'ɗ': 1, 'Õ': 10, 'ŏ': 2, '⁹': 1, '□': 2, '⅋': 2, 'ỳ': 1}
```

On remarque qu'un certain nombre d'entre eux n'est utilisé qu'une seule fois parmi tous les mots, donc on peut donc prendre la liberté de les enlever pour simplifier ensuite les algorithmes.

Ainsi, le caractère č est présent 12 fois, dans le mot *Čech*, ses dérivés comme *čeština* et ses déclinaisons comme *češtiny*, *češtine*, *češtinu*, *češtinou*. De la même manière, on remarque qu'on nombre conséquent de caractères relèvent de spécificité d'une langue autre que le français, et leur utilisation étant extrêmement spécifique nous pouvons les enlever.

D'ailleurs, la plupart des logiciels de correction orthographiques ne reconnaissent pas ces mots.

3 Approche algorithmique

Dans un premier temps, on souhaite vouloir accéder à n'importe quel mot rapidement

Pour la distance entre deux mots, on utilise la distance de Damerau-Levenshtein, qui prend en compte les transpositions.

6 voyelles avec 5 accents possibles (rien, ´, `, ^, ¨) -> 30 possibilités () 20 consonnes, sans accent -> 20 possibilités tout en majuscule / minuscule -> 2x 100 possibilités quelques caractères additionnels : -, å, ç, ae, oe, ñ, ø, ß, ō

L'utilisation d'une trie directement occupe BEAUCOUP de mémoire, entre 870MB et 920MB (soit environ 110 Mo), et prend entre 4s et 8s à charger.

La nouvelle implémentation en binaire avec mmap, se charge instantanément et occupe 15 KB de mémoire environ (source: pympler).

On obtient un résultat assez intéressant même si il est perfectible :

```
>>> Bongeour le monde !
Bongeour le monde !
>>> Dodu est-il daudu ?
Dodu est-il daudu ?
>>> Dodu est-île dodu ?
Dodu est-île dodu ?
```

Fig. 1: Premiers tests

Ensuite, cela permet de calculer quelques statistiques sur le corpus.

- Il contient à présent 1859114 mots
- Il y a 2129931 noeuds avec un seul enfant dans la trie sur 4034131 noeuds
- Les mots font en moyenne 11.4 caractères
- Chaque noeud a en moyenne 2.2 enfants
- Il y a 1243295 feuilles
- La profondeur moyenne des feuilles est 11.98
- Le mot le plus fait 85 caractères, il s'agit du mot maori *Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu*, qui signifie *« Le sommet où Tamatea, l'homme aux gros genoux, qui dévalait, avalait et grimpait des montagnes, le marcheur invétéré, joua de sa flûte à un être cher »* désignant une colline en Nouvelle-Zélande
- Les occurences de chaque caractère pour les noeuds
- Les occurences de chaque caractère dans les mots finaux
- Les occurences des bigrammes dans les mots
- Les occurences des trigrammes dans les mots
- Les préfixes avec plus de 10 ou 4 enfants

4 Utilisation d'un réseau de neurones

5 Conclusion

6 Annexe

Quelques références intéressantes pour éclaircir ou approfondir certains points.

- La faute de l'orthographe [3]

Bibliographie

[1] V. L. S. d. Lima, « Contribution à l'étude du traitement des erreurs au niveau lexico-syntaxique dans un texte écrit en français », 1990. Consulté le: 3 avril 2025. [En ligne]. Disponible sur: http://www.theses.fr/1990GRE10034

[2] « Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales ». Consulté le: 2 avril 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.cnrtl.fr/

[3] Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, *La faute de l'orthographe*, (2019). Consulté le: 2 avril 2025. [En ligne Vidéo]. Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=5YO7Vg1ByA8