



Article	Description	
<p>690 000 013 Imprimante IPP144 Coffret CAB-M/L RACK</p> 	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet d'imprimer, au fil de l'eau, les événements et opérations signalés sur une centrale UTI.Com ou CMSI.Com et une seule • L'imprimante se monte dans un coffret CAB M ou CAB L ou en baie dans le module ext baie FAV Résonance (690 000 010) • Largeur d'impression : 40 caractères par ligne • Le rouleau de papier (thermique) de 14m de longueur est placé dans le boîtier de l'appareil intégré à l'imprimante et peut être facilement remplacé par la face avant • Une lampe témoin avertit de l'épuisement du rouleau • Vitesse de transmission : 1200 à 9600 Baud <p>Mise en oeuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'imprimante s'installe, en face avant, sur un demi emplacement 4U 	<p>Caractéristiques techniques</p> <p>Mécaniques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (L x H x P) : 196 x 152 x 159 mm • Poids : 810 g <p>Électriques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tension : 19 à 36 VDC avec séparation galvanique • Puissance : 8 W • Interface série : RS232 C <p>Raccordement</p> <p>Sur la sortie imprimante de l'UTI.Com ou du CMSI.Com</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentation : connecteur 2 pts • Communication : DB9
<p>690 000 012 Enrouleur IPP144 Coffret CAB-L RACK</p> 	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet d'enrouler le papier sortant de l'imprimante IPP144 • L'enrouleur imprimante se monte dans un coffret CAB L ou en baie dans le module ext baie FAV Résonance (690 000 010) • Le papier imprimé est automatiquement enroulé sur un rouleau à l'aide d'un moteur. Une face avant pivotable permet d'accéder facilement au papier • Une lampe témoin indique l'état de l'appareil <p>Mise en oeuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'enrouleur imprimante s'installe, en face avant, sur un demi emplacement 4U. S'installe impérativement sous l'imprimante 	<p>Caractéristiques techniques</p> <p>Mécaniques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (L x H x P) : 144 x 72 x 159 mm • Poids : 660 g <p>Électriques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 2 W <p>Raccordement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câble spécifique livré avec l'enrouleur et à raccorder sur l'imprimante IPP144
<p>690 000 011 10 rouleaux papier thermique imprimante IPP 144</p>	<p>Fonctions</p> <p>Rouleau de papier de l'imprimante IPP144</p>	