

# DÉCLENCHEUR MANUEL **DM WR 4001/ CG1-910**

Gamme de déclencheurs manuels collectifs sans LED

Article	Description
<p><b>427 100 008</b> <b>DM WR 4001/CG1-910</b></p>  <p>PH311411.JPG</p>	<p><b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle</li><li>Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier</li></ul> <p><b>Textes de référence</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Matériel non certifiable</li></ul> <p><b>Mise en oeuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Montage en saillie</li></ul> <p><b>Equipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Contact sec (30 VDC - 3A) avec résistance 910 Ohm à câbler sur site</li><li>Verre à briser pré découpé pouvant être rompu sans fragments dangereux</li><li>Si nécessaire, il peut être équipé sur site :<ul style="list-style-type: none"><li>- D'une membrane déformable à la place de la glace</li><li>- D'un couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan</li></ul></li></ul> <p><b>Caractéristiques techniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dimensions (H x L x P) : 124 x 124 x 80 mm</li><li>Matière : Noryl</li><li>Couleur : rouge</li><li>Poids : 450 g</li><li>Température de fonctionnement : -30 °C, +70 °C</li><li>Degré de protection : IP 67</li><li>Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup></li></ul>

Matériel associé	Code article	Fiche technique
5 verres de recharge	427 630 095	-
Capot BG double action (nouveau)	427 300 910	-
Membrane déformable (nouveau)	427 300 909	-
5 colliers Rilsan (pour capot)	427 630 097	-