

Article	Description
627000004 DM MCP5A-RP02SF-A207-01C	<div><div></div><div><div>Fonctions</div><ul style="list-style-type: none">Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle.Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier.<div>Certification</div><ul style="list-style-type: none">Certifié CE sous le n° 2831-CPR-F1735Certifié NF sous le n° DM 018B selon la norme de référence EN54-11 et EN54-17.Associé aux gammes Résonance et INfluence.<div>Mise en œuvre</div><ul style="list-style-type: none">Montage en saillie.<div>Équipement</div><ul style="list-style-type: none">Transmission de l'alarme par circuit M503Me intégré.Isolateur de court-circuit intégré.Membrane déformable.Couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan.Si nécessaire, il peut être équipé sur d'un verre à briser prédécoupé pouvant être rompu sans fragments dangereux.<div>Caractéristiques techniques</div><div>Mécaniques</div><ul style="list-style-type: none">Dimensions (H x L x P) avec capot : 108 x 94 x 61 mm.Matière : Noryl.Couleur : rouge.Poids : 110 à 160 g.<div>Électriques</div><ul style="list-style-type: none">Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm².Consommation en veille sous 24 V : 400 µA.<div>Environnement</div><ul style="list-style-type: none">Température de fonctionnement : -25 °C, +50 °C.Degré de protection : IP24D / IK07.</div></div>

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Lot de 5 glaces gamme MCP / WCP	627100001	-
Membrane déformable gamme MCP / WCP	627100003	-
Couvercle gamme MCP / WCP	627100004	-
Lot de 10 clés gamme MCP / WCP	627100005	-