






| Article   | Description   |
|---|---|
| <div><div>P76000018</div><div>Face avant 8F CAN</div><div></div></div> | <div><div>Fonctions</div><p>Gère l'Unité de signalisation (US) et l'Unité de Commande Manuelle Centralisée (UCMC) pour 1 à 8 fonctions indépendantes de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage).</p><p>Chacune des 8 fonctions de la face avant 8F CAN peut être personnalisée sur site à l'aide de caches adhésifs. On peut avoir les 4 types de face avant suivantes :</p><ul style="list-style-type: none"><li>Avec contrôle de position et commande manuelle<div></div></li><li>Avec contrôle de position sans commande manuelle<div></div></li><li>Sans contrôle de position avec commande manuelle<div></div></li><li>Obturbateur complet pour une fonction non utilisée<div></div></li></ul></div> <div><div>Certification</div><p>Inclus dans la certification d'INfluence-S et d'INitium-S.</p></div> <div><div>Mise en œuvre</div><ul style="list-style-type: none"><li>Dans un des coffrets de la gamme IN.</li><li>En baie sur le module extension baie face avant IN.</li><li>Occupe ¼ largeur sur un bandeau face avant.</li></ul></div> <div><div>Caractéristiques techniques</div><div>Mécanique<ul style="list-style-type: none"><li>Format (L x H) : 115 x 160 mm.</li></ul></div><div>Électrique<ul style="list-style-type: none"><li>Communication sur le bus CAN.</li><li>Alimentation : 24 VDC ou 48 VDC.</li></ul></div></div> |