

# FICHE CATALOGUE

## DM WCP2A-R820SF-A207-02C

Gamme de déclencheurs manuels collectifs avec LED

Article	Description
<p>627000021 DM WCP2A-R820SF-A207-02C</p> 	<p><b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle.</li> <li>Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier.</li> </ul> <p><b>Certification</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certifié CE sous le n° 2831-CPR-F1719.</li> <li>Certifié NF sous le n° DM 019B selon la norme de référence EN54-11.</li> <li>Associé aux gammes Résonance et INfluence.</li> </ul> <p><b>Mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montage en saillie.</li> </ul> <p><b>Équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Livré avec Led.</li> <li>Membrane déformable.</li> <li>Couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan.</li> <li>Si nécessaire, il peut être équipé sur site d'un verre à briser pré découpé pouvant être rompu sans fragments dangereux.</li> </ul> <p><b>Caractéristiques techniques</b></p> <p><b>Mécaniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimension (H x L x P) : 97,5 x 93 x 71 mm.</li> <li>Matière : ABS.</li> <li>Poids : &lt; 250 g.</li> <li>Couleur : Rouge.</li> </ul> <p><b>Électriques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension d'alimentation : 12 à 30 VDC.</li> <li>Raccordement par câble de section jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>.</li> </ul> <p><b>Environnement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indice de protection : IP67D.</li> <li>Fonctionnement : -25 °C à +50 °C.</li> <li>Humidité ambiante admissible : &lt; 95 % HR à 50 °C (humidité relative sans condensation).</li> </ul>

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Lot de 5 glaces gamme MCP / WCP	627100001	-
Membrane déformable gamme MCP / WCP	627100003	-
Couvercle gamme MCP / WCP	627100004	-
Lot de 10 clés gamme MCP / WCP	627100005	-