

Article	Description
627000017 DM WCP5A-RP01SF-A207-01 	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none">Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle.Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier. <p>Certification</p> <ul style="list-style-type: none">Certifié CE sous le n° 2831-CPR-F1727.Certifié NF sous le n° DM 021A selon la norme de référence EN54-11.Associé aux gammes Résonance et INfluence. <p>Mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none">Montage en saillie. <p>Équipement</p> <ul style="list-style-type: none">Transmission de l'alarme par module adressé M503Me intégré.Membrane déformable.Si nécessaire, il peut être équipé sur site :<ul style="list-style-type: none">D'un verre à briser prédécoupé pouvant être rompu sans fragments dangereux,D'un couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan. <p>Caractéristiques techniques</p> <p>Mécaniques</p> <ul style="list-style-type: none">Dimension (L x h x P) : 97,5 x 93 x 71 mm.Matière : ABS.Poids : < 250 g.Couleur : Rouge. <p>Électriques</p> <ul style="list-style-type: none">Tension d'alimentation : 12 à 30 VDC.Raccordement par câble de section jusqu'à 2,5 mm².Consommation en veille sous 24 V : 400 µA. <p>Environnement</p> <ul style="list-style-type: none">Indice de protection : IP67D.Fonctionnement : -25 °C à +50 °C.Humidité ambiante admissible : < 95 % HR à 50 °C (humidité relative sans condensation).

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Lot de 5 glaces gamme MCP / WCP	627100001	-
Membrane déformable gamme MCP / WCP	627100003	-
Couvercle gamme MCP / WCP	627100004	-
Lot de 10 clés gamme MCP / WCP	627100005	-