

FICHE CATALOGUE

ACCESSOIRES DÉTECTEURS

Compatibilité	Article	Description
 	<p>440190003 Collerette d'encastrement CES3</p>  <p>The image shows a white circular mounting bracket with a central hole for a detector. An orange arrow points downwards through the center of the bracket.</p>	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet d'encastrer les détecteurs Peut être utilisé avec tous les faux plafonds d'épaisseur comprise entre 5 et 15 mm. <p>Conformité aux normes</p> <ul style="list-style-type: none"> Sans objet. <p>Constitution</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 bride d'encastrement en métal. 1 collerette plastique pour la mise en œuvre du socle. 2 vis de fixation. Le socle n'est pas fourni. <p>Fiche technique</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur : blanc (RAL 9003). Diamètre d'encastrement : 115 mm. Poids : 100 g.
	<p>440190009 Collerette d'encastrement CES3+</p>  <p>The image shows a white circular mounting bracket with a central hole for a detector. An orange arrow points downwards through the center of the bracket.</p>	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet d'encastrer les détecteurs Peut être utilisé avec tous les faux plafonds d'épaisseur comprise entre 5 et 15 mm. <p>Conformité aux normes</p> <ul style="list-style-type: none"> Sans objet. <p>Constitution</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 bride d'encastrement en métal. 1 collerette plastique pour la mise en œuvre du socle. 2 vis de fixation. Le socle n'est pas fourni. <p>Fiche technique</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur : blanc cassé (RAL 9001). Diamètre d'encastrement : 115 mm. Poids : 100 g.
  	<p>440190008 Boîtier montage saillie BMS3+</p> 	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet d'éloigner de 34 mm le détecteur de son support et de limiter les effets d'un matelas d'air chaud au niveau du plafond. <p>Conformité aux normes</p> <ul style="list-style-type: none"> Sans objet. <p>Constitution</p> <ul style="list-style-type: none"> Boîtier. <p>Fiche technique</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur : blanc cassé (RAL 9001). Diamètre : 102 mm. Hauteur : 34 mm. Poids : 56 g.

Compatibilité	Article	Description
 	<p>440100201 Embase anti-ruissellement SS Socle</p> 	<p>Fonctions</p> <p>Permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • De minimiser les effets de la condensation sur les détecteurs. • De supprimer les éventuelles infiltrations possibles par l'entrée située en partie arrière des socles "standards". • De décaler le détecteur du plafond. <p><i>Note : l'utilisation de l'embase anti-ruissellement nécessite quand même l'utilisation d'un socle.</i></p> <p>Conformité aux normes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans objet.
	<p>440100250 Embase anti-ruissellement SS Socle+</p> 	<p>Fonctions</p> <p>Permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • De minimiser les effets de la condensation sur les détecteurs. • De supprimer les éventuelles infiltrations possibles par l'entrée située en partie arrière des socles "standards". • De décaler le détecteur du plafond. <p><i>Note : l'utilisation de l'embase anti-ruissellement nécessite quand même l'utilisation d'un socle.</i></p> <p>Conformité aux normes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans objet.
  	<p>440100095 Grille de protection détecteur</p> 	<p>Fonctions</p> <p>Permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet d'assurer la protection des détecteurs dans les installations où existent des risques de dégradation pour des raisons d'exploitation. <p>Conformité aux normes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans objet.
  	<p>2716006 Support détecteur faux plancher</p> 	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet de mettre en œuvre les détecteurs sur les vérins des faux plancher. <p>Conformité aux normes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans objet.

Compatibilité	Article	Description
  	<p>2711290 Obturateur de socle</p> 	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet de protéger un socle non muni d'un détecteur. <p>Conformité aux normes</p> <ul style="list-style-type: none"> Sans objet. <p>Constitution</p> <ul style="list-style-type: none"> Livré par lot de 10. <p>Fiche technique</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur : blanc (RAL 9003). Diamètre : 97 mm. Épaisseur : 3 mm. Poids : 25 g.
  	<p>440100096 Grille protection anti-vandalisme</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Permet d'assurer la protection des détecteurs dans les installations où existent des risques de dégradation que ce soit pour des raisons d'exploitation ou de malveillance. <p>Conformité aux normes</p> <ul style="list-style-type: none"> Sans objet. <p>Constitution</p> <ul style="list-style-type: none"> Grille. <p>Fiche technique</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur : blanc. Diamètre : 200 mm. Hauteur : 80 mm. Poids : 340 g. Indice IK : 10.
  	<p>640100026 Porte etiq 40 x 20 socle (x 25)</p> 	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Porte étiquette se fixant par adhésif sur le socle du détecteur. Permet d'accueillir une étiquette adhésive de 40 x 20 mm éditée à partir de CHUBB Expert. <p>Conformité aux normes</p> <ul style="list-style-type: none"> Sans objet. <p>Constitution</p> <ul style="list-style-type: none"> Livré en sachet de 25 pièces. <p>Fiche technique</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur : blanc (RAL 9003). Dimensions : 44 x 27 mm (support de l'étiquette). Hauteur : 15 mm.
  	<p>640000057 Support inclinable pour detect</p> 	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet de positionner le détecteur sur un mur ou un plafond incliné. Permet une inclinaison réglable de -90 ° à +90 °. <p>Conformité aux normes</p> <ul style="list-style-type: none"> Sans objet. <p>Constitution</p> <ul style="list-style-type: none"> Support. <p>Fiche technique</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur : blanc. Diamètre : 130 mm (platine). Hauteur : 85 mm.