

UNITÉ DE SIGNALISATION

CF 4ZA Lon FTT

Gamme .Com
Résonance

Article

630 000 012
CF 4ZA Lon FTT



PH315311-1.JPG

Description

Fonctions

- Mise en œuvre dans UTC.Com, UTI.Com ou CMSI.Com, gère l'Unité de signalisation (US) et l'Unité de Commande Manuelle Centralisée (UCMC) pour 1 à 4 ZA.
- Sur UTC.Com, il est possible d'avoir une carte CF 4 ZA Lon FTT maximum.
- Sur UTI.Com, il est possible d'avoir 4 cartes 4 ZA Lon FTT maximum.
- Sur le CMSI.Com, la somme des cartes :
 - CF 4ZA Lon FTT,
 - CF 16F Lon FTT,
 - CF 8F/2ZA Lon FTT et
 - CF 16ZA UGA/IGH Lon FTT
 doit être inférieure ou égale à 16.

Certification

- Inclus dans la certification de l'UTC.Com, l'UTI.Com et du CMSI.Com.

Mise en oeuvre

- Dans un des coffret de la gamme Résonance.
- En rack sur le module extension baie face avant résonance.
- Occupe 1/2 largeur sur un bandeau face avant

Caractéristiques techniques

Mécaniques

- Format carte face avant Résonance (L x H) : 196 x 152 mm

Electriques

- Communication sur le Lon FTT
- Alimentation : 24 VDC ou 48 VDC
- Consommation en veille :
 - 18 mA sous 24 V
 - 12 mA sous 48 V

Matériel associé

Module extension baie face avant Résonance

Code article

690 000 005

Fiche technique

-