

Article	Description
<b>640 000 094</b> SOLISTA MAXI ROUGE SOCLE BAS	 <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diffuser le signal visuel d'évacuation</li><li>• Le SOLISTA MAXI est un diffuseur lumineux (D.L.) au sens du référentiel NF.</li></ul>
<b>640 000 095</b> SOLISTA MAXI ROUGE SOCLE HAUT	 <b>Certification</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Certifié à la marque NF-SSI sous le numéro DL 001 A1</li><li>• Associé à toutes les centrales de la gamme Résonance</li></ul>
	 <b>Mise en œuvre</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Montage en saillie</li><li>• Raccordement direct dans le socle</li><li>• Raccordement sur bornes à vis</li></ul>
<b>640 000 096</b> SOLISTA MAXI BLANC SOCLE BAS	 <b>Signal lumineux</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fréquence de clignotement 1 Hz</li><li>• Couleur de clignotement rouge ou blanc</li><li>• 3 modes de fonctionnement sont configurables par interrupteurs :<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,5 Cd</li><li>• 1 Cd</li><li>• 3 Cd</li></ul></li></ul>
<b>640 000 097</b> SOLISTA MAXI BLANC SOCLE HAUT	 <b>Caractéristiques techniques</b> <p><i>Mécanique</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Boîtier ABS (couleur blanche)</li><li>• Dimensions :<ul style="list-style-type: none"><li>• Diamètre : 93 mm</li><li>• Hauteur : 53 mm (socle bas)</li><li>• Hauteur : 83 mm (socle haut)</li></ul></li><li>• Poids : 100 g.</li><li>• Indice de protection : IP 21C (socle bas) IP65 (socle haut)</li></ul> <p><i>Electrique</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plage d'alimentation : 9 à 60 V DC</li><li>• Courant d'alimentation :<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 mA pour 0,5 Cd</li><li>• 5 mA pour 1 Cd</li><li>• 10 mA pour 3 Cd</li></ul></li><li>• Câble : 1,5 mm<sup>2</sup> maximum</li></ul>
	