

Article	Description
<b>640 000 019</b>   PH314011.JPG	<p><b>Caractéristiques techniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Couleur : blanc cassé</li><li>• Matière : ABS</li><li>• Hauteur : 26 mm</li><li>• Diamètre : 102 mm</li><li>• Poids : 100 g</li></ul> <p><b>Performances</b></p> <p>Le socle ICC I.Scan est adapté à la majorité des cas de mise en œuvre des détecteurs de la gamme I.Scan.</p> <p>Il dispose de quatre points de fixation, deux avec un entraxe de 50 mm et deux avec un entraxe de 60 mm.</p> <p>Pour l'aménée des câbles, il dispose d'entrées défonçables latérales et d'une entrée en partie arrière.</p> <p>Il est équipé en standard :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• d'une borne pour la sortie indicateur d'action</li><li>• d'une lanquette de verrouillage du détecteur sur le socle</li><li>• d'un isolateur de court-circuit</li></ul> <p>Le détecteur mis en œuvre sur un socle ICC I.Scan raccordé sur un bus rebouclé reste toujours fonctionnel en cas de coupure ou court-circuit unique sur ce bus rebouclé.</p>

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Gamme I.Scan	I.Scan O	640 000 014
	I.Scan M	640 000 013
	LASER.Scan	640 000 038
	I.Scan TV	640 000 016
	I.Scan T	640 000 015
Gamme DA	DA 04	440 100 004
	DA 24	440 100 024
	DA 34	440 100 034
Matériel compatible	Code article	Fiche technique
Collerette d'encastrement CES3	440 190 003	CS/04/16-01
Boîtier de montage en saillie BMS3	440 190 002	CS/04/16-01
Grille de protection mécanique	440 100 095	CS/04/16-01
Protection anti-vandalisme	440 100 096	CS/04/16-01
Support détecteur faux plancher	2716 006	CS/04/16-01
Détecteur de gaine DG13	440 100 093	CS/04/12-01
Embase anti-ruisseaulement	440 100 201	CS/04/16-01
Obturateur de socle	2711 290	CS/04/16-01