


FICHE CATALOGUE


ÉMISSION SECOURS CONTRÔLÉE 10075

Article	Description
<div>443600012</div> <div>Émission secours contrôlée 10075</div> <div></div>	<div><b>Fonctions</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Permet, par action sur la membrane déformable présente sous le capot, de lancer et contrôler manuellement l'émission de l'agent extincteur lorsque le mode de stockage le permet (cuve à eau ou CO<sub>2</sub> basse pression). Le fait de relâcher la membrane déformable arrête immédiatement l'émission en cours. Le cycle peut être relancé autant de fois que nécessaire. Cette fonction n'est utilisable qu'après une émission principale ou secondaire.</li><li>• Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier.</li></ul> <div><b>Certification</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Associé à l'UTEX Com.</li></ul> <div><b>Mise en œuvre</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Montage en saillie.</li><li>• Intérieur.</li></ul> <div><b>Équipement</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Membrane déformable protégée par un capot amovible.</li></ul> <div><b>Caractéristiques techniques</b></div> <div><b>Mécaniques</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimension (H x L x P) : 94 x 94 x 54 mm.</li><li>• Matière : ABS PC.</li><li>• Couleur : jaune.</li><li>• Poids : &lt; 250 g.</li><li>• Degré de protection : IP 44 / IK 07.</li></ul> <div><b>Électriques</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm².</li><li>• Courant maximum : 0,5 A.</li><li>• Tension de fonctionnement : 7 à 30 VDC.</li></ul> <div><b>Environnement</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C.</li></ul> <p><i>Note : La clé est utilisée pour le montage, le démontage et le test.</i></p>


Fonctionnement



1 Appuyer sur l'élément sensible.



2 Le volet se lève.



3 Appuyer sur le dispositif de fonctionnement le temps nécessaire.

Accessoire	Code article	Description
Clé réarmement extinction (x10)	443600911	Lot de 10 clés de réarmement.