


Article	Description
<div><div>P760000042</div><div>Carte Déport LPT 24/48 IN</div><div></div></div>	<div><div>Fonctions</div><ul style="list-style-type: none">Permet de convertir un bus FTT en bus LPT.Permet de mettre en œuvre des matériels déportés (SATC) sur une voie de transmission rebouclée.Jusqu'à 800 m en 1p 8/10° et 1000 m en 1p 9/10° quel que soit le nombre de SATC.</div> <div><div>Certification</div><ul style="list-style-type: none">Inclus dans la certification d'INfluence-S et d'INitium-S.</div> <div><div>Mise en œuvre</div><ul style="list-style-type: none">Dans un rack d'un coffret de la gamme IN, ouEn baie pour la version Déport LPT 24/48V IN Rack. Cette version est constituée du Déport LPT 24/48V IN, d'un bornier de raccordement chantier Rack et de la liaison entre la carte et le bornier.</div> <div><div>Caractéristiques techniques</div><div>Mécanique<ul style="list-style-type: none">Format (L x H) : 220 x 145 mm.</div><div>Électrique<ul style="list-style-type: none">Alimentation : 24 VDC ou 48 VDC.</div></div>
<div><div>P760000142</div><div>Carte Déport LPT 24/48 IN Rack</div></div>	