

Article

690100314

Terminal.Com-MCO



Description

Description

- Terminal.Com-MCO est le Matériel Central Optionnel du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie CMSI.Com de la gamme Résonance. Il permet une exploitation en mode "miroir".
- Pour une exploitation simplifiée, l'Interface Homme Machine (I.H.M) de Terminal.Com-MCO est identique à celle des Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie CMSI.Com.

Fonctions

- Terminal.Com-MCO dispose de deux modes de fonctionnement :
 - Le Mode Visualisation : assure la synthèse des signalisations du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie associé,
 - Le Mode Exploitation : permet d'effectuer toutes les opérations possibles au niveau du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie.
- Terminal.Com-MCO se raccorde sur le réseau Lon (en mode redondant) et signale par le voyant défaut liaison tout arrêt de communication avec le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie auquel il est associé.

Mise en œuvre

- Terminal.Com-MCO existe uniquement en version RACK (690100314) permettant son intégration en CAB-M & L mais également en baie 19".

Certification

- Terminal.Com-MCO est certifié NF-SSI sous le n° :
 - SSI 033 A dans le cadre du CMSI.Com Type A,
 - SSI 034 A dans le cadre du CMSI.Com Type B.
- Estampillé NF : "CMSI – O".

Caractéristiques techniques

Mécaniques

- Dimensions RACK : 19" (4U),
- Poids : env. 7 Kg,
- Température d'utilisation maximum : - 5 °C à + 40 °C,
- Humidité ambiante admissible : < 95 % relative.

Électriques

- Alimentation interne : Résonance 60W V2 + 2 batteries 12V 7Ah.
- Consommation :
 - en veille : 220 mA,
 - en dérangement : 230 mA,
 - en alarme : 250 mA.