


FICHE CATALOGUE

PASSAGE RÉSERVE PRINCIPALE / SECOURS EXT

Article	Description
<p>443600008</p> <p>Passage réserve principale / secours ext</p> 	<ul style="list-style-type: none">■ Fonctions<ul style="list-style-type: none">• Permet de sélectionner la réserve (principale ou secours) d'agent extincteur qui sera utilisée lors de la prochaine sollicitation du système.■ Certification<ul style="list-style-type: none">• Associé à l'UTEX Com.■ Mise en œuvre<ul style="list-style-type: none">• Montage en saillie.• Intérieur.■ Équipement<ul style="list-style-type: none">• Transmission du passage réserve principale/secours par mise en place d'une résistance de 3,9 kOhms en parallèle sur l'entrée Réserve principale/secours du d.e.c.t.• Clé.■ Caractéristiques techniques<ul style="list-style-type: none">Mécaniques<ul style="list-style-type: none">• Dimension (H x L x P) : 87 x 87 x 52 mm.• Matière : Noryl.• Couleur : jaune.• Poids : 140 g.• Degré de protection : IP 24.Électriques<ul style="list-style-type: none">• Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm².• Courant maximum : 0,5 A.Environnement<ul style="list-style-type: none">• Température de fonctionnement : -20 °C à +55 °C.