


Article	Description
<div>430 110 013</div> <div>MAINT. MAGNET.</div> <div>ANTIVAND. 48V 50KG</div> <div></div>	<div><div>Fonction</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>La ventouse (partie fixée au sol) assure le maintien magnétique d'une porte coupe-feu par l'intermédiaire d'une contre-plaque (partie mobile montée sur le ventail).</li></ul></div></div> <div><div>Certification</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Conformité aux normes NF S61-937-1:2003 et NF S61-937-2:2003 (Rapport n° 12-M-141).</li><li>Référence notifiée dans rapport d'essais : V1RP2024/5048.</li><li>Associé aux centrales Chubb.</li></ul></div></div> <div><div>Caractéristiques techniques</div><div><div>Mécaniques</div><div>VENTOUSE (partie fixe)<ul style="list-style-type: none"><li>Boîtier métallique de couleur blanche.</li><li>Dimensions (H x L x P) : 125 x 112 x 66 mm.</li><li>Poids : 666 g.</li><li>Indice de protection : IP42.</li><li>Interrupteur de commande locale.</li><li>Fixation par 4 trous (vis M5 fournies).</li></ul></div><div>CONTRE-PLAQUE ARTICULÉE (partie mobile)<ul style="list-style-type: none"><li>Platine de fixation noire.</li><li>Dimensions (H x L x P) : 60 x 60 x 50 mm.</li><li>Plaque polaire en acier zingué.</li><li>Amortisseur ressort.</li><li>Articulation de 45 ° vers la gauche, droite, haut et bas.</li><li>Fixation par 4 trous (vis M6 non fournies).</li></ul></div></div><div><div>Électriques</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Mode de fonctionnement : à rupture de courant.</li><li>Tension d'alimentation : 48 VDC -15 % / +20 %.</li><li>Puissance nominale : 2,3 W.</li><li>Effort de maintien : 50 daN.</li></ul></div></div><div><div>Tenue à l'environnement</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C.</li><li>Humidité relative : &lt; 95 % sans condensation.</li></ul></div></div><div><div>Constitution</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>1 ventouse électromagnétique.</li><li>1 contre-plaque articulée.</li></ul></div></div></div>