


Article	Description
<p>690 000 017</p> <p>Routeur LIP-3ECTC</p> 	<p>■ <b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Routeur permettant d'étendre la distance de transmission entre deux ou plusieurs réseaux Lon 78 kbit/s (TP/FT) via un réseau Ethernet.</li> <li>• Le LIP-3333ECTC peut s'utiliser également à la manière d'un L-Switch.</li> <li>• Le routeur LIP-3ECTC dispose de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 entrée alimentation sur bornier débrochable,</li> <li>- 1 voie Lon FTT (FT-10A chez ECHELON) sur bornier débrochable,</li> <li>- 2 voies Ethernet 100 Méga bits/s (100 Base-T) via connecteur RJ-45.</li> </ul> </li> <li>• Le LIP-3333ECTC dispose de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 entrée alimentation sur bornier débrochable,</li> <li>- 4 voies Lon FTT (FT-10A chez ECHELON) sur bornier débrochable,</li> <li>- 2 voies Ethernet 100 Méga bits/s (100 Base-T) via connecteur RJ-45.</li> </ul> </li> <li>• Nombre d'interface maximum par système : 32.</li> </ul> <p>■ <b>Certification</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclus dans le cadre de la marque NF.</li> </ul> <p>■ <b>Mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baie ou coffret de l'ecs, l'ecs/CMSI ou du CMSI.</li> <li>• Se reporter également au manuel d'installation : Interfaces de communication - MIA300272.</li> </ul> <p>■ <b>Caractéristiques techniques</b></p> <p><b>Mécaniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimension (L x H x P) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Routeur Lon/IP : 107 x 100 x 75 mm,</li> <li>- L-IP 4 voies : 159 x 100 x 75 mm.</li> </ul> </li> <li>• Poids : &lt; 400 g.</li> <li>• Couleur : Grise.</li> <li>• Indice de protection : IP20.</li> <li>• Installation : Rail DIN dans l'enveloppe du matériel central / déporté.</li> </ul> <p><b>Électriques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension de fonctionnement : 12 à 35 VDC.</li> <li>• Puissance : 3 W typique.</li> <li>• Alimentation 24 V conforme EN54-4 ou EN12101-10.</li> </ul> <p><b>Environnement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement : 0 à +50 °C sans condensation.</li> </ul>
<p>690 000 052</p> <p>Routeur LIP-3333ECTC</p> 