

Article	Description
627000002 DM MCP5A-RP01SF-A207-01C	<div> <div>  </div> <div> <p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle. Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier. <p>Certification</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifié CE sous le n° 2831-CPR-F1713. Certifié NF sous le n° DM 017B selon la norme de référence EN54-11. Associé aux gammes Résonance et Influence. <p>Mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> Montage en saillie. <p>Équipement</p> <ul style="list-style-type: none"> Transmission de l'alarme par circuit M503Me intégré. Membrane déformable. Couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan. Si nécessaire, il peut être équipé sur d'un verre à briser prédécoupé pouvant être rompu sans fragments dangereux. <p>Caractéristiques techniques</p> <p>Mécaniques</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensions (H x L x P) avec couvercle : 108 x 94 x 61 mm. Matière : Noryl. Couleur : rouge. Poids : 110 à 160 g. <p>Électriques</p> <ul style="list-style-type: none"> Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm². Consommation en veille sous 24 V : 400 µA. <p>Environnement</p> <ul style="list-style-type: none"> Température de fonctionnement : -25 °C, +50 °C. Degré de protection : IP24D / IK07. </div> </div>

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Lot de 5 glaces gamme MCP / WCP	627100001	-
Membrane déformable gamme MCP / WCP	627100003	-
Couvercle gamme MCP / WCP	627100004	-
Lot de 10 clés gamme MCP / WCP	627100005	-