

Coffret commande manuelle pneumatique équipée d'un sparklet de 160 g

Gamme Extinction
Systèmes de commande

Article	Description
213 1002	<p>Gaz concerné : TOUS GAZ</p> <p>Fonction Déclenchement manuel à distance et sans temporisation d'une Installation d'Extinction Automatique par énergie pneumatique.</p> <p>Mise en oeuvre Montage mural</p> <p>Raccordement Par un tube 4/6 sur le système de déclenchement de l'Installation d'Extinction Automatique.</p> <p>Constitution</p> <ul style="list-style-type: none"> Support rouge (2) Capot beige (1) Sparklet Poignée de déclenchement (4) Serrure Deux plombs : <ul style="list-style-type: none"> - Un sur la goupille de sécurité (3) - Un sur l'enjoliveur (8) permettant le contrôle visuel du déclenchement. <p>Caractéristiques techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> Poids de l'ensemble avec sparklet : 3,3 kg Sparklet : 160 g CL5 Ø 42 équipé Déclenchement par perforation de l'opercule du sparklet lors de l'action sur la poignée manuelle. Température d'utilisation : - 10 °C à + 50 °C Dimensions (H x l x P) : 420 x 141 x 105 mm Pression à 50 m de tube 4/6 à 20 °C : 12,5 bar

