


FICHE CATALOGUE


ARRÊT D'URGENCE 10080

Article	Description
443600009 Arrêt d'urgence 10080	<div><div></div><div><div>Fonctions</div><ul style="list-style-type: none"><li>Permet de prendre en compte une commande d'arrêt d'urgence tant que le bouton poussoir est maintenu appuyé.</li></ul><div>Certification</div><ul style="list-style-type: none"><li>Certifié selon les normes de référence EN 12094-3:2003.</li><li>Associé à l'UTEX.Pack et l'UTEX Com.</li></ul><div>Mise en œuvre</div><ul style="list-style-type: none"><li>Montage en saillie.</li><li>Intérieur.</li></ul><div>Équipement</div><ul style="list-style-type: none"><li>Membrane déformable protégée par un capot amovible.</li></ul><div>Caractéristiques techniques</div><div>Mécaniques</div><ul style="list-style-type: none"><li>Dimension (H x L x P) : 94 x 94 x 54 mm.</li><li>Matière : ABS PC.</li><li>Couleur : bleu.</li><li>Poids : &lt; 250 g.</li><li>Degré de protection : IP 44 / IK 07.</li></ul><div>Électriques</div><ul style="list-style-type: none"><li>Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm².</li><li>Courant maximum : 0,5 A.</li><li>Tension d'alimentation : 7 à 30 VDC.</li></ul><div>Environnement</div><ul style="list-style-type: none"><li>Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C.</li></ul><div>Note : La clé est utilisée pour le montage, le démontage et le test.</div></div></div>


Fonctionnement



1 Appuyer sur l'élément sensible.



2 Le volet se lève.



3 Appuyer sur le dispositif de fonctionnement le temps nécessaire.

Accessoire	Code article	Description
Clé réarmement extinction (x10)	443600911	Lot de 10 clés de réarmement.