

Article	Description
<p>680 000 085</p> <p>Carte EASYLON PCI-E</p> 	<p>■ <b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La carte de communication EASYLON permet de relier un PC de supervision VISION.Com+ ou OPTIMA VISION sur un réseau Lon RÉSONANCE ou un réseau Lon ACTIVA via le port PCI Express du PC.</li> <li>Le boîtier dispose de : <ul style="list-style-type: none"> <li>1 connecteur PCI Express x1,</li> <li>1 voie Lon FTT sur bornier à vis débrochable.</li> </ul> </li> <li>Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 32 et 64 bits suivants : XP, 7, 8, server 2003, 2008, 2008R2, 2012.</li> </ul> <p>■ <b>Certification</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclus dans le cadre de la marque NF.</li> </ul> <p>■ <b>Mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sur le port PCI Express (x1, x2, x4, x8, x16) d'un ordinateur de bureau.</li> </ul> <p>■ <b>Caractéristiques techniques</b></p> <p><b>Mécaniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions (L x H) : 95 x 70 mm.</li> <li>Poids : 60 g.</li> </ul> <p><b>Électriques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension d'alimentation : 3,3 V <math>\pm</math> 10 % (via bus PCI Express du PC).</li> <li>Consommation typique : 1,3 W.</li> </ul> <p><b>Environnement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement : 0 à 60 °C.</li> <li>Stockage : 0 à 60 °C.</li> <li>Humidité ambiante admissible : DIN 40040 classe F sans condensation.</li> </ul>