

DÉCLENCHEUR MANUEL **DM M500KAC/** **rainproof**

Gamme de déclencheurs
manuels adressés

Article

427 100 216

DM M500KAC/rainproof



PH311911.JPG

Description

Fonctions

- Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle
- Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier

Textes de référence

- Matériel non certifiable

Mise en oeuvre

- Montage en saillie

Equipement

- Transmission de l'alarme par circuit d'adresse Me 503 intégré
- Verre à briser prédécoupé pouvant être rompu sans fragments dangereux
- LED 3 mm rouge en face avant
- Si nécessaire, il peut être équipé sur site :
 - D'une membrane déformable à la place de la glace
 - D'un couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P) : 123 x 123 x 79 mm
- Matière : Noryl
- Couleur : rouge
- Poids : 400 g
- Température de fonctionnement : -10 °C, +50 °C
- Degré de protection : IP 55
- Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm²
- Consommation en veille sous 24 V : 300 µA

Matériel associé	Code article	Fiche technique
5 verres de rechange	427 630 095	-
Capot BG double action (nouveau)	427 300 910	-
Membrane déformable (nouveau)	427 300 909	-
5 colliers Rilsan (pour capot)	427 630 097	-