


Article	Description
<p>640 200 063</p> <p>Pupitre microphone SPAM100</p> 	<p>■ Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisé pour lancer des messages d'animations. Constitution : <ul style="list-style-type: none"> Microphone pré-amplifié, Pied flexible de 250 mm, Interrupteur et voyant de mise sous tension, Potentiomètre de réglage du volume du micro, Bouton de prise de parole. Il se connecte à l'ECSAV SECURIVOC, version coffret CSNF08 ou rack RSNF08. <p>■ Certification</p> <ul style="list-style-type: none"> Fonction de confort vis-à-vis de la marque NF-SSI. <p>■ Mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur table. <p>■ Caractéristiques techniques</p> <p>Mécaniques</p> <ul style="list-style-type: none"> Matière : Boîtier métallique peint. Couleur : Noir (RAL 9005). Dimension (L x H x P) : 167 x 130 x 65 mm. Fixation : Sur table. Poids : < 1,2 kg. <p>Électriques</p> <ul style="list-style-type: none"> Raccordement sur borne à vis. Température d'utilisation : -5 à +40 °C. Humidité relative : < 95 % sans condensation. Tension d'alimentation : 230 VAC. Consommation : 20 mA @ 230 VAC. Niveau sortie : 0 dB (775 mV) symétrique. <p>■ Raccordement</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur bornier à vis.

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Coffret ECSAV CSNF08	640 200 057	CAT-101
Rack ECSAV RSNF08	640 200 058 à 062	CAT-102