

# DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉES

## I.Scan O

Gamme de détecteurs interactifs et adressés I.Scan

Article	Description
<p><b>640 000 014</b></p> <p>PH314111.JPG</p>	<p><b>Certification</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certifié sous le N° L 032 selon les normes européennes de référence EN 54/7 et EN 54/9</li> </ul> <p><b>Caractéristiques techniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur : blanc cassé RAL 9010</li> <li>Matière : ABS</li> <li>Hauteur (détecteur + socle I.Scan+) : 49 mm</li> <li>Hauteur (détecteur + socle ICC I.Scan) : 51 mm</li> <li>Hauteur détecteur : 35 mm</li> <li>Diamètre : 102 mm</li> <li>Poids : 110 g</li> <li>Indice de protection : <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP 40 avec socles I.Scan+</li> <li>- IP 42 avec embase anti ruissellement (montage au plafond)</li> </ul> </li> <li>Section maximum dans les bornes du socle : 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li>Plage de tension d'alimentation : 15 V à 32 V</li> <li>Courant de veille (sous 24 V) : 300 µA</li> <li>Courant d'alarme (sous 24 V) : 7 mA à 24 VDC</li> <li>Courant de dérangement (sous 24 V) : 300 µA</li> </ul> <p><b>Performances</b></p> <p>Le détecteur I.Scan O met en œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Une technologie avancée de capteur optique qui permet d'une part d'augmenter les performances et d'autre part de limiter les conséquences de l'empoussièvement et de l'enrassement</li> <li>Un traitement numérique du signal par circuit ASIC</li> </ul> <p>pour garantir sensibilité et stabilité.</p> <p><b>Test fonctionnel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aimant</li> <li>Aérosol pour bol test éventuellement avec le bol test détecteur de fumées</li> </ul>

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Socle I.Scan+	640 000 079	CS/04/75-02
Socle ICC I.Scan	640 000 019	CS/04/77-01
Indicateur d'action visuel standard IA 2000	444 000 026	CS/04/26-01
Indicateur d'action visuel et sonore IA 2000-B	444 000 027	CS/04/27-01
Indicateur d'action visuel encastré IA 011	444 000 015	CS/04/30-01
Indicateur d'action visuel étanche IA 013	444 000 025	CS/04/25-01
Matériel compatible	Code article	Fiche technique
Collerette enca斯特rement CES3+	440 190 009	CS/04/16-01
Boîtier montage saillie BMS3+	440 190 008	CS/04/16-01
Grille de protection mécanique	440 100 095	CS/04/16-01
Protection anti-vandalisme	440 100 096	CS/04/16-01
Support détecteur faux plancher	2716 006	CS/04/16-01
Détecteur de gaine DG13 adressé	640 100 903	CS/04/12-02
Obturateur de socle	2711 290	CS/04/16-01
Embase anti-ruissellement SS Socle+	440 100 250	CS/04/16-01