

Article	Description
<div>690000035</div> <div>Prolongateur DDW-120</div> <div></div>	<div><div>Fonctions</div><p>Le prolongateur DDW-120 permet d'allonger une liaison Ethernet en utilisant un câble une paire cuivre torsadée 8/10^e avec écran SYT1.</p></div> <div><div>Certification</div><ul style="list-style-type: none">Inclus dans le cadre de la marque NF.</div> <div><div>Mise en œuvre</div><ul style="list-style-type: none">Baie ou coffret de l'ECS, l'ECS/CMSI ou du CMSI.</div> <div><div>Caractéristiques techniques</div><div>Mécaniques</div><ul style="list-style-type: none">Dimension (L x h x P) : 35 x 121 x 119 mm.Poids : 200 g.Couleur : Grise.Indice de protection : IP21.Installation : Rail DIN dans l'enveloppe du matériel central / déporté.<div>Électriques</div><ul style="list-style-type: none">Tension de fonctionnement : 10 à 60 VDC.Consommation :<ul style="list-style-type: none">- 110 mA à 24 VDC,- 60 mA à 48 VDC.Alimentation conforme EN54-4 ou EN12101-10.<div>Environnement</div><ul style="list-style-type: none">Fonctionnement : -40 à +70 °C.Stockage : -40 à +70 °C.Humidité ambiante relative admissible : < 95 % HR à 70 °C (humidité relative sans condensation).</div>

