

DÉCLENCHEUR MANUEL **DM M500KAC/ SR2T/C**

Gamme de déclencheurs
manuels adressés

Article

427 200 204
DM M500KAC/SR2T/C



PH311611.JPG

Description

Fonctions

- Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle
- Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier

Textes de référence

- Matériel non certifiable

Mise en oeuvre

- Montage en saillie

Equipement

- Transmission de l'alarme par module adressé Me 503 intégré
- Verre à briser prédécoupé pouvant être rompu sans fragments dangereux
- Couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan
- LED 3 mm rouge en face avant
- Si nécessaire il peut être équipé sur site d'une membrane déformable à la place de la glace

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P) :
 - 87 x 87 x 52 mm (sans couvercle)
 - 109 x 91 x 56 mm (avec couvercle)
- Matière : Noryl
- Couleur : rouge
- Poids : 225 g
- Température de fonctionnement : -30 °C, +50 °C
- Degré de protection : IP 24
- Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm²
- Consommation en veille sous 24 V : 300 µA

Matériel associé	Code article	Fiche technique
5 verres de rechange	427 630 095	?
Capot BG double action <i>(nouveau)</i>	427 300 910	?
Membrane déformable <i>(nouveau)</i>	427 300 909	?
5 colliers Rilsan (pour capot)	427 630 097	?