

Article	Description
<p>640 200 007</p> <p>Sécurivoc Diffuseur SDP 1T/G</p> 	<p>■ <b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diffuser le signal sonore d'évacuation (NFS 32001) et/ou un message parlé.</li> <li>Le SDP 1T/G est un projecteur de son orientable conçu pour les sites tertiaires vastes et bruyants tels que les magasins, centres commerciaux...</li> <li>Sa qualité de reproduction permet une excellente diffusion de la voix et de la musique.</li> <li>Il se connecte à l'ECSAV SECURIVOC, version coffret CSNF08 ou rack RSNF08.</li> </ul> <p>■ <b>Mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montage en saillie.</li> </ul> <p>■ <b>Signal sonore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NFS 32001 ou vocal.</li> </ul> <p>■ <b>Caractéristiques techniques</b></p> <p><b>Mécaniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matière : ABS.</li> <li>Couleur : Beige (RAL 7035).</li> <li>Dimensions (Ø x P) : 110 x 127 mm.</li> <li>Fixation : 2 ou 3 points (étrier).</li> <li>Poids : 0,7 kg.</li> <li>Indice de protection : IP44.</li> </ul> <p><b>Électriques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impédance : 16 ohms.</li> <li>Fréquence : 50 / 13500 Hz.</li> <li>Puissance acoustique : 6 / 15 W.</li> <li>Niveau sonore (son NFS 32001) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 96 dB à 1 m,</li> <li>- 90 dB à 2 m.</li> </ul> </li> <li>Angle d'ouverture : environ 90 °.</li> <li>Raccordement à l'ECSAV Sécurivoc : <ul style="list-style-type: none"> <li>- CR1, 2 x 1,5 mm², 500 m maxi,</li> <li>- CR1, 2 x 2,5 mm², 1000 m maxi.</li> </ul> </li> </ul> <p>■ <b>Tenue à l'environnement</b></p> <p><b>Fonctionnement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Température : + 50 °C / - 20 °C.</li> <li>Humidité relative : 90 % sans condensation.</li> </ul> <p><b>Stockage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Température : + 70 °C / - 30 °C.</li> <li>Humidité relative : 90 % sans condensation.</li> </ul>